

GOLDSCHLANGE

Einsatzgebiete: Erstklassiger Gummihochdruckwasserschlauch mit hervorragenden Eigenschaften, für Industrie, Bau, Gartenbau und Gewerbe.

Seele: SBR/NR, schwarz, glatt, widerstandsfähig gegen dynamische, thermische und chemische Einflüsse
 Einlage: zwei latexierte Baumwollcordeinlagen
 Deckblatt: SBR/NR, schwarz, glatt, ölwidertandsfähig, mit gelber Schlangenlinie. Geschützt gegen mechanischen Abrieb, Witterung, Öle und Fette sowie eine Vielzahl anderer chemischer Medien.
 Beständig: Kalt- und Heisswasser, Waschlaugen usw. Ozon- und Witterung, bedingt: gegen Öle und Fette
 Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe



Rollenlänge: 40 m
 Betriebstemp: -30° bis + 100°C Dämpfbar bis +130° C (max. 30 Min.)

Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikelnummer	WV-Code	Mengenrabatt
13	3,9	20,8	30	11.01.13	51	ab 20 m: 10 % 1 Rolle : 20 %
16	3,6	23,2	25	11.01.16		
19	4,4	27,8	25	11.01.19		
22	4,5	31	20	11.01.22		
25	4,5	34	20	11.01.25		

Auch in Ø 32, 38, 45, 50, 75, 100 mm erhältlich.

TRIX-ROTSTRAHL

Einsatzgebiete: Hochklassiger Gummi-Wasserschlauch für Gewerbe, Hoch- und Tiefbau, Industrie, Gartenbau und in der Landwirtschaft. Ideal auch als Anschlussschlauch bei Wärmepumpen – Heizungen.

Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
 Einlage: synthetische Garne
 Deckblatt: EPDM-Aussenschicht, rot/schwarz
 Beständig: Kalt- und Heisswasser, Ozon und UV-Beständig.
 aussen: säurebeständig
 Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoff



Rollenlänge: 40 m (bei 19 mm Lw sind auch 80 m Rollen erhältlich)
 Betriebstemp: - 40° bis + 100° C

Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikelnummer	WV-Code	Mengenrabatt
13	3	19	20	10.0300	52	ab 20 m : 10% 1 Rolle : 15%
16	3.5	23	20	10.0301		
19	4	27	20	10.0302		
25	4.5	34	20	10.0304		

Auch in Ø 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 und 50 mm erhältlich.

Die Betriebsdruckangaben sind bei allen Schläuchen bei +20° C gültig.

PETRUS-SPEZIAL / MAXAIR

Einsatzgebiete: Gummi-Wasserschlauch für Industrie, Bau, Gartenbau und Gewerbe. Gute Preis-/Leistung.
 Seele: SBR, schwarz, glatt
 Einlage: zwei synthetische Textileinlagen mit hoher Reissfestigkeit
 Deckblatt: SBR, schwarz
 Beständig: Kalt- und Heisswasser, wässrige Pflanzenschutzmittel, saures und basisches Betriebswasser, witterungsbeständig.
 Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe
 Rollenlänge: 40 m
 Betriebstemp: -30° bis +70° C



Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikelnummer	WV-Code	Mengenrabatt
13	4	21	15	11.02.13	52	ab 20 m: 10 % 1 Rolle : 20 % 5 Rollen: 25 %
16	5	26	15	11.02.16		
19	5	29	15	11.02.19		
25	5	35	15	11.02.25		

LOTUS

Einsatzgebiete: Gummi-Niederdruckwasserschlauch für Industrie, Gartenbau, Kommunalwesen. Ideal auch als Heizungsfüllschlauch.
 Seele: SBR, schwarz, glatt.
 Einlage: synthetische Textileinlagen.
 Deckblatt: EPDM, rot, gerippt.
 Beständig: Kalt- und Heisswasser, hohe Witterungsbeständigkeit.
 Norm: NF – EN ISO 1403 Type 2.
 Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoff
 Rollenlänge: 40 m
 Betriebstemp: -30° bis + 70° C



Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikelnummer	WV-Code	Mengenrabatt
12.7	3.2	19.1	10	11.03.13	52	ab 20 m : 10 % 1 Rolle : 20 % 5 Rollen: 25 %
15.8	3.35	22.5	10	11.03.16		

RUBVYL

Einsatzgebiete: Gummi/PVC-Niederdruck-Wasserschlauch für Landwirtschaft, Gewerbe, Industrie. Ideal auch als Heizungsfüllschlauch.
 Seele: Weich-PVC, schwarz, glatt
 Einlage: Polyesterinlage
 Deckblatt: Gummi/Weich-PVC, rot, mit feinen Längsrillen
 Beständig: Kalt- und Warmwasser, abriebfest, UV-beständig
 Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoff
 Rollenlänge: 40 m
 Betriebstemp: - 15° bis + 60° C



Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikelnummer	WV-Code	Mengenrabatt
16	2.5	21	8	11.05.16	52	1 Rolle : 10 % 5 Rollen : 20 % 10 Rollen : 30 %

QUATTROFLEX PROFI

Einsatzgebiete: PVC-Wasserschlauch für den intensiven Dauereinsatz in Gärtnereien, Industrie, Bau, Kommunen, Gartenanlagen.

Seele: PVC, schwarz, glatt.

Einlage: 24-fädige synthetische Diagonalarmierung: besonders druckfest, kein Verdrehen und Verdrillen

Deckblatt: PVC, rot mit schwarzen Streifen, glatt.

Beständig: Kalt- und Warmwasser, UV-beständig

Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoff.

Rollenlänge: 40 m

Betriebstemp: 0° bis + 60° C



Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-Ø (mm)	Betriebsdruck bei 20°C(bar)	Artikel-Nummer	WV-Code	Mengenrabatt
13	3	19	15	11.07.13	52	ab 1 Rolle : 20% ab 2 Rollen: 25%
16	3.5	23	15	11.07.16		
19	4	27	15	11.07.19		
25	4.5	34	10	11.07.25		

QUATTROFLEX

Einsatzgebiete: PVC-Wasserschlauch für Gartenanlagen, Industrie, Gärtnereien, Sportanlagen.

Seele: PVC, blau, glatt

Einlage: 24-fädige synthetische Diagonalarmierung: besonders druckfest, kein Verdrehen und Verdrillen.

Deckblatt: PVC, gelb, glatt.

Beständig: Kalt- und Warmwasser, uv-beständig.

Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoff

Rollenlänge: 25 und 50 m, bei Ø 16 mm Lw auch 100 m

Betriebstemp: 0° bis + 60° C



Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-Ø (mm)	Betriebsdruck bei 20° C (bar)	Artikelnummer	WV-Code	Mengenrabatt
12,5	2,5	17,5	15	11.04.13	52	ab 1 x 25 m Rolle : 10 % ab 1 x 50 m Rolle : 20 % ab 5 x 50 m Rollen: 25 %
16	2,5	21	15	11.04.16		
19	3	25	12	11.04.19		
25	4	33	10	11.04.25		

Auch in Ø 32 mm, 38 und 50 mm erhältlich.

WEISSFLEX (Yachting)

Einsatzgebiete: Lebensmittelechter Wasserschlauch(ohne Zertifikat), geeignet als Befüll- und Reinigungsschlauch für Boot, Caravan, Schwimmbad oder im Einsatz bei Käseereien und Metzgereien.

Seele: PVC, blau, glatt, Lebensmittelecht.

Einlage: engmaschige Tricoteinlage

Deckblatt: PVC, weiss, glatt

Beständig: Kalt- und Warmwasser, witterungsbeständig, Lebensmittelecht.

Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoff

Rollenlänge: bei 13 mm Lw 15 m / bei 16 mm Lw 25 m

Betriebstemp: - 20° bis + 60° C



Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-Ø (mm)	Betriebsdruck bei 20° C (bar)	Artikelnummer	WV-Code	Mengenrabatt
13	2.5	18	8	10.0113	52	ab 1 Rolle : 20%
16	2.7	21.4	8	10.0116		

SATURN-TAUCHPUMPENSCHLAUCH

Einsatzgebiete: Tauchpumpenschlauch für Schifffahrt, Bau, Gewerbe, Industrie.

Seele: synthetischer Gummi

Einlage: 3-fach gezwirntes Polyestergera

Deckblatt: PU-Beschichtung, rot.


Beständig: Kalt- und Warmwasser, abriebfest, gute chemische beständigkeit.

Norm: DIN NBN S21-024 BS Class2 Pr-EN 1924/1

Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoff

Rollenlänge: 40 m

Betriebstemp: 0° bis + 60° C



Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikelnummer	WV-Code	Mengenrabatt
52	2	56	20	11.06.52	02	1 Rolle : 20 % 3 Rollen: 25 % 5 Rollen: 30 %

Robuste Pumpenschläuche + Hydrantenschläuche:

siehe auch unter Landwirtschafts-Spezialschläuche Seite 1.30

Bewässerungsschläuche

Siehe im Register: Armaturen unter Wasserschlauch Zubehör S. 2.9

JAUCHE- UND TAUCHPUMPENSCHLAUCH MERCURIO (blau)

Einsatzgebiete: Pumpenschlauch für Bewässerung, Düngerverteilung, Säuren- und Lösungsmittelverteilung, insbesondere in aggressiver Umgebung, Hydrantenanschlusschlauch.

Seele: PVC, schwarz, glatt.


Einlage: Maschennetzartige Textileinlage.

Deckblatt: PVC, blau, glatt.

Beständigkeit: atmosphärische Einflüsse, eine grosse Anzahl chemischer Substanzen.

Rollenlänge: 100 m

Betriebstemp: - 10° bis + 60° C



Innen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikelnummer	WV-Code	Mengenrabatt
38	8	11.42.38	02	1 Rolle : 20 % 3 Rollen: 25 % 5 Rollen: 30 %
52	8	11.42.51		
63	8	11.42.63		
76	7	11.42.76		

Die Tauchpumpenschläuche sind auch mit Storz fertig konfektioniert lieferbar.

