

ZULAUFSCHLAUCH NEOFLEX EPDM / Panzerschlauch

SVGW zugelassen

Einsatzgebiete: Zulaufpanzerschlauch für Waschmaschinen und Geschirrspüler.

Grösse: DN 13 / 3/4" Anschluss.

Seele: EPDM.

Deckblatt: Metallgeflecht.

Betriebsdruck: 10 bar

Betriebstemp: bis + 90° C



Länge (m)	Artikelnummer 2 Raccord gerade	Artikelnummer 1 Winkelraccord / 1 Raccord gerade	WV-Code
0.8	11.51.2008	11.51.1108	01
1.2	11.51.2012	11.51.1112	
1.7	11.51.2017	11.51.1117	

ZULAUFSCHLAUCH NEOFLEX SPX

geprüft nach **KTW-A** Empfehlung und **W270** Zertifiziert/**SVGW** zertifiziert

Einsatzgebiete: Schläuche für Sanitäre Armaturen und Apparate.

Grösse: DN 9

Seele: SPX

Deckblatt: Metallgeflecht.

Betriebsdruck: 10 bar

Betriebstemp: bis + 90° C

Länge	Anschluss	Artikelnummer	WV-Code
12 cm	3/8" x 10 mm Klemmverschr.	11.51.63726012	01
20 cm	3/8" x 10 mm Klemmverschr.	11.51.63726020	
25 cm	3/8" x 10 mm Klemmverschr.	11.51.63726025	
20 cm	3/8" IG x 3/8" IG	11.51.63734020	
30 cm	3/8" IG x 3/8" IG	11.51.63734030	
35 cm	3/8" IG x 3/8" IG	11.51.63734035	
12 cm	3/8" IG x 3/8" AG	11.51.63735012	
20 cm	3/8" IG x 3/8" AG	11.51.63735020	

weitere Dimensionen 1/2", 3/4", 1" Anschluss erhältlich.



ABLAUFSCHLAUCH AUS GUMMI (Rollenware)

Einsatzgebiete: Gummiablaufschlauch für Waschmaschinen und Geschirrspüler.

Seele: Kunststoff, grau, glatt

Deckblatt: Kunststoff, grau, gerieft.

Rollenlänge: 40 m

Betriebstemp: - 20° bis + 90° C



Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-Ø (mm)	Artikelnummer	WV-Code
19	3.5	26	11.52.019	02

ABLAUFSCHLAUCH AUS PVC

Einsatzgebiete: PVC-Ablaufschlauch für Waschmaschinen und Geschirrspüler.

Material: PVC, hellgrau, innen glatt mit spiralförmiger Rille, aussen gewellt.

Betriebstemp: - 20° bis + 90° C

I Innen-Ø (mm): 19 mm

Länge (mm)	Artikelnummer	WV-Code
1500	11.52.815	02
2000	11.52.820	



STAUBSAUGERSCHLAUCH ASPIREX

Einsatzgebiete: PVC-Saug-Schlauch, für Ansaugen von Luft, Rauch, Gas, Staub, Sägemehl, für Klimaanlage, Ventilation und Holzverarbeitungsanlagen.

Material: PVC, innen glatt, aussen gewellt, grau.

Einlage: Hart-PVC-Spirale.

Beständigkeit: resistent gegen atmosphärische Einflüsse und eine grosse Anzahl chemischer Substanzen.

Rollenlänge: 50 m.

Betriebstemp: - 10° bis + 50° C

Innen-Ø (mm)	Min. Wandstärke (mm)	Max. Wandstärke (mm)	Aussen-Ø (mm)	Vakuum bei 20°C (m H ₂ O)	Artikelnummer	WV-Code	Mengenrabatt
20	1	2.3	24.6	4	11.81.20	02	ab 20 m: 10 % 1 Rolle : 20 %
25	1	2.5	30	4	11.81.25		
30	1	2.9	35.8	3.5	11.81.30		
32	1	3	38	3.5	11.81.32		
35	1	3	41	3.5	11.81.35		
38	1	3.2	44.4	3	11.81.38		
40	1	3.3	46.6	3	11.81.40		
50	1	3.9	57.8	3	11.81.50		
60	1	4	68	3	11.81.60		



ALU-ABLUFTSCHLAUCH

Einsatzgebiete: Hochflexibler Alu-Schlauch, für Küchenabluft, Lüftungs-Klimaanlagen, Heissluft, etc.

Material: Reinaluminium.

Brandkennziffer: 6.3

Länge: 2.5 m (auf 62 cm gestaucht) inkl. 2 Briden.

Betriebstemp: - 30° bis + 140° C

Innen-Ø (mm)	Artikelnummer	Verbindungsstück (mm)	Artikelnummer Verbindungsstück	WV-Code
80	11641.1080	80	11641.2080	02
100	11641.1100	100	11641.2100	
125	11641.1125	125	11641.2125	
150	11641.1150	150	11641.2150	



Andere Dimensionen, bis Ø 500 mm, und Längen und Qualitäten sind auch lieferbar.