

# Schläuche

## Neu in unserem Sortiment

1

### FoxiSpecial GSS-L / GSS-H Mikrobenbeständig

Einsatzgebiete: spezieller Absaug- und Gebläseschlauch für Grasmähgeräte und Laubsauger an Kommunalfahrzeuge, Kehrmaschinen, GSS-H: Saugschlauch an Grosskehrmaschinen und Böschungsmäher.

Material: PUR, innen glatt, aussen gerippt, glasklar transparent.  
 Einlage: Federstahlspirale verkupfert  
 Eigenschaften: mikrobenbeständig und hydrolysestabilisiert, sehr flexibel, abriebfest  
 Rollenlänge: 10 m  
 Betriebstemp: - 40° bis + 90° C



Typ	Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Unterdruck mm WS	Artikelnummer	WV Code	Mengenrabatt
GSS-L	200	0.75	216	0.42	1450	11.92211-200-101	52	1 Rolle : 15 %
GSS-H	250	1.45	265	0.60	1200	11.92311-250-101		
GSS-H	300	1.45	315	0.45	1200	11.92311-300-101		

Erhältlich in weiteren Ø von 100 – 400 mm.

### Flexibler Saug- und Druckschlauch / Kühlerschlauch / MTG Radiatori/SPG-CR

Einsatzgebiete: Flexibler Kühlerschlauch, auch als Saug-, oder Druckschlauch geeignet.

Seele: CR, schwarz, glatt  
 Einlage: Textileinlage, und eingebauter Stahldrahtspirale  
 Deckblatt: CR, schwarz, eckig-gerippt.  
 Beständig: Heisswasser, Kühlwasser, alterungsbeständig.  
 Bedingt best: Säuren, Laugen, Öle, Ozon.  
 Nicht Beständig: Benzin, Brennstoff.



Rollenlänge: 40 m  
 Betriebstemp: - 30° bis + 100° C (kurzfristig +120°C)

Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Vakuum bei 20°C (bar)	Biege-radius (mm)	Artikelnummer	WV-Code	Mengenrabatt
20	5	30	10	0.8	50	11.88.20	02	ab 20 m: 10 % 1 Rolle: 20 %
25	5	35	10	0.8	70	11.88.25		
28	5	38	10	0.8	80	11.88.28		
32	5	42	10	0.8	90	11.88.32		
35	5	45	10	0.8	100	11.88.35		
38	5	48	10	0.8	110	11.88.38		
40	5	50	10	0.8	110	11.88.40		
45	5	55	10	0.8	130	11.88.45		
51	5	61	10	0.8	150	11.88.51		

# Schläuche

## Neu in unserem Sortiment

### PVC Saug + Druck-Spiralschlauch

Einsatzgebiete: Dieser transparente und flexible Weich-PVC-Schlauch in **Lebensmittelqualität** ist besonders geeignet für das Absaugen von Flüssigkeiten. Die glatte Seele garantiert einen geringen Druckflussverlust und verhindert Ablagerungen. Robuster, Universalschlauch für Gewerbe, Bau, Landwirtschaft, Industrie- und Kommunalbereich



Material: Weich-PVC, transparent  
 Einlage: Stahldrahtspirale  
 Beständig: Wasser, korrosive Salzlösungen, die meisten Säuren und Laugen, Witterungseinflüsse.  
 Bedingt best: Benzin (leichte Verhärtung), Oele, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren.

Rollenlänge: 30 m / \* 50m  
 Betriebstemp: - 15° bis + 60° C

Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Vakuum bei 23°C (mbar)	Artikelnummer	WV-Code	Mengenrabatt
*8	2.7	13.4	11	900	11.87.082	52	1 Rolle : 25 % 3 Rollen: 35 %
10	2.75	15.5	12	850	11.87.102		
12	2.5	17	11.5	850	11.87.122		
14	3	20	11	850	11.87.143		
16	3	22	10.5	850	11.87.163		
18	3.5	25	10	850	11.87.183		
20	3.5	27	10	850	11.87.203		
25	4	33	9.5	800	11.87.254		
30	4	38	9	800	11.87.304		
32	4	40	9	800	11.87.324		
35	4.5	44	8	800	11.87.354		
38	4	46	7.5	800	11.87.384		
40	5	50	7.5	800	11.87.405		
45	5	55	6.5	800	11.87.455		
50	5.5	61	6	800	11.87.505		
60	6	72	5.5	700	11.87.606		

auch in Ø: 70/76/80/90/102/105/110/120/150 mm erhältlich.

### BAUMSPRITZENSCHLAUCH Sprayfire

Einsatzgebiete: Schädlingsbekämpfungsschlauch, Hochdruckwasserschlauch, gut als Haspelschlauch einsetzbar.



Seele: NBR/PVC, schwarz, glatt  
 Einlage: Armideinlage  
 Deckblatt: PU/PVC, schwarz, glatt  
 Beständigkeit: Pflanzenschutzmittel, etc.  
 Rollenlänge: 100 m  
 Betriebstemp: - 20° bis + 70° C

**Nur ganzen, oder 1/2 Rollen lieferbar.**

Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Platzdruck (bar)	Artikelnummer	WV-Code	Mengenrabatt
13	5.5	24	60	180	11.31.13	03	1 Rolle: 20 %