

Schlauchbriden

Neu in unserem Sortiment

1

Halierungsschellen P-Clip

Aus **AISI-304 Edelstahl**, profiliert mit EPDM-Gummi. Das Gummiprofil erlaubt eine feste Bindung, reduziert die Verletzungsgefahr, vermindert die Vibrationen und schützt vor Kriechwasser. Geeignet zur Befestigung von Rohren, Schläuchen und Kabeln im Bereich der Autoindustrie.

Beständig: Säuren, Alkohole, Alterung/UV, Laugen, Wetter/Ozon.

Gummi nur bedingt beständig: Fette und Öle, Kraftstoffe



Durchmesser (mm)	Bandbreite (mm)	d (mm)	Schraube	Artikelnummer	WV Code	Mengenrabatt
5	15	6.4	M6	12.55.0515	52	50 Stk.: 10 % 100 Stk.: 20 % 500 Stk.: 30 % 1000 Stk.: 40 %
6	15	6.4	M6	12.55.0615		
8	15	6.4	M6	12.55.0815		
10	15	6.4	M6	12.55.1015		
11	15	6.4	M6	12.55.1115		
12	15	6.4	M6	12.55.1215		
13	15	6.4	M6	12.55.1315		
14	15	6.4	M6	12.55.1415		
15	15	6.4	M6	12.55.1515		
16	15	6.4	M6	12.55.1615		
17	15	6.4	M6	12.55.1715		
18	15	6.4	M6	12.55.1815		
19	15	6.4	M6	12.55.1915		
20	15	6.4	M6	12.55.2015		
21	15	6.4	M6	12.55.2115		
22	15	6.4	M6	12.55.2215		
23	15	6.4	M6	12.55.2315		
25	15	6.4	M6	12.55.2515		
26	15	6.4	M6	12.55.2615		
28	15	6.4	M6	12.55.2815		
30	15	6.4	M6	12.55.3015		
32	15	6.4	M6	12.55.3215		
33	15	6.4	M6	12.55.3315		
34	15	6.4	M6	12.55.3415		
35	15	6.4	M6	12.55.3515		
36	15	6.4	M6	12.55.3615		
37	15	6.4	M6	12.55.3715		
38	15	6.4	M6	12.55.3815		
40	15	6.4	M6	12.55.4015		
54	15	6.4	M6	12.55.5460		
60	15	6.4	M6	12.55.6015		

Schlauchbriden

Neu in unserem Sortiment

Doppeldrahtklemmen AAL

Kostengünstige Lösung bei verschiedenen Anwendungen.
 Speziell für Anwendungen im niederen Druckbereich und
 für Spiralschläuche mit kleinem Durchmesser.
 Aus **verzinktem Stahl**. Kleinste Liefermenge: **Pack à 10 Stk.**

Klemmbereich (mm)	max. breite (mm)	Artikelnummer	WV Code	Mengenrabatt
7.3 – 7.8	5.5	12.47.073078	52	50 Stk.: 10 % 100 Stk.: 20 % 500 Stk.: 30 % 1000 Stk.: 40 %
7.8 – 8.3	5.5	12.47.078083		
8.3 – 8.8	5.5	12.47.083088		
8.8 – 9.3	5.5	12.47.088093		
9.3 – 9.9	5.5	12.47.093099		
9.8 – 10.4	6.3	12.47.098104		
10.4 – 11.0	6.3	12.47.104110		
11.0 – 11.6	6.3	12.47.110116		
11.6 – 12.3	7.3	12.47.116123		
12.1 – 13.1	7.3	12.47.121131		
12.9 – 13.6	7.3	12.47.129136		
13.6 – 14.4	7.3	12.47.136144		
14.4 – 15.1	8.4	12.47.144151		
14.8 – 15.9	8.4	12.47.148159		
15.9 – 16.8	8.4	12.47.159168		
16.8 – 17.7	8.4	12.47.168177		
17.7 – 18.7	9.9	12.47.177187		
18.7 – 19.6	9.9	12.47.187196		
19.6 – 20.6	9.9	12.47.196206		
29.3 – 30.9		12.47.293309		



Schlauchbriden Neu in unserem Sortiment

MIKALOR-BRIDEN Typ Supra W2 / Supra W4

Starke Ausführung, Bandbreite **25 mm**, mit 6kant-Schraube.
 Band und Gehäuse aus **Edelstahl** AISI 430, Schraube weiss verzinkt, DIN 1.0213
 Durch die revolutionäre klappbare Brücke kann die Montage ohne Demontage der Schläuche erfolgen. Die Muttern und Brückenteile sind unverlierbar konstruiert. Das Band mit abgeschrägten Kanten vermindert die Verletzungsgefahr und Schlauchbeschädigung.



Schlauch-aussen-Ø (mm)	Stück/Karton	Artikelnummer	Drehmoment in Nm	Druckbelastung in Bar	WV-Code	Mengenrabatt
17 – 19	50	12.46.017019	10	40	52	ab 10 Stk.: 10% Ganzer Karton: 20%
19 – 21	50	12.46.019021	10	40		
21 – 23	50	12.46.021023	10	40		
23 – 25	50	12.46.023025	10	40		
25 – 27	50	12.46.025027	10	40		
27 – 29	50	12.46.027029	10	40		
29 – 31	50	12.46.029031	10	35		
31 – 34	50	12.46.031034	13	35		
34 – 37	50	12.46.034037	13	35		
37 – 40	50	12.46.037040	13	35		
40 – 43	50	12.46.040043	13	35		
43 – 47	50	12.46.043047	13	35		
47 – 51	50	12.46.047051	16	30		
51 – 55	25	12.46.052055	16	30		
55 – 59	25	12.46.056059	16	30		
59 – 63	25	12.46.060063	16	30		
63 – 68	25	12.46.064067	16	30		
68 – 73	25	12.46.068073	16	20		
73 – 79	25	12.46.074079	30	20		
79 – 85	25	12.46.080085	30	20		
85 – 91	25	12.46.086091	30	15		
91 – 97	25	12.46.092097	30	15		
97 – 104	25	12.46.098103	30	15		
104 – 112	25	12.46.104112	30	10		
112 – 121	10	12.46.113121	30	10		
121 – 130	10	12.46.122130	30	10		
130 – 140	10	12.46.131139	30	6		
140 – 150	10	12.46.140148	45	6		
150 – 162	10	12.46.149161	45	6		
162 - 174	10	12.46.162174	45	3		
174 – 187	10	12.46.174187	45	3		
187 – 200	10	12.46.187200	45	3		
200 – 213	10	12.46.200213	45	3		
213 – 226	10	12.46.213226	45	3		
226 – 239	10	12.46.226239	45	3		
239 – 252	10	12.46.239252	45	3		

P.S. Die Briden sind auch in der Version Supra W4 erhältlich, wo auch die Schraube aus Edelstahl ist.