

Bodenbelag

Qualität 070.0980 SBR schwarz

Qualität 071.0980 SBR schwarz / EPDM farbig

Qualität 072.1100 100% EPDM

Verarbeitung

Mit geeignetem PU-Kleber auf glatten, sauberen Untergrund kleben.

Bei loser Verlegung linearen Ausdehnungskoeffizient beachten!

Weitere Hinweise zur Installation sowie Reinigung und Pflege finden Sie auf unserem separaten Informationsblatt „Allgemeine Verlegung- und Reinigungsinformation“

Klebstoffempfehlung

Geeignete und geprüfte PU-Kleber sind u.a. von SIKA (SikaBond T8, T44, T52FC, T54FC, T55), Klebag (Klebpur PU 900), Wakol (PU 270) und Uzin Tyro (UZIN-KR 421)



Materialstärkeempfehlung

- Cardiotraining, Spinning, Physio, Yoga, Messen usw. ab 4mm
- Schiessstände ab 6mm
- Kraft training, Aérobic, Tai Chi usw. ab 8mm
- Pferde- Waschbox, Waschplatz, Stallgassen, Laufstall ab 8mm
- Eishallen, Berg-/Seilbahnen, Skiverleih, Innenräume von Golfanlagen ab 10mm
- Freihantelbereich ab 12mm