



Schläuche und Produkte für
Sägereien, Holzbau, Schreiner

Über uns

Seit über 75 Jahren beliefert die Peter Hefti AG Industrie, Bau, Gewerbe und Handel mit technischen Bedarfsartikeln, spezialisiert im Bereich Schlauchtechnik.

Heute umfasst der Kundenstamm über 4'000 Kunden, vorwiegend aus der Deutschschweiz.

Unser Firmencredo ist:

- Kompetente Beratung
- Zuverlässigkeit
- Zufriedene Kunden

Im Sortiment führen wir mehr als 5'000 verschiedene Produkte am Lager. Durch unsere Flexibilität und ein grosses Netzwerk zu Lieferanten sind wir in der Lage kundenspezifische Produktwünsche in kurzer Zeit abzudecken.

Kontakt

Peter Hefti AG
Walzmühlestrasse 50
CH-8500 Frauenfeld
Telefon: 052 721 18 39
Fax: 052 722 31 95
E-Mail: kontakt@peter-hefti-ag.ch

Öffnungszeiten

Unser Handwerkershop an der Walzmühlestrasse 50 in Frauenfeld ist wie folgt geöffnet:
Montag bis Freitag 07.30 – 12.00 Uhr / 13.30 – 18.00 Uhr

Telefonisch sind wir ebenfalls zu diesen Zeiten erreichbar.

Via E-Mail, Fax oder Anrufbeantworter können rund um die Uhr Bestellungen platziert werden.



Foxiflex PUR Absaugschläuche

FoxiBase PUR SL SE 0.45 mm, resp. *0.55 mm

Einsatzgebiete: Leichter Absaug- und Gebläseschlauch in schwerentflammbarer Ausführung, insbesondere für Entstaubungs- und Absauganlagen in der Holzindustrie, für CNC-Bearbeitungszentren, für leichte abrasive Feststoffe wie Pulver, Späne, Stäube

Material: PUR, innen leicht gerippt, aussen gerippt, glasklar transparent.

Einlage: Federstahlspirale verkupfert

Eigenschaften: erfüllt die Sicherheitsvorschriften der deutschen Holz-BG, schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1, extrem flexibel, hohe axiale Stauchbarkeit, abriebfest.

Rollenlänge: 10 m

Betriebstemp: - 40° bis + 90° C



Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Unterdruck mm WS	Artikelnummer	WV Code	Mengenrabatt
50	0.45	58	0.76	2400	11.11115-050-101	52	1 Rolle : 15 %
60	0.45	68	0.68	1900	11.11115-060-101		
80	0.45	88	0.46	1200	11.11115-080-101		
100	0.45	108	0.30	800	11.11115-100-101		
120	0.45	129	0.30	700	11.11115-120-101		
150	0.45	159	0.30	600	11.11115-150-101		
200*	0.55	210	0.23	650	11.11115-200-101		
250*	0.55	260	0.15	300	11.11115-250-101		

* mit Wandstärke 0.55 mm

auch in Ø: 65/70/75/110/125/140/160/175/180/225/300/350/400 mm erhältlich

FoxiPro PUR L 0.75 mm

Einsatzgebiete: Universeller Absaug- und Gebläseschlauch, insbesondere für abrasive feinkörnige Partikel wie Stäube, Späne, Pulver, Getreide, oder Fasern. Für Entstaubungs- und Absauganlagen, für gasförmige und flüssige Medien, für Ölnebelabsaugung, für Absaugung von Textilfasern.

Material: PUR, innen glatt, aussen gerippt, glasklar transparent.

Einlage: Federstahlspirale verkupfert

Eigenschaften: super flexibel, stömungstechnisch optimiert, sehr abriebfest.

Rollenlänge: bis 250 mm 15 m / 300 mm Lw 10 m

Betriebstemp: - 40° bis + 90° C



Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Unterdruck mm WS	Artikelnummer	WV Code	Mengenrabatt
25	0.75	31	3.22	8000	11.3210-025-101	52	1 Rolle : 15 %
50	0.75	58	1.68	5250	11.3210-050-101		
60	0.75	68	1.40	4500	11.3210-060-101		
80	0.75	88	0.89	3000	11.3210-080-101		
90	0.75	99	0.84	2250	11.3210-090-101		
100	0.75	110	0.84	2250	11.3210-100-101		
110	0.75	119	0.70	2250	11.3210-110-101		
120	0.75	129	0.70	2250	11.3210-120-101		
125	0.75	135	0.70	2250	11.3210-125-101		
140	0.75	149	0.56	1500	11.3210-140-101		
150	0.75	161	0.56	1500	11.3210-150-101		
160	0.75	170	0.56	1500	11.3210-160-101		
180	0.75	190	0.42	1500	11.3210-180-101		
200	0.75	214	0.42	1500	11.3210-200-101		
250	0.75	260	0.28	750	11.3210-250-101		
300	0.75	310	0.25	675	11.3210-300-101		
400	0.75	411	0.13	525	11.3210-400-101		

* auch in Ø: 32/38/40/45/65/70/75/120/130/175/225/275/315/325/350/450/500 mm erhältlich.

ABSAUGSCHLAUCH PURSPAN

Einsatzgebiete: Polyurethan-Absaugschlauch für das Absaugen von abrasivem Staub, Rauch, Sägespäne, Dampf.

Seele: Polyurethan, glatt.

Einlage: Harte PVC-Spirale.

Deckblatt: Polyurethan, transparent.

Beständigkeit: abriebfest, äusserst resistent gegen atmosphärisch und chemische Einflüsse.



Rollenlänge: bis 127 mm Lw = 30 m / ab 150 mm Lw = 20 m

Betriebstemp: - 20° bis + 80° C

Innen-Ø (mm)	Min. Wandstärke (mm)	Max. Wandstärke (mm)	Aussen-Ø (mm)	Vakuum bei 20°C (m/H ₂ O)	Artikelnummer	WV Code	Mengenrabatt
80	0.6	4.2	88.4	1.6	11.83.080	02	ab 10 m: 10 % 1 Rolle : 20 %
90	0.6	4.3	98.6	1.4	11.83.090		
100	0.6	4.5	109	1.3	11.83.100		
127	0.7	5.1	137.2	1	11.83.127		
150	0.7	5.7	161.4	0.8	11.83.150		
200	0.8	6.7	213.4	0.4	11.83.200		

Foxi PVC-Heizlüfterschlauch

Einsatzgebiete: Universeller Absaug- und Gebläseschlauch, für mobile Heizlüfter zur Winterbauheizung, für Getreidetrocknung, für Hallen- und Zeltbeheizung und für Treibhausbeheizung

Material: PVC-beschichtetes Gewebe
 Ausführung: Spiralfreie Endmuffen, Scheuerschutz
 Einlage: Stahlspirale
 Eigenschaften: sehr flexibel, gute Druckbeständigkeit, gut Stauchbar, robust.
 Länge: 7.6 m (Standard), oder 10 m (auf Bestellung)
 Betriebstemp: - 20° bis + 100° C



Innen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Unterdruck mm WS	Artikelnummer	WV Code	Mengenrabatt
203	0.55	500	11.6018-203-100	52	Ab 2 Stk.: 5 % Ab 5 Stk.: 10 % Ab 10 Stk.: 15 %
254	0.45	300	11.6018-254-100		
305	0.35	300	11.6018-305-100		
356	0.30	300	11.6018-356-100		
407	0.25	300	11.6018-407-100		
425	0.24	300	11.6018-425-100		
456	0.22	300	11.6018-456-100		
505	0.20	250	11.6018-505-100		
525	0.20	200	11.6018-525-100		

auch in Ø: 225/600/700 mm erhältlich.

Auf unserer Webpage, www.peter-hefti-ag.ch in der Rubrik Schläuche und Armaturen, sind alle Detail Prospekte der Foxi-Flex Spezialschläuche zu finden.

auch in Ø: 70/76/80/90/102/105/110/120/150 mm erhältlich.

FoxiFlex Zubehör

Foxi Spiral-Schellen (Für eine weitgehend dichte Verbindung.)

Spezial Schlauchschellen zu Befestigung von leichten und mittelschwere Spiralschläuche mit einer Rechtssteigung.

Besonders geeignet für: FoxiBase **PUR SL SE** und FoxiPro **PUR L**.

Material: W2 Werkstoff: 1.4016

Schraube: verchromt

DN	Spannbereich in mm	Artikelnummer	WV Code	Mengenrabatt
50	45 – 55	11.6001-050-100	02	ab 5 Stk. 10% ab 10 Stk. 20%
60	55 – 65	11.6001-060-100		
80	75 – 85	11.6001-080-100		
100	100 – 120	11.6001-100-100		
120	120 – 140	11.6001-120-100		
125	120 – 140	11.6001-125-100		
150	150 – 170	11.6001-150-100		
160	160 – 180	11.6001-160-100		
180	180 – 200	11.6001-180-100		
200	200 – 220	11.6001-200-100		
250	250 – 270	11.6001-250-100		
300	300 – 320	11.6001-300-100		



SCHUTZBRILLEN

<u>Schutzbrille Terminator PC AS UV</u>	blau	10.1091
Modernes Sport-Design, Verstellbar, weicher Sattelsteg. Hohe Tragakzeptanz durch perfekten Sitz. Orange Ausführung, zusätzlich mit Gummilippen am oberen Fassungsrand.	schwarz	10.1090
	orange	10.1100


GEHÖRSCHUTZ
Kapselgehörschutz

Aus Kunststoff, optimaler und komfortabler Sitz, zusammenlegbar

Typ	Artikelnummer
CLASSIC, rot, Dämmwert 26 db, Gewicht 185 g	23.20.1000
Kapselgehörschutz LEIGHTNING L2F, blau, Dämmwert 32 db, Gewicht 230 g	23.20.1100


Gehörschutz-Pfropfen MOLDEX

Aus grünem Schaumstoff, hautfreundlich, konisch
Schalldämmwert: 34 db

Typ	Artikelnummer	Mengenrabatt
lose, paarweise verpackt	23.20.2000	ab 25 Paar : 20 % ab 100 Paar : 40 %
Mit angeschweisster Plastik-Korbel	23.20.2001	Karton à 200 Paar : 60 %



SCHUTZMASKEN

DRÄGER Einwegmaske

Typ	Artikelnummer
X-plore 1710 FFP1 Einweg-Partikelschutzmaske gegen feste und flüssige Partikel. Nicht gegen Partikel krebserregender Stoffe, Bakterien, Pilze und deren Sporen, Viren, Enzyme und radioaktive Partikel. Bis zum 4-fachen des Grenzwertes. Zugelassen nach EN 149:2001 A1 2009. Anwendungen: z. B. Bohren, Fräsen, Schleifen, Entrosten, Sägen, Kehren von Böden, etc. Verpackungseinheit: 20 Stk.	23.50.0
X-plore 1720 V FFP2 Einweg-Partikelschutzmaske gegen feste und flüssige Partikel mit komfortablem Ausatemventil. Auch gegen Partikel krebserregender Stoffe, Bakterien, Pilze und deren Sporen, nicht aber gegen Viren, Enzyme und radioaktive Partikel geeignet. Bis zum 10-fachen des Grenzwertes. Zugelassen nach EN 149:2001 A1 2009. Anwendungen: z. B. Holzarbeiten, Schweissen, Versprühen von Emulsionen. Verpackungseinheit: 10 Stk.	23.50.5



Auch im Liefersortiment
gesamtes Optibelt Sortiment...



und SIA Schleifmittel



Preisliste Absaugschläuche und Produkte für Sägereien, Holzbau, Schreiner

11.11115-050-101	FoxiBase PUR SL SE 045 mm 50 mm Lw			m	21.40
11.11115-060-101	FoxiBase PUR SL SE 045 mm 60 mm Lw			m	22.00
11.11115-080-101	FoxiBase PUR SL SE 045 mm 80 mm Lw			m	26.30
11.11115-100-101	FoxiBase PUR SL SE 045 mm 100 mm Lw	52	1 Rol.	m	28.50
11.11115-120-101	FoxiBase PUR SL SE 045 mm 120 mm Lw			m	32.90
11.11115-150-101	FoxiBase PUR SL SE 045 mm 150 mm Lw			m	38.50
11.1115-200-101	FoxiBase PUR SL SE 055 mm 200 mm Lw			m	69.20
11.1115-250-101	FoxiBase PUR SL SE 055 mm 250 mm Lw			m	91.30
11.3210-025-101	FoxiPro PUR L 0.75 mm 25 mm Lw			m	33.30
11.3210-050-101	FoxiPro PUR L 0.75 mm 50 mm Lw			m	29.40
11.3210-060-101	FoxiPro PUR L 0.75 mm 60 mm Lw			m	32.50
11.3210-080-101	FoxiPro PUR L 0.75 mm 80 mm Lw			m	38.30
11.3210-100-101	FoxiPro PUR L 0.75 mm 100 mm Lw			m	48.70
11.3210-110-101	FoxiPro PUR L 0.75 mm 110 mm Lw			m	52.60
11.3210-120-101	FoxiPro PUR L 0.75 mm 120 mm Lw			m	56.40
11.3210-125-101	FoxiPro PUR L 0.75 mm 125 mm Lw	52	1 Rol.	m	61.40
11.3210-140-101	FoxiPro PUR L 0.75 mm 140 mm Lw			m	65.00
11.3210-150-101	FoxiPro PUR L 0.75 mm 150 mm Lw			m	71.90
11.3210-160-101	FoxiPro PUR L 0.75 mm 160 mm Lw			m	77.20
11.3210-180-101	FoxiPro PUR L 0.75 mm 180 mm Lw			m	86.40
11.3210-200-101	FoxiPro PUR L 0.75 mm 200 mm Lw			m	98.30
11.3210-250-101	FoxiPro PUR L 0.75 mm 250 mm Lw			m	140.00
11.3210-300-101	FoxiPro PUR L 0.75 mm 300 mm Lw			m	168.00
11.3210-400-101	FoxiPro PUR L 0.75 mm 400 mm Lw			m	264.00
11.83.080	Absaugschlauch PURSPAN 80 mm Lw			m	28.75
11.83.090	Absaugschlauch PURSPAN 90 mm Lw			m	31.10
11.83.100	Absaugschlauch PURSPAN 100 mm Lw	02	10 m	m	34.80
11.83.127	Absaugschlauch PURSPAN 127 mm Lw			m	52.45
11.83.150	Absaugschlauch PURSPAN 150 mm Lw			m	68.50
11.83.200	Absaugschlauch PURSPAN 200 mm Lw			m	98.45
11.6018-203-100	Foxi PVC-Heizlüfteschlauch 203 mm Lw Stk. à 7.6 m			m	269.00
11.6018-254-100	Foxi PVC-Heizlüfteschlauch 254 mm Lw Stk. à 7.6 m			m	301.00
11.6018-305-100	Foxi PVC-Heizlüfteschlauch 305 mm Lw Stk. à 7.6 m			m	310.00
11.6018-356-100	Foxi PVC-Heizlüfteschlauch 356 mm Lw Stk. à 7.6 m			m	390.00
11.6018-407-100	Foxi PVC-Heizlüfteschlauch 407 mm Lw Stk. à 7.6 m	52	2 Stk.	m	440.00
11.6018-425-100	Foxi PVC-Heizlüfteschlauch 425 mm Lw Stk. à 7.6 m			m	455.00
11.6018-456-100	Foxi PVC-Heizlüfteschlauch 456 mm Lw Stk. à 7.6 m			m	485.00
11.6018-505-100	Foxi PVC-Heizlüfteschlauch 505 mm Lw Stk. à 7.6 m			m	526.00
11.6018-525-100	Foxi PVC-Heizlüfteschlauch 525 mm Lw Stk. à 7.6 m			m	595.00

11.6001-050-100	Foxi Spiral-Schelle DN 50			Stk.	8.50
11.6001-060-100	Foxi Spiral-Schelle DN 60			Stk.	8.90
11.6001-080-100	Foxi Spiral-Schelle DN 80			Stk.	11.80
11.6001-100-100	Foxi Spiral-Schelle DN 100			Stk.	13.50
11.6001-120-100	Foxi Spiral-Schelle DN 120			Stk.	14.90
11.6001-125-100	Foxi Spiral-Schelle DN 125	02	-	Stk.	14.90
11.6001-150-100	Foxi Spiral-Schelle DN 150			Stk.	17.80
11.6001-160-100	Foxi Spiral-Schelle DN 160			Stk.	18.90
11.6001-180-100	Foxi Spiral-Schelle DN 180			Stk.	22.50
11.6001-200-100	Foxi Spiral-Schelle DN 200			Stk.	23.90
11.6001-250-100	Foxi Spiral-Schelle DN 250			Stk.	32.00
11.6001-300-100	Foxi Spiral-Schelle DN 300			Stk.	39.00
10.1091	Schutzbrille Terminator PC AS UV blau			Stk.	18.50
10.1090	Schutzbrille Terminator PC AS UV schwarz	-	-	Stk.	18.50
10.1100	Schutzbrille Terminator Plus silber/orange			Stk.	23.20
23.20.1000	Kapselgehörschutz CLASSIC 1, rot, 26 db	-	-	Stk.	35.45
23.20.1100	Kapselgehörschutz LEIGHTNING L2F, blau 32 db			Stk.	29.90
23.20.2000	Gehörschutz-Pfropfen, lose	-	25 Pa.	Paar	0.70
23.20.2001	Gehörschutz-Pfropfen, mit Kordel			Paar	1.30
23.50.0	Faltmaske X-plore 1710 FFP1			Stk.	2.50
23.50.0	Faltmaske X-plore 1710 FFP1 (Pack à 20 Stk.)	-	-	Stk.	1.70
23.50.5	Faltmaske X-plore 1720 V FFP2			Stk.	6.00
23.50.5	Faltmaske X-plore 1720 V FFP2 (Pack à 10 Stk.)			Stk.	4.30

Auch von uns:

