Wasserschläuche

Goldschlange

Einsatzgebiete: Erstklassiger Gummihochdruckwasserschlauch mit hervorragenden Eigenschaften, für Industrie, Bau, Gartenbau und Gewerbe.

Seele: SBR/NR, schwarz, glatt, widerstandsfähig gegen dynamische, thermische und chemische Einflüsse
Einlage: zwei latexierte Baumwollcordeinlagen
Deckblatt: SBR/NR, schwarz, glatt, ölwiderstandsfähig, mit gelber Schlangenlinie. Geschützt gegen mechanischen Abrieb, Witterung, Öle und Fette sowie eine Vielzahl anderer chemischer Medien.
Beständig: Kalt- und Heisswasser, Waschlaugen usw. Ozon und Witterung, bedingt: gegen Öle und Fette
Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe

Rollenlänge: 40 m
Betriebstemp: -30°C bis + 100°C dämpfbar bis +130°C (max. 30 Min.)

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikel-nummer
13	3.9	20.8	30	11.01.13
16	3.6	23.2	25	11.01.16
19	4.4	27.8	25	11.01.19
22	4.5	31	20	11.01.22
25	4.5	34	20	11.01.25

Auch in ∅ 10, 32, 38, 45, 50 mm erhältlich.

Trix-Rotstrahl

Einsatzgebiete: Hochklassiger Gummi-Wasserschlauch für Gewerbe, Hoch- und Tiefbau, Industrie, Gartenbau und in der Landwirtschaft. Ideal auch als Anschlussschlauch bei Wärmepumpen – Heizungen.

Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
Einlage: synthetische Garne
Deckblatt: EPDM-Aussenschicht, rot/schwarz
Beständig: Kalt- und Heisswasser, Ozon und UV-Beständig. aussen: säurebeständig
Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoff

Rollenlänge: 40 m (bei 19 mm Lw sind auch 80 m Rollen erhältlich)
Betriebstemp: - 40° C bis + 100° C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikel-nummer
13	3	19	20	10.0300
16	3.5	23	20	10.0301
19	4	27	20	10.0302
25	4.5	34	20	10.0304

Auch in ∅ 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42 und 50 mm erhältlich.

Die Betriebsdruckangaben sind bei allen Schläuchen bei +20° C gültig.

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Wasserschläuche

Petrus-Spezial / Maxair

Einsatzgebiete: Gummi-Wasserschlauch für Industrie, Bau, Gartenbau und Gewerbe. Gute Preis-/Leistung.

Seele: SBR, schwarz, glatt
Einlage: zwei synthetische Textileinlagen mit hoher Reissfestigkeit
Deckblatt: SBR, schwarz
Beständig: Kalt- und Heisswasser, wässerige Pflanzenschutzmittel, saures und basisches Betriebswasser, Witterung beständig.
Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe
Rollenlänge: 40 m
Betriebstemp: -30°C bis +70°C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikel-nummer
13	4	21	15	11.02.13
16	5	26	15	11.02.16
19	5	29	15	11.02.19
25	5	35	15	11.02.25

Lotus 2

Einsatzgebiete: Gummi/PVC-Niederdruckwasserschlauch für Industrie, Gartenbau, Kommunalwesen. Ideal auch als Heizungsfüllschlauch.

Seele: PVC-Polymer, schwarz, glatt.
Einlage: hochfeste Polyestereinlage, gute Flexibilität, kein Verdrehen und Verdrillen
Deckblatt: PVC-Polymer, rot, gerieft
Beständig: Kalt- und Heisswasser, Witterung beständig und UV-Beständig.
Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoff
Rollenlänge: 40 m
Betriebstemp: -20°C bis + 60°C

Dieser Schlauch wird nicht als Meterware verkauft

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikel-nummer
16	3.2	23	10	11.05.216

Aqua Profi

Einsatzgebiete: PVC-Wasserschlauch für den intensiven Dauereinsatz in Gärtnereien, Industrie, Bau, Kommunen, Gartenanlagen.

Seele: PVC, schwarz, glatt.
Einlage: 30 bis 36 fädige synthetische Diagonalarmierung: besonders druckfest, kein Verdrehen und Verdrillen
Deckblatt: PVC, rot mit schwarzen Streifen, glatt.
Beständig: Kalt- und Warmwasser, UV-beständig, säurebeständig
Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoff
Rollenlänge: 25 und 50 Meter
Betriebstemp: -20°C bis + 60°C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck bei 20°C(bar)	Platzdruck (bar)	Artikel-Nummer
16	3.5	23	20	60	11.55.16
19	3.5	26	20	60	11.55.19
25	4.5	34	20	60	11.55.25

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop **www.peter-hefti-ag.ch** ersichtlich.

Wasserschläuche

Aqua +

Einsatzgebiete: PVC-Wasserschlauch für Gartenanlagen, Industrie, Gärtnereien, Sportanlagen.

Seele: PVC, blau, glatt
Einlage: 24 bis 30 fädige synthetische Diagonalarmierung: besonders druckfest, kein Verdrehen und Verdrillen.
Deckblatt: PVC, gelb, glatt.
Beständig: Kalt- und Warmwasser, UV-beständig , säurebeständig
Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoff
Rollenlänge: 25 und 50 m,
Betriebstemp: -15° bis + 60° C

ND	Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck bei 20° C (bar)	Platzdruck (bar)	Artikel-nummer
13	12,5	2,25	17	15	45	11.56.13
16	15	2,5	20	15	45	11.56.16
19	19	3	25	15	45	11.56.19

Weissflex (Yachting)

Einsatzgebiete: Lebensmittelechter Wasserschlauch (ohne Zertifikat), geeignet als Befüll- und Reinigungsschlauch für Boot, Caravan, Schwimmbad oder im Einsatz bei Käsereien und Metzgereien.
Seele: PVC, blau, glatt, lebensmittelecht.
Einlage: engmaschige Tricoteinlage
Deckblatt: PVC, weiss, glatt
Beständig: Kalt- und Warmwasser, witterungsbeständig, lebensmittelecht.
Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoff
Rollenlänge: bei 13 mm Lw 15 m / bei 16 mm Lw 25 m
Betriebstemp: - 20°C bis + 60°C

ND	Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck bei 20° C (bar)	Artikel-nummer
13	12.5	2.8	18.1	8	10.0113
16	15	3.1	21.2	8	10.0116

Auch in Ø 19 mm erhältlich.

Aqua Green Wasserschlauch

Einsatzgebiete: Der Aqua green Schlauch ist ein hochwertier PVC-Wasserschlauch, der für Gartenanlagen geeignet ist.
Seele: PVC, weiss, glatt.
Einlage: 24 bis 30 fädige synthetische Diagonalarmierung: besonders druckfest, kein Verdrehen.
Deckblatt: PVC, grün, glatt
Beständig: Kalt- und Warmwasser, UV-beständig, säurebeständig.
Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoff
Rollenlänge: 25 und 50 m
Betriebstemp: - 15°C bis + 60°C

ND	Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck bei 20° C (bar)	Artikel-nummer
16	15	2.5	20	15	11.54.16

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Wasserschläuche

Nobelair Super Druckluft- und Wasserschlauch

Einsatzgebiete: Der Nobelair Super Druckluft- und Wasserschlauch ist für die verschiedenstenEinsatzgebiete im Innen- und Aussenbereich geeignet.
Seele: aus Weich-PVC, schwarz
Einlage: aus Polyester von hoher Festigkeit
Deckblatt: Weich-PVC, beige
Beständig: Kalt- und Warmwasser, UV-beständig, säurebeständig.
Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoff
Rollenlänge: 50 m
Betriebstemp: - 15°C bis + 60°C

ND	Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck bei 20° C (bar)	Artikel-nummer
13	12.7	3.2	19.1	20	11.25.12.7

Tauchpumpenschlauch Hefti

Einsatzgebiete: Der Tauchpumpenschlauch HEFTI eignet sich als Pumpenschlauch, für Bewässerungen, als Feuerwehrschlauch und auch in der Industrie und Landwirtschaft.
Seele: Innengummierung aus extrem alterungsbeständigem EPDM
Einlage: 3-fach gezwirntes Polyestergarn
Deckblatt: Aussenbeschichtung aus abriebfestem Polyurethan.
Beständig: Flamwidrig, hohe abriebsfestigkeit, Aussenschicht ist Öl- und Benzinbeständig, Verrottungsfest.
Norm: DIN 14811 / ÖNORM F 2106 / BS 6391 Type 2
Rollenlänge: 50 m / grössere Rollenlängen auf Anfrage verfügbar.
Betriebstemp: -40°C bis + 100°C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikel-nummer
25	2	29	16	11.42.125
38	2	42	16	11.42.140
52	2	56	16	11.42.150
65	2	69	16	11.42.163
75	2	79	16	11.42.175

Bauschlauch inkl. Storz

Einsatzgebiete: Der Wasserschlauch eignet sich für Arbeiten auf Baustellen, zur Bewässerung und für Pumpen. Der Schlauch ist fertig konfektioniert mit Storz-Kupplungen.
Seele: gummiert
Deckblatt: synthetische Fasern
Rollenlänge: 20 m am Stück.

Typ	Betriebsdruck (bar)	Artikel-nummer
KA 66 - 52	16	11.13.8606
KA 89 - 75	16	11.13.8608

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Trinkwasser- und Lebensmittelschläuche

Aqualpal Trinkwasserschlauch

geprüft nach KTW-Empfehlung Kategorie „A“, DVGW-W270
und FDA-konform.

Einsatzgebiet: Der Aquapal ist ein Trinkwasser-Gummischlauch, der die strengen Auflagen der Trinkwasserverordnung erfüllt und dies mit den Vorteilen eines Gummischlauches verbindet. Für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, im weiten Feld des Camping-und Caravanbedarfs, bei Schlauchleitungen zum Befüllen von Trinkwasserbehältern. Weiter auch für Versorgungsleitungen an Volksfesten, Messen und anderen Veranstaltungen unter freiem Himmel empfiehlt sich der Aquapal als idealer Trinkwasserschlauch.

Seele: Spezielle blastomere Beschichtung. Absolut geruchs- und geschmacksneutral homogen, glatt und weichmacherfrei
Einlage: PES
Deckblatt: NBR, blau
Beständig: Kalt- und Heisswasser, abriebfest, UV- und ozonbeständig

Rollenlänge: 40 m
Betriebstemp: - 30°C bis + 90°C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsruck (bar)	Artikelnummer
13	3.6	20.2	20	11.08.13
16	3.6	23.2	20	11.08.16
19	4.2	27.4	20	11.08.19
25	4.5	34	20	11.08.25

Profiline Aqua Extra Soft Trinkwasserschlauch

geprüft nach Trinkwasser KTW-A + W270, Lebensmittel EU N°10/2011

Einsatzgebiet: Der Schlauch eignet sich für den Einsatz in der Lebensmitteindustrie und dem Gewerbe als Trinkwasserschlauch bei z.B. Messen, Veranstaltungen im Freien, mobilen Ausschankanlagen, usw.
Seele: TPE, natural, Lebensmittelqualität
Einlage: Polyester-Gewebeeinlage
Deckblatt: TPE, blau, Lebensmittelqualität
Beständig: Simulanzien A, B, C, D1 (Fruchtsäfte, Milch, Spirituosen), Kaltwasser, abriebfest, uv- und ozonbeständig
Rollenlänge: 50 m
Betriebstemp: - 15°C bis + 60°C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsruck (bar)	Artikelnummer
10	3	16	20	11.10.10
13	3	19	10	11.10.013
19	3.5	26	10	11.10.019
25	4.25	33.5	10	11.10.025

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Trinkwasser- und Lebensmittelschläuche

Hilcoflex Aqua

Der Hilcoflex Aqua Trinkwasserschlauch ist erhältlich als Meterware oder konfektioniert mit Storz-Kupplungen.
Robuster Trinkwasserschlauch

Einsatzgebiet: Für Stadt- und Gemeindewasserwerke, Wasserzweckverbände, Messen, Jahrmärkte und Camping, Trinkwasserversorgung, Notwasser- und Umgehungsleitung, Übernahmeschlauch für Schiffe
Einlage: Hochfestes Polyestergarn, rundgewebt/ spezielle Konstruktion, alles in Polyurethan eingebettet
Innenschicht: Spezielles Trinkwasserpolyurethan, sehr glatt für minimalen Druckverlust, leichte Reinigung und Desinfektion
Aussenschicht: sehr glatt für gute Flexibilität
Temperaturbest.: -50 °C bis +50 °C
Norm: KTW und DVGW
Armaturen: Standardmässig mit Storz-Trinkwasser-Kupplungen aus Messing. (leitungsführende Teile aus Messing) und KTW-Dichtungen bestückt.

Innen-ø	Wandstärke (mm)	Länge (m)	Kupplung	Betriebsdruck (bar)	Reissfestigkeit (kg)	Artikelnummer
25 mm	1.7	Bis 100 m	-	17	1'200	11.11.2025
25 mm	1.7	5	25-D	17	1'200	11.11.25.05
25 mm	1.7	10	25-D	17	1'200	11.11.25.10
25 mm	1.7	15	25-D	17	1'200	11.11.25.15
25 mm	1.7	20	25-D	17	1'200	11.11.25.20
25 mm	1.7	25	25-D	17	1'200	11.11.25.25
25 mm	1.7	30	25-D	17	1'200	11.11.25.30
25 mm	1.7	40	25-D	17	1'200	11.11.25.40
38mm	2.3	Bis 100 m	-	17	2'600	11.11.1938
38mm	2.3	5	52-C	17	2'600	11.11.38.05
38mm	2.3	10	52-C	17	2'600	11.11.38.10
38mm	2.3	15	52-C	17	2'600	11.11.38.15
38mm	2.3	20	52-C	17	2'600	11.11.38.20
38mm	2.3	25	52-C	17	2'600	11.11.38.25
38mm	2.3	30	52-C	17	2'600	11.11.38.30
52 mm	2.6	Bis 100 m	-	17	3'700	11.11.1952
52 mm	2.6	5	52-C	17	3'700	11.11.52.05
52 mm	2.6	10	52-C	17	3'700	11.11.52.10
52 mm	2.6	15	52-C	17	3'700	11.11.52.15
52 mm	2.6	20	52-C	17	3'700	11.11.52.20
52 mm	2.6	25	52-C	17	3'700	11.11.52.25
52 mm	2.6	30	52-C	17	3'700	11.11.52.30
52 mm	2.6	40	52-C	17	3'700	11.11.52.40
75 mm	2.9	Bis 100 m	-	17	6'500	11.11.1976
75 mm	2.9	5	75-B	17	6'500	11.11.76.05
75 mm	2.9	10	75-B	17	6'500	11.11.76.10
75 mm	2.9	15	75-B	17	6'500	11.11.76.15
75 mm	2.9	20	75-B	17	6'500	11.11.76.20
75 mm	2.9	25	75-B	17	6'500	11.11.76.25
75 mm	2.9	30	75-B	17	6'500	11.11.76.30
75 mm	2.9	40	75-B	17	6'500	11.11.76.40

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Trinkwasser- und Lebensmittelschläuche

Lebensmittelschlauch Bacco

Einsatzgebiet: für Ansaugen und Ablaufen von Weintrester, Wein, Spirituosen, flüssige fettfreie Nahrungsmittel, usw.

Seele: plastifizierter PVC, glatt.
Einlage: schlag- und druckfeste PVC-Spirale.
Deckblatt: plastifizierter PVC, rot-transparent, leicht gerippt.
Beständig: bis 50 Vol-% Alkoholgehalt
Norm: 90/128/CEE, Klasse A, B und C.

Rollenlänge: 50 m
Betriebstemp: -10°C bis +60°C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikelnummer
40	4.1	48.2	7	11611.40
50	4.7	59.4	7	11611.50
63	5.3	73.6	6	11611.63

PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage

Einsatzgebiete: PVC-Druckschlauch mit Geflechteinlage für Industrie und Chemie.

Seele: PVC, glatt.
Einlage: Gewebeeinlage
Deckblatt: PVC, transparent, glatt.
Beständig: Wasser, Laugen, Salze, witterungsbeständig
Bedingt best: Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Benzin (leichte Verhärtung)
Unbeständig: aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzol etc.)
Normen: FDA / KTW/C / (EG) Nr. 1935/2004 / 2002/27/EG / 2007/19/EC 2000/53/EG / 2002/825/EG / 2002/95/EG / 2003/11/EG / 2002/96/EG
Rollenlänge: bis 19.4 mm Lw 50 m, ab 25.4 mm Lw 25 m

Betriebstemp: - 20°C bis + 60°C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bei 20° C)	Artikel-nummer
4	2	8	27 bar	11.86.04
6	3	12	22 bar	11.86.06
8	3	14	20 bar	11.86.08
10	3	16	20 bar	11.86.10
12	3	18	20 bar	11.86.12
13	3.5	20	20 bar	11.86.13
16	4	24	20 bar	11.86.15
19	4	27	20 bar	11.86.19
20	4	28	20 bar	11.86.20
25	4.5	34	16 bar	11.86.25
25	5.5	36	17 bar	11.86.2525
30	5.5	41	13 bar	11.86.30
32	5	42	12 bar	11.86.32
38	5	48	12 bar	11.86.38
40	6	52	10 bar	11.86.40

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Lebensmittel- und Laborschläuche

PVC-Laborschlauch (ohne Einlage)

Einsatzgebiete: Weich PVC-Schlauch, ohne besondere Druckfestigkeit für Industrie, Lebensmittelindustrie, Laboratorien.

Material: PVC, ohne Einlage, glasklar, frei von Phthalaten.
Beständig: Wasser, Laugen, Salze, alkoholhaltige Flüssigkeiten bis 50 % vol. bei 40°C, witterungsbeständig.
Bedingt best: Benzin (leichte Verhärtung), Oele, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren.
Rollenlänge: bis 3 mm Lw 100 m, ab 3 mm 50 m und ab 30 mm Lw 25 m

Norm: Lebensmittelqualität gem. BGA 1 / 2007/19/CE
Nichtbeständig: Kohlenwasserstoffe.
Betriebstemp: - 20 ° bis + 60 °C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Rollenlänge (m)	Artikelnummer
2	1	4	100	1186.021
3	1.5	6	50	1186.031
4	1.5	7	50	1186.041
5	1.5	8	50	1186.051
6	2	10	50	1186.062
7	2	11	50	1186.072
8	2	12	50	1186.082
10	2	14	50	1186.102
10	3	16	50	1186.103
12	3	18	50	1186.123
13	3	19	50	1186.133
14	2	18	50	1186.143
16	3	22	50	1186.163
19	3	25	50	1186.193
22	3	28	50	1186.223
25	4	33	50	1186.254
30	4	38	25	1186.304
35	4	43	25	1186.355
40	5	50	25	1186.405
50	5	60	25	1186.505

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Lebensmittel- und Laborschläuche

MTG Evolution Milchschlauch

Einsatzgebiete: Gummi-Lebensmittelschlauch neuster Generation. Besonders geeignet für den Transport von Milch, das Befüllen von Milchtankwagen. Für Fetthaltige Medien.
Vollständig frei von Phthalaten und tierischen Derivaten. Bleibt auch bei kalten Temperaturen elastisch.

Seele: NR/NBR, äusserst glatt, hell, geruchs- u. geschmacklos, reduziertes Bakterienrisiko.
Einlage: synthetische Gewebeeinlage und **galvanisierte Stahldrahtspirale**.
Deckblatt: Synthetisches Polymer, Stoffabdruck, blau.
Beständig: Milch, ozon- und witterungsbeständig, abriebfest.
Norm: FDA, BfR, D.M.21/03/73,RAL
Nichtbeständig: Benzin, Öle, etc.
Reinigung: mit Heisswasser und Standardreinigungsmittel
Rollenlänge: 40 m
Betriebstemp: -30°C bis +85°C (für die Sterilisierung 120°C maximal 30 min)

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck in bar (bei 20° C)	Artikelnummer
25	5.5	36	6	11612.25
32	5.5	43	6	11612.32
40	5.5	51	6	11612.40
45	5.5	56	6	11612.45
50	5.5	61	6	11612.50
63.5	6	75.5	6	11612.63
65	6	78	6	11612.65
76	7	89	6	11612.75
89	5.5	100	6	11612.89
100	8	116	6	11612.100

Lebensmittel-Reinigungsschlauch / Steam



Einsatzgebiete: Gummi-Lebensmittelschlauch, auch geeignet für Heisswasser- oder als Dampfschlauch. Ideal als Reinigungsschlauch in Lebensmittelbetrieben.

Seele: EPDM-Gummi, glatt, weiss
Einlage: synthetische Gewebeeinlage
Deckblatt: EPDM-Gummi, Stoffabdruck, blau.
Beständig: flüssige Lebensmittel, ozon- und witterungsbeständig. Resistent gegen tierische- und pflanzliche Fette.
Norm: FDA
Nichtbeständig: Benzin, Öle, etc.

Rollenlänge: 40m
Betriebstemp: - 40° bis + 164° C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck in bar (bei 95° C)	Betriebsdruck in bar (bei 164° C)	Artikelnummer
13	5	23	20	6	11613.13
16	6	28	20	6	11613.16
19	6	31	20	6	11613.19
25	7	39	20	6	11613.25
32	7	46	20	6	11613.32

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Lebensmittel- und Laborschläuche

MTG Drinks

Wein-/ Bierschlauch

Einsatzgebiete: Gummi-Getränkeschlauch hoher Qualität, entwickelt um die spezifischen Anforderungen der Brauereien in der Bearbeitungsphase und die Übertragung des Produkts zu erfüllen.
Geeignet für den Transport von alkoholischen Getränken und Fruchtsäften. **Vollständig frei von Phthalaten und tierischen Derivaten** EC 1907/206 (REACH).

Seele: Butylgummi, glatt, weiss
Einlage: synthetische Gewebeeinlage
Deckblatt: EPDM-Gummi, Stoffabdruck, rot, abriebfest
Beständig: Wein, Bier, alkoholische Getränke und Fruchtsäfte, Milch und Molke, ozon- und witterungsbeständig.
Norm: FDA EC 1935/2004 und 2023/2006/EC (GMP)
Nichtbeständig: Benzin, Öle, Fette ,etc.
Rollenlänge: 40m
Betriebstemp: -40°C bis +120°C (für die Sterilisierung 130°C maximal 30 min)

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck in bar (bei 95° C)	Vakuum in bar	Artikelnummer
19	6	31	10	-0.6	11615.19
25	6	37	10	-0.6	11615.25
32	6.5	45	10	-0.6	11615.32
40	10	60	10	-0.6	11615.40
50	10.5	71	10	-0.5	11615.50

Thermoclean 100 antimicrobial Lebensmittelschlauch

Der Thermoclean Lebensmittelschlauch ist flexibel und widersteht hohen Temperaturen.

Einsatzgebiet: Er ist ideal für die Verwendung zur Reinigung oder zur Förderung von Flüssigkeiten in der Lebensmittelindustrie wie z.B. Metzgereien, Käsereien oder Weinbetrieben. Der Schlauch eignet sich sehr gut für den Einsatz auf Schlauchaufrollern.
Beständigkeit: Der Schlauch ist fleckenfest und widersteht Fetten, Lösungsmittel und den gängigen Desinfektionsmitteln.
Seele: aus Weich-PVC, weiss, Lebensmittelqualität
Druckträger: aus Polyester von hoher Festigkeit
Decke: aus Soft-PVC, blau, Lebensmittelqualität
Rollenlänge: 40 m
Betriebstemp: -15 °C bis +100 °C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck in bar (bei 20° C)	Betriebsdruck in bar (bei 100° C)	Artikelnummer
13	4.5	22	30	15	11618.13
16	4.5	25	30	15	11618.16
19	4.0	28	30	15	11618.19
25	4.5	34	30	15	11618.25

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Lebensmittel- und Laborschläuche

Silikonschlauch transparent

Einsatzgebiete: sehr flexibler, Silikonschlauch für die Lebensmittelindustrie, Haushalt-Elektrogeräte (elektrische Isolierung, Zuleitung von Flüssigkeiten oder Basen), Isolierungen von Drähten, Litzen in der (Hochfrequenz-) Elektrotechnik, Elektronik, im Elektromaschinen- und Gerätebau.

Material: Silkon transparent 60° Shore A nach DIN 53505
Beständig: witterungs-und alterungsbeständig, ozonfest und lichtbeständig, weitgehend gegen viele alkalische und verdünnte Säuren, Laugen, Öle und Fette
Norm: Lebensmittelqualität nach FDA §177.2600, CFR §177.2600
Rollenlänge: 50 m
Betriebstemp: -40 °C bis +220 °C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Artikelnummer
3	1.5	6	11.15.98000306
4	1	6	11.15.98000406
4	2	8	11.15.98000408
5	1.5	8	11.15.98000508
6	2	10	11.15.98000610
8	2	12	11.15.98000812
10	3	16	11.15.98001016
12	3	18	11.15.98001218
20	3	26	11.15.98002027
25	3	31	11.15.98002531

Naturgummi-Laborschlauch

(Duschen- und Gasschlauch)

Einsatzgebiete: Naturgummischlauch ohne Einlage, verwendbar für Abfüllzwecke, Gase, Wasser, Heisswasser.

Material: Naturgummischlauch ohne Einlage, 40 +/- 5 Shore A
Normen: DIN 7715-4 / ISO 1307
Betriebstemp: -40°C bis + 80°C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Artikelnummer
6	1.5	9	11.53.06
8	2	12	11.53.08
10	2	14	11.53.10
12	2.5	17	11.53.12

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Saug-, Druck- und Transportschläuche

Airflex FOOD Absaugschlauch

Einsatzgebiete: Der Airflex PUR Absaugschlauch ist geeignet für das leichte Absaugen von trockenen Lebensmitteln wie Mehl, Pulver und Granulate mit einem niedrigen Abriebsniveau.

Seele: Polyurethan, sehr glatt
Einlage: harte PVC-Sprirale, blau
Deckblatt: Polyurethan, transparent.
Beständigkeit: abriebfest, äusserst resistent gegen atmosphärisch und chemische Einflüsse
Besonderes: **Lebensmitteltauglich / EU 10/2011 Kat. A, B, C, D1, D2**
Rollenlänge: 20 m, ab ø203 10m
Betriebstemp: von -25°C bis +85°C

Innen-∅ (mm)	Min. Wandstärke (mm)	Max. Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Vakuum bei 20°C (bar)	Artikelnummer
51	0.5	4	59	0.2	11.4600.051
60	0.7	4	68	0.16	11.4600.060
76	0.7	4.5	85	0.16	11.4600.076
102	0.7	5	112	0.13	11.4600.102
127	0.8	6	139	0.1	11.4600.127
152	0.8	7.5	167	0.08	11.4600.150
203	0.9	7.5	218	0.04	11.4600.203

Absaugschläuche Foxiflex PUR

Foxi Classic PUR SL-ECO 0.4 mm abriebfeste Absaugschläuche

Einsatzgebiete: Leichter Absaug- und Gebläseschlauch in schwerentflammbarer Ausführung, insbesondere für Entstaubungs- und Absauganlagen in der Holzindustrie, für CNC-Bearbeitungszentren, für leichte abrasive Feststoffe wie Pulver, Späne, Stäube

Material: PUR, innen leicht gerippt, aussen gerippt, glasklar transparent, **schwer entflammbar, mikrobenbeständig**.
Einlage: Federstahlspirale verkupfert
Eigenschaften: erfüllt die Sicherheitsvorschriften der deutschen Holz-BG, schwer Entflammbar gem. DIN 4102 B1, extrem flexibel, hohe axiale Stauchbarkeit, abriebfest.

Rollenlänge: 10m, 15m
Betriebstemp: -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125°C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Unterdruck (bar)	Artikelnummer
50	0.4	58	0.76	0.177	11.11115-050-101
60	0.4	68	0.68	0.147	11.11115-060-101
80	0.4	88	0.46	0.083	11.11115-080-101
100	0.4	108	0.30	0.083	11.11115-100-101
120	0.4	129	0.30	0.083	11.11115-120-101
150	0.4	159	0.30	0.054	11.11115-150-101

***** auch in vielen weiteren Grössen verfügbar. Ersichtlich auf unserem Web-Shop.

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Foxi Garant PUR SL-SE 0.55 mm Schlauch
Der Schlauch ist ein leichter Absaugschlauch und Gebläseschlauch.

Einsatzgebiet: Der Schlauch ist in schwerentflammbarer antistatischer Ausführung, insbesondere für Entstaubungs- und Absauganlagen in der Holzindustrie, für CNC-Bearbeitungszentren, für leichte abrasiven Feststoffe wie Pulver Späne, Stäube
Material: PUR, innen leicht gerippt, glasklar, transparent, permanent

Einlage: Federstahlspirale verkupfert
Eigenschaften: erfüllt die Sicherheitsvorschriften der deutschen Holz-BG, schwer Entflammbar gem. DIN 4102 B1, permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10 9 Ohm, extrem flexibel, hohe axiale Stauchbarkeit, abriebfest
Betriebstemp: -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125°C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Unterdruck (bar)	Artikelnummer
200	0.55	210	0.23	0.064	11.1115-200-101
250	0.55	260	0.15	0.029	11.1115-250-101

***** auch in vielen weiteren Grössen verfügbar. Ersichtlich auf unserem Web-Shop.

Foxi Garant PUR L 0.75 mm abriebfeste Absaugschläuche

Einsatzgebiete: Universeller Absaug- und Gebläseschlauch, insbesondere für abrasive feinkörnige Partikel wie Stäube, Späne, Pulver, Getreide, oder Fasern. Für Entstaubungs- und Absauganlagen, für gasförmige und flüssige Medien, für Ölnebelabsaugung, für Absaugungen von Textilfasern.

Material: PUR, innen glatt, aussen gerippt, glasklar transparent, **schwer entflammbar, permanent antistatisch, mikrobenbeständig**.
Einlage: Federstahlspirale verkupfert
Eigenschaften: super flexibel, stömungstechnisch optimiert, sehr abriebfest.

Rollenlänge: bis 250 mm 15 m / 300 mm Lw 10 m
Betriebstemp: -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125°C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Unterdruck (bar)	Artikelnummer
25	0.75	31	3.22	0.785	11.3210-025.101
50	0.75	58	1.68	0.515	11.3210-050-101
60	0.75	68	1.40	0.441	11.3210-060-101
80	0.75	88	0.89	0.294	11.3210-080-101
90	0.75	99	0.84	0.221	11.3210-090-101
100	0.75	110	0.84	0.221	11.3210-100-101
110	0.75	119	0.70	0.221	11.3210-110-101
120	0.75	129	0.70	0.221	11.3210-120-101
125	0.75	135	0.70	0.221	11.3210-125-101
140	0.75	149	0.56	0.147	11.3210-140-101
150	0.75	161	0.56	0.147	11.3210-150-101
160	0.75	170	0.56	0.147	11.3210-160-101
180	0.75	190	0.42	0.147	11.3210-180-101
200	0.75	214	0.42	0.147	11.3210-200-101
250	0.75	260	0.28	0.074	11.3210-250-101
300	0.75	310	0.25	0.066	11.3210-300-101
400	0.75	411	0.13	0.051	11.3210-400-101

***** auch in ∅: 32/38/40/45/65/70/75/130/170/175/225/275/315/325/350/450/500 mm erhältlich.

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Foxi Garant PUR H 1.45 mm abriebfeste Absaugschläuche

Einsatzgebiete: starker Absaug- und Gebläseschlauch, insbesondere für grobkörnige Medien mit hohem Durchsatz, als Standardschlauch für Industriestaubsauger, für Granulatfördergeräte, für Absaugung von Papierfasern, für gasförmige und flüssige Medien

Material: PUR, innen glatt, aussen gerippt, glasklar transparent, **schwer entflammbar, permanent antistatisch, mikrobenbeständig**.
Einlage: Federstahlspirale verkupfert
Eigenschaften: super flexibel, stömungstechnisch optimiert, sehr abriebfest.

Rollenlänge: 15 m
Betriebstemp: -40°C bis +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Unterdruck (bar)	Artikelnummer
40	1.45	49	3.00	0.819	11.3310-040-101
45	1.45	55	2.95	0.809	11.3310-045-101
50	1.45	61	2.90	0.785	11.3310-050-101
60	1.45	70	2.55	0.735	11.3310-060-101

***** auch in ∅: 25/32/38/65/70/75/80/100/110/120/125/130/140/150/160/175/180/200/225/250/275/300 315/325/350/400/450/500 mm erhältlich.

Foxi Garant GSS-L / GSS-H Mikrobenbeständig

Einsatzgebiete: spezieller Absaug- und Gebläseschlauch für Grasmähgeräte und Laubsauger
an Kommunalfahrzeuge, Kehrmaschinen, GSS-H: Saugschlauch an Gross-Kehrmaschinen und Böschungsmäher.

Material: PUR, innen glatt, aussen gerippt, glasklar transparent.
Einlage: Federstahlspirale verkupfert
Eigenschaften: **mikrobenbeständig und hydrolysestabilisiert, sehr flexibel, abriebfest**
Rollenlänge: 10 m
Betriebstemp: -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125°C

Typ	Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Unterdruck (bar)	Artikelnummer
GSS-L	180	0.75	192	0.42	0.142	11.92211-180-101
GSS-L	200	0.75	216	0.42	0.142	11.92211-200-101
GSS-H	250	1.45	265	0.60	0.118	11.92311-250-101
GSS-H	300	1.45	315	0.45	0.118	11.92311-300-101

Erhältlich in weiteren Ø von 100 – 400 mm.

Die **Foxiflex PUR Absaug- und Gebläseschläuche** sind in weiteren Ausführungen wie zBsp. elektrisch leitfähig, Mikroben beständig, lebensmittelecht (FDA) oder schwerentflammbar und überfahrbar von D 25mm bis D 500mm erhältlich.

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Foxi PVC-Heizlüfterschlauch

Einsatzgebiete: Universeller Absaug- und Gebläseschlauch, für mobile Heizlüfter zur Winterbauheizung, für Getreidetrocknung, für Hallen- und Zeltbeheizung und für Treibhausbeheizung

Material: PVC-beschichtetes Gewebe
Ausführung: spiralfreie Endmuffen, Scheuerschutz, genähte Ausführung
Einlage: Stahlspirale
Eigenschaften: sehr flexibel, gute Druckbeständigkeit, gut stauchbar, robust.
Länge: 7.6 m (Standard), oder 10 m (auf Bestellung)
Betriebstemp: -20°C bis +100°C

Innen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Unterdruck (bar)	Artikelnummer
203	0.55	0.049	11.6018-203-100
254	0.45	0.029	11.6018-254-100
305	0.35	0.029	11.6018-305-100
356	0.30	0.029	11.6018-356-100
407	0.25	0.029	11.6018-407-100
425	0.24	0.029	11.6018-425-100
456	0.22	0.029	11.6018-456-100
505	0.20	0.025	11.6018-505-100
525	0.20	0.020	11.6018-525-100

auch in ∅: 225/600/700 mm erhältlich.

Auf unserer Webpage, www.peter-hefti-ag.ch in der Rubrik Schläuche und Armaturen, sind alle Detail Prospekte der Foxi-Flex Spezialschläuche zu finden.

Klimaflex Lüftungsschlauch

Einsatzgebiete: Der Klimaflex ist ein hervorragender Lüftungsschlauch für diverse Anwendungen im Bereich Klima- und Lüftungstechnik, Schweißgasabsaugung, Haushaltstechnik.

Material: PVC- beschichtetes Polyestergewebe, hellgrau
Einlage: Federstahldraht
Eigenschaften: gute Flexibilität, selbstlöschend, gute Stauchbarkeit, gute Kälteflexibilität, gute mechanische Festigkeit.
Länge: 10 m / Zuschnitte: 2 Meter, 4 Meter und 6 Meter (Toleranz der Zuschnitte +/- 20mm)
Betriebstemp: - 30° bis + 80° C (Kurzzeitig bis + 100° C)

Innen-Ø	Wandstärke (mm)	Aussen Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Unterdruck (bar)	Artikelnummer
50 mm	0.4	50.8 mm	0.7	0.18	24.272.050
70 mm	0.4	70.8 mm	0.62	0.12	24.272.070
80 mm	0.4	80.8 mm	0.53	0.09	24.272.080
102 mm	0.4	102.8 mm	0.44	0.07	24.272.100
120 mm	0.4	120.8 mm	0.44	0.07	24.272.120
130 mm	0.4	130.8 mm	0.31	0.05	24.272.130
150 mm	0.4	150.8 mm	0.18	0.05	24.272.150

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Saug-, Druck- und Transportschläuche

Aspirex Belüftungssschlauch

Einsatzgebiete: PVC-Saug-Schlauch, für Ansaugen von Luft, Rauch, Gas, Staub, Sägemehl, für Klimaanlagen, Ventilation.
Material: PVC, innen glatt, aussen gewellt, grau
Einlage: Hart-PVC-Spirale.
Beständigkeit: resistent gegen atmosphärische Einflüsse und eine grosse Anzahl chemischer Substanzen.
Rollenlänge: 30 m
Betriebstemp: - 5°C bis + 60°C

Innen-∅ (mm)	Min. Wandstärke (mm)	Max. Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Vakuum bei 20°C (bar)	Artikel-nummer
20	0.7	2.4	24.8	0.392	11.81.20
25	0.7	2.5	30	0.392	11.81.25
30	0.7	2.7	35.4	0.343	11.81.30
32	0.7	3	38	0.343	11.81.32
35	0.7	3	41	0.343	11.81.35
38	0.7	3.2	44.4	0.294	11.81.38
40	0.8	3.2	46.4	0.294	11.81.40
50	0.8	3.5	57	0.294	11.81.50
60	0.8	4	68	0.294	11.81.60

PVC Saug + Druck-Spiralschlauch

Einsatzgebiete: Dieser transparente und flexible Weich-PVC-Schlauch in **Lebensmittelqualität** ist besonders geeignet für das Absaugen von Flüssigkeiten. Die glatte Seele garantiert einen geringen Druckflussverlust und verhindert Ablagerungen. Robuster, Universalschlauch für Gewerbe, Bau, Landwirtschaft, Industrie- und Kommunalbereich

Material: Weich-PVC, transparent
Einlage: Stahldrahtspirale
Beständig: Wasser, korrosive Salzlösungen, die meisten Säuren und Laugen, Witterungseinflüsse.
Bedingt best: Benzin (leichte Verhärtung), Öle, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren.
Rollenlänge: 50 m / * 30m
Betriebstemp: -15°C bis +60°C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Vakuum bei 23°C (bar)	Artikelnummer
*10	2.75	15.5	12	0.85	11.87.102
*12	2.5	17	11.5	0.85	11.87.122
14	3	20	11	0.85	11.87.143
16	3	22	10.5	0.85	11.87.163
18	3.5	25	10	0.85	11.87.183
*20	3.5	27	10	0.85	11.87.203
25	4	33	9.5	0.8	11.87.254
*30	4	38	9	0.8	11.87.304
32	4	40	9	0.8	11.87.324
*35	4.5	44	8	0.8	11.87.354
38	4	46	7.5	0.8	11.87.384
40	5	50	7.5	0.8	11.87.405
45	5	55	6.5	0.8	11.87.455
50	5.5	61	6	0.8	11.87.505
*60	6	72	5.5	0.7	11.87.606
*70	7	84	5.5	0.7	11.87.707
*76	7	90	5	0.7	11.87.767

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

PVC-Saugschlauch Spiraflex

Einsatzgebiete: Flexibler Saugschlauch zum Absaugen oder Ableiten von Wasser oder andere Flüssigkeiten in Haushalt, Landwirtschaft, Bauindustrie, sowie andere industrielle Anwendungen.

Seele: weich PVC, glatt
Einlage: Hart-PVC-Spirale
Deckblatt: weich PVC, leicht gerippt, grün-transprent
Bedingt best: Benzin (leichte Verhärtung), Öle, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren
Rollenlänge: 50 m / ab Ø 65 = 25 m
Betriebstemp: -15°C bis +60°C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Vakuum bei 20°C (bar)	Artikelnummer
19	2.4	23.8	7	0.59	11.90.019
25	2.5	30	7	0.59	11.90.025
32	2.8	37.6	7	0.59	11.90.032
38	3.2	44.4	6	0.59	11.90.038
40	3.3	46.6	6	0.59	11.90.040
50	3.4	56.8	5	0.59	11.90.050
60	3.5	67	5	0.59	11.90.060
63	3.5	70	5	0.59	11.90.065
75	4	83	4	0.59	11.90.075

Spiral-Saugschlauch Superelastico

Einsatzgebiete: Der flexibler PVC-Saugschlauch eignet sich für die Bewässerung, Landwirtschaft, Kanalisations- und Senkgrubenreinigung.



Seele: PVC, glatt
Einlage: Hart-PVC-Spirale, blau
Deckblatt: PVC, gerippt, grau
Beständigkeit: abriebfest, UV- und witterungsbeständig, resistent gegen eine grosse Anzahl chemischer Substanzen + Säuren.

Rollenlänge: bis ø102mm 50m / ab ø110mm 20m
Betriebstemp: - 25° bis + 60° C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Vakuum bei 20°C (bar)	Artikelnummer
76	6.0	88	4.0	0.9	11.4450.075
90	6.4	103	3.5	0.9	11.4450.090
102	6.7	115	3	0.9	11.4450.102
110	7	124	3	0.9	11.4450.110
127	8	143	2.5	0.9	11.4450.127
152	9	170	2	0.9	11.4450.152

Bei grossen Durchmessern ist dieser Schlauch wegen seiner Flexibilität ideal.

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Saug-, Druck- und Transportschläuche

Kühlerschlauch MTG Radiatori / Flexibler Saug- Druckschlauch

Einsatzgebiete: Flexibler Kühlerschlauch, auch als Saug-, oder Druckschlauch geeignet.

Eigenschaften: hochflexibel durch die gerippte Schlauchdecke
Seele: EPDM, schwarz, glatt
Einlage: Textileinlage, Stahldrahtspirale
Deckblatt: EPDM, schwarz, eckig-gerippt
Beständig: Heisswasser, Kühlwasser, alterungsbeständig, Säuren, Laugen, Ozon
Nicht Beständig: Öle, Benzin, Brennstoff
Rollenlänge: 40 m
Betriebstemp:. -30 °C bis +100 °C (kurzfristig +130°C)

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Vakuum bei 20°C (bar)	Biege-radius (mm)	Artikel-nummer
20	5	30	10	0.8	50	11.88.20
25	6	37	10	0.8	70	11.88.25
28	6	40	10	0.8	80	11.88.28
30	6	42	10	0.8	85	11.88.30
32	6	44	10	0.8	90	11.88.32
35	6	47	10	0.8	100	11.88.35
38	6	50	10	0.8	110	11.88.38
40	6	52	10	0.8	110	11.88.40
45	6	57	10	0.8	130	11.88.45
51	6	63	10	0.8	150	11.88.51

Deltaflex-Extra Spiralsaugschlauch

Einsatzgebiete: Gummi-Saugschlauch Deltaflex-Extra ist ein Ansaugschlauch und Förderschlauch für Mineralöle und Kraftstoffe.

Seele: NBR, schwarz, glatt, antistatisch (R < 106 Ohm)
Einlage: hochfetse Textileinlage, Stahldrahtspirale, Kupferlitze
Deckblatt: NBR Gummi, schwarz, eckig-gerippt, stoffgemustert
Beständig: Benzin, Öle, Abnutzung, Mineralöle (Aromaanteil max. 50%)
Rollenlänge: 40 m
Betriebstemp: -25° bis +80°C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Vakuum bei 20°C (bar)	Artikelnummer
20	5	30	10	-0.8	11635.20
25	5	35	10	-0.8	11635.25
28	5	38	10	-0.8	11635.28
30	5	40	10	-0.8	11635.30
32	5	42	10	-0.8	11635.32
35	5	45	10	-0.8	11635.35
38	5	48	10	-0.8	11635.35
40	5	50	10	-0.8	11635.40
42	5	52	10	-0.8	11635.42
45	5	55	10	-0.8	11635.45
48	5	58	10	-0.8	11635.48
50	5	60	10	-0.8	11635.50
60	5	70	10	-0.8	11635.60
65	5.5	76	10	-0.8	11635.65
75	6	87	10	-0.8	11635.75
80	6.5	93	10	-0.8	11635.80
90	6.5	103	10	-0.8	11635.90
100	7	114	10	-0.8	11635.100

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Pressluft- und Gasschläuche

Kompressorschlauch

Einsatzgebiete: Pressluftschlauch für Strassenbau, Industrie, Baugewerbe.
Zur Ausrüstung von Kompressoren und Druckluftwerkzeugen.

Seele: TPE (Thermoplastisches Elastomere), glatt, schwarz.
Einlage: Textil
Deckblatt: TPE (Thermoplastisches Elastomere), glatt, gelb.
Beständigkeit: witterungsbeständig, leicht öl- und chemikalienbeständig, abriebfest.

Rollenlänge: 20 m
Betriebstemp: -20°C bis +50°C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Artikel-nummer
19	6	31	20	60	11.26.19
Komplett mit Grauguss-Momentkupplung					
19	6	31	20	60	11.26.1910

Auch lieferbar in sehr robuster Ausführung für Einsatz in Steinbrüchen, Tunnelbau, etc.
Verschiedene Ø von 10 – 80 mm.

PETRUS-MAXAIR Wasser- und Druckluftschlauch

Einsatzgebiete: Der Petrus-Spezial MAXAIR Schlauch ist ein preiswerter Gummischlauch, der sich bestens als hochwertiger, langlebiger Wasser- und Druckluftschlauch eignet.
Seele: SBR, schwarz, glatt
Einlage: zwei synthetische Textileinlagen mit hoher Reissfestigkeit
Deckblatt: SBR, schwarz
Beständig: Kalt- und Heisswasser, wässrige Pflanzenschutzmittel, saures und basisches Betriebswasser, witterungsbeständig.
Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe

Rollenlänge: 40 m
Betriebstemp: -30° bis +70° C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Artikel-nummer
13	4	21	15	50	11.02.13
16	4.5	25	15	50	11.02.16
19	5	29	15	50	11.02.19
25	5	35	15	50	11.02.25

Wir konfektionieren die Pressluftschläuche auf Länge mit Kupplungen versehen.

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Pressluft- und Gasschläuche

Pluton Gasschläuche



Einsatzgebiete: Autogen- und Propangasschlauch zum schweissen und Schneiden oder als Pressluftschlauch.

Seele: SBR/NR, schwarz, glatt.
Einlage: Synthetische Textileinlage.
Deckblatt: EPDM, glatt, blau (für Sauerstoff) / rot (für Azetylen)
Beständigeit: Alterungs-, Ozon- und Hitzebeständig.
Norm: EN 559 / ISO 3821

Rollenlänge: 40 m
Betriebstemp: -30°C bis +80°C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikel-nummer rot	Artikel-nummer blau
6.3	2.85	12	20	11.21.6	11.21.61
8	3	14	20	11.21.8	11.21.81
10	3.5	17	20	11.21.10	11.21.101
Zwillings-Schweissschlauch Pluton					
6.3	2.85	12	20	11.22.6	
8	3	14	20	11.22.8	

Nobelair Soft Druckluftschläuche

Einsatzgebiete: Der Nobelair Soft Druckluftschlauch ist besonders geeignet für pneumatische Werkzeuge im Innen- und Aussenbereich.

Seele: PVC, extra weich, glatt, schwarz.
Einlage: Polyesterfasergewebe
Deckblatt: PVC, extra weich, glatt, blau.
Beständigkeit: Ozonbeständig.
Norm: TÜV geprüft. TÜV PS PPP 53103
Rollenlänge: 50 m
Betriebstemp: -20°C bis +60°C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikelnummer
6.3	2.4	11.1	15	11.24.6
8	2.5	13	15	11.24.8
10	2.8	15.5	15	11.24.10
12.7	3.15	19	15	11.24.127

Nobelair Super Druckluft- und Wasserschlauch

Einsatzgebiete: Der Nobelair Super Druckluft- und Wasserschlauch ist für die Verschiedensten Einsatzgebiete im Innen- und Aussenbereich geeignet.
Seele: aus Weich-PVC, schwarz
Einlage: aus Polyester von hoher Festigkeit
Deckblatt: Weich-PVC, beige
Beständig: Kalt- und Warmwasser, UV-beständig, säurebeständig.
Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoff
Rollenlänge: 50 m
Betriebstemp: - 15°C bis + 60°C

ND	Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck bei 20° C (bar)	Artikel-nummer
13	12.7	3.2	19.1	20	11.25.12.7

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Pressluft- und Gasschläuche

Propan / Butan Gasschlauch

Einsatzgebiete: Propangasschlauch für Industrie, Gewerbe.

Seele: NBR/SBR, schwarz, glatt.
Einlage: synthetische Textileinlage.
Deckblatt: EPDM, orange, glatt.
Norm: EN 559 / ISO 382
Rollenlänge: 40 m
Betriebstemp: - 30° bis + 80° C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikelnummer
6.3	2.85	12	20	11621.6
8	3	14	20	11621.8

Polyurethan-Schlauch

(Pneumatik-Schläuche)

Einsatzgebiete: generell für Anwendungen mit Druckluft und Industriewasser.

Material: Polyurethan
Farbe: schwarz / blau
Rollenlänge: 25 m und 100 m
Betriebstemp: -20°C bis +60°C (Wasser: 0°C bis +40°C, nicht gefroren)

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikelnummer blau	Artikelnummer Schwarz
2.5	0.75	4	10	11.85.025040	11.86.025040
4	1	6	10	11.85.040060	11.86.040060
5.5	1.25	8	9	11.85.055080	11.86.055080
7.5	1.25	10	8	11.85.075100	11.86.075100
8	2	12	9	11.85.080120	11.86.080120

Polyamid-Schlauch

Einsatzgebiete: Polyamid-Druckschlauch für die Industrie, Montageanlagen, Verpackungsmaschinen, Laboratorien.
Geeignet für Pneumatische Steuerungen, zur Förderung von Flüssigkeiten unter Druck, z.B. Heizöl und Schmiermittel.

Material: Polyamid 12
Beständigkeit: gute chemische Beständigkeit.
Rollenlänge: 100 m / * 50 m
Betriebstemp: -15°C bis +80°C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Toleranz +/- mm	Betriebsdruck (bar)	Artikelnummer
2.7	0.75	4	0.1	22	11.84.025
4	1	6	0.1	20	11.84.040
6	1	8	0.1	14	11.84.060
8	1	10	0.15	11	11.84.080
10*	1	12	0.15	9	11.84.100

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Pressluft- und Gasschläuche

PTFE-Schläuche in Lebensmittelqualität

Einsatzgebiete: Der PTFE-Schlauch kann aufgrund seiner guten chemischen Beständigkeit und der Lebensmittelkonformität für die verschiedensten Anwendungen eingesetzt werden. Der PTFE-Schlauch wird zum Transport von Milch, Sirup oder anderen flüssigen Lebensmitteln, sowie in Dosieranlagen oder als Druckluftschlauch eingesetzt.

Material: Polytetrafluorethylen PTFE (Teflon)
Beständigkeit: sehr gute Chemikalienbeständigkeit, Ozon beständig, sehr niedriger Reibungskoeffizient, sehr hohe Temperaturbeständigkeit.
Rollenlänge: Nur als ganze Rolle à 25m, 50m und 100m erhältlich.
Betriebstemp: -60° bis +260°C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Toleranz +/- mm	Betriebsdruck (bar)	Artikelnummer
2	1	4	0.15	20	11.8400.020040
2.5	0.75	4	0.15	13	11.8400.025040
4	1	6	0.15	13	11.8400.040060
5	1.5	8	0.15	15	11.8400.050080
6	1	8	0.15	10	11.8400.060080
8	1	10	0.15	8	11.8400.080100
9	1.5	12	0.17	8	11.8400.090120
10	1	12	0.15	7	11.8400.100120

Synflex - Spiralschlauch

Einsatzgebiete: Standard-Spiralschlauch für normale Beanspruchung, in Industrie, Gewerbe, etc.

Material: Polyäthylen
Farbe: Orange
Beständigkeit: temperatur- und ölbeständig.
Eigenschaften: Zieht sich auf 1/30 der ausgezogenen Länge zusammen. ermüdungsfrei.

Spiral-∅ 90 mm, Betriebsdruck 12 bar, Innen-∅ 6.5 mm, Wandstärke 0.75 mm, beidseitig mit Verschraubung AG ¼“ montiert

Länge (m)	Arbeitslänge (m)	Artikelnummer
7.5	4 - 6	11.27.0004
10	6 - 8	11.27.0006
15	8 - 10	11.27.0008

	Artikelnummer	Mengenrabatt
Synflex-Spiralschlauch am Meter (Rolle 30 m)	11.27.0100	1 Rolle: 10 %

Verschraubungen zu Synflex-Schlauch

(komplett mit Knickschutzfeder, Material: Messing vernickelt)

Ersatzteil-Nummer	Dimension	Artikelnummer
10821	AG 1/8“	11.27.1821
10842	AG ¼“	11.27.1842
3084	IG ¼“	11.27.3084
4048	AG ¼“ Winkel	11.27.4048

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop **www.peter-hefti-ag.ch** ersichtlich.

Pressluft- und Gasschläuche

PU-Spiralschlauch Metal Work

Einsatzgebiete: Polyurethan-Spiraldruckschlauch für Industrie und Gewerbe.

Material: PUR, 98 Shore A.
Farbe: blau.
Eigenschaften: sehr flexibel und knickfest, ermüdungsfrei.
Beständigkeit: temperatur- und ölbeständig.
Spiral-∅ 52 mm, Betriebsdruck 10 bar, Innen-∅ 6.5 mm, Wandstärke 1.75 mm, beidseitig mit drehbarem Anschlussnippel ¼“ AG

Länge (m)	Arbeitslänge (m)	Artikelnummer
2.5	2	11.28.2
5.0	4	11.28.4
7.5	6	11.28.6
10	8	11.28.8

PU-Spiralschlauch Cejn

Einsatzgebiete: Polyurethan-Spiraldruckschlauch für Industrie und Gewerbe. Die Schläuche sind bereits eingebunden mit verschiedenen Kupplungen, Stecker als auch Pistolen von Cejn.
Material: auf Ester basierendes Polyurethan
Farbe: blau.
Eigenschaften: sehr flexibel und knickfest, ermüdungsfrei.
Beständigkeit: temperatur- und ölbeständig.
Betriebsdruck: max. 10 bar bei +20°C. (Platzdruck bei 25 bar)

Länge (m)	Arbeitslänge (m)	Einbindung	Artikelnummer
6	4.5	Blaspistole, Kupplung und Stecker Cejn 300	13.12.239
5.0	4	eSafekupplung und Stecker Cejn 300	13.12.242
7.5	6	eSafekupplung und Stecker Cejn 300	13.12.243
7.5	6	eSafekupplung und Stecker Cejn 300	13.12.244
10	8	eSafekupplung und Stecker Cejn 300	13.12.241

PUR-Universalschlauch mit Armaturen

Der Polyurethanschlauch ist fertig konfektioniert mit SUVA konformen Sicherheitskupplungen.

Einsatzgebiete: Polyurethan-Spiraldruckschlauch für Industrie und Gewerbe.
Material: Polyurethan
Farbe: blau.
Beständigkeit: sehr gute UV-Beständigkeit
Betriebsdruck: Max. 16 bar
Durchmesser: 8 x 12mm

Länge (m)	Einbindung	Artikelnummer
10	eSafekupplung und Stecker Cejn 300	13.12.240

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Hydro-Eco (auf Spulen)

Einsatzgebiete: Gummi-Schlauch für Benzin und Dieseltreibstoffe, Luft, etc.

Seele: NBR/PVC, schwarz, glatt.
Einlage: Textileinlage.
Deckblatt: NBR/PVC, schwarz, glatt.
Beständigkeit: Benzin, Diesel, Öle.

Rollenlänge: 20 m (auf Bobinen)
Betriebstemp: -30°C bis +100°C

Innen- ∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen- ∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Rollenlänge	Artikelnummer
3	2.5	8	10	20 m	11.30.3
4	3.5	11	10	20 m	11.30.4
5	3.5	12	10	20 m	11.30.5
6	3	12	10	20 m	11.30.6
7	3	13	10	20 m	11.30.7
8	3	14	10	20 m	11.30.8
10	3.5	17	10	10 m	11.30.10

Polyoil / Hydro K Schläuche



Einsatzgebiete: Gummi-Benzin-Schlauch für Druckförderung von Kohlenwasserstoffen mit Benzolanteilen <50%, Erdölderivaten, Chemikalien, Frostschutzmitteln, öldurchsetzter Druckluft, alkalischem bzw. salzigem Betriebswasser. Ölhydraulische Antriebe und Ölrücklaufleitungen.

Seele: NBR, schwarz, glatt. / * NBR/PVC
Einlage: synthetische Textileinlage.
Deckblatt: CR, schwarz, glatt.
Beständigkeit: Öle, Benzin, Diesel, Frostschutz, alterungs-, witterungs- und ozonbeständig.
Leitfähigkeit: Seele: R < $10^6\Omega$/m.(nur Polyoil)
Rollenlänge: 40 m
Betriebstemp: -30°C bis +100°C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen- ∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikelnummer
*5	3.25	11.5	16	11.35K.05
*6	3.5	13	16	11.35K.06
8	3.5	15	20	11.34A.08
10	3.5	17	20	11.34A.10
13	4	21	20	11.34A.13
16	4.25	24.5	20	11.34A.16
19	4.5	28	20	11.34A.19
25	5	35	20	11.34A.25

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Uni-Super / Carburanti

Einsatzgebiete: Universell verwendbarer Druckschlauch für die verschiedensten Einsatzzwecke in Industrie und Gewerbe.

Seele: NBR, schwarz, glatt.
Einlage: 2 Rayoneinlagen, ab 28 mm Lw mit Kupferlitze.
Deckblatt: CR, schwarz, glatt.
Beständigkeit: Kraftstoffe, technische Öle, Gase, Chemikalien, Säuren, Heiss- Kaltwasser, Laugen, tierische und pflanzliche Fette und Öle, ozon- und witterungsbeständig, Aromatische Lösungsmittel bis 50%.
Nichtbeständig: Kraftstoffe mit hohem Aromatenanteil (Flugzeugkraftstoffe), Aromaten, chlorierte Kohlenwasserstoffe, Ester, Keton.
Rollenlänge: 40 m
Betriebstemp: -25°C bis +90°C, kurzfristig bis 120°C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikelnummer
22	5	32	20	11.25.22
28	4	36	15	11.25.28
30	4	38	15	11.25.30
35	5	45	10	11.25.35
40	5	50	10	11.25.40
45	5	55	10	11.25.45
50	5	60	10	11.25.50
55	5	65	10	11.25.55
60	5	70	5	11.25.60

PVC-Benzinschlauch mit Gewebeeinlage

Einsatzgebiete: Der PVC-Benzinschlauch wird in der Autoindustrie, Bauindustrie, Chemieindustrie, im Maschinenbau und in Landmaschinen – und Autowerkstätten eingesetzt.
Seele: Weich-PVC, grün-transparent
Beständigkeit: Kohlenwasserstoffe, Öle, Benzin, Diesel, Druckluft, chemische Substanzen, witterungsbeständig
Nichtbeständig: starke Säuren
Rollenlänge: 25 m
Betriebstemp: -15° bis +60°C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikel-nummer
6.3	1.9	11	13	11.86.9006
8	2.0	14	13	11.86.9008
10	2.5	16	10	11.86.9010
12	2.5	19	10	11.86.9012

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Industrie- und Fahrzeugschläuche

Nitril-Schlauch

Einsatzgebiete: Fahrzeuge, Industrie, Gewerbe, etc. ohne Einlage

Material: NBR, schwarz, glatt. 65 +/- 5 Shore A
Beständigkeit: Mineralöle (auch warm), Säuren, Alkohol,
Heiss- und Kaltwasser, Bleifreies Benzin und Dieselöl.
Toleranzen: DIN 7715 E2
Rollenlänge: 50 m
Betriebstemp: Luft: - 20° bis + 100° C
Wasser: bis + 80° C
Öl: bis + 110° C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Artikelnummer
3	2	6	11.35.03
4	1.5	7	11.35.04
5	1.5	9	11.35.05
6	2	10	11.35.06
8	2	12	11.35.08
10	3	16	11.35.10

Viton-Schlauch

Einsatzgebiete: Fahrzeuge, Industrie, Gewerbe, ohne Einlage
Material: FPM (Viton), glatt, schwarz
Beständigkeit: Öl-, chemikalien- und ozonbeständig, Diesel, Benzin
Toleranzen: DIN ISO 3302-1 E2
Betriebstemp: - 10° bis + 230° C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Artikelnummer
3	1.5	6	11.36.03
4	1.5	7	11.36.04
5	1.5	8	11.36.05
6	1.5	9	11.36.06

Textilschlauch

Einsatzgebiete: Kraftstoffschlauch

Seele: NBR, schwarz, glatt.
Deckblatt: Hochwertiges Textilgeflecht, nicht Ölbeständig
Beständigkeit: Benzine, Hydrauliköle (auch HD-Öle), Rohöl, Petroleum,
Dieselkraftstoffe, Glykol, Alkohol, Wasser, ozon-
und witterungsbeständig.
Nichtbeständig: Benzine mit hohem Aromaten Anteil (Flugzeugkraftstoffe),
esterbasierte Hydrauliköle auf aromatischer Basis, nicht auf synthetischer Basis
Norm: DIN 73379 Typ B
Rollenlänge: 20 m
Betriebstemp: -40°C bis +80°C, kurzfristig bis +120°C

NW	Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikel-nummer
1	3.2	1.9	7.0	15	11.32.132
1	3.5	2.0	7.5	15	11.32.135
2	4.5	2.5	9.5	15	11.32.245
4	5.5	2.5	10.5	15	11.32.455
6	7.5	2.5	12.5	15	11.32.675
8	9	2.5	14	15	11.32.890

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Silberschlauch

Einsatzgebiete: Druckschlauch für Kraftstoffe.
Seele: Synthetischer Gummi.
Deckblatt: Metallgeflecht.
Beständigkeit: Flüssigkeiten auf Mineral-, Öl- und Glykosebasis, Schmiermittel, Kühlwasser, Druckluft.
Rollenlänge: 50 m
Betriebstemp: -30°C bis +100°C

NW	Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen- ∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikel- nummer
2	4.5	2.5	9.5	20	11.31.245
4	5.5	2.5	10.5	20	11.31.455
6	7.5	2.5	12.5	20	11.31.675
8	9	2.5	14	15	11.31.890

KLM / 2 TE (Hydraulikschlauch nach DIN 20021)

Einsatzgebiete: Gummi-Schlauch für die Ausrüstung von Hydrauliksteuerungen, qualitativer guter Druckluftschlauch, z.B. für Autolackierer, Druckförderung von Hydraulikflüssigkeiten, Kraftstoffe, Fett, Luft und Wasser.
Seele: NBR, schwarz, glatt.
Einlage: synthetische Textileinlage.
Deckblatt: CR, schwarz, glatt.
Beständigkeit: Öle, Benzin, Fette, etc.
Norm: DIN/EN 854
Rollenlänge: 40 m
Betriebstemp: -40°C bis +100°C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen- ∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikelnummer
6.4	3.5	13.4	75	11.23.64
7.9	3.5	14.9	68	11.23.79
9.5	3.5	16.5	63	11.23.95
12.7	3.5	19.7	58	11.23.127
15.9	4	23.9	50	11.23.159
19	4	27	45	11.23.190

Druckluft / Bremsschlauch

Einsatzgebiete: Bremsschlauch mit ölbeständiger Seele für Kfz-Druckluft-Bremsanlagen und sonstige Druckluftanlagen in Kraftfahrzeugen und Anhängern.
Seele: EPDM, schwarz, glatt.
Einlage: Textileinlage aus PVAA-Gewebe
Deckblatt: EPDM, schwarz, glatt
Beständigkeit: Öle, Kraftstoffe, ölhaltige Luft, ozon- und witterungsbeständig.
Nichtbeständig: Benzine mit hohem Aromatenanteil (Flugzeug-Kraftstoffe)
Norm: DIN 74310
Rollenlänge: 40 m
Betriebstemp: -40°C bis +70°C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen- ∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikel- nummer
13	6	25	10	11622.13
15	6	27	10	11622.15

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Kühlerschlauch und Heisswasserschlauch DIN 73411

Einsatzgebiete: Heisswasser- und frostschutzbeständiger Kühlerschlauch. für das Durchleiten von Kalt- und Heisswasser in der Automobil-Industrie, Waschmaschinen-Industrie, chemischen Industrie und im Fahrzeugbau.
Seele: EPDM, schwarz, glatt.
Einlage: Gewebeeinlage.
Deckblatt: EPDM, schwarz, Stoffmuster
Beständigkeit: Frost- und Korrosionsschutzmittel, Heiss- und Kaltwasser, ozon- und witterungsbeständig.
Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe.
Druck: max. 4 bar bei +130°C
Rollenlänge: 40 m
Betriebstemp: -30°C bis +130°C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikel-nummer
10	3	16	4	11.12.0010
13	3.5	20	4	11.12.0013
15	3.5	22	4	11.12.0015
18	3.5	25	4	11.12.0018
20	3.5	27	4	11.12.0020
22	3.5	29	4	11.12.0022
25	3.5	32	4	11.12.0025
28	4	36	4	11.12.0028
30	4	38	4	11.12.0030
32	4	40	4	11.12.0032
35	4	43	4	11.12.0035
38	5	48	4	11.12.0038
40	5	50	4	11.12.0040
42	5	52	4	11.12.0042
45	5	55	4	11.12.0045
48	5	58	4	11.12.0048
50	5	60	4	11.12.0050
60	5	70	4	11.12.0060
65	5	75	4	11.12.0064
75	5	85	4	11.12.0076

Lüftungsschlauch PAP

Einsatzgebiete: Hochflexibler Be- und Entlüftungsschlauch. Aus Alu-Bänder verrillt.
Seele: Papier, feuchtigkeitsbeständig, grau,
Einlage: Aluminium.
Deckblatt: Papier, feuchtigkeitsbeständig, grau.
Beständigkeit: feuchtigkeitsbeständig.
Rollenlänge: 25 m
Betriebstemp: -40°C bis +130°C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Artikel-nummer
32	2.25	36.5	11643.320
38	2.5	43	11643.385
42	2.25	46.5	11643.420
45	2.25	49.5	11643.450
50	2.5	55	11643.500
55	2.5	60	11643.550
60	2.5	65	11643.600
65	2.5	70	11643.650

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop **www.peter-hefti-ag.ch** ersichtlich.

Industrie- und Fahrzeugschläuche

Defrosterschlauch

Einsatzgebiete: hitzebeständiger Spiralschlauch zum Absaugen von Rauch und Luft.
Material: PP/EPDM mit Stahlspirale, schwarz, gewellt, flexibel
Beständigkeit: chemische Substanzen, abriebfest.
Rollenlänge: bis 90 mm Lw = 20 m / ab 100 mm Lw = 15 m
Betriebstemp: -40°C bis +125°C

Innen-∅ (mm)	Min. Wandstärke (mm)	Max. Wandstärke (mm)	Vakuum bei 20°C (m/H_2O)	Artikelnummer
50	0.4	1.8	0.196	11642.050
63	0.4	1.8	0.167	11642.065
70	0.45	2.3	0.167	11642.070
76	0.45	2.3	0.167	11642.075
80	0.45	2.3	0.157	11642.080
90	0.45	2.3	0.157	11642.090
102	0.55	2.5	0.127	11642.100
110	0.55	2.5	0.118	11642.110
127	0.65	2.9	0.098	11642.127
152	0.65	2.9	0.078	11642.152

Schrumpfschlauch



Einsatzgebiete: Flammgeschützter Schrumpfschlauch mit hoher Anwendungsvielfalt.
Material: Dünnwandiges, vernetztes Polyolefin.
Schrumpftemp: 110° C
Betriebstemp: - 55° bis + 135° C
Schrumpfver: 2:1

Innen-∅ (mm) ungeschrumpft	Innen-∅ (mm) geschrumpft	Wandstärke (mm)	Rollen-länge	Artikel-nummer
9.5	4.7	0.56	75 m	11.88.080
12.7	6.4	0.56	50 m	11.88.127
19.1	9.5	0.69	30 m	11.88.191
25.4	12.7	0.77	30 m	11.88.254

Dampfschlauch Metalsteam



Einsatzgebiete: Hochdruck Dampfschlauch für Heisswasser oder Sattdampf Für Industrie, Gewerbe, usw.
Seele: IIR, schwarz, glatt.
Einlage: doppelte Stahleinlage.
Deckblatt: IIR/EPDM, schwarz, stoffgemustert, perforiert
Beständig: Säuren und Laugen
Norm: EN/ISO 6134 Type 2/A
Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoff
El. Widerstand: $< 10^6\ \Omega$
Durchg. Widers: $< 10^9\ \Omega$
Rollenlänge: 40 m
Betriebstemp: -40°C bis +210°C
Betriebsdruck: max. 7 Bar bei 164°C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikelnummer
19	6.75	32.5	18	11614.19
25	7.25	39.5	18	11614.25

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Metallschlauch ‘‘Mauser"

Einsatzgebiete: Absaugschlauch für Feststoffe wie Pulver, Späne und Granulate, für gasförmige Medien, Entstaubungs- und Absauganlagen, Luft- und Klimatechnik. (diffundiert leicht)

Material: Metallband: Stahl verzinkt
Dichtung: Glasfaden
Eigenschaften: sehr gut hitzebeständig, abriebfest, flexibel, sehr robust, schwerentflammbar, erfüllt die Anforderungen der europäischen ATEX-Richtlinien, ableitfähig (gem. BGR 132) bei Erdung.
Rollenlänge: 10 m
Betriebstemp: bis ca. **+400° C**

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Biegeradius (mm)	Artikel-nummer
25	2	29	110	11633.25
30	2	34	130	11633.30
32	2	36	140	11633.32
40	2.5	45	155	11633.40
50	2.5	55	180	11633.50
60	3	66	215	11633.60

Auch weitere ø lieferbar.

Edelstahl-Abgasschlauch „ASSIWELL“ Typ 72-S

Einsatzgebiete: Absaugschlauch für Abgase, gasförmige Medien, Luft- und Klimatechnik, etc.
.
Material: Edelstahl BS 304 S 16 (W.-Nr. 1.4301)
Eigenschaften: sehr gut hitzebeständig, abriebfest, flexibel, sehr robust, schwerentflammbar.
Rollenlänge: 10 m
Betriebstemp: bis ca. **+600°C**

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Biegeradius (mm)	Artikel-nummer
25	2.5	30	130	06.5107.1025
32	2.5	37	160	06.5107.1032
38	2.5	43	190	06.5107.1038
45	2.5	50	225	06.5107.1045

Auch weitere Ø lieferbar.

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Fahrzeugschläuche

Tubano (Kühlerschlauch)

Einsatzgebiete: Anstelle von gebogenen Formschläuchen für Autokühler, Waschmaschinen usw.

Material: EPDM, gewellt, schwarz
Eigenschaften: hochflexibel, vibrationsdämpfende Qualität, beidseitig mit glatten Muffen.
Länge: 1 m, kann gekürzt werden.
Betriebstemp: -30°C bis +130°C

Innen-∅ (mm)	Dehnbar bis (mm)	Betriebsdruck Bei +130° C(bar)	Artikel-nummer
20	25	1.2	11.14.200
25	31	1.2	11.14.250
31.5	36	1.2	11.14.315
33.5	38	1.2	11.14.335
37	44	1.2	11.14.370
44	48	1.2	11.14.440
48	55	1.2	11.14.480

Kühlerformschläuche, beidseitig mit Muffen

Einsatzgebiete: Kühlerschlauch für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge.

Material: EPDM
Einlage: Stahldrahtspirale.
Eigenschaften: flexibel, gewellt.
Beständigkeit: Seele, sowie Ummantelung sind beständig gegen Hitze, Ozon und Kühlmittelzusätze.

Betriebstemp: -30°C bis +125°C

Nummern		Lichtweite (mm)	Länge (mm)	Artikel-nummer
VF 3	26 411	38	203	11.16.1103
VF 7	26 412	38	276	11.16.1207
VF 8	26 429	45	340	11.16.2908
VF 9	26 405	32	381	11.16.0509
VF 10	26 414	38	355	11.16.1410
VF 13	26 416	38	435	11.16.1613
VF 14	26 406	32	438	11.16.0614
VF 15	26 431	45	483	11.16.3115
VF 16	26 417	38	508	11.16.1716
VF 17	26 432	45	597	11.16.3217
VF 18	26 439	50	425	11.16.3918
VF 20	26 408	32	585	11.16.0820
VF 25	26 413	38	311	11.16.1325
VF 26	26 437	50	317	11.16.3726
VF 28	26 430	45	416	11.16.3028
VF 32	26 428	45	285	11.16.2832
VF 36	26 403	32	245	11.16.0336

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Formschläuche

NEU im Sortiment

Grosse Auswahl an Formschläuchen auf unserem Webshop.

Gängige Formen und Grössen ab Lager verfügbar.

Verschiedene Farben und Sonderformen bis hin zu kundenspezifischen Sonderfertigungen können wir auf Bestellung liefern.

Produkte, Preise und Rabatte wie ein Anfrage-Formular für kundenspezifische Sonderfertigungen sind auf dem Webshop **www.peter-hefti-ag.ch** ersichtlich.
Direktlink: https://**www.peter-hefti-ag.ch/Formschlaeuche/**

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Gummi-Melkmaschinenschlauch

Einsatzgebiete: Gummi-Schlauch für Melkmaschinen, zur Beförderung von Milch. (ähnlich Lactatube)
Material: Lebensmittelqualität, NR/SBR, schwarz, glatt.
Beständigkeit: Milch.
Norm: Lebensmittelqualität gemäss: French Institute of Poitiers (IANESCO) und BgVV.
Rollenlänge: bis 10 mm Lw = 40 m / bei 12 mm Lw = 25 m / ab 14 mm Lw = 20 m (Zwillingsschlauch = 20 m)
Betriebstemp: -30°C bis +100°C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Artikel-nummer
7	3	13	3	11.71.170
8	4	16	3	11.71.180
10	5	20	3	11.71.1100
12	5	22	3	11.71.1120
14	5.5	25	3	11.71.1140
15	6	27	3	11.71.1150
Zwillings-Melkmaschinenschlauch				
7	3	13	3	11.71.2070

Silikon-Melkmaschinenschlauch

Einsatzgebiete: Silikonschlauch für Melkmaschinen



Material: Silikon, milchig weiss transparent, glatt, 60 +/- 5° Shore A.
Beständigkeit: Milch.
Norm: Qual. BgVV-/FDA-konform; lebensmittelecht nach BgVV- / FDA-Konform DIN 7715T3E2
Rollenlänge: 25 m
Betriebstemp: bis ca. 200°C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Artikel-nummer
10	5	20	11.72.510
14	5	24	11.72.514
16	5	26	11.72.516

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Baumspritzenschlauch Sprayfire

Einsatzgebiete: Schädlingsbekämpfungsschlauch, Hochdruckwasserschlauch, gut als Haspelschlauch einsetzbar.
Seele: NBR/PVC, schwarz, glatt
Einlage: Armideinlage
Deckblatt: PU/PVC, schwarz, glatt
Beständigkeit: Pflanzenschutzmittel, etc.
Rollenlänge: 100 m
Betriebstemp: -20°C bis +70°C

Nur ganzen, oder 1/2 Rollen lieferbar.

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Platzdruck (bar)	Artikel-nummer
13	5.5	24	60	180	11.31.13

Baumspritzenschlauch Altiplus

Einsatzgebiete: Schädlingsbekämpfungsschlauch für die Versprühung von Pflanzenschutzmittel zur Pilz-, Unkrautvertilgung, verspritzen von Lösungen zum Desinfizieren, Hochdruckförderung von Wasser.
Seele: SBR, schwarz, glatt.
Einlage: synthetische Textileinlage.
Deckblatt: SBR, beige, glatt
Beständigkeit: Pflanzenschutzmittel, etc.
Norm: EN ISO 1401 Typ C (Ø 16 mm Typ B)
Rollenlänge: 40 m, 80 m, 160 m
Betriebstemp: -30°C bis +70°C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Platzdruck (bar)	Artikel-nummer
8	4	16	60	240	11624.008
10	4.25	18.5	60	240	11624.010
12.5	4.25	21	60	240	11624.012
16	5.25	26.5	40	160	11624.016

Baumspritzenschlauch Supertress

Einsatzgebiete: Landwirtschaft, Agrarhandel, Agrar-Spritzenhersteller. Geeignet für das spritzen von Unkrautvernichtungsmitteln Auf Feldern, Wegen, Strassenrändern, öffentlichen Anlagen. Spritzen von Insektenvernichtungsmitteln. Umfüllen und Spritzen von Flüssigdünger. (Kann auch mit Druckluft benutzt werden.)
Seele: Weich-PVC, blau, glatt.
Einlage: Doppelte Polyesterverstärkung.
Deckblatt: Weich-PVC, blau, leicht gewellt.
Beständigkeit: Pflanzenschutzmittel, etc.
Rollenlänge: 100 m
Betriebstemp: - 15° bis + 60° C

Nur in ganzen, oder 1/2 Rollen lieferbar.

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Betriebsdruck (bar)	Platzdruck (bar)	Artikel-nummer
12	5	22	80	240	11631.12

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Landwirtschafts-Spezialschläuche

Jaucheschlauch Hefti-Strong



Einsatzgebiete: Der Hefti-Strong wird als Pumpenschlauch für Bewässerung oder als Güllenschlauch / Schleppschlauch genutzt.
Einlage: starke Kunstfasergewebe.
Decke: Gummi-PVC-Mischung mit Längsrillen, rot.
Eigenschaften: hohe Zugfestigkeit.
Beständigkeit; Wasser, Jauche, leicht öl- und chemikalienbeständig, abriebfest, Ozon- und alterungsbeständig
Rollenlänge: 100 m
Temperatur: -20°C bis +100°C
Ausführung: Der Hefti-Strong ist in verschiedenen Varianten verfügbar. In der Standartausführung Hefti-Strong, in der stärkeren Ausführung Hefti-Black sowie in der stark abriebfesten Variante als Hefti-Strong PU.

Bezeich-nung	Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Farbe	Betriebsdruck (bar)	Reissfestigkeit (kg)	Gewicht (kg/m)	Artikel-nummer
STRONG	65	2.2	Rot	17	4300	0.47	11.43.76
STRONG	75	2.3	Rot	17	6500	0.65	11.43.77
BLACK	65	3.5	Schwarz	25	6300	0.8	11.45.65
BLACK	75	3.5	Schwarz	25	93000	1.1	11.45.76
BLACK	90	3.5	Schwarz	20	110000	1.18	11.45.90
PU	65	2.8	Schwarz	16			11.45.065
PU	75	2.8	Schwarz	16	8000	0.78	11.45.075
PU	90	2.8	Schwarz	16	9000	0.87	11.45.090
PU	102	3	Schwarz	20	10000	1.35	11.45.102

Gummi-Spiralsaugschlauch / Druckfassschlauch

Einsatzgebiete: Abriebfester Saug- und Druckschlauch, in abgepassten Längen mit spiralfreien Muffen, flexibel, speziell geeignet für die Landwirtschaft, Baugewerbe und Industrie, vakuumfest

Seele: SBR, schwarz, glatt.
Einlage: 2 Gewebeeinlagen und 1 Stahldrahtspirale.
Deckblatt: SBR, schwarz, gewellt, spiralfreie Muffen.
Beständigkeit: Kalt- und Warmwasser, Abwasser, Jauche, Schlamm, Ozon und Witterung
Nichtbeständig: Kraftstoffe, Kohlenwasserstoffe.
Betriebsdruck: bei +20°C = 3 bar. / Unterdruck bis max. 0.8 bar
Betriebstemp: -20 °C bis +60 °C

Innen-∅ (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Artikelnummer 3 m Stück	Artikelnummer 5 m-Stück
76	7	90	11.41.3076	---
90	7	104	11.41.3090	
100	8	116	11.41.3100	11.41.5100
110	8	126	11.41.3110	11.41.5110
120	10	140	11.41.3120	---
127	10	147	11.41.3127	---
133	10	153	11.41.3133	---
150	10	170	11.41.3150	---

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Landwirtschafts-Spezialschläuche

PVC-Schleppschlauch

Einsatzgebiete: Als Schleppschlauch zur Verteilung von Gülle in der Landwirtschaft

Eigenschaften:
- PVC-Schlauch mit Hart-PVC Spirale
- dunkel grüntransparent
- sehr flexibel, auch bei niedrigen Temperaturen
- witterungsbeständig
- innen glatt, außen leicht gewellt

Betriebstemp: -20°C bis +55°C

Rollenlänge: 50 m

Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Vakuum bei 20°C (bar)	Artikelnummer
38	4.0	46	6	0.785	10.0020
40	4.2	48.4	6	0.785	10.0021
50	4.3	58.6	5	0.785	10.0022

PVC-Schleppschlauch gerade Stücke abgelängt

Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Aussen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Schlauchlänge (cm)	Artikelnummer
40	4.2	48.4	6	60	11.90.151
40	4.2	48.4	6	80	11.90.152
40	4.2	48.4	6	100	11.90.153

Schlauchscheren

Beschreibung	Schneidebereich	Artikelnummer
KNIPEX Schlauchschere Zum Schneiden von dünnwandigen Kunststoffrohren und Schläuchen bis 25mm Aussendurchmesser.	max. Ø 25 mm	10.0510
Schlauchschere RIDGID Schlauchschneider zum Schneiden von Schläuchen bis 42mm Aussendurchmesser.	Ø 3 mm bis 42 mm	10.0520
Schlauchschneider-SMC Einfacher Schlauchschneider zum Schneiden von Schläuchen bis 12mm Aussendurchmesser.	max. Ø 12 mm	15.TK-3

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop **www.peter-hefti-ag.ch** ersichtlich.

Neoflex Panzerschlauch

SVGW zugelassen und KTW-A geprüft

Einsatzgebiete: Zulaufpanzerschlauch für Waschmaschinen und Geschirrspüler.

Grösse: DN 13 / **3/4“** Anschluss.
Seele: EPDM
Deckblatt: Edelstahldraht (INOX AISI 304)
Betriebsdruck: 10 bar
Betriebstemp: -5 °C bis +70 °C

Länge (m)	Artikelnummer 2 Raccord gerade	Artikelnummer 1 Winkelraccord / 1 Raccord gerade
0.8	11.51.2008	11.51.1108
1.2	11.51.2012	11.51.1112
1.7	11.51.2017	11.51.1117

► Viele weitere Varianten in unserem E-Shop!

Neoflex CRG Panzerschlauch

geprüft nach **KTW-A** Empfehlung und **W270** Zertifiziert/ **SVGW** zertifiziert
Einsatzgebiete: Schläuche für Sanitäre Armaturen und Apparate.

Grösse: DN 8
Seele: PE-RT
Deckblatt: Edelstahldraht (INOX AISI 304)
Betriebsdruck: 10 bar
Betriebstemp: -5 °C bis +70 °C

Länge	Anschluss	Artikelnummer
20 cm	3/8“ IG x 3/8“ IG	11.51.63734020
30 cm	3/8“ IG x 3/8“ IG	11.51.63734030
35 cm	3/8“ IG x 3/8“ IG	11.51.63734035
12 cm	3/8“ IG x 3/8“ AG	11.51.63735012
20 cm	3/8“ IG x 3/8“ AG	11.51.63735020

► Viele weitere Varianten in unserem E-Shop!

Ablaufschlauch aus PVC

Einsatzgebiete: PVC-Ablaufschlauch für Waschmaschinen und Geschirrspüler.

Material: PVC, hellgrau, innen glatt mit spiralförmiger Rille, aussen Gewellt.
Betriebstemp: -20°C bis +90°C
Innen-∅ (mm): 19 mm

Länge (mm)	Artikelnummer
1500	11.52.815
2000	11.52.820

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

PVC-Staubsaugerschlauch SUPERFLEX

Einsatzgebiete: Der PVC-Saug-Schlauch eignet sich für das Ansaugen von Luft, Rauch, Gas, Staub, für Klimaanlagen und Ventilationen.

Material: Weich-PVC, sehr flexibel

Einlage: Stahlspirale, Fadenverstärkung

Beständigkeit: resistent gegen atmosphärische Einflüsse und eine grosse Anzahl chemischer Substanzen.

Rollenlänge: 15 m

Betriebstemp: 0°C bis + 85°C

Innen-∅ (mm)	Min. Wandstärke (mm)	Max. Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Vakuum bei 20°C (bar)	Artikel-nummer
25	0.6	3	31	0.2	11.80.25
32	0.6	3	38	0.2	11.80.32
38	0.7	3	44	0.2	11.80.38
41	0.7	3	47	0.18	11.80.41
44	0.7	3	50	0.16	11.80.44
51	0.7	3	57	0.15	11.80.51
63	0.7	3	69	0.14	11.80.63

Anschlussstücke für SUPERFLEX

Einsatzgebiete: Zur Verbindung und Verlegung der SUPERFLEX-Schläuche bei z.B. Bautrocknungen, Industrie-Staubsaugern, Klimaanlagen, Ventilatoren usw.

Material: PE / PVC

Beständigkeit: resistent gegen atmosphärische Einflüsse und eine grosse Anzahl chemischer Substanzen.

Typ	Für Schlauch-Innen-Ø (mm)	Artikelnummer
Kupplung für Superflex	38 mm	11.79.02
Kupplung für Superflex	51 mm	11.79.05
Schraubmuffe für Superflex	38 mm	11.79.32
Schraubmuffe für Superflex	51 mm	11.79.35
T-Stück für Superflex	38 mm	11.79.22
T-Stück für Superflex	51 mm	11.79.23
Y-Stück für Superflex	38 mm	11.79.12
Y-Stück für Superflex	51 mm	11.79.13

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Staubsaugerschlauch Aspirex

Einsatzgebiete: PVC-Saug-Schlauch, für Ansaugen von Luft, Rauch, Gas, Staub, Sägemehl, für Klimaanlagen, Ventilation und Holzverarbeitungsmaschinen.
Material: PVC, innen glatt, aussen gewellt, grau.
Einlage: Hart-PVC-Spirale.
Beständigkeit: resistent gegen atmosphärische Einflüsse und eine grosse Anzahl chemischer Substanzen.
Rollenlänge: 50 m.
Betriebstemp: -10°C bis +50°C

Innen-∅ (mm)	Min. Wandstärke (mm)	Max. Wandstärke (mm)	Aussen-∅ (mm)	Vakuum bei 20°C (bar)	Artikel-nummer
20	1	2.3	24.6	0.392	11.81.20
25	1	2.5	30	0.392	11.81.25
30	1	2.9	35.8	0.343	11.81.30
32	1	3	38	0.343	11.81.32
35	1	3	41	0.343	11.81.35
38	1	3.2	44.4	0.294	11.81.38
40	1	3.3	46.6	0.294	11.81.40
50	1	3.9	57.8	0.294	11.81.50
60	1	4	68	0.294	11.81.60

Alu-Abluftschlauch

Einsatzgebiete: Hochflexibler Alu-Schlauch, für Küchenabluft, Lüftungs- und Klimaanlagen, Heissluft, etc.

Material: Reinaluminium.
Brandkennziffer: **6.3**
Länge: 2.5 m (auf 62 cm gestaucht) / 3 m.
Betriebstemp: -30°C bis +140°C

Innen-∅ (mm)	Artikelnummer	Verbindungsstück (mm)	Artikelnummer Verbindugnsstück
80	11641.1080	80	11641.2080
100	11641.1100	100	11641.2100
125	11641.1125	125	11641.2125
150	11641.1150	150	11641.2150

Andere Dimensionen, bis Ø 500 mm, und Längen und Qualitäten sind auch lieferbar.

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Wasserschlauch-Zubehör

Messing-Verschraubungen

Mutterstück

Gewinde	Stutzen (mm)	Artikelnummer
1/2“	13	12.01.11213
	16	12.01.11216
3/4“	13	12.01.13413
	16	12.01.13416
	19	12.01.13419
1“	13	12.01.14413
	16	12.01.14416
	19	12.01.14419
	22	12.01.14422
	25	12.01.14425
1 1/4“	25	12.01.15425
1 1/4“	32	12.01.15426
1 1/2“	32	12.01.15427
1 1/2“	38	12.01.14426
2“	50	12.01.11239

Mutterstück 90° Winkel

Gewinde	Stutzen (mm)	Artikelnummer
1/2“	13	12.01.12213
3/4“	13	12.01.13313

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Wasserschlauch-Zubehör

Vaterstück

Gewinde	Stutzen (mm)	Artikelnummer
1/2“	13	12.01.21213
3/4“	13	12.01.23413
	16	12.01.23416
	19	12.01.23419
1“	13	12.01.24413
	16	12.01.24416
	19	12.01.24419
	22	12.01.24422
	25	12.01.24425
1 ¼‘‘	25	12.01.25425
1 ½‘‘	40	10.233

Vaterstück mit 6-kant

Gewinde	Stutzen	Artikelnummer
1/2“	13	10.0031
	16	10.0032
	19	10.0033
3/4“	13	10.227
	16	10.228
	19	10.229
	25	10.2291
1“	16	10.230
	19	10.2301
	25	10.0030
5/4“	32	10.0034
	38	10.0037
1 1/2“	32	10.231
	38	10.232
2“	50	10.0038

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Wasserschlauch-Zubehör

Geka Plus Vater-Schlauchverschraubung drehbar

Aus Messing, 360° axial drehbar, Betriebsdruck: max. 30 bar
hitzebeständig bis +90°C

Gewinde	Stutzen (mm)	Artikelnummer
1/2“	13	12.02.274
3/4“	13	12.02.275
3/4“	16	12.02.276
3/4“	19	12.02.277
1“	25	12.02.278

Geka Plus Mutter-Schlauchverschraubung drehbar

Aus Messing, 360° axial drehbar, Betriebsdruck: max. 30 bar
hitzebeständig bis +90°C

Gewinde	Stutzen (mm)	Artikelnummer
3/4“	13	12.02.374
3/4“	19	12.02.375
1“	19	12.02.376
1“	25	12.02.377

Geka Plus Gewindenippel mit Aussengewinde drehbar

Aus Messing, 360° axial drehbar, Betriebsdruck: max. 30 bar
hitzebeständig bis +90°C

Gewinde	Artikelnummer
AG 1/2“-3/4“ AG	12.02.380
AG 3/4“ -1“ AG	12.02.381

Geka Plus Gewindenippel mit Innen- und Aussengewinde drehbar

Aus Messing, 360° axial drehbar, Betriebsdruck: max. 30 bar
hitzebeständig bis +90°C

Gewinde	Artikelnummer	WV-Code
IG 1/2“-3/8“ AG	12.02.382	02
IG 3/4“ -1/2“ AG	12.02.383	
IG 1“ – 3/4“ AG	12.02.384	

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Wasserschlauch-Zubehör

Geka Schnellkupplung

Mit Stutzen

Aus Messing, mit Zweistufendichtung für Wasserdruck bis 40 bar,
für Luftdruck bis 30 bar, öl-, lauge- und witterungsbeständig,
hitzebeständig bis +120°

Schlauch-Innen- ∅ (mm)	Artikelnummer
10	12.02.110
13	12.02.113
16	12.02.116
19	12.02.119
22	12.02.122
25	12.02.125
32	12.02.132
38	12.02.138

Mit Innen- und Aussengewinde

Typ	Gewinde	Artikelnummer
Innengewinde	3/8“	12.02.338
	1/2“	12.02.312
	3/4“	12.02.334
	1“	12.02.344
	5/4“	12.02.354
	1 1/2“	12.02.364
Aussengewinde	3/8“	12.02.238
	1/2“	12.02.212
	3/4“	12.02.234
	1“	12.02.244
	5/4“	12.02.254
	1 1/2“	12.02.264

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Wasserschlauch-Zubehör

Diverses GEKA Zubehör

Typ	Artikelnummer
Blindkupplung	12.02.4
Wendrohr mittel 3/4“	12.02.534
Wendrohr gross 1“	12.02.510
Gummidichtung neu	12.02.6
Gummidichtung alt	12.02.7
Gummidichtung für Trinkwasser (KTW)	12.02.8
Gummidichtung Viton (bis 50 bar)	12.02.9

Geka plus „XK“ für Trinkwasser

sehr gut geeignet für den Einsatz mit Trinkwasserschläuchen bei Veranstaltungen und anderen provisorischen Leitungen, für max. 40 bar Druck, hitzebeständig bis +100°C, entspricht Trinkwasserverordnung: erfüllt die DVGW Prüfgrundlage VP550

Schlauch-Innen- ∅ (mm)	Passend für Wandstärke (mm)	SW (mm)	Artikel-nummer
19	3.0 - 3.8	32	12.02.1419
25	4.4 – 5.	42	12.02.1425

Durchlaufstrahlrohr

Ausführung	Artikelnummer
3/4“ Innengewinde	10.0036

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Wasserschlauch-Zubehör

Neoperl Steckkupplungen und Zubehör
(verchromt)

Nito-Neomatic, 12 mm Durchlass bei Kupplung

Typ	Anschluss	Artikelnummer	
Kupplung mit Gewinde	3/4“ oder 1/2“ oder 3/8“	12.03.1000	
Kupplung mit Ventil	3/4“	12.03.1001	
Kupplung mit Stutzen	13 mm	12.03.1300	
	16 mm	12.03.1600	
Stecknippel mit Schlauchstutzen	11	12.03.1011	
	13	12.03.1013	
	16	12.03.1016	
	19	12.03.1019	
Stecknippel mit Aussengewinde	3/8“	12.03.1238	
	1/2“	12.03.1212	
	3/4“	12.03.1234	
Stecknippel mit Innengewinde	3/8“	12.03.1138	
	1/2“	12.03.1112	
	3/4“	12.03.1134	
Stecknippel mit Rückflussverhinderer	1/2“	12.03.1750	
	3/4''	12.03.1760	
Schlauchrohr (Vaterstück)	3/4“ - 13 mm	12.03.1313	
	3/4“ - 16 mm	12.03.1316	
	3/4“ - 19 mm	12.03.1319	
Strahlregler		12.03.1200	
Doppelkupplungsnippel		12.03.12235097	
Wendrohr		12.03.1500	
Wendrohr Metall		12.03.2250	
Basishandgriff kurz		12.03.11501598	

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Wasserschlauch-Zubehör

Spritzpistole		12.03.11501098	
Strahlrohr zu Basishandgriff		12.03.11502598	
Y-Abzweigstück	2 x 3/4"	12.03.2350	
Übergangsstück zu allen gängigen Kunststoffsystemen wie z.B Gardena		12.03.2360	
Giessstab 66cm		12.03.115040	
Giesskopf mit Kupplungsnippel		12.03.115047	
Handwaschbürste 36cm		12.03.11510	
Verlängerungsrohr 59cm		12.03.11511	

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Wasserschlauch-Zubehör

Neoperl Profi-Line

Typ	Anschluss	Artikelnummer
Batterieventil	1/2“ rechts	12.03.62120297
Batterieventil	1/2“ links	12.03.62130297
Batterieventil	3/4“ rechts	12.03.62121297
Batterieventil	3/4“ links	12.03.62131297
Waschmaschinenventil	1/2“ 13 mm lang	12.03.62102297
Waschmaschinenventil	1/2“ 28 mm lang	12.03.62100297
Zwischenventil	1/2“ – 10 mm	12.03.62111297
Zwischenventil	3/8“ – 10 mm	12.03.62110297
ARO Schlauchbeschwerer	Y 19 mm	12.03.66109098
Ablaufreiniger Quiki-Set		12.03.70804098

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Wasserschlauch-Zubehör

Gardena Steckkupplungen

Typ	Anschluss	Artikelnummer
Premium Schlauchstück	für Schlauch-∅ 13 mm / 16 mm	12.04.8166
Premium Schlauchstück	für Schlauch-∅ 19 mm	12.04.8167
Premium Schlauchstück	für Schlauch-∅ 13 mm / 16 mm mit Wasserstop	12.04.8168
Premium Schlauchstück	für Schlauch-∅ 19 mm mit Wasserstop	12.04.8169
Übergangs-Schlauchstück	3/4" Aussengewinde	12.04.2917
Übergangs-Schlauchstück	3/4“ Innengewinde	12.04.2918
Bewässerungsuhr	T 1030 card	12.04.1830
Verteiler	2 Weg-Verteiler	12.04.6
Wendrohr		12.04.4
O-Ring	5 Stk. 11 x 2.5 mm	12.04.51
Gardena Stecker	3/4" Aussengewinde	12.04.2034
Gardena Stecker	1“ Innengewinde	12.04.2110
Gardena Stecker	3/4“ Innengewinde	12.04.2134

Steckkupplung Cejn 322

speziell für Wasser.

Typ	Anschluss	Artikelnummer
Kupplung 322 mit freiem Durchlauf, **für Wasser**	1/4“ Innengewinde	12.23.0202
	3/8“ Innengewinde	12.23.0204

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Wasserschlauch-Zubehör

Geka plus Stecksystem DVGW

Typ	Anschluss	Artikelnummer
Schlauchstück	Schlauchstück mit Spannmutter für 13 mm	12.04.0801
Schlauchstück	Schlauchstück mit Spannmutter für 16 mm	12.04.0802
Schlauchstück	Schlauchstück mit Spannmutter für 19 mm	12.04.0803
Schlauchstück	Schlauchstück mit Wasserstopp für 13 mm	12.04.0841
Schlauchstück	Schlauchstück mit Wasserstopp für 16 mm	12.04.0842
Schlauchstück	Schlauchstück mit Wasserstopp für 19 mm	12.04.0843
Stecker AG	Stecker AG 3/8"	12.04.0809
Stecker AG	Stecker AG 1/2"	12.04.0810A
Stecker AG	Stecker AG 3/4"	12.04.0811A
Stecker IG	Stecker IG 1/2"	12.04.0810
Stecker IG	Stecker IG 3/4"	12.04.0811
Stecker IG	Stecker IG 1"	12.04.0813
Verschlussstecker	Verschlussstecker	12.04.0819
Verbinderstecker	Verbindungsstecker	12.04.0817
Y-Stück	Y-Abzweigstecker	12.04.877
Spritzdüse,	Spritzdüse, schwere Ausführung	12.04.781

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Wasserschlauch-Zubehör

Wasserpistolen	Artikelnummer
Deluxe 2 Aus Metallbeige/schwarz, regulierbarer Strahl 3/4“ IG Anschluss. Geka Anschluss inklusive	13.02.31
Pistolen –Brause Aus Messing, schwarz 8 Einstellungen, 3/4“IG Anschluss	13.02.35
DINGA Sehr robust, Gummiummantelung, selbstschliessend, regulierbar durch Stellschraube, Feststellbügel. Dichtungen mit KTW-Zulassung 1/2“ IG Anschluss. Max.24 bar. Max.50°C	13.02.26
Profi-Reinigungspistole „Chemie“ Chromstahl-Teile, weiss, stufenlose Regulierung der Stahlstärke, deutlich sichtbare Wasserstrahlrichtungspfeile VITON Dichtung, 1/2“ Anschluss. Max.24 bar. Max.50°C.	13.02.310
Profi-Reinigungspistole für Heisswasser Chromstahl-Teile, rot, verstärkter Sicherheitsbügel, stufenlose Regulierung der Stahlstärke, deutlich sichtbare Wasserstrahlrichtungspfeile. Geeignet für die Lebensmittelindustrie. VITON Dichtung; Teflon/Luft isoliert 1/2“ Anschluss. Max. 24 bar. Max. 95°C; nicht für Dampf geeignet	13.02.300
Euterbrause GILMOUR Mit Messingeinsatz, rot, für heisses u. kaltes Wasser, Metallgehäuse, Messingventil, Edelstahlfeder, Hebelfixierung, Antitropf-Dichtung, inkl. Schlauchanschlussstück 3/4“ Anschluss	13.02.39
Geka plus Profi-Reinigungspistole Die Geka plus Wasserpistole ist eine sehr robuste Wasserpistole mit regulierbarem Wasserstrahl und Feststellbügel. Die Wasserpistole ist für Trinkwasser, max. 24 bar und max.50°C geeignet.Messing und Edelstahl mit blauer Gummiummantelung 1/2'' IG Anschluss	12.02.40
Wasserpistole Nito Heisswasser Die Nito Wasserpistole ist eine sehr robuste Wasserpistole mit regulierbarem Wasserstrahl und Feststellbügel Die Wasserpistole hat eine KTW- und DVGW-Zulassung. und eignet sich für Heisswasser bis max. 80°C. 25 L/Min. (Strahl), 42 L/Min. (Sprühstrahl) Max. 25 bar. Darf nicht bei Dampf angewandt werden! Max. 80° C Betriebstemperatur 1/2'' Innengewinde Anschluss	13.02.330

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop **www.peter-hefti-ag.ch** ersichtlich.

Wasserschlauch-Zubehör

Wasserpistole MCC Chemie blau Die Wasserpistole "MCC Chemie" ist eine sehr robuste Wasserpistole mit regulierbarem Wasserstrahl und Feststellbügel für die Chemie- und Lebensmittelindustrie. Max. 24 bar und max.90°C geeignet. Edelstahl mit blauer Silikonummantelung 1/2" IG Anschluss	13.02.312
Wasserpistole Nito Light Die Wasserpistole von NITO ist eine leichte und sehr robuste Pistole geeignet für den täglichen Gebrauch.Der Strahl ist mit einem Werkzeug einstellbar von einem konzentrierten Strahl bis zu einem Streuwinkel von 60°. Di Pistole eignet sich für Heisswasser bis max. 95°C. Max. 25 bar. Darf nicht bei Dampf angewandt werden! 1/2" Innengewinde Anschluss	13.02.350

Jede Pistole/ Brause kann mit sämtlichen Typen der Armaturen benutzt werden.

Kugelgelenk-Adapter für Waschpistolen

Macht flexibel und lässt sich in alle Richtungen drehen.

Ausführung	Artikelnummer
Das System ist international patentiert. Es ermöglicht mit diesem Kugelgelenk-Adapter die Waschpistolen einfach in alle Richtungen zu drehen, ohne dass der Schlauch sperrt und stört. Kostenersparnis: bessere Lebensdauer der Schläuche. Einfache Handhabung und Komfort bei der Benützung.	13.02.111

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Wasserschlauch-Zubehör

Brausen

Ausführung	Artikelnummer
Giessbrause Premium mit 8 Einstellungen Die Premium-Giessbrause verfügt über 8 verschiedene Strahl-Varianten, um alle Giessarbeiten ideal durchfüren zu können. Die Giessbrause eignet sich, um kleine und mittelgrosse Flächen zu bewässern.	13.02.46
Geka plus Giessbrause "comfort" Die Geka Plus "comfort" Giesbrause ermöglicht durch das Hebelventil ein ermüdungsfreies Giessen. Die Giessbrause ist 90cm lang, hat einen ergomomischen Griff und ein Hebelventil mit Arretierung, das eine feine Wasserdosierung ermöglcht. Material: Leichtmetall Anschluss: robuste Geka-Schlnellkupplungen aus Messing Zubehör: Es gibt Brausenköpfe in verschidennen Grössen, die mit einem Bajonet-Schnellverschluss gewechselt werden können.	13.02.48
Geka plus Giessbrause "classic plus" Die Geka Plus "classic plus" Giesbrause ermöglicht durch das Einhand-Kugelventil ein ermüdungsfreies Giessen. Die Giessbrause ist 90cm lang, hat einen ergomomischen Griff und ein leichtgängiges Einhand-Kugelventil , das eine feine Wasserdosierung ermöglcht. Material Leichtmetall Anschluss: robuste Geka-Schlnellkupplungen aus Messing Zubehör: Es gibt Brausenköpfe in verschidennen Grössen, die mit einem Bajonet-Schnellverschluss gewechselt werden können.	13.02.46

Auto-Waschbürsten

Typ	Artikelnummer
Autowaschbürste 230 mm Rilsan, gelb	13.02.6003
Autowaschbürste 300 mm Rilsan, gelb	13.02.6004
Verlängerungsrohr Stahl 150 cm	13.02.6150

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Wasserschlauch-Zubehör

Ausführung	Artikelnummer
Tegustar KR 1-ZWEIARM Kreisregner, mit zweiarmigem Aufsatz und verstellbaren Düsen, sehr robust Sprühfläche 15 m Durchmesser	13.05.5908
Rasensprenger/Viereckregner 360M Viereckregner, mit Metall-Gehäuse, Schwingarm aus Alu mit 18 Strahldüsen Sprühfläche max. 335 m2	13.05.50910
Gardena Comfort Aquazoom 250/2 Viereckregner aus Kunststoff, Sprühfläche von 25 bis max. 250 m2, stufenlos einstellbare Reichweite von 7 bis 18 m	12.04.1973
SEKTOR-IMPULS-REGNER IR6 Mit Erdspiess, Schwinghebel-Oberteil für Voll- oder Teilberieselung, Sprühfäche 25 m Durchmesser	13.05.5911
Impuls-/Kreis-Hochregner (aus Metall) Sektoren stufenlos einstellbar. Ausgerüstet mit einem Anschluss-Aussengewinde G1/2. Düse Ø 3.6 mm max. Beregnungsfläche:400 m2	13.05.004
Düse Ø 4.5 mm max. Beregnungsfläche:700 m2	13.05.005
Stativ zu Impuls-/Kreis-Hochregner 3/4" Dreibeiniges, höhenverstellbares Stativ aus verzinktem Stahl für Hochregner. Regner-Anschluss-Gewinde G1/2 IG. Anschluss-Gewinde G3/4 für Schlauch-Zuleitung.	13.05.001

Bewässerungs-Sprühschlauch

Ausführung	Länge	Artikelnummer
Grün, flach, mit feinen Löchern, fixe Länge, sprüht beidseitig je max. 3 m	7.5 m	13.05.775
	15 m	13.05.7150

Perlschlauch

Ausführung	Länge	Artikelnummer
Schwarz, aus durchlässigem Recyclingmaterial, fixe Länge, tropfenweise Wasserabgabe	7.5 m	13.05.875
	15 m	13.05.8150

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop **www.peter-hefti-ag.ch** ersichtlich.

Wasserschlauch-Zubehör

Wasser-Wischer

Typ	Artikelnummer
Moosgummi-Wischer ölbeständig, 75 cm breit, inkl. Stiel aus Alu.	13.02.6210
Gummi-Bodenwischer 90 cm, robust Auch für groben Schmutz geeignet, inkl. Stiel aus Alu.	13.02.6200
Lebensmittelgummi-Bodenwischer nach FDA, 50cm breit in weiss mit antibakteriellem Glasfaserstiel, autoklavierbar bis 121°C	13.02.6220

Wandschlauchhalter Schlauchsattel

Bezeichnung	Artikelnummer
Typ Import, pulverbeschichtet Für ca. 20 m Schlauch	13.04.120
Typ Schweiz, verzinkt Für ca. 25 m Schlauch	13.04.225
Ausführung in INOX	13.04.2252
Typ Kunststoff hellgrün, für 20 m Schlauch mit Verstärkungssteg	13.04.320

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Schlauchaufroller

Wasserschlauchaufroller

Typ	Artikelnummer
Kärcher mit 20 m Schlauch plus 2 m Anschlussschlauch. Schlauch Ø 12 x 15.6 mm, 12 bar Betriebsdruck. 180° Schwenkbar	11.09.91
Schlauchaufroller GEKA Typ PA 20 automatischer Rückzug des Schlauchs mit schonender Schlauchführung, schrittweise Arretierung aus der Distanz. Kapazität: 25m bei ø 13mm / 25m bei ø 16mm / 20m bei ø 19mm	13.03.470
XL Druckluft-/Wasserschlauchaufroller Mit 15 m Schlauch plus 1.5 m Anschlussschlauch. Schlauch Ø 13 x 18mm, 20 bar Betriebsdruck, 3/8“ Anschluss. Komplett aus pulver-beschichtetem Stahlblech.	13.10.206
Schwenkplatte zu XL Schlauchaufroller	13.10.207
Schlauchabroller GEKA Typ P 40 schwenk- und arretierbarer Wandschlauchabroller 60 m bei Ø 13 mm / 55 m bei Ø 16 mm / 40 m bei Ø 19 mm G 3/4 20 bar Betriebsdruck Gewicht 11.5 kg	13.03.460

Spezielle Aufroller werden je nach Bedarf, Schlauchtyp und Länge, auf Kundenwunschzusammengestellt. Auch in Edelstahl erhältlich.

Schlauchhaspel

Ausführung	Artikelnummer
Status Serie III schwenkbar für optimalen Einsatzwinkel, Wandhalterung mit stufenloser Arretierung, einfache Montage durch separate Wandhalterung, Wandschlauchtrommel links- oder rechtsseitig einhängbar, hoher Wasserdurchfluss, Arbeitsdruck 12 bar, durchgängig 3/4", doppelt gelagert, komfortabler Schlauchanschluss (kein Schlauchknicken), bester Korrosionsschutz dank verzinkter Oberfläche, umweltschonende Galvanisierung, Konstruktion komplett aus Stahl und UV-beständig, komplett recycelbar, fertig montiert in Karton, ohne Schlauch, 10,3 Kg. für 60 m Schlauch ø 13 mm (1/2") für 50 m Schlauch ø 16 mm (5/8") für 40 m Schlauch ø 19 mm (3/4")	13.03.060
Status Serie II INOX rostfreie Ausführung Ideal für Metzgereien, Schlachthöfe, Lebensmittelindustrie.	13.03.061

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop **www.peter-hefti-ag.ch** ersichtlich.

Schlauchaufroller

Automatische Schlauchaufroller

Bezeichnung	Artikelnummer	
Schlauchaufroller Hefti 210 Stahl lackiert Der Schlauchaufroller besitzt ein Federrückzug, eine Schlaucharretierung und eine verstellbare Schlauchrollenführung. Das Gehäuse bestehlt aus beige lackiertem Stahl und ABS-Kunststoff. ca.18m - 8mm ID Schlauch / 10m - 13mm ID Schlauch max. Druck 20 bar, max. Temp. 90°C, 3/8" IG / 1/2"IG Material Drehgelenk: Messing	13.1.210.100	
Schlauchaufroller Hefti 310 Stahl lackiert Der Schlauchaufroller besitzt ein Federrückzug, eine Schlaucharretierung und eine verstellbare Schlauchrollenführung. Das Gehäuse bestehlt aus beige lackiertem Stahl und ABS-Kunststoff. ca. 22m - 8mm ID Schlauch / 15m - 13mm ID Schlauch max. Druck 20 bar, max. Temp. 90°C, 3/8" IG / 1/2"IG Material Drehgelenk: Messing	13.1.310.100	
Schlauchaufroller Hefti 410 Stahl lackiert Der Schlauchaufroller besitzt ein Federrückzug, eine Schlaucharretierung und eine verstellbare Schlauchrollenführung. Wandhalterung schwenkbar, ohne Schlauch Das Gehäuse bestehlt aus beige lackiertem Stahl. ca. 20m - 13mm ID Schlauch / 15m - 16mm ID Schlauch max. Druck 20 bar, max. Temp. 90°C, 1/2"IG Material Drehgelenk: Messing	13.1.410.100	
Schlauchaufroller Hefti 510 Stahl lackiert Der Schlauchaufroller besitzt ein Federrückzug, eine Schlaucharretierung und eine verstellbare Schlauchrollenführung. Das Gehäuse bestehlt aus beige lackiertem Stahl. ca. 25m - 13mm ID Schlauch / 20m - 16mm ID Schlauch max. Druck 20 bar, max. Temp. 90°C, 1/2"IG Material Drehgelenk: Messing	13.1.510.100	
Schlauchaufroller Hefti 610 Stahl lackiert Der Schlauchaufroller besitzt ein Federrückzug, eine Schlaucharretierung und eine verstellbare Schlauchrollenführung. Das Gehäuse bestehlt aus beige lackiertem Stahl. ca. 30m - 13mm ID Schlauch / 25m - 16mm ID Schlauch / 20m - 19mm ID Schlauch / 15m - 25mm ID Schlauch max. Druck 20 bar, max. Temp. 90°C, 1" IG Material Drehgelenk: Messing	13.1.610.130	
Schlauchaufroller Hefti 710 Stahl lackiert Der Schlauchaufroller besitzt ein Federrückzug, eine Schlaucharretierung und eine verstellbare Schlauchrollenführung. Das Gehäuse bestehlt aus beige lackiertem Stahl. ca. 60m - 13mm ID Schlauch / 50m - 16mm ID Schlauch / 40m - 19mm ID Schlauch / 30m - 25mm ID Schlauch max. Druck 90 bar, max. Temp. 90°C, 1" IG Material Drehgelenk: Messing	13.1.710.130	

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Schlauchaufroller

Bezeichnung	Artikelnummer	
Schlauchaufroller Hefti 400 Kunststoff / Stahl lackiert Der Schlauchaufroller besitzt ein Federrückzug, eine Schlaucharretierung und eine verstellbare SchlaDas Gehäuse besteht aus Kunststoff, Schlauchrollenfühung und die Wandhalterung aus lackiertem Stahl.uchrollenführung. ca. 20m - 13mm ID Schlauch / 15m - 16mm ID Schlauch max. Druck 20 bar, max. Temp. 90°C, 1/2" IG Material Drehgelenk: Messing	13.3.400.100	
Schlauchaufroller Hefti 400 Kunststoff / Edelstahl Der Schlauchaufroller besitzt ein Federrückzug, eine Schlaucharretierung und eine verstellbare Schlauchrollenführung. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff, Schlauchrollenfühung und die Wandhalterung aus Edelstahl. ca. 20m - 13mm ID Schlauch / 15m - 16mm ID Schlauch max. Druck 100 bar, max. Temp. 130°C, 1/2" IG Material Drehgelenk: Edelstahl	13.3.404.200	
Schlauchaufroller Hefti 210 Edelstahl Der Schlauchaufroller besitzt ein Federrückzug, eine Schlaucharretierung und eine verstellbare Schlauchrollenführung. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl und aus ABS-Kunststoff. Die Aufroller aus Edelstahl eignen sich insbesonderne für die Lebensmittelindustrie. ca. 18m - 8mm ID Schlauch / 10m - 13mm ID Schlauch max. Druck 100 bar, max. Temp. 130°C, 3/8" IG / 1/2"IG Material Drehgelenk: Edelstahl	13.1.214.200	
Schlauchaufroller Hefti 310 Edelstahl Der Schlauchaufroller besitzt ein Federrückzug, eine Schlaucharretierung und eine verstellbare Schlauchrollenführung. Wandhalterung schwenkbar, ohne Schlauch Das Gehäuse besteht aus Edelstahl und aus ABS-Kunststoff. Die Aufroller aus Edelstahl eignen sich insbesonderne für die Lebensmittelindustrie. ca. 22m - 8mm ID Schlauch / 15m - 13mm ID Schlauch max. Druck 100 bar, max. Temp. 130°C, 3/8" IG / 1/2"IG Material Drehgelenk: Edelstahl	13.1.314.200	
Schlauchaufroller Hefti 410 Edelstahl Der Schlauchaufroller besitzt ein Federrückzug, eine Schlaucharretierung und eine verstellbare Schlauchrollenführung. Wandhalterung schwenkbar, ohne Schlauch Das Gehäuse besteht komplett aus Edelstahl. Die Aufroller aus Edelstahl eignen sich insbesonderne für die Lebensmittelindustrie. ca. 20m - 13mm ID Schlauch / 15m - 16mm ID Schlauch max. Druck 100 bar, max. Temp. 130°C, 1/2"IG Material Drehgelenk: Edelstahl	13.1.414.200	
Schlauchaufroller Hefti 510 Edelstahl Der Schlauchaufroller besitzt ein Federrückzug, eine Schlaucharretierung und eine verstellbare Schlauchrollenführung. Das Gehäuse besteht komplett aus Edelstahl. Die Aufroller aus Edelstahl eignen sich insbesonderne für die Lebensmittelindustrie. ca. 25m - 13mm ID Schlauch / 20m - 16mm ID Schlauch max. Druck 100 bar, max. Temp. 130°C, 1/2"IG Material Drehgelenk: Edelstahl	13.1.514.200	

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Schlauchaufroller

Bezeichnung	Artikelnummer	
Schlauchaufroller Hefti 610 Edelstahl Der Schlauchaufroller besitzt ein Federrückzug, eine Schlaucharretierung und eine verstellbare Schlauchrollenführung. Das Gehäuse besteht komplett aus Edelstahl. Die Aufroller aus Edelstahl eignen sich insbesonderne für die Lebensmittelindustrie. ca. 30m - 13mm ID Schlauch / 25m - 16mm ID Schlauch / 20m - 19mm ID Schlauch / 15m - 25mm ID Schlauch max. Druck 100 bar, max. Temp. 130°C, 1" IG Material Drehgelenk: Edelstahl	13.1.614.230	
Schlauchaufroller Hefti 710 Edelstahl Der Schlauchaufroller besitzt ein Federrückzug, eine Schlaucharretierung und eine verstellbare Schlauchrollenführung. Das Gehäuse besteht komplett aus Edelstahl. Die Aufroller aus Edelstahl eignen sich insbesonderne für die Lebensmittelindustrie. ca. 60m - 13mm ID Schlauch / 50m - 16mm ID Schlauch / 40m - 19mm ID Schlauch / 30m - 25mm ID Schlauch max. Druck 100 bar, max. Temp. 130°C, 1" IG Material Drehgelenk: Messing	13.1.714.230	

Handaufroller

Bezeichnung	Artikelnummer	
Handschlauchaufroller Hefti 400 Stahl lackiert Der Handschlauchaufroller hat einen fixen Montagehalter, eine einstellbare Rücklaufbremse, ein Kurbel-Sicherheitssystem und ist in jeder Position montierbar. Das Gehäuse ist aus beige lackiertem Stahl. max. 40m - 14mm AD Schlauch / 18m - 17mm AD Schlauch / 15m - 20mm AD Schlauch / 12m - 21mm AD Schlauch max. Druck 20 bar, max. Temp. 90°C, 1/2"IG Material Drehgelenk: Messing	13.8.400.100	
Handschlauchaufroller Hefti 400 Edelstahl Der Handschlauchaufroller hat einen fixen Montagehalter, eine einstellbare Rücklaufbremse, ein Kurbel-Sicherheitssystem und ist in jeder Position montierbar. Das Gehäuse besteht komplett aus Edelstahl. Die Aufroller aus Edelstahl eignen sich insbesonderne für die Lebensmittelindustrie. max. 40m - 14mm AD Schlauch / 18m - 17mm AD Schlauch / 15m - 20mm AD Schlauch / 12m - 21mm AD Schlauch max. Druck 100 bar, max. Temp. 130°C, 1/2"IG Material Drehgelenk: Edelstahl	13.8.404.100	
Handschlauchaufroller Hefti 500 Stahl lackiert Der Handschlauchaufroller hat einen fixen Montagehalter, eine einstellbare Rücklaufbremse, ein Kurbel-Sicherheitssystem und ist in jeder Position montierbar. Das Gehäuse ist aus lackiertem Stahl. max. 60m - 14mm AD Schlauch / 35m - 17mm AD Schlauch / 25m - 20mm AD Schlauch / 18m - 21mm AD Schlauch max. Druck 20 bar, max. Temp. 90°C, 1/2"IG Material Drehgelenk: Messing	13.8.500.100	
Handschlauchaufroller Hefti 500 Edelstahl Der Handschlauchaufroller hat einen fixen Montagehalter, eine einstellbare Rücklaufbremse, ein Kurbel-Sicherheitssystem und ist in jeder Position montierbar. Das Gehäuse besteht komplett aus Edelstahl. Die Aufroller aus Edelstahl eignen sich insbesonderne für die Lebensmittelindustrie. max. 60m - 14mm AD Schlauch / 35m - 17mm AD Schlauch / 25m - 20mm AD Schlauch / 18m - 21mm AD Schlauch max. Druck 100 bar, max. Temp. 130°C, 1/2"IG Material Drehgelenk: Edelstahl	13.8.504.100	

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop **www.peter-hefti-ag.ch** ersichtlich.

Schlauchaufroller

Bezeichnung	Artikelnummer	
Handschlauchaufroller Hefti 610 Stahl lackiert Der Handschlauchaufroller Hefti 610 ist ein manueller Schlauchaufroller mit Kurbel. Der Handschlauchaufroller hat einen fixen Montagehalter, eine einstellbare Rücklaufbremse, ein Kurbel-Sicherheitssystem und ist in jeder Position montierbar. Das Gehäuse ist aus lackiertem Stahl oder aus Edelstahl. max. 45m - 20mm AD Schlauch / 25m - 21mm AD Schlauch / 20m - 27mm AD Schlauch / 15m - 34mm AD Schlauch Max. Druck 20 bar, max. Temp 90 °C, 1" IG Material Drehgelenk: Stahl lackiert	13.8.610.130	
Handschlauchaufroller Hefti 610 Edelstahl Der Handschlauchaufroller hat einen fixen Montagehalter, eine einstellbare Rücklaufbremse, ein Kurbel-Sicherheitssystem und ist in jeder Position montierbar. Das Gehäuse besteht komplett aus Edelstahl. Die Aufroller aus Edelstahl eignen sich insbesonderne für die Lebensmittelindustrie. max. 45m - 20mm AD Schlauch / 25m - 21mm AD Schlauch / 20m - 27mm AD Schlauch / 15m - 34mm AD Schlauch Max. Druck 100 bar, max. Temp. 130°C, 1" IG Material Drehgelenk: Edelstahl	13.8.614.130	
Handschlauchaufroller Hefti 710 Stahl lackiert Der Handschlauchaufroller hat einen fixen Montagehalter, eine einstellbare Rücklaufbremse, ein Kurbel-Sicherheitssystem und ist in jeder Position montierbar. Das Gehäuse ist aus lackiertem Stahl oder aus Edelstahl. der Position montierbar. max. 85m - 20mm AD Schlauch / 60m - 21mm AD Schlauch / 45m - 27mm AD Schlauch / 30m - 34mm AD Schlauch Max. Druck 20 bar, max. Temp 90 °C, 1" IG Material Drehgelenk: Stahl lackiert	13.8.610.130	
Handschlauchaufroller Hefti 710 Edelstahl Der Handschlauchaufroller hat einen fixen Montagehalter, eine einstellbare Rücklaufbremse, ein Kurbel-Sicherheitssystem und ist in jeder Position montierbar. Das Gehäuse besteht komplett aus Edelstahl. Die Aufroller aus Edelstahl eignen sich insbesonderne für die Lebensmittelindustrie. ca. 60m - 13mm ID Schlauch / 50m - 16mm ID Schlauch / 40m - 19mm ID Schlauch / 30m - 25mm ID Schlauch Max. Druck 100 bar, max. Temp. 130°C, 1" IG Material Drehgelenk: Edelstahl	13.8.714.130	

Diverse persönlich konfektionierte Schlauch Aufroller sind auf unserer Website ersichtlich.
►Schlauchkonfigurator: schlauchshop.ch

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Schlauchaufroller-Zubehör

Bezeichnung	Artikelnummer	
Wandhalter schwenkbar für Hefti 210 und Hefti 400 Stahl lackiert¨ Der Wandhalter besteht aus beige lackiertem Stahl. Für den Schlauchaufroller Hefti 210 und Hefti 400 110° schwenkbar	13.1.110.001	
Wandhalter schwenkbar für Hefti 210 und Hefti 400 Edelstahl Der Wandhalter besteht komplett aus Edelstahl. Für den Schlauchaufroller Hefti 210 und Hefti 400 110° schwenkbar	13.1.114.001	
Wandhalter schwenkbar für Hefti 610 Stahl verzinkt Der Schlauchaufroller kann nach rechts oder links abgeklappt werden und liegt flach an der Wand an. Die Befestigung erfolgt mittels 2 Schrauben an der Wand. Der Wandhalter besteht aus verzinktem Stahl. Für Schlauchaufroller Hefti 610 180° schwenkbar	3.1.610.007	
Wandhalter schwenkbar für Hefti 610 Edelstahl Der Schlauchaufroller kann nach rechts oder links abgeklappt werden und liegt flach an der Wand an. Die Befestigung erfolgt mittels 2 Schrauben an der Wand. Der Wandhalter besteht komplett aus Edelstahl. Für den Schlauchaufroller Hefti 610 180° schwenkbar	13.1.614.007	
Wandhalter schwenkbar für Hefti 710 Stahl verzinkt Der Wandhalter besteht aus verzinktem Stahl. Für den Schlauchaufroller Hefti 710 110° schwenkbar	13.1.710.001	
Wandhalter schwenkbar für Hefti 710 Edelstahl Der Wandhalter besteht komplett aus Edelstahl. Für den Schlauchaufroller Hefti 710 110° schwenkbar	13.1.714.001	
Abdeckplatte zum Schlauchaufroller Hefti 400 und Hefti 410 Die Abdeckplatte vermindert die Verletzungsgefahr und schützt den Arretiermechanismus vor Schmutz, Staub und hereinfallenden Teilen (z.B. Späne). Für die Schlauchaufroller Hefti 400 und Hefti 410	13.1.410.005	
Abdeckplatte zum Schlauchaufroller **Hefti 510, Hefti 610, Hefti 710** Die Abdeckplatte vermindert die Verletzungsgefahr und schützt den Arretiermechanismus vor Schmutz, Staub und hereinfallenden Teilen (z.B. Späne). Für die Schlauchaufroller Hefti 510, Hefti 610, Hefti 710	13.1.510.005	
Mehrpreis Schlauchrollenführung umschlagbar 180° Die Schlauchrollenführung dient speziell zur Montage auf Fahrzeugen und auf Systemen in denen z.B. in 2 gegenüberliegenden Seiten gearbeitet werden muss. 180° Video: http://www.youtube.com/watch?v=Jqxnfp25vMc	13.1.610.003	

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Schlauchwagen

Schlauchwagen mit Wasserdurchlauf (inklusiv drehbare Winkelkupplung)

Ausführung	Artikelnummer
Forever Für den Garten, oder das Gewerbe, Konstruktion komplett aus Stahl, bester Korrosionsschutz dank verzinkter Oberfläche. Vollgummiräder, sehr gute Stand + Kippfestigkeit .Schlauchkapazitäten: Ø 16 mm ca. 55 m / Ø 19 mm ca. 40 m 20 bar Betriebsdruck.	13.03.425
Star Serie II Für höhere Ansprüche im Garten, oder Industrie und Gewerbe. Ganzstahl promatverzinkt. Vollgummiräder. Schlauchkapazitäten: Ø 16 mm ca. 100 m / Ø 19 mm ca. 80 m / Ø 25 mm ca. 50 m (auch in rostfreier Version erhältlich) 20 bar Betriebsdruck.	13.03.557
Alba Profi II Für Industrie und Gewerbe. Ganzstahl feuerverzinkt. 1“ Wasseranschluss, Haspelbremse. Doppelt gelagert, mit **luftgefüllten Reifen.** Schlauchkapazitäten: Ø 16 mm ca. 160 m / Ø 19 mm ca. 130 m / Ø 25 mm ca. 90 m 20 bar Betriebsdruck.	13.03.656
Leichte Ausführung „Knauthe“ aus Stahl pulverbeschichtet, für ca. 40 m Schlauch mit 25 m Aqua + 16 mm Lw bestückt mit 50 m Aqua + 16 mm Lw bestückt mit 25 m Quattroflex 16 mm Lw bestückt	13.03.240 13.03.325 13.03.350
Geka P40 Der Schlauchwagen besitzt luftgefüllte Räder, welche auch auf unebenen Untergründen ein komfortables Fahren ermöglichen. **robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion** 60 m bei Ø 13 mm / 55 m bei Ø 16 mm / 40 m bei Ø 19 mm G ¾ AG-Anschluss 20 bar Betriebsdruck	13.03.450
Geka P25 **robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion** 35 m bei Ø 13 mm / 25 m bei Ø 16 mm G ¾ AG-Anschluss 20 bar Betriebsdruck	13.03.440

► Wir konfektionieren jeden Schlauchwagen gerne mit dem Gewünschten Schlauch und Anschluss.

Rasensprenger und Bewässerung

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop **www.peter-hefti-ag.ch** ersichtlich.

Nito Edelstahlkupplungen ½ Zoll / Innendurchmesser Nippel 11mm

Typ	Artikelnummer
Nippel zu 1/2" Kupplung mit 1/2" IG	12.03.5461.0A3
Nippel zu 1/2" Kupplung mit 3/4" IG	12.03.5461.AA3
Nippel zu 1/2" Kupplung mit 3/4" AG	12.03.5461.5A3
Nippel zu 1/2" Kupplung mit Tülle 13mm	12.03.5460.0A3
Kupplung 1/2" mit 1/2" IG	12.03.5450.0A3
Kupplung 1/2" mit 3/4" IG	12.03.5452.0A3
Kupplung 1/2" mit 3/4" IG Wasserstop	12.03.5453.0A3
Kupplung 1/2" mit Tülle 13mm	12.03.5450.SA3
Kupplung 1/2" mit Tülle 13mm Wasserstop	12.03.5453.SA3
Kupplung 1/2" mit 3/4" IG Wasserstop	12.03.5453.0A3
Tülle 13mm mit 1/2" AG	12.03.5467.0A3
Übergangsstück 3/4" AG auf 1/2" IG	12.03.5449.0A3

Nito Edelstahlkupplungen 3/4 Zoll / Innendurchmesser Nippel 15mm

Typ	Artikelnummer
Nippel zu 3/4" Kupplung mit 3/4" AG	12.03.6020
Nippel zu 3/4" Kupplung mit 3/4" IG	12.03.6461.0A3
Nippel zu 3/4" Kupplung mit Tülle 19mm	12.03.6001
Kupplung 3/4" mit 3/4" IG	12.03.6450.0A3
Kupplung 3/4" mit 3/4" IG Wasserstop	12.03.6030
Kupplung 3/4" mit Tülle 19mm	12.03.6450.SA3
Kupplung 3/4" mit Tülle 19mm Wasserstop	12.03.6453.SA3
Tülle 19mm mit 3/4" AG	12.03.6010
Übergangsstück 3/4" AG auf 1/2" IG	12.03.5449.0A3

Nito Edelstahlkupplungen 1 Zoll / Innendurchmesser Nippel 20mm

Typ	Artikelnummer
Nippel zu 1" Kupplung mit 1" AG	12.03.5461.1A3
Nippel zu 1" Kupplung mit 1" IG	12.03.7461.0A3
Nippel zu 1" Kupplung mit Tülle 25mm	12.03.7460.0A3
Kupplung 1" mit 1" IG	12.03.7450.0A3
Kupplung 1" mit Tülle 25mm	12.03.7450.SA3
Übergangsstück 1" AG auf 3/4" IG	12.03.7449.0A3

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

TW Schlauchstutzen Edelstahl (V4A)

mit drehbarer Überwurfmutter für Schaleneinband
mit PTFE-Gewindedichtung, weiss

TW

für Schlauch L.W mm	Innengewinde	Art. Nr.
19	G 3/4“	12.08.553419
25	G 1“	12.08.553425
32	G 1 1/4“	12.08.553432
38	G 1 1/2“	12.08.533438
50	G 2“	12.08.533450

Schlauchstutzen Edelstahl (V4A)

mit Aussengewinde für Schaleneinband
Glatter Schlauchstutzen mit Sicherungsbund.

für Schlauch L.W mm	Aussengewinde	Art. Nr.
19	G 3/4“	12.08.553319
25	G 1“	12.08.553325
32	G 1 1/4“	12.08.553332
38	G 1 1/2“	12.08.533338
50	G 2“	12.08.533350

Milchrohrverschraubung MMS*

Edelstahl V2A 1.4301 (AISI 304), DIN 11851
Mit Überwurfmutter und gerippten Schlauchstutzen,
ohne Klemmschalen.

für Schlauch L.W mm	Innengewinde	Art. Nr.
25	RD 52 x 1/6" (DN 25)	12.08.554725
32	RD 58 x 1/6" (DN 32)	12.08.554732
38	RD 65 x 1/6" (DN 40)	12.08.554738
40	RD 65 x 1/6" (DN 40)	12.08.554740
51	RD 78 x 1/6" (DN 50)	12.08.554750
63	RD 95 x 1/6" (DN 65)	12.08.554763
76	RD 110 x 1/4" (DN75)	12.08.554775
102	RD 130 x1/4"(DN100)	12.08.554710

Milchrohrverschraubung VMS*

Edelstahl V2A 1.4301 (AISI 304), DIN 11851
Mit Aussengewinde und gerippten Schlauchstutzen,
ohne Klemmschalen.

für Schlauch L.W mm	Aussengewinde	Art. Nr.
25	RD 52 x 1/6" (DN 25)	12.08.554825
32	RD 58 x 1/6" (DN 32)	12.08.554832
38	RD 65 x 1/6" (DN 40)	12.08.554838
40	RD 65 x 1/6" (DN 40)	12.08.554840
51	RD 78 x 1/6" (DN 50)	12.08.554850
63	RD 95 x 1/6" (DN 65)	12.08.554863
76	RD 110 x 1/4" (DN 75)	12.08.554875
102	RD 130 x 1/4" (DN 100)	12.08.554810

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop **www.peter-hefti-ag.ch** ersichtlich.

NBR-Dichtung für Milchrohrverschraubung VMS

FDA-Lebensmitteldichtung, blau nach DIN 11851

für Schlauch L.W mm	Aussengewinde	Art. Nr.
25	RD 52 x 1/6“	12.08.554925
32	RD 58 x 1/6“	12.08.554932
38	RD 65 x 1/6“	12.08.554938
51	RD 78 x 1/6“	12.08.554950
63	RD 95 x 1/6“	12.08.554963
76	RD 110 x 1/4“	12.08.554975
102	RD 130 x 1/4“	12.08.554910

Klemmschalen aus Pressaluminium

Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glattem Schlauchstutzen und Sicherungsbund. Komplett mit Inbusschrauben und Muttern.

für Schlauch L.W mm	für nominale Wandstärke mm	Spannbereich mm	Art. Nr.
13	5	22-24	12.08.556013
19	6	30-33	12.08.556019
25	5	34-37	12.08.556025
25	6	36-39	12.08.556026
32	5	41-44	12.08.556032
32	6	43-46	12.08.556033
38	6.5	50-53	12.08.556038
38	10	57-60	12.08.556039
40	7	53-56	12.08.556041
40	10	58-61	12.08.556040
50	5	59-62	12.08.556050
50	6	61-63	12.08.5560506
50	10	69-71	12.08.5560501
63	6	74-77	12.08.556063
75	6	87-90	12.08.556075

Klemmschalen aus Edelstahl

Zweiteilige Schalen für den Einband von Kupplungen mit glattem Schlauchstutzen und Sicherungsbund. Komplett mit Inbusschrauben und Muttern.

für Schlauch L.W mm	für nominale Wandstärke mm	Spannbereich mm	Art. Nr.
25	6	36-39	12.08.556125
32	6	43-46	12.08.556132
38	6.5	50-53	12.08.556138
50	8	63-67	12.08.556150
75	8	88-93	12.08.556175
100	8	114-119	12.08.556110

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Edelstahl-Verschraubungen Mutterstücke

Edelstahl-Mutterstücke mit Innengewinde und sechskant.

Gewinde	Stutzen (mm)	Art. Nr.
3/4“	16	10.02.316
3/4“	19	10.02.319
3/4“	25	10.02.325

Edelstahl-Verschraubungen Mutterstücke mit Überwurfmutter

Edelstahl-Mutterstücke mit Innengewinde und Überwurfmutter

Gewinde	Stutzen (mm)	Art. Nr.
1/2“	13	10.02.61213
3/4“	13	10.02.63413
3/4“	16	10.02.63416
1“	19	10.02.61019
1“	25	10.02.61025

Edelstahl-Verschraubungen Vaterstück

Edelstahl-Vaterstücke mit Aussengewinde und sechskant.

Gewinde	Stutzen (mm)	Art. Nr.
3/8“	10	10.01.110
3/8“	13	10.01.113
3/8“	16	10.01.116
1/2“	10	10.01.210
1/2“	13	10.01.213
1/2“	16	10.01.216
1/2“	19	10.01.219
3/4“	16	10.01.316
3/4“	19	10.01.319
1“	19	10.01.419
1“	25	10.01.425
1“	32	10.01.432

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Edelstahl Überschnitte

Ein Überschnitt zur Reduktion von Innengewinden von 1 Zoll auf 3/4 Zoll.

Typ	Gewinde	Art. Nr.
Überschnitt	1" AG - 3/4" IG	10.03.0134

Edelstahl Doppelnippel

Verschiedene Doppelnippel mit beidseitig gleichem Gewinde, von 1/4 bis 2 Zoll.

Typ	Gewinde	Art. Nr.
Doppelnippel	1/4''	10.03.014014
Doppelnippel	3/8''	10.03.038038
Doppelnippel	1/2''	10.03.012012
Doppelnippel	3/4''	10.03.034034
Doppelnippel	1''	10.03.010010

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Storz Kupplungen
(Aluminium)

Storz-Kupplung gerippt

Schlauchstutzen (mm)	Knaggenabstand (mm)	Storz-Grösse	Artikelnummer
15/13	31	25-D	12.05.01031015
21/19	31	25-D	12.05.01031021
25/26	31	25-D	12.05.01031025
50/52	66	52-C	12.05.01066051
76	89	75-B	12.05.01089076
102	133	110-A	12.05.01133102
110	133	110-A	12.05.01133110
127	148	125	12.05.01148127
152	160	150	12.05.01160152

Storz-Kupplung mit glattem Stutzen

Schlauchstutzen (mm)	Knaggenabstand (mm)	Storz-Grösse	Artikelnummer
25	31	25-D	12.05.13125
25	66	52-C	12.05.16625
32	66	52-C	12.05.16632
38	66	52-C	12.05.16638
40	66	52-C	12.05.16640
45	66	52-C	12.05.16645
50	66	52-C	12.05.16650
65	89	75-B	12.05.18965
75	89	75-B	12.05.18975
100	115	100	12.05.1115100
100	133	110-A	12.05.1133100
110	133	110-A	12.05.1133110

Übergangsstücke

Knaggenabstand (mm)	Storz-Grösse	Norm	Artikelnummer
31 / 66	25-D/52-C	14341	12.05.13166
66 / 89	52-C/75-B	14342	12.05.16689
89/133	75-B/110-A	14343	12.05.189133
89 / 115	75-B/100		12.05.189115

Festkupplungen mit Aussengewinde

Gewinde	Knaggenabstand (mm)	Storz-Grösse	Artikelnummer
2“	66	52-C	12.05.22066
2 1/2“	89	75-B	12.05.22589
3“	89	75-B	12.05.23089

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Festkupplung mit Innengewinde

Gewinde	Knaggenabstand (mm)	Storz-Grösse	Norm	Artikelnummer
3/4“	31	25-D	---	12.05.33431
1“	31	25-D	14306	12.05.31031
5/4“	31	25-D	---	12.05.35431
1“	66	52-C	---	12.05.31066
5/4“	66	52-C	---	12.05.35466
1 1/2“	66	52-C	---	12.05.33266
2“	66	52-C	14307	12.05.32066
2“	89	75-B	---	12.05.32089
2 1/2“	89	75-B	14308	12.05.32589
3“	89	75-B	---	12.05.33089
4“	115	100	---	12.05.340115
4“	133	110-A	---	12.05.340133
4 1/2“	133	110-A	14309	12.05.345133

Festkupplung drehbar mit Innen- und Aussengewinde

Gewinde	Knaggenabstand (mm)	Storz-Grösse	Norm	Artikelnummer
2‘‘ IG“	66	52-C	---	12.05.320066
2‘‘ AG	66	52-C	---	12.05.220066

Blindkupplungen (mit Kette)

Knaggenabstand (mm)	Storz-Grösse	Norm	Artikelnummer
31	25-D	14310	12.05.431
66	52-C	14311	12.05.466
89	75-B	14312	12.05.489
115	100	14313	12.05.4115
133	110-A	14313	12.05.4133

Mehrzweck-Strahlrohre

Wahlweise verstellbar für: „Vollstrahl“, „Sprühstrahl“ und „Halt“
KA 31: Handrohr aus schlagfestem Polyamid, Hinterteil aus Alu
KA 66: ganz aus Aluminium

Knaggenabstand (mm)	Storz-Grösse	Düse	Artikelnummer
31	25-D	PA	12.05.531PA
31	25-D	Alu	12.05.531
66	52-C	Alu	12.05.566

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Kupplungsschlüssel aus Stahl verzinkt mit Kältehandschutz

Nenngrösse	Norm	Artikelnummer
B - C	14822	12.05.6BC
A - B - C	14822	12.05.6ABC

Gummidichtung zu STORZ-Kupplungen

Knaggenabstand (mm)	Storz-Grösse	Artikelnummer
31	25-D	12.05.73166
66	52-C	12.05.731
89	75-B	12.05.789
115	100	12.05.71533
133	110-A	12.05.733

Storz-Gummidichtung Viton grün

Diese Storz-Gummidichtung ist für den Saug- und Druckbetrieb geeignet.
gute fett- ölbeständigkeit, gute chemikalienbeständigkeit
Betriebstemp.: -15°C bis +200°C

Knaggenabstand (mm)	Storz-Grösse	Artikelnummer
66	52-C	12.05.795

Storz-Gummidichtung KTW blau

Diese Storz-Gummidichtung ist eine lebensmittelechte Trinkwasserdichung für den Saug- und Druckbetrieb.

Knaggenabstand (mm)	Storz-Grösse	Artikelnummer
66	52.C	12.05.7766
89	75-B	12.05.7789
133	110-A	12.05.77133

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Storz – Armaturen

Storz Verteiler 2-Fach mit Kugelventil

Gewinde	Knaggenabstand (mm)	Storz-Grösse	Artikelnummer
2" AG / 1"AG 1" AG	66 / 31 31	C / D D	16.2121005
2 1/2" AG / 2" AG 2" AG	66 / 66 66	C / C C	16.2121006
2 1/2" AG / 2" AG 2" AG	89 / 66 66	B / C C	16.212007

Montage von Storz-Armaturen

Kostenanteil Fr. 7.– / Stk

Weitere Storz Armaturen in verschiedene Varianten können wir kurzfristig liefern.
z.B.

Verteiler mit Kugelabsperrungen mit zwei Ausgängen

Verteiler mit Kugelabsperrungen mit drei Ausgängen

Verteiler mit Ventilabsperrungen

Sammelstuck mit Rückschlag-klappe

Sammelstück ohne Rückschlag-klappe

Schlauchabsperrungen

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Druckluftarmaturen nach CH Norm

Typ	Anschluss	Artikelnummer
CEJN 300 eSafekupplung	3/8" AG	12.23.2206
CEJN 300 eSafekupplung	3/8" IG	12.23.2204
CEJN 300 eSafekupplung	1/4" AG	12.23.2152
CEJN 300 eSafekupplung	1/4" IG	12.23.2202
CEJN 300 eSafekupplung	1/2" AG	12.23.2155
CEJN 300 eSafekupplung	1/2" IG	12.23.2205
CEJN 300 eSafekupplung Streamline	6.5 x 10mm	12.23.2060
CEJN 300 eSafekupplung Streamline	8.0 x 12mm	12.23.2062
CEJN 300 eSafekupplung mit Stutzen	6mm	12.23.2002
CEJN 300 eSafekupplung mit Stutzen	8mm	12.23.2003
Pressluftkupplung Standart	1/4" IG	12.21.114
Pressluftkupplung Standart	8mm	12.23.105
Rectus Sicherheitskupplung	1/4" AG	12.23.611
Rectus Sicherheitskupplung	1/4" IG	12.23.610
Rectus Sicherheitskupplung	1/2" AG	12.23.613
Stecknippel Stahl gehärtet	1/8" AG	12.21.418
Stecknippel Stahl gehärtet	1/8" IG	12.21.518
Stecknippel Stahl gehärtet	1/4" AG	12.21.414
Stecknippel Stahl gehärtet	1/4" IG	12.21.514
Stecknippel Stahl gehärtet	3/8" AG	12.23.5154
Stecknippel Stahl gehärtet	3/8" IG	12.23.301
Stecknippel Stahl gehärtet Streamline	6.5 x 10mm	12.23.5060
Stecknippel Stahl gehärtet Streamline	8.0 x 12mm	12.23.5062
Stecknippel Stahl gehärtet mit Stutzen	6mm	12.21.306
Stecknippel Stahl gehärtet mit Stutzen	8mm	12.21.308
Stecknippel Stahl gehärtet mit Stutzen	10mm	12.21.310
Streamline Verschraubung drehbar	6.5 x 10mm auf 1/4" AG	13.14.230
Streamline Verschraubung drehbar	8 x 12mm auf 1/4" AG	13.14.232

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Druckluftarmaturen nach Euro Norm

Typ	Anschluss	Artikelnummer
CEJN 320 eSafekupplung	3/8" IG	12.23.2234
CEJN 320 eSafekupplung	1/4" AG	12.23.2233
CEJN 320 eSafekupplung	1/4" IG	12.23.2232
CEJN 320 eSafekupplung	1/2" AG	12.23.2132
CEJN 320 eSafekupplung	1/2" IG	12.23.2133
CEJN 320 eSafekupplung Streamline	6.5 x 10mm	12.23.2160
CEJN 320 eSafekupplung Streamline	8.0 x 12mm	12.23.2162
CEJN 320 eSafekupplung mit Stutzen	8mm	12.23.2032
CEJN 320 eSafekupplung mit Stutzen	13mm	12.23.2040
CEJN 322 Kupplung, 200 bar mit Ventil	3/8" IG	12.23.1204
CEJN 322 Kupplung, 200 bar mit Ventil	1/4" IG	12.23.1202
CEJN 322 Kupplung, 200 bar freier Durchlauf	3/8" IG	12.23.0204
CEJN 322 Kupplung, 200 bar freier Durchlauf	1/4" IG	12.23.0202
Stecknippel 320	3/8" AG	12.23.212
Stecknippel 320	1/4" AG	12.23.211
Stecknippel 320	1/4" IG	12.23.213
Stecknippel 322, 200 bar	3/8" AG	12.23.438
Stecknippel 322, 200 bar	3/8" IG	12.23.338
Stecknippel 322, 200 bar	1/4" AG	12.23.414
Stecknippel 322, 200 bar	1/4" IG	12.23.314
Stecknippel 320 mit Stutzen	8mm	12.23.208
Stecknippel 320 mit Stutzen	10mm	12.23.210
Stecknippel 320 mit Stutzen	13mm	12.23.209

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Multi-Pressluft-Steckkupplung

Passt zu den 4 meistverbreiteten Stecker-Normen:
- CH-System (AX-Stecker)
- deutsches System nach DIN 8544 (Cejn-Stecker)
- italienisches System nach ISO 6150 B
- amerikanisches System MIL C 4109

Gewinde	Artikelnummer
1/4“ IG	12.21.905

Steckkupplung Cejn 430 mit Zubehör

Typ	Anschluss	Artikelnummer
Kupplung	3/8“ Innengewinde konisch	12.22.1038
Kupplung	1/2“ Innengewinde konisch	12.22.1012
Stecknippel mit Stutzen	10 mm	12.22.310
	13 mm	12.22.313
Stecknippel mit Aussengewinde	1/4“	12.22.414
	3/8“	12.22.438
	1/2“	12.22.412

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Pressluftarmaturen

Schlauchtülle mit Gewinde

Typ	Anschluss	Artikelnummer
Schlauchtülle mit Aussengewinde	1/8" - 6mm	12.21.6186
Schlauchtülle mit Aussengewinde	1/8" - 8mm	12.21.6188
Schlauchtülle mit Aussengewinde	1/4" - 6mm	12.21.6146
Schlauchtülle mit Aussengewinde	1/4" - 8mm	12.21.6148
Schlauchtülle mit Aussengewinde	1/4" - 10mm	12.21.61410
Schlauchtülle mit Aussengewinde	1/4" - 13mm	12.23.51413
Schlauchtülle mit Aussengewinde	3/8" - 8mm	12.23.53808
Schlauchtülle mit Aussengewinde	3/8" - 10mm	12.23.53810
Schlauchtülle mit Aussengewinde	3/8" - 13mm	12.23.53813
Schlauchtülle mit Aussengewinde	1/2" - 13mm	12.23.51213
Schlauchtülle mit Aussengewinde	1/2" - 16mm	12.23.51216
Schlauchtülle mit Innengewinde	1/4" - 6mm	12.21.7146
Schlauchtülle mit Innengewinde	1/4" - 8mm	12.21.7148
Schlauchtülle mit Innengewinde	1/4" - 10mm	12.21.71410
Streamline drehbar mit Aussengewinde	6.5 x 10mm auf 1/4"	13.14.230
Streamline drehbar mit Aussengewinde	8 x 12mm auf 1/4"	13.14.232

Sicherheits-Schwenkkupplung Oetiker

Gewinde / Tülle	Steckernorm	Artikelnummer
1/4" IG	CH A1	12.21.400
1/4" AG	CH A1	12.21.403
3/8" IG	CH A1	12.21.401
1/2" IG	CH A1	12.21.404
1/2" AG	CH A1	12.21.407
1/4" IG	DIN/Euro	12.21.402
1/2" IG	DIN/Euro	12.21.405
8 mm	CH A1	12.21.408
10 mm	CH A1	12.21.409

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Pressluft-Schnellkuplungen mit Zubehör

Momentkupplung mit Gummidichtung aus Temperguss

Typ	Anschluss	Artikelnummer
Standard	19 mm Stutzen	12.24.1019
	25 mm Stutzen	12.24.0025
Mody	19 mm Stutzen	12.25.19
	25 mm Stutzen	12.25.25
Kupplung mit Aussengewinde	¾“	12.24.1134
	1“	12.24.1110
Kupplung mit Innengewinde	¾“	12.24.1234
	1“	12.24.1210

Konuskupplung, Kegelstutzen aus Stahl, Überwurfmutter aus Temperguss

Anschluss	Artikelnummer
Rd 32 - 19 mm	12.24.3219
3/4“ - 19 mm	12.24.3419
Rd 38 - 25 mm	12.24.3225
1 " -25 mm	12.24.3425

Doppelnippel aus Stahl

Typ	Artikelnummer
beidseitig Aussengewinde Rd 32	12.24.432
beidseitig Aussengewinde 1“	12.24.410

Schlauchbriden

Typ	Artikelnummer
Zweiteilig, mit Zungen 28 - 34	12.24.528

Synthetische Gummidichtung

Typ	Artikelnummer
Standard	12.24.7
Mody	12.25.3

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Pressluftschlauch-Zubehör

Druckluft-Schlauchaufroller

Ausführung	Artikelnummer
KS L Für Wandmontage, schwenkbar, Gehäuse aus Kunststoff. Feder aus hochwertigem Federstahl. 10 m flexibler PUR-Schlauch, gewebeverstärkt (16 bar), 9.5 x 13 mm, 1/4" AG-Anschluss Anschluss-Schlauch: 1.5 m	13.10.204
Druckluftschlauchaufroller mit Metallgehäuse Für Wand- und Deckenmontage, mit Sicherheitsbremse. 15 m PUR-schlauch (20 bar) 8 x 12 mm	11.09.7707
XL Druckluft-/Wasserschlauchaufroller Mit 15 m Schlauch plus 1.5 m Anschlussschlauch. Schlauch Ø 12.7 x 19.7 mm, 20 bar Betriebsdruck, aus pulverbeschichtetem Stahlblech. (auf Bestellung auch in Edelstahl erhältlich)	13.10.206

Reifenfüllmesser Bezeichnung	Artikelnummer
Typ ROT Für Prüfdruck von 0 bis 10 bar, mit Manometer-∅ 80 mm, 1/4“ Aussengewinde, Schlauch, komplett	
Ausführung mit Doppelmomentnippel	13.11.190
Ausführung mit Michelinstecker	13.11.191
Manometer mit Gummischutz	13.11.182
Schlauch mit Verlängerung und Doppelmomentnippel	13.11.183
Schlauch mit Michelin-Stecker	13.11.184
Michelinstecker für 6 mm Schlauch	13.12.26
Michelinstecker für 8 mm Schlauch	13.12.28

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Pressluftschlauch-Zubehör

Druckluftpistolen CEJN mit Zubehör

Typ	abnehmbares Blasrohr	Artikelnummer
Ausblaspistole mit Einlochdüse	Ja	13.14.1211
Ausblaspistole mit Mehrlochdüse BlowStar	Nein	13.14.1212
Ausblaspistole mit Regler	Ja	13.14.1209
Ausblaspistole Startip nach SUVA	Nein	13.14.1208
Ausblaspistole Startip nach SUVA	Ja	13.14.1207
Magnethalter mit Haken		13.14.227
Gummidüse, 14mm		13.14.222
Gummidüse, 34mm		13.14.223
Gummidüsenset 14+25+34mm		13.14.224
Blasrohr flexibel 400mm lang		13.14.22
Blasrohr starr 500mm lang nach SUVA		13.14.220
Schutzschild ø100mm austeckbar auf Blasrohr		13.14.221
Schalldämpferdüse M14		13.14.225

Druckluftpistole CEJN Multiflow

Typ	Artikelnr.
Pistole Multiflow	13.14.0450
Verlängerung Multiflow 600mm	13.14.99600
Magnethalterung	13.14.226

Druckluftpistole Standard

Typ	Artikelnr.
Pistole Standard	13.14.1210
Düse	13.14.21
Verlängerung 110mm	13.14.2100
Verlängerung 250mm	13.14.2250

Druckluft-Sprühgerät mit Cejn-Pistole

Aus Kunststoff, lösungsmitteltauglich	13.14.25

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop **www.peter-hefti-ag.ch** ersichtlich.

Verschiedene Spezialarmaturen

Y-Stücke aus Messing (z.T. vernickelt)

Typ	Anschluss	Artikelnummer
Y-Stück	2 x 1/4“ IG – 1 x 1/4“ AG	12.32.Y214
Y-Stück	3 x 1/4“ AG	12.32.Y314
Y-Stück	2x3/4“AG-1x3/4 IG	12.32.Y234
Y-Stück	2x3/4“AG-1x3/4 IG mit Kugelventil	12.32.Y013

Winkel aus Messing vernickelt

Anschluss	Artikelnummer
2 X 1/4“ AG	12.32.W214

Messing Winkelstück 90°

Typ	Anschluss	Artikelnummer
Winkel Messing AG	3/8" AG	12.15057.03
Winkel Messing AG	1/2" AG	12.15057.04
Winkel Messing AG	3/4" AG	12.15057.06
Winkel Messing AG	1" AG	12.15057.10
Winkel Messing IG	1/8" IG	12.15058.01
Winkel Messing IG	1/4" IG	12.15058.02
Winkel Messing IG	3/8" IG	12.15058.03
Winkel Messing IG	1/2 IG	12.15058.04
Winkel Messing IG	3/4" IG	12.15058.06
Winkel Messing IG	1" IG	12.15058.08
Winkel Messing IG	1 1/4" IG	12.15058.12
Winkel Messing IG	1 1/2" IG	12.15058.14
Winkel Messing AG - IG	1/2" AG - IG	12.15059.04
Winkel Messing AG - IG	3/4" AG - IG	12.15059.06
Winkel Messing AG - IG	1" AG - IG	12.15059.10

T- und Y-Stücke aus Polyacetal (POM)

Dimension	Ausführung	Artikelnummer
mit 4 mm Stutzen	T-Stück	11.87.04T
mit 4 mm Stutzen	Y-Stück	11.87.04Y
mit 6 mm Stutzen	T-Stück	11.87.06T
mit 6 mm Stutzen	Y-Stück	11.87.06Y
mit 8 mm Stutzen	T-Stück	11.87.08T
mit 8 mm Stutzen	Y-Stück	11.87.08Y
mit 10 mm Stutzen	T-Stück	11.87.10 T
mit 10 mm Stutzen	Y-Stück	11.87.10 Y
mit 12 mm Stutzen	T-Stück	11.87 .12T
mit 12 mm Stutzen	Y-Stück	11.87.12Y



peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Verschiedene Spezialarmaturen

Messing Verschlusskappe/-stopfen

Typ	Gewinde	Artikelnummer
Verschlusskappen	1/2" IG 6-kt	12.04.004
	3/4" IG 6-kt	12.04.006
	1" IG 6-kt	12.04.010
Verschlussstopfen	1/2" AG	12.03.004
	3/4" AG	12.03.006
	1" AG	12.03.010

Doppelnippel / Reduktionen / Muffen / Überschnitte

(aus Messing)

Reduzierstück aus Messing IG - AG

Typ	Gewinde	Artikelnummer
Reduktion	1/4 " AG - 3/8 " IG	12.32.31438
Reduktion	3/8 " AG - 1/4 " IG	12.32.33814
Reduktion	3/8 " AG - 1/2 " IG	12.32.33812
Reduktion	1/2 " AG - 3/8 " IG	12.32.31238
Reduktion	1/2 " AG - 1/2 " IG	12.32.31212
Reduktion	1/2 " AG - 3/4 " IG	12.32.31234
Reduktion	3/4 " AG - 1/2 " IG	12.32.33412
Reduktion	3/4 " AG - 3/4 " IG	12.32.33434
Reduktion	3/4 " AG - 1 " IG	12.32.33410
Reduktion	1 " AG - 3/4 " IG	12.32.31034
Reduktion	1 " AG - 1 " IG	12.32.31010
Reduktion	1 1/4 " AG - 1 " IG	12.32.311410
Reduktion	1 1/2 " AG - 1 1/4" IG	12.32.3112114

Überschnitte aus Messing

Typ	Gewinde	Artikelnummer
Überschnitt	1/4 " AG - 1/8 " IG	12.32.51814
Überschnitt	3/8 " AG - 1/8 " IG	12.32.51838
Überschnitt	3/8 " AG - 1/4 " IG	12.32.51438
Überschnitt	1/2 " AG - 1/8 " IG	12.32.51812
Überschnitt	1/2 " AG - 1/4 " IG	12.32.51412
Überschnitt	1/2 " AG - 3/8 " IG	12.32.53812
Überschnitt	3/4 " AG - 1/4 " IG	12.32.51434
Überschnitt	3/4 " AG - 3/8 " IG	12.32.53834
Überschnitt	3/4 " AG - 1/2 " IG	12.32.51234
Überschnitt	1" AG - 3/8" IG	12.32.51038
Überschnitt	1 " AG - 1/2 " IG	12.32.51210
Überschnitt	1 " AG - 3/4 " IG	12.32.53410
Überschnitt	1 1/4" AG - 1/2" IG	12.32.511412
Überschnitt	1 1/4" AG - 3/4" IG	12.32.511434
Überschnitt	1 1/4" AG - 1" IG	12.32.511410
Überschnitt	1 1/2" AG - 3/4" IG	12.32.511234
Überschnitt	1 1/2" AG - 1" IG	12.32.511210
Überschnitt	1 1/2" AG - 1 1/4" IG	12.32.5112114
Überschnitt	2" AG - 1" IG	12.32.52010
Überschnitt	2" AG - 1 1/4" IG	12.32.52114
Überschnitt	2" AG - 1 1/2" IG	12.32.52112

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Verschiedene Spezialarmaturen

Doppelnippel und Doppelnippel reduziert

Typ	Gewinde	Artikelnummer
Doppelnippel	1/8" AG	12.32.21818
Doppelnippel	1/4" AG	12.32.21414
Doppelnippel	3/8" AG	12.32.23838
Doppelnippel	1/2" AG	12.32.21212
Doppelnippel	3/4" AG	12.32.23434
Doppelnippel	1" AG	12.32.21010
Doppelnippel	1 1/4" AG	12.32.2114114
Doppelnippel	1 1/2" AG	12.32.2112112
Doppelnippel	2" AG	12.32.22020
Doppelnippel reduziert	1/4 " AG - 1/8 " AG	12.32.21418
Doppelnippel reduziert	3/8 " AG - 1/4 " AG	12.32.21438
Doppelnippel reduziert	1/2 " AG - 1/4 " AG	12.32.21412
Doppelnippel reduziert	1/2 " AG - 3/8 " AG	12.32.21238
Doppelnippel reduziert	3/4 " AG - 3/8 " AG	12.32.23438
Doppelnippel reduziert	3/4 " AG - 1/2 " AG	12.32.21234
Doppelnippel reduziert	1 " AG - 1/2 " AG	12.32.21210
Doppelnippel reduziert	1 " AG - 3/4 " AG	12.32.23410
Doppelnippel reduziert	1 1/4 " AG - 3/4 " AG	12.32.211434
Doppelnippel reduziert	1 1/4 " AG - 1 " AG	12.32.211410
Doppelnippel reduziert	1 1/2 " AG - 1 " AG	12.32.211210
Doppelnippel reduziert	1 1/2 " AG - 1 1/4" AG	12.32.2112114
Doppelnippel reduziert	2 " AG - 1 1/2" AG	12.32.220112

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Verschiedene Spezialarmaturen

Muffen und Muffen reduziert

Typ	Gewinde	Artikelnummer
Muffe	1/8 " IG	12.32.41818
Muffe	1/4 " IG	12.32.41414
Muffe	3/8 " IG	12.32.43838
Muffe	1/2 " IG	12.32.41212
Muffe	3/4 " IG	12.32.43434
Muffe	1" IG	12.32.44011
Muffe	1 1/4" IG	12.32.4114114
Muffe	1 1/2" IG	12.32.4112112
Muffe	2" IG	12.32.42020
Muffe reduziert	1/4" IG - 1/8" IG	12.32.41418
Muffe reduziert	3/8" IG - 1/8" IG	12.32.43818
Muffe reduziert	3/8" IG - 1/4" IG	12.32.41438
Muffe reduziert	1/2" IG - 1/4" IG	12.32.41214
Muffe reduziert	1/2" IG - 3/8" IG	12.32.41238
Muffe reduziert	3/4" IG - 1/2" IG	12.32.41234
Muffe reduziert	1" IG - 1/2" IG	12.32.41012
Muffe reduziert	1" IG - 3/4" IG	12.32.40134
Muffe reduziert	1 1/4" IG - 1" IG	12.32.401114
Muffe reduziert	1 1/2" IG - 1 1/4" IG	12.32.4112114

Dreharmaturen

Gewinde	Artikelnummer
3/4“ IG – 3/4 AG	12.43.27706
1“ IG – 1“ AG	12.43.27707

Schlauchverbinder

6 – 8 mm Stahl verzinkt, 10 - 32 mm Messing, ab 38 mm Stahl verzinkt

Für Schlauch-Innen-∅ (mm)	Artikelnummer
6	12.31.06
8	12.31.08
10	12.31.10
13	12.31.12
16	12.31.16
19	12.31.19
22	12.31.22
25	12.31.25
32	12.31.32
38	12.31.38
50	12.31.50
75	12.31.75
100	12.31.100

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Verschiedene Spezialarmaturen

Schlauchanschlüsse aus Kunststoff

Vaterstücke gerade aus Polyamid (Nylon) Öl und Benzin beständig.
Für Druckluft, Wasser, Nahrungsmittelleitungen und viele andere Medien zugelassen
Betriebsdruck 12.5 bar bei 25 °C / Betriebstemp.: -20 ° bis 100 °C

Gewinde	Schlauch Ø mm	SW in mm	Art. Nr.
G 1/8"	4	11	12.38.110
G 1/8"	6	11	12.38.120
G 1/8"	8	11	12.38.121
G 1/4"	4	14	12.38.111
G 1/4"	6	14	12.38.125
G 1/4"	8	14	12.38.126
G 1/4"	10	14	12.38.127
G 1/4"	13	14	12.38.128
G 3/8"	6	17	12.38.129
G 3/8"	8	17	12.38.130
G 3/8"	10	17	12.38.131
G 3/8"	13	17	12.38.132
G 1/2"	8	22	12.38.148
G 1/2"	10	22	12.38.149
G 1/2"	13	22	12.38.134
G 1/2"	16	22	12.38.135
G 1/2"	19	22	12.38.136
G 3/4"	13	27	12.38.137
G 3/4"	16	27	12.38.138
G 3/4"	19	27	12.38.139

Schlauchverbinder gerade aus Polyamid (Nylon)

Öl und Benzin beständig
Für Druckluft, Wasser, Nahrungsmittelleitungen und viele andere Medien zugelassen
Betriebsdruck 12.5 bar bei 25 °C / Betriebstemp.: -20 ° bis 100 °C

Schlauch Ø mm	Art. Nr.
4	12.38.150
6	12.38.151
8	12.38.152
10	12.38.153
13	12.38.154
16	12.38.155
19	12.38.156

Schlauch T-Stück aus Polyamid (Nylon)

Öl und Benzin beständig
Für Druckluft, Wasser, Nahrungsmittelleitungen und viele andere Medien zugelassen
Betriebsdruck 12.5 bar bei25 °C / Betriebstemp.: -20 ° bis 100 °C

Schlauch Lw Ø mm	Art. Nr.
4	12.38.170
6	12.38.171
8	12.38.172
10	12.38.173
12	12.38.174
16	12.38.175
19	12.38.176

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Verschiedene Spezialarmaturen

Vaterstücke 90° Winkel aus Polyamid (Nylon) Öl und Benzin beständig.

Für Druckluft, Wasser, Nahrungsmittelleitungen und viele andere Medien zugelassen
Betriebsdruck 12.5 bar bei 25 °C / Betriebstemp.: -20 ° bis 100 °C

Gewinde AG	Schlauch Ø mm	SW in mm	Art. Nr.
G 1/8"	4	11	12.38.210
G 1/8"	6	11	12.38.220
G 1/8"	8	11	12.38.221
G 1/4"	4	14	12.38.211
G 1/4"	6	14	12.38.225
G 1/4"	8	14	12.38.226
G 1/4"	10	14	12.38.227
G 1/4"	13	14	12.38.228
G 3/8"	6	17	12.38.229
G 3/8"	8	17	12.38.230
G 3/8"	10	17	12.38.231
G 3/8"	13	17	12.38.232
G 1/2"	8	22	12.38.248
G 1/2"	10	22	12.38.249
G 1/2"	13	22	12.38.234
G 1/2"	16	22	12.38.235
G 1/2"	19	22	12.38.236
G 3/4"	13	27	12.38.237
G 3/4"	16	27	12.38.238
G 3/4"	19	27	12.38.239

Winkelstück 90° aus Polypropylen (PP)

Natur/durchscheinend.
Autoklavierbar bis +121°C

Ø aussen mm	für Schlauch Ø innen mm	Ø Durchlass mm	Art. Nr.
4	3-4	1.3	12.38.304
6	4-5	2.5	12.38.306
8	6-7	4.5	12.38.308
10	8-9	6	12.38.310
12	10-11	8	12.38.312
14	12-13	10.5	12.38.314
16	14-15	11.6	12.38.316
21	17-19	12.7	12.38.321



peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Verschiedene Spezialarmaturen

Reduktionsstücke aus Polypropylen (PP)

weiss bzw. naturfarbig, chemikalien- und temperaturbeständig
bis +130°C, autoklavierbar, konische Anschlüsse.

Beschreibung	Anschluss Ø aussen mm	Anschluss reduziert Ø aussen mm	Ø Durchlass mm	Art. Nr.
Reduktionsstück PP ø 7-12/3-5 mm	7-12	3-5	5/2	12.38.401
Reduktionsstück PP ø 10-15 mm	10-15	4-6	8/3	12.38.402
Reduktionsstück PP ø 12-15/6-8 mm	12-15	6-8	4/9	12.38.403
Reduktionsstück PP ø 12-15/9-12 mm	12-15	9-12	6/9	12.38.404



Reduktionsstücke - Hart-Polyethylen (PE-HD

weiss, in sehr starker Ausführung. Temperaturbeständig bis + 90°C

§ Beschreibung	Ø aussen mm	Ø reduziert aussen mm	Ø Durchlass mm	Art. Nr.
Reduktionsstück PE-HD ø 15/11 mm	15	11	9/7	12.38.501
Reduktionsstück PE-HD ø 21/15 mm	21	15	15/9	12.38.502

Foxi Schraubmuffe

Spezielle Schraubmuffen, geeignet für:
FoxiPro PUR L und FoxiPro PUR H, aus Polyurethan

DN in mm	Artikelnummer
40	11.6006-040-103
50	11.6006-050-103
60	11.6006-060-103
70	11.6006-070-103

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Verschiedene Spezialarmaturen

Foxi Schlauchverbinder

Ein Schlauchverbinder aus verzinktem Stahlblech.

Der Schlauchverbinder wird eingesetzt um leichte und mittelschwere Schläuche zu verbinden, verlängern oder anzuschliessen.

Stahlblech verzinkt 0.6mm

Schlauch-Innen-Ø (mm)	Art. Nr.
50	11.6009-050-100
55	11.6009-055-100
60	11.6009-060-100
65	11.6009-065-100
70	11.6009-070-100
75	11.6009-075-100
80	11.6009-080-100
90	11.6009-090-100
100	11.6009-100-100
110	11.6009-110-100
120	11.6009-120-100
125	11.6009-125-100
130	11.6009-130-100
140	11.6009-140-100
150	11.6009-150-100
160	11.6009-160-100
170	11.6009-170-100
175	11.6009-175-100
180	11.6009-180-100
200	11.6009-200-100
215	11.6009-215-100
225	11.6009-225-100
250	11.6009-250-100
275	11.6009-275-100
300	11.6009-300-100
350	11.6009-350-100
400	11.6009-400-100
450	11.6009-450-100
500	11.6009-500-100
600	11.6009-600-100
700	11.6009-700-100

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Verschiedene Spezialarmaturen

Foxi Reduzierstück

Ein Reduzierstück aus verzinktem Stahlblech.

Der Schlauchverbinder wird eingesetzt um leiche und mittelschwere Schläuche, von verschiedenen Durchmessern zu verbinden, verlängern oder anzuschliessen.

Stahlblech verzinkt 0.6mm.

DN 1	DN 2	Art. Nr.
50	80	11.6011-050-080
70	80	11.6011-070-080
70	100	11.6011-070-100
80	100	11.6011-080-100
80	125	11.6011-080-125
80	150	11.6011-080-150
100	125	11.6011-100-125
100	150	11.6011-100-150
125	150	11.6011-125-150
125	200	11.6011-125-200
125	250	11.6011-125-250
150	200	11.6011-150-200
150	250	11.6011-150-250
150	300	11.6011-150-300
200	250	11.6011-200-250
200	300	11.6011-200-300
250	300	11.6011-250-300

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Verschiedene Spezialarmaturen

Kugelhahn

Chromstahl, Kugel mit Dichtringen PTFE, Spindel mit zwei Dichtringen PTFE
Gehäuse, Kugel: Chromstahl 1.4408;
Spindel: Chromstahl 1.4401; Hebel: Chromstahl 1.4301
Betriebsdruck max. 70 bar bei + 90° C

Anschluss	Artikelnummer
1/4“	13.16.14
3/8“	13.16.38
1/2“	13.16.12
3/4“	13.16.34
1“	13.16.10
1 ¼“	13.16.114
1 ½“	13.16.112
2“	13.16.200

Mit Flügelgriff, hartverchromt, Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt. Max. 100°C. Max 40 bar.

Anschluss	Artikelnummer
1/4“	13.17.14
3/8“	13.17.38
1/2“	13.17.12
3/4“	13.17.34
1“	13.17.10

Mit Hebel, Messing vernickelt, Hebel aus Stahl, Max 150 °C. Max. 40 bar.

Anschluss	Artikelnummer
1/4“	13.15.14
3/8“	13.15.38
1/2“	13.15.12
3/4“	13.15.34
1“	13.15.10
1 1/4‘‘	13.15.1014
1 ½‘‘	13.15.1012
2‘‘	13.15.20

Geka Rückschlagventil mit Entleerungsschraube

Federbelasteter Ventilteller aus Chromstahl.
Zwei Entlüftungsschrauben (G1/4‘‘)

Anschluss	Artikelnummer
1‘‘	12.02.610

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Verschiedene Spezialarmaturen

Reiberhahn/Zweiwegeventil

Die Zweiwegeventile werden beim Transfer von Flüssigkeiten oder Gasen eingesetzt um den Durchfluss freizugeben, zu sperren oder die Durchflussrichtung zu ändern.
- Betriebstemperatur: +5 bis +40 °C
- Druckbelastbar max. 1 bar
- Mit Befestigungsplatte zur einfachen Installation

Anschluss-∅ (mm)	Artikelnummer
5-7	11.8H.77
7-9	11.8H.78
9-11	11.8H.79
11-13	11.8H.80



Durchlaufreiberhahn

Die Durchlaufreiberhähne sind Reiberhähne welche beim Transport von Flüssigkeiten oder Gasen eingesetzt werden um den Durchfluss freizugeben oder zu sperren.

Anschluss-∅ (mm)	Artikelnummer
4.5	11.8H.45
10	11.8H.10
15	11.8H.15



Behälter-Stutzen

Anschluss	Innen-∅ (mm)	Artikelnummer
1/2“	13	11.20.4366
3/4“	17	11.20.4367
1“	24	11.20.4368

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Verschiedene Spezialarmaturen

Kanister Auslaufhahn

In Verschraubung eingebaut für sichere Dosierung und Kanisterentleerung, Reiberhahn aus PE leicht laufend, mit Entlüftung. Auslauf Ø 22 mm aussen.

Anschluss	Artikelnummer
DN 45 mm	12.4461
DN 50 mm	12.4460
DN 60 mm	12.4462

Baumspritzen-Armaturen (Messing)

Mutterstücke mit langem Stutzen für zwei Briden und mit 6-Kant-Mutter

Gewinde	Stutzen (mm)	Artikelnummer
1/2“	8	12.11.1208
1/2“	10	12.11.1210
1/2“	12	12.11.1212

Verbinder extra lang

Stutzen (mm)	Artikelnummer
10	12.11.10

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Schlauchbriden

Oetiker 1-Ohr Briden

Aus Edelstahl 1.4307, rostfrei, Verpackungseinheit (VE): 100 Stk.

Schlauch-aussen-∅	Kennzeichnung	Bandbreite (mm)	Artikelnummer
3.7 - 4.7 mm	5.1	5.5	12.48.013
4.7 - 5.7 mm	6.1	5.5	12.48.014
5.2 - 6.2 mm	6.6	5.5	12.48.015
5.9 - 7.0 mm	7.5	6.4	12.48.017
6.6 - 7.8 mm	8.3	6.4	12.48.019
7.5 - 9.0 mm	9.5	7.4	12.48.022
8.5 - 10.0 mm	10.5	7.4	12.48.024
9.1 - 10.8 mm	11.3	7.4	12.48.026
9.5 - 11.5 mm	12	7.4	12.48.028
9.8 - 11.8 mm	12.3	7.4	12.48.029
10.3 - 12.3 mm	12.8	7.4	12.48.030
10.6 - 12.6 mm	13.3	8.2	12.48.031
11.1 - 13.1 mm	13.8	8.2	12.48.032
11.3 - 13.3 mm	14	8.2	12.48.033
11.8 - 13.8 mm	14.5	8.2	12.48.034
12.3 - 14.3 mm	15	8.2	12.48.035
12.8 - 14.8 mm	15.5	8.2	12.48.036
13.1 - 15.3 mm	16	8.2	12.48.037
13.2 - 15.8 mm	16.5	8.2	12.48.038
13.9 - 16.1 mm	16.8	8.2	12.48.039
14.6 - 16.8 mm	17.5	8.2	12.48.040
15.6 - 17.8 mm	18.5	8.2	12.48.041
16.5 - 18.8 mm	19.5	8.2	12.48.042
17.1 - 19.3 mm	20	9.2	12.48.043
17.1 - 20.0 mm	20.7	9.2	12.48.044
18.8 - 21.1 mm	21.8	9.2	12.48.046
20.2 - 22.8 mm	23.5	9.2	12.48.048
22.0 - 24.8 mm	25.5	9.2	12.48.052
23.3 - 26.3 mm	27.0	9.2	12.48.053
Sortiment Kunststoffschachtel mit 250 Stk. Briden der Grössen 8.3-20.7			12.44.552

Oetiker 2-Ohr Briden

Aus chromglanz-verzinktem Stahl, Verpackungseinheit (VE): 100 Stk.

Schlauch-aussen-∅	Bandbreite (mm)	Artikelnummer
5 / 7	6	12.45.0507
7 / 9	7	12.45.0709
9 / 11	7	12.45.0911
11 / 13	7	12.45.1113
13 / 15	7	12.45.1315
15 / 18	8	12.45.1518
17 / 20	8	12.45.1720
20 / 23	9	12.45.2023
22 / 25	9	12.45.2225
23 / 27	10	12.45.2327
25 / 28	10	12.45.2528
27 / 31	10	12.45.2731
31 / 34	10	12.45.3134
Sortiment Kunststoffschachtel mit 210 Stk. Briden der Grössen 7/9 - 20/23		12.44.452

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop **www.peter-hefti-ag.ch** ersichtlich.

Schlauchbriden

Oetiker-Doppelbriden

Aus chromglanzverzinktem Stahl

Schlauch-aussen-∅	Artikelnummer
12 / 13	12.45.91213
14 / 15	12.45.91415

Oetiker Schlauchschelle Mini R

Minimaler Platzbedarf durch kompaktes Design, wiederverwendbar.
Edelstahl rostfrei, Verpackungseinheit (VE): 100 Stk.

Schlauch-aussen-∅	Bandbreite (mm)	Artikelnummer
R1 / 6 - 11 mm	5	12.50.00
R1,5 / 7 - 15 mm	5	12.50.01
R2 / 11 - 19 mm	5	12.50.02

Oetiker Lochbandklemme

Im Durchmesser verstellbar. Edelstahl rostfrei, Verpackungseinheit (VE): 100 Stk.
Festspannen mit normaler Zange, oder Oetiker Klemmzange.

Schlauch-aussen-∅	Bandbreite (mm)	Artikelnummer
25 – 50 mm	7	12.49.05
40 - 110 mm	7	12.49.07

Klemmzangen für Oetiker-Briden

Typ	Artikelnummer
Klemmenzange mit **gerader** Schneidenausführung. Für 1- oder 2-Ohr-Briden	12.48.085
Klemmenzange mit **seitlicher** Schneidenausführung. Für 1- oder 2-Ohr-Briden	12.48.086

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Halterungsschellen P-Clip

Aus **AISI-304 Edelstahl**, profiliert mit EPDM-Gummi. Das Gummiprofil erlaubt eine
feste Bindung, reduziert die Verletzungsgefahr, vermindert die Vibrationen und schütz vor Kriechwasser.
Geeignet zur Befestigung von Rohren, Schläuchen und Kabeln im Bereich der Autoindustrie.
Beständig: Säuren, Alkohole, Alterung/UV, Laugen, Wetter/Ozon.
Gummi nur bedingt beständig: Fette und Öle, Kraftstoffe

Durchmesser (mm)	Bandbreite (mm)	d (mm)	Schraube	Artikelnummer
5	15	6.4	M6	12.55.0515
6	15	6.4	M6	12.55.0615
8	15	6.4	M6	12.55.0815
10	15	6.4	M6	12.55.1015
11	15	6.4	M6	12.55.1115
12	15	6.4	M6	12.55.1215
13	15	6.4	M6	12.55.1315
14	15	6.4	M6	12.55.1415
15	15	6.4	M6	12.55.1515
16	15	6.4	M6	12.55.1615
17	15	6.4	M6	12.55.1715
18	15	6.4	M6	12.55.1815
19	15	6.4	M6	12.55.1915
20	15	6.4	M6	12.55.2015
21	15	6.4	M6	12.55.2115
22	15	6.4	M6	12.55.2215
23	15	6.4	M6	12.55.2315
25	15	6.4	M6	12.55.2515
26	15	6.4	M6	12.55.2615
28	15	6.4	M6	12.55.2815
30	15	6.4	M6	12.55.3015
32	15	6.4	M6	12.55.3215
34	15	6.4	M6	12.55.3415
35	15	6.4	M6	12.55.3515
37	15	6.4	M6	12.55.3715
38	15	6.4	M6	12.55.3815
40	15	6.4	M6	12.55.4015
54	15	6.4	M6	12.55.5460
60	15	6.4	M6	12.55.6015

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Schlauchbriden

Doppeldrahtklemmen AAL

Kostengünstige Lösung bei verschiedenen Anwendungen.
Speziell für Anwendungen im niederen Druckbereich und
für Spiralschläuche mit kleinem Durchmesser.
Aus **verzinktem Stahl**. Kleinste Liefermenge: **Pack à 10 Stk.**

Klemmbereich (mm)	max. breite (mm)	Artikelnummer
7.3 – 7.8	5.5	12.47.073078
7.8 – 8.3	5.5	12.47.078083
8.3 – 8.8	5.5	12.47.083088
8.8 - 9.3	5.5	12.47.088093
9.3 – 9.9	5.5	12.47.093099
9.8 – 10.4	6.3	12.47.098104
10.4 – 11.0	6.3	12.47.104110
11.0 – 11.6	6.3	12.47.110116
11.6 – 12.3	7.3	12.47.116123
12.1 – 13.1	7.3	12.47.121131
12.9 – 13.6	7.3	12.47.129136
13.6 – 14.4	7.3	12.47.136144
14.4 – 15.1	8.4	12.47.144151
14.8 – 15.9	8.4	12.47.148159
15.9 – 16.8	8.4	12.47.159168
16.8 – 17.7	8.4	12.47.168177
17.7 – 18.7	9.9	12.47.177187
18.7 – 19.6	9.9	12.47.187196
19.6 – 20.6	9.9	12.47.196206
29.3 – 30.9	9.9	12.47.293309

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Mikalor-Briden

Spannbackenschelle W1

Die Spannbackenschelle ist eine leichte Bride aus verzinktem Stahl und Sechskantschraube.

Die Spannbackenschelle wird da eingesetzt, wo nur ein kleiner Spannbereich nötig ist.

Material W1;
Band: verzinkter Stahl Din 1.0935
Schraube: Stahl Festigkeitsklasse 6.6 weiss verzinkt Cr3
Mutter: Stahl Festigkeitsklasse 6 weiss verzinkt Cr3

Schlauch-aussen Ø (mm)	Bandbreite (mm)	Drehmoment in Nm	Stück / Karton	Artikelnummer
10	9	1	200	12.4201009
11	9	1	500	12.4201109
12	9	1	500	12.4201209
13	9	1	500	12.4201309
14	9	1	500	12.4201409
15	9	1	500	12.4201509
16	9	1	500	12.4201609
17	9	1	250	12.4201709
18	9	1	500	12.4201809
19	9	1	250	12.4201909
20	9	1	250	12.4202009
21	12	1.5	250	12.4202112
22	12	1.5	200	12.4202212
23	12	1.5	250	12.4202312
24	12	1.5	200	12.4202412
25	12	1.5	200	12.4202512
26	12	1.5	200	12.4202612
27	12	1.5	200	12.4202712
28	12	1.5	250	12.4202812
29	12	1.5	100	12.4202912
30	12	1.5	100	12.4203012
31	15	1.5	100	12.4203115
32	15	1.5	100	12.4203215
33	15	1.5	100	12.4203315
34	15	1.5	100	12.4203415
35	15	1.5	100	12.4203515

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Schlauchbriden

Schneckengewindeschellen verzinkt W1

Die Schneckengewindeschellen W1 sind universell einsetztbare, robuste Briden aus verzinktem Stahl, mit Sechskantschraube.

Diese Schneckengewindeschellen werden in den verschiedensten Bereichen in Industrie, an Fahrzeugen und im Gewerbe eingesetzt.

Material W1;
Schraube: Stahl Qst 36-3 weiss verzinkt Cr3
Band und Gehäuse: Stahl S/EN 10292 weiss verzinkt Cr3

Schlauch-aussen Ø (mm)	Bandbreite (mm)	Drehmoment in Nm	Druckbelastung in Bar	Stück / Karton	Artikelnummer
8 - 12	7	1.5	30	200	12.39.008012
8 - 16	9	3	45	200	12.39.008016
12 - 22	9	3	45	200	12.39.012022
16 - 27	12	4.2	45	50	12.3901603
20 - 32	12	5.2	45	50	12.3902003
25 - 40	12	5.2	40	50	12.3902504
30 - 45	12	6	35	50	12.3903005
32 - 50	12	6	35	50	12.3903205
40 - 60	12	6.8	30	50	12.3904006
50 - 70	12	6.8	25	50	12.3905007
60 - 80	12	6.8	20	50	12.3906008
70 - 90	12	6.8	17	50	12.3907009
80 - 100	12	6.8	14	25	12.390801
90 - 110	12	6.8	12	25	12.3909011
100 - 120	12	6.8	10	25	12.3910012
110 - 130	12	6.8	8	25	12.3911013
120 - 140	12	6.8	7	25	12.3912014
130 - 150	12	6.8	6	25	12.3913015
140 - 160	12	6.8	5	25	12.3914016
150 - 170	12	6.8	4	25	12.3915017
160 - 180	12	6.8	3	25	12.3916018
170 - 190	12	6.8	2	10	12.3917019
180 - 200	12	6.8	2	10	12.391802
190 - 210	12	6.8	1.8	10	12.3919021
200 - 220	12	6.8	1.8	10	12.3920022
210 - 230	12	6.8	1.6	10	12.3921023
220 - 240	12	6.8	1.6	10	12.3922024

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Schlauchbriden

Schneckengewindeschellen Edelstahl W2

Die Schneckengewindeschellen W2 sind universell einsetztbare, robuste Briden aus Edelstahl , mit verzinkter Sechskantschraube.

Diese Schneckengewindeschellen werden in den verschiedensten Bereichen in Industrie, an Fahrzeugen und im Gewerbe eingesetzt.

Material W2;
Schraube: Stahl Qst 36-3 weiss verzinkt Cr3
Band und Gehäuse: Edelstahl X6Cr17

Schlauch-aussen Ø (mm)	Bandbreite (mm)	Drehmoment in Nm	Druckbelastung in Bar	Stück / Karton	Artikelnummer
8 -12	7	1.5	30	200	12.4000801
8 -16	9	3	45	200	12.4000802
12 - 22	9	3	45	200	12.4001202
16 - 27	9	3.5	42	200	12.4001603
20 - 32	9	3.5	36	200	12.4002003
25 - 40	9	4	32	100	12.4002504
30 - 45	9	4	28	100	12.4003005
32 - 50	9	4	24	100	12.4003205
40 - 60	9	4	19	100	12.4004006
50 - 70	9	4	17	100	12.4005007
60 - 80	9	4	15	100	12.4006008
70 - 90	9	4	13	50	12.4007009
80 - 100	9	4	11	50	12.400801
90 - 110	9	4	10	25	12.4009011
100 - 120	9	4	9	25	12.4010012
110 - 130	9	4	8	25	12.4011013
120 - 140	9	4	7	25	12.4012014
130 - 150	9	4	6	25	12.4013015
140 - 160	9	4	5	25	12.4014016

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Schlauchbriden

Schneckengewindeschellen schwarz W3

Diese Schneckengewindeschellen, aus Edelstahl,
sind mit einer schwarzen Beschichtung versehen,
um höhen optischen Ansprüchen gerecht zu werden.

Die schwarz beschichteten Schneckengewindeschellen
eignen sich sehr gut für die Bereiche Automotive,
Militär und Industrieanlagen.

Material W3;
Edelstahl x6Cr17, DIN 1.4016, ALSI-430

Schlauch-aussen Ø (mm)	Bandbreite (mm)	Drehmoment in Nm	Druckbelastung in Bar	Stück / Karton	Artikelnummer
8 - 16	9	3	45	200	12.4600802
12 - 22	9	3	45	200	12.4601202
16 - 27	9	3.5	42	200	12.4601603
20 - 32	9	3.5	36	200	12.4602003
25 - 40	9	4	32	100	12.4602504
30 - 45	9	4	28	100	12.4603005
32 - 50	9	4	24	100	12.4603205
40 - 60	9	6	19	100	12.461204
50 - 70	9	6.8	17	100	12.461205
60 - 80	9	6.8	15	100	12.461206
70 - 90	9	6.8	14	100	12.461207

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Schlauchbriden

Schneckengewindeschellen Edelstahl W4

Die Schneckengewindeschellen W4 sind universell einsetztbare, robuste Briden aus Edelstahl , mit Sechskantschraube.

Diese Schneckengewindeschellen werden da eingesetzt, wo ein hoher Korrosionsschutz gewährleistet werden muss.

Material W4;
Schraube: Edelstahl AISI-304 Cu
Band und Gehäuse: Edelstahl X5CrNi1810 (DIN 1.4301) (AISI-304)

Schlauch-aussen Ø (mm)	Bandbreite (mm)	Drehmoment in Nm	Druckbelastung in Bar	Stück / Karton	Artikelnummer
8 - 16	9	1.5	30	200	12.41.008016
12 - 22	9	3	45	200	12.41.012022
16 - 27	12	4.6	45	50	12.4101603
20 - 32	12	5.6	45	50	12.4102003
25 - 40	12	5.6	40	50	12.4102504
30 - 45	12	5.6	35	50	12.4103005
32 - 50	12	6.5	35	50	12.4103205
40 - 60	12	6.5	30	50	12.4104006
50 - 70	12	7	25	50	12.4105007
60 - 80	12	7	20	50	12.4106008
70 - 90	12	7	17	50	12.4107009
80 - 100	12	7	14	25	12.410801
90 - 110	12	7	12	25	12.4109011
100 - 120	12	7	10	25	12.4110012
110 - 130	12	7	8	25	12.4111013
120 - 140	12	7	7	25	12.4112014
130 - 150	12	7	6	25	12.4113015
140 - 160	12	7	5	25	12.4114016
150 - 170	12	7	4	25	12.4115017
160 - 180	12	7	3	25	12.4116018
170 - 190	12	7	2	10	12.4117019
180 - 200	12	7	2	10	12.411802
190 - 210	12	7	1.8	10	12.4119021
200 - 220	12	7	1.8	10	12.4120022
210 - 230	12	7	1.6	10	12.4121023
220 - 240	12	7	1.6	10	12.4122024

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Mikalor-Schneckengewindeschellen-Sortiment W1

Das Schneckengewindeschellen-Sortiment ist 105-teilig, beinhaltet einen gratis Briden-Schraubendreher und ist in W1, W2 und W4 erhältlich.

Material W1;
Schraube: Stahl Qst 36-3 weiss verzinkt Cr3
Band und Gehäuse: Stahl S/EN 10292 weiss verzinkt Cr3

Material W2;
Schraube: Stahl Qst 36-3 weiss verzinkt Cr3
Band und Gehäuse: Edelstahl X6Cr17

Material W4;
Schraube: Edelstahl AISI-304 Cu
Band und Gehäuse: Edelstahl X5CrNi1810 (DIN 1.4301) (AISI-304)

Typ	Artikelnummer
Sortimentskoffer W1	12.46.01
Sortimentskoffer W2	12.46.012
Sortimentskoffer W4	12.46.013

Gratis Schraubendreher dazu

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Schlauchbriden

Mikalor-Briden Typ Supra W4

Starke Ausführung, Bandbreite **25 mm**, mit 6kant-Schraube.
Band und Gehäuse aus **Edelstah**l AISI 430, Edelstahl AISI 302 Cu
Durch die revolutionäre klappbare Brücke kann die Montage ohne Demontage der Schläuche erfolgen. Die Muttern und Brückenteile sind unverlierbar konstruiert. Das Band mit abgeschrägten Kanten vermindert die Verletzungsgefahr und Schlauchbeschädigung.

Schlauch-aussen-∅ (mm)	Stück/ Karton	Artikelnummer	Drehmoment in Nm	Druckbelastung in Bar
17 – 19	50	12.46.017019	10	40
19 – 21	50	12.46.019021	10	40
21 – 23	50	12.46.021023	10	40
23 – 25	50	12.46.023025	10	40
25 – 27	50	12.46.025027	10	40
27 – 29	50	12.46.027029	10	40
29 – 31	50	12.46.029031	10	35
31 – 34	50	12.46.031034	13	35
34 – 37	50	12.46.034037	13	35
37 – 40	50	12.46.037040	13	35
40 – 43	50	12.46.040043	13	35
43 – 47	50	12.46.043047	13	35
47 – 51	50	12.46.047051	16	30
51 – 55	25	12.46.052055	16	30
55 – 59	25	12.46.056059	16	30
59 – 63	25	12.46.060063	16	30
63 – 68	25	12.46.064067	16	30
68 – 73	25	12.46.068073	16	20
73 – 79	25	12.46.074079	30	20
79 – 85	25	12.46.080085	30	20
85 – 91	25	12.46.086091	30	15
91 – 97	25	12.46.092097	30	15
97 – 104	25	12.46.098103	30	15
104 – 112	25	12.46.104112	30	10
112 – 121	10	12.46.113121	30	10
121 – 130	10	12.46.122130	30	10
130 – 140	10	12.46.131139	30	6
140 – 150	10	12.46.140148	45	6
150 – 162	10	12.46.149161	45	6
162 - 174	10	12.46.162174	45	3
174 – 187	10	12.46.174187	45	3
187 – 200	10	12.46.187200	45	3
200 – 213	10	12.46.200213	45	3
213 – 226	10	12.46.213226	45	3
226 – 239	10	12.46.226239	45	3
239 – 252	10	12.46.239252	45	3
252 - 265	28	12.46.252265	45	3
265 – 278	28	12.46.265278	45	3
278 - 291	28	12.46.278291	45	3
291 - 304	28	12.46.291304	45	3
304 - 317	28	12.46.304317	45	3
317 - 330	28	12.46.317330	45	3
330 - 343	28	12.46.330343	45	3
343 - 356	28	12.46.343356	45	3
356 - 369	28	12.46.356369	45	3
369 - 382	28	12.46.369382	45	3
382 - 395	28	12.46.382395	45	3
395 - 408	28	12.46.395408	45	3

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

MIKALOR-Briden SUPRA CT W4

Die Mikalor Supra CT sind sehr starke Schlauchschelle mit Sechskantschraube und gleichbleibender Spannung. Durch das Federsystem mit elastischen Scheiben wird eine gleichbleibende Spannung, unabhängig von Temperatur- und Druckveränderungen, gewährleistet und somit Leckagen verhindert.

Material: W4, Band und Brücke: Edelstahl X5CrNi1810 (DIN 1.4301)(AISI-304), Schraube: Edelstahl (AISI-304), Scheiben und Fassung: Edelstahl (AISI-304)

Schlauch-aussen Ø (mm)	Bandbreite (mm)	Drehmoment in Nm	Druckbelastung in Bar	Stück / Karton	Artikelnummer
25 - 27	18	4.5	45	50	12.460.025027
27 - 29	18	4.5	45	50	12.460.027029
29 - 31	20	8	42	50	12.460.029031
31 - 34	20	8	42	50	12.460.031034
34 - 37	20	8	40	50	12.460.034037
37 - 40	20	8	40	50	12.460.037040
40 - 43	20	8	38	50	12.460.040043
43 - 47	20	10	38	50	12.460.043047
47 - 51	20	10	36	50	12.460.047051
51 - 55	20	10	36	25	12.460.051055
55 - 59	20	10	34	25	12.460.055059
59 - 63	20	10	34	25	12.460.059063
63 - 68	20	10	34	25	12.460.063068
68 - 73	25	25	28	25	12.460.068073
73 - 79	25	25	28	25	12.460.073079
79 - 85	25	25	28	25	12.460.079085
85 - 91	25	25	20	25	12.460.085091
91 - 97	25	25	20	25	12.460.091097
97 - 104	25	25	20	25	12.460.097104

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Schlauchbriden

Mikalor-Briden Zweiteilig Edelstahl W5

Die Mikalor-Briden sind sehr starke, zweiteilige Schlauchschelle aus hochlegiertem Edelstahl, mit Sechskantschrauben.

Die zweiteiligen Mikalor-Briden haben einen höheren Spannbereich, da zwei Schauben eingesetzt werden und gewährleisten, in der W5 Ausführung, einen sehr hohen Korrosionsschutz.

Material W5;
Band und Brücke: Edelstahl x5CrNiMo 17.12.2 (DIN 1.4401) (AISI 316)
Schraube: Edelstahl AISI 316 Cu

Schlauch-aussen Ø (mm)	Bandbreite (mm)	Drehmoment in Nm	Stück / Karton	Artikelnummer
48 - 56	20	0	10	12.4600.048056
56 - 64	20	0	10	12.4600.056064
64 - 72	20	0	10	12.4600.064072
72 - 80	20	0	10	12.4600.072080
80 - 88	20	0	10	12.4600.080088
88 - 96	20	0	10	12.4600.088096
96 - 104	20	0	10	12.4600.096104
104 - 112	20	0	5	12.4600.104112
120 - 128	20	0	5	12.4600.120128
128 - 136	20	0	5	12.4600.128136
136 - 146	20	0	5	12.4600.136146
146 - 156	20	0	5	12.4600.146156
156 - 166	20	0	5	12.4600.156166

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Schlauchbriden

Oetiker ALSI Edelstahl Unversal-Spannband

Für Briden mit Spezialgrössen, zum selber Ablängen.
Einfache Anspannung mit Schraubenzieher.
Anwendungsbeispiele: Befestigung von Schildern an Strassenpfählen.
Material W4, Werkstoff-Nr. 1.4301(Band und Schloss) 1.4305(Schraube)

Masse	Artikelnummer
8 mm x 10 m	12.50.13
8 mm x 30 m	12.50.15
12 mm x 10 m	12.50.16
12 mm x 30 m	12.50.18
Zubehör	
Schloss zu ALSI Edelstahl (Pack à 10 Stk.)	12.50.11
Schloss mit Sollbruchstelle(Pack à 10 Stk.)	12.50.44

FoxiFlex Zubehör

Foxi Spiral-Schelllen (Für eine weitgehend dichte Verbindung.)
Spezial Schlauchschellen zu Befestigung von leichten und mittelschwere Spiralschläuche mit einer Rechtssteigung.
Besonders geeignet für: FoxiBase PUR SL SE und FoxiPro PUR L.
Material: W2 **Werkstoff**: 1.4016, Schraube: verchromt

DN	Spannbereich in mm	Artikelnummer
40	40 - 60	11.6001-040-100
50	45 - 55	11.6001-050-100
60	55 - 65	11.6001-060-100
80	75 - 85	11.6001-080-100
90	90 - 110	11.6001-090-100
100	100 - 120	11.6001-100-100
120	120 - 140	11.6001-120-100
125	125 - 145	11.6001-125-100
140	140 - 160	11.6001-140-100
150	150 - 170	11.6001-150.100
160	160 - 180	11.6001-160-100
180	180 - 200	11.6001-180-100
200	200 - 220	11.6001-200-100
250	250 - 270	11.6001-250-100
300	300 - 320	11.6001-300-100
350	350 - 370	11.6001-350-100
400	400 - 420	11.6001-400-100
450	450 - 470	11.6001-450-100
500	500 - 520	11.6001-500-100

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Schlauchbriden

Foxi Pro-Spiral-Schelle

(Für eine weitgehend dichte Verbindung.)
Spezial Schlauchschellen zu Befestigung von leichten und mittelschwere Spiralschläuche mit einer Rechtssteigung.
Besonders geeignet für: FoxiPro PUR H.
Material: W2 **Werkstoff**: 1.4016, Schraube: verchromt

DN	Artikelnummer
32	11.6002-032-100
38	11.6002-038-100
40	11.6002-040-100
45	11.6002-045-100
50	11.6002-050-100
55	11.6002-055-100
60	11.6002-060-100
65	11.6002-065-100
70	11.6002-070-100
75	11.6002-075-100
80	11.6002-080-100
90	11.6002-090-100
100	11.6002-100-100
110	11.6002-110-100
115	11.6002-115-100
120	11.6002-120-100
125	11.6002-125-100
130	11.6002-130-100
140	11.6002-140-100
150	11.6002-150-100
160	11.6002-160-100
175	11.6002-175-100
180	11.6002-180-100
200	11.6002-200-100
225	11.6002-225-100
250	11.6002-250-100
275	11.6002-275-100
300	11.6002-300-100
350	11.6002-350-100
400	11.6002-400-100

Fit-Clip Schelle

mit grossem Klemmbereich
Aufklappbarer Schnellverschluss mit Sicherungsmechanismus gegen selbständiges Öffnen Schlauchschonend durch aufgebogene Bandkanten,
Sechskantschraube mit Schlitz, für Schraubendreher
Material: Band: Edelstahl W.-Nr.1.4016, Gehäuse: Stahl vernickelt

∅ (mm)	Artikelnummer
60-215	12.53.4215
60-325	12.53.4325
60-380	12.53.4380
60-525	12.53.4525
60-660	12.53.4660

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Metal Work Pneumatik Komponenten

Wir sind Stützpunkthändler der Firma **Metal Work**. Das heisst, wir führen vor Ort ein Lager der MW-Artikel und alle Artikel aus dem Sortiment können kurzfristig bestellt werden.

Produkte, Preise und Rabatte sind auf dem Webshop **www.peter-hefti-ag.ch** ersichtlich.

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Wartungsgeräte Verschraubungen

SYNTESI

- TYP 1
  1/8" - 1/4" - 3/8"
  P MAX 15 BAR
- TYP 2
  3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"
  P MAX 13 BAR

Skillair

- TYP 100 1/4" - 3/8"
  P MAX 15 BAR
- TYP 200 1/4" - 3/8" - 1/2"
  P MAX 13 BAR
- TYP 300 1/2" - 3/4" - 1"
  P MAX 13 BAR
- TYP 400 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"
  P MAX 13 BAR

bit

- GEWINDEANSCHLUSS
  1/8" to 1/4"
  P MAX 13 BAR
- VERSIONEN:
  STANDARD
  SERIE F
  FÜR WASSER

Newdeal

- GEWINDEANSCHLUSS
  1/4" to 1"
  P MAX 18 BAR

ONE

- GEWINDEANSCHLUSS
  1/4" to 1"
  P MAX 10 BAR

PRÄZISIONS-PROPORTIONALDRUCKREGLER

- REGTRONIC M5 - 1/8" - 1/4"
- REGTRONIC NEW DEAL - 3/4" - 1"
- REGTRONIC 300 - 1/2" - 3/4" - 1"
- REGTRONIC 400 - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"
- GS - MIT GROSSER
  ENTLÜFTUNG - 1/8" - 1/4"

DRUCKSCHALTER

- MANUELL
- DIGITAL

PUSH-IN VERSCHRAUBUNGEN

- MESSING
  VERSCHRAUBUNGEN VERNICKELT

- TECHNOPOLYMER VERSCHRAUBUNGEN

- EDELSTAHL AISI 316L

PUSH-IN VERSCHRAUBUNGEN FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE

- F-E PLUS SERIE

- F-NSF PLUS SERIE

- F-E SERIE

- F-NSF SERIE

VERSCHRAUBUNGEN

- STANDARDVER-
  SCHRAUBUNG TYP A

- SCHNEIDRINGVER-
  SCHRAUBUNG TYP B

- SCHNELLVER-
  SCHRAUBUNG TYP C

- RINGSTÜCKVER-
  SCHRAUBUNG TYP D

- EDELSTAHL
  AISI 316L

Ventile

MINIATURVENTILE, REIHE VME Ø 4 - M5

- MECHANISCH
- HANDBETÄTIGT

VENTILE REIHE 70

- HANDBETÄTIGT 1/8" ÷ 1/2"
- MECHANISCH BETÄTIGT 1/8"
- PNEUMATISCH 1/8" ÷ 1/2"
- ELEKTROPNEUMATISCH 1/8" ÷ 1/2"
- LT VERSION FOR LOW TEMPERATURE
- GRUNDPLATTENAUSFÜHRUNGEN



MAGNETVENTILE 10-mm

- TYP PLT-10 (PLUG-IN OR M8 VERSION)
- TYP PLT-10 MIT MULTIPOLANSCHLUSS

MAGNETVENTILE

- TYP PIV-M 15 mm
- TYP PIV.I, T, B MIT GRUNDPLATTE
- TYP PIV.I, B IN LINE VENTILE
- CNOMO PILOT

NAMUR

- PNEUMATISCH
- ELEKTROPNEUMATISCH

MINIMACH

- ELEKTRISCH/PNEUMATISCH M5
- PLUG-IN OR M8 VERSION

MACH VENTILE

- TYP MACH 11 M7 (PLUG-IN OR M8 VERSION)
- TYP MACH 16 1/8"
- TYP MACH 16 MIT GRUNDPLATTE
- TYP MACH 18 - VDMA 24563-0 UND ISO 15407/1

VENTILE ISO 5599/1 - ISO1, 2, 3

- TYP IPV PNEUMATISCH
- TYP ISV ELEKTROPNEUMATISCH

SAFE AIR®

- TYP 70 1/8" - 1/4" - 3/8"
- ISO 5599/1 - ISO 1, 2, 3
- ZWEIHAND-SICHERHEITSVENTILE

VENTILINSEL

CM

- CM MULTIPOL-ANSCHLUSS
- Profinet IO
- EtherCAT
- EtherNet/IP
- CANopen
- ZUSÄTZLICHE MODULE

VENTILINSEL

HDM

- HDM MULTIPOL-ANSCHLUSS
- As-Interface
- Profibus-DP
- EtherNet/IP
- CANopen
- B&R

VENTILINSEL

- ELEKTRISCHES ANSCHLUSSMODUL 25 ODER 44 POLIG
- SIGNAL MODULE
- MULTI-FUNKTIONS-MODUL
- BOXI
- SPLASH AREA
- EtherNet/IP
- EtherCAT
- Profinet IO
- CANopen
- Profibus-DP
- Ethernet POWERLINK
- IO-Link
- CC-Link IE Field Basic

EB 80

MULTI-FLUID PROZESS VENTILE

- SOLENOID VALVES, SERIES EV - FLUID
- ACTUATED VALVES, SERIES RV - FLUID

Antriebe

ZYLINDER NACH ISO 6432

- TYP STD Ø 8 ÷ 25
- TYP TP Ø 16 ÷ 25

ZYLINDER NACH ISO 15552

- TYP STD Ø 32 ÷ 320
- TYP A Ø 32 ÷ 125
- TYP 3 Ø 32 ÷ 125
- TYP HCR
  (High Corrosion Resistance)
- VERSION WITH
  END - OF - STROKE STOP
  Ø 32 to 100

KOLBENSTANGENLOSE ZYLINDER

- TYP STD Ø 16 ÷ 63
- KUGELLAGER-FÜHRUNG Ø 16 ÷ 63
- "V" FÜHRUNG Ø 25 ÷ 63
- TYP PU Ø 25 ÷ 50
- MAGNETZYLINDER Ø 16 ÷ 25

KOMPAKTZYLINDER

- ISO 21287 - TYP LINER Ø 20 ÷ 100
- TYP CMPC Ø 12 ÷ 100
- CCIV Ø 12 ÷ 40 (With Integrated Valve)

EDELSTAHL-ZYLINDER

- ISO 6432 Ø 16 ÷ 25
- ISO 15552 Ø 32 ÷ 125
- RUNDZYLINDER Ø 32 ÷ 63

ANDERE ZYLINDER

- RUNDZYLINDER TYP RNDC
- MIKROZYLINDER ZUM EINBAU TYP CRTC
- STOPPERZYLINDER
- KURZHUB TYP SSCY
- FÜHRUNGSZYLINDER TYP CMPG
- FÜHRUNGSZYLINDER TYP MULTIFIX

ZUBEHÖR

- FESTSTELLBREMSE
- FÜHRUNGSEINHEITEN
- BEFESTIGUNGEN
- MAGNETSENSOREN
- STOSSDÄMPFER
- POSITIONIERSYSTEM

HYDRAULISCHE BREMSE

- TYP BRK Ø 40 - 63
- TYP INTEGRIERTE BREMSE
  Ø 50 - 63 - 80 - 100

Elektro

- REIHE ELEKTRO ISO 15552 Ø 32 ÷ 100
- REIHE ELEKTRO RUND DC Ø 32
- REIHE SHAK
- REIHE SVAK
- KOLBENSTANGENLOSE REIHE SK
- KOLBENSTANGENLOSE REIHE BK
- E.MOTION / E.DRIVE

V-Lock - MANUPULATION

- BEFESTIGUNGSELEMENTE
- V-LOCK ADAPTER
- LINEARANTRIEBE
- DREHANTRIEBE
- GREIFER
- SCHLITTEN

Zubehör - Systeme und Sonderprodukte

lineonline

- PNV L - PNEUMATISCH
- SOV L - ELEKTRISCH
- RML - RMC - RMS - DRUCKREGLER
- MAN L - MANOMETER
- LAM L - DRUCKANZEIGER
- V2V L - V3V L - ABSPERRVENTILE
- RFL L - DURCHFLUSSREGLER MIT PUSH-IN VERSCHRAUBUNG
- VSR L - SCHNELLENTLÜFTUNGSVENTILE
- RFF L - FESTDROSSELVENTILE
- VSRR L - REGELBARE SCHNELLENTLÜFTUNGSVENTILE
- STP L - STOP-VENTILE
- VNL L - RÜCKSCHLAGVENTILE

KUPPLUNGEN

- TYP IAC
- TYP ICS

MIKRO-DURCHFLUSSREGLER

- TYP MRF COMPACT N
- TYP MRF COMPACT O
- TYP MRF HIGH FLOW
- TYP MRF PUSH LOCK
- TYP MRFX (AISI 316L)
- TYP RFL IN-LINE DURCHFLUSSREGLER
- TYP RFLX IN-LINE (AISI 316L)

PNEUMATISCHE LOGIKELEMENTE

- TYPEN OR - AND - NOT - YES
- TYP MEMORY
- TYP TIMER

VERSCHIEDENE VENTILE

- TYP VSR SCHNELLENTLÜFTUNGSVENTILE
- TYP STP STOPVENTILE
- TYP VCS SCHIEBEVENTILE
- TYP VOR WECHSELVENTILE
- TYP VNR RÜCKSCHLAGVENTILE (MESSING ODER AISI 316L)

ZUBEHÖR

- BOOSTER Ø 40, Ø 63 MIT UND OHNE REGLER
- IN-LINE SOFTSTARTVENTIL TYP VAP 1/4", 1/2"
- LUFTVERTEILER UND DREHVERTEILER
- SCHALLDÄMPFER

PNEUMO-POWER

KIT PNEUMATIC MOTION®

- KIT PNEUMATIC MOTION® KONFIGURIERBAR (KIT PMC)
- KIT PNEUMATIC MOTION® FERTIG VORKONFIGURIERT (KIT PMR)
- KIT PNEUMATIC MOTION® KUNDENSPEZIFISCH

CUSTOM PRODUCTS

- LARGE SELECTION OF VARIANTS

RICHTLINIEN

PED	• Richtlinien 2014 / 68 / EU
RoHS	• Richtlinien 2011 / 65 / EU - 2015 / 863 / EU
RAEE	• Richtlinien 2012 / 19 / EU
ATEX	• Richtlinien 2014 / 34 / EU
IECEX	• Richtlinien EPS 16.0078X
SIL	
REACH	• Richtlinien 1907 / 2006 / CE
UL /CSA	
EMC	• Richtlinien 2014 / 30 / EU
EAC	
M.O.C.A	
NSF INTERNATIONAL	• NSF 169
CE	• Richtlinien 2006 / 42 / CE

SOFTWARE

- 2D/3D MODELLE
- KONFIGURATOREN:
  - EASY ELEKTRO
  - EASY ROBOTICS
  - EASY SIZER
  - EASY SCHEME
- DIGITALER KATALOG

METAL WORK® PNEUMATIC

Breitkeil-, Zahnflach-, Rippenbänder, Ketten

Die untenstehenden Artikel sind kurzfristig verfügbar. **Grosse Auswahl in unserem Webshop.**



Breitkeilriemen



Zahnflachriemen
in Zoll- und Metrischer-
Abmessung)



Rippenband

Ketten

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop **www.peter-hefti-ag.ch** ersichtlich.

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Keilriemen

Ummantelte Klassische Keilriemen

Viele weitere Keilriemen sind auf unserem Web-Shop www.peter-hefti-ag.ch ersichtlich.

Umrechnungstabelle

Profil	Längendifferenz Li - La (ungefähr)
	Aussenlänge=
5 mm	Li+ 20 mm
6 mm	Li+ 25 mm
8 mm	Li +30 mm
10 mm	Li + 40 mm
13 mm	Li + 50 mm
17 mm	Li + 70 mm
20 mm	Li + 80 mm
22 mm	Li + 90 mm
25 mm	Li +100 mm



Li = Innenlänge
La = Aussenlänge

Vorspannmessgerät Optikrik

Messgerät zum die Spannung des Keilriemens zu messen.
Zu fest oder zu wenig gespannte Riemen gehen schneller Kaput, mit
Diesem Messgerät, können Sie die genau richtige Spannung ermitteln.

Typ	Messbereich (Newton)	Artikelnummer
Optikrik 0	70 – 150 N	31.12.00
Optikrik I	150 – 600 N	31.12.01
Optikrik II	500 – 1400 N	31.12.03
Optikrik III	1300 – 3100 N	31.12.04

Geben Sie uns das Profil und den kleinsten Scheibendurchmesser an, damit das entsprechende Vorspannmessgerät definiert werden kann.

Profil 5 / 3

Innenlänge (mm)	Artikel-nummer	Innenlänge (mm)	Artikel-nummer
190	31.00.05190	425	31.00.05425
260	31.00.05260	475	31.00.05475
280	31.00.05280	500	31.00.05500
300	31.00.05300	530	31.00.05530
315	31.00.05315	554	31.00.05554
322	31.00.05322	600	31.00.05600
335	31.00.05335		
375	31.00.05375		

Profil 6 / 4

Innenlänge (mm)	Artikel-nummer	Innenlänge (mm)	Artikel-nummer
280	31.00.06280	450	31.00.06450
300	31.00.06300	500	31.00.06500
335	31.00.06335	540	31.00.06540
400	31.00.06400	600	31.00.06600
425	31.00.06425	850	31.00.06850

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop **www.peter-hefti-ag.ch** ersichtlich.

Keilriemen

Profil 8 / 5

Innenl. (mm)	Artikel-nummer	Innenl. (mm)	Artikel-nummer	Innenl. (mm)	Artikel-nummer
315	31.00.080315	600	31.00.080600	900	31.00.080900
355	31.00.080355	630	31.00.080630	950	31.00.080950
400	31.00.080400	670	31.00.080670	1000	31.00.081000
425	31.00.080425	700	31.00.080700	1020	31.00.081020
450	31.00.080450	710	31.00.080710	1050	31.00.081050
475	31.00.080475	750	31.00.080750	1075	31.00.081075
490	31.00.080490	800	31.00.080800	1120	31.00.081120
530	31.00.080530	825	31.00.080825	1200	31.00.081200
560	31.00.080560	850	31.00.080850	1250	31.00.081250
575	31.00.080575	875	31.00.080875		

Profil 10 / 6

Innenlänge (mm)	Zoll-mass	Artikel-nummer	Innenlänge (mm)	Zoll-mass	Artikel-nummer
290	Z 11	31.00.100290	825	Z 33	31.00.100825
315	Z 12.5	31.00.100315	850	Z 33.5	31.00.100850
375	Z 14	31.00.100375	865	Z 34	31.00.100865
400	Z 15	31.00.100400	875	Z 35	31.00.100875
425	Z 16	31.00.100425	900	Z 36	31.00.100900
450	Z 17	31.00.100450	925	Z 37	31.00.100925
475	Z 18	31.00.100475	950	Z 38	31.00.100950
480	Z 19	31.00.100480	975	Z 38.5	31.00.100975
500	Z 19.75	31.00.100500	1000	Z 39	31.00.101000
515	Z 20	31.00.100515	1016	Z 40	31.00.101016
525	Z 20.5	31.00100525	1030	Z 40.5	31.00.101030
530	Z 21	31.00.100530	1041	Z 41	31.00.101041
540	Z 21.25	31.00.100540	1050	Z 41.5	31.00.101050
560	Z 22	31.00.100560	1060	Z 42	31.00.101060
575	Z 23	31.00.100575	1080	Z 43	31.00.101080
600	Z 24	31.00.100600	1100	Z 43.25	31.00.101100
630	Z 25	31.00.100630	1120	Z 44	31.00.101120
650	Z 26	31.00.100650	1150	Z 45	31.00.101150
670	Z 27	31.00.100670	1165	Z 46	31.00.101165
700	Z 27.5	31.00.100700	1180	Z 46.5	31.00.101180
710	Z 28	31.00.100710	1194	Z 47	31.00.101194
725	Z 28.5	31.00.100725	1215	Z 48	31.00.101215
730	Z 29	31.00.100730	1225	Z 48.5	31.00.101225
750	Z 29.5	31.00.100750	1250	Z 49	31.00.101250
765	Z 30	31.00.100765	1270	Z 50	31.00.101270
775	Z 31	31.00.100775	1295	Z 51	31.00.101295
800	Z 31.5	31.00.100800	1320	Z 52	31.00.101320
820	Z 32	31.00.100820	1346	Z 53	31.00.101346

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Keilriemen

Profil 10 / 6

Innenlänge (mm)	Zoll-mass	Artikel-nummer	Innenlänge (mm)	Zoll-mass	Artikel-nummer
1371	Z 54	31.00.101371	1700	Z 67	31.00.101700
1400	Z 55	31.00.101400	1725	Z 68	31.00.101725
1422	Z 56	31.00.101422	1750	Z 69	31.00.101750
1450	Z 57	31.00.101450	1775	Z 70	31.00.101775
1475	Z 58	31.00.101475	1800	Z 71	31.00.101800
1500	Z 59	31.00.101500	1829	Z 72	31.00.101829
1524	Z 60	31.00.101524	1850	Z 73	31.00.101850
1550	Z 61	31.00.101550	1900	Z 75	31.00.101900
1575	Z 62	31.00.101575	1975	Z 78	31.00.101975
1600	Z 63	31.00.101600	2000	Z 79	31.00.102000
1626	Z 64	31.00.101626	2032	Z 80	31.00.102032
1651	Z 65	31.00.101651	2120	Z 85.5	31.00.102120
1675	Z 66	31.00.101675	2240	Z 88	31.00.102240

Profil 13 / 8

Innenlänge (mm)	Zoll-mass	Artikel-nummer	Innenlänge (mm)	Zoll-mass	Artikel-nummer
407	A 16	31.00.130407	850	A 34	31.00.130850
457	A 18	31.00.130457	875	A 34.5	31.00.130875
480	A 19	31.00.130480	889	A 35	31.00.130889
508	A 20	31.00.130508	900	A 35.5	31.00.130900
535	A 21	31.00.130535	914	A 36	31.00.130914
560	A 22	31.00.130560	925	A 37	31.00.130925
575	A 23	31.00.130575	950	A 37.5	31.00.130950
600	A 23.5	31.00.130600	965	A 38	31.00.130965
610	A 24	31.00.130610	975	A 38.5	31.00.130975
630	A 25	31.00.130630	1000	A 39	31.00.131000
650	A 26	31.00.130650	1016	A 40	31.00.131016
670	A 26.5	31.00.130670	1030	A 40.5	31.00.131030
686	A 27	31.00.130686	1041	A 41	31.00.131041
700	A 27.5	31.00.130700	1050	A 41.5	31.00.131050
710	A 28	31.00.130710	1060	A 42	31.00.131060
730	A 29	31.00.130730	1075	A 42.5	31.00.131075
750	A 29.5	31.00.130750	1100	A 43	31.00.131100
767	A 30	31.00.130767	1105	A 43.5	31.00.131105
775	A 31	31.00.130775	1120	A 44	31.00.131120
800	A 31.5	31.00.130800	1143	A 45	31.00.131143
813	A 32	31.00.130813	1150	A 45.5	31.00.131150
825	A 32.5	31.00.130825	1168	A 46	31.00.131168
841	A 33	31.00.130841	1180	A 46.5	31.00.131180

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Profil 13 / 8

Innenlänge (mm)	Zoll-mass	Artikel-nummer	Innenlänge (mm)	Zoll-mass	Artikel-nummer
1200	A 47	31.00.131200	2160	A 85	31.00.132160
1215	A 47.5	31.00.131215	2200	A 86	31.00.132200
1220	A 48	31.00.131220	2210	A 87	31.00.132210
1225	A 48.5	31.00.131225	2240	A 88	31.00.132240
1250	A 49	31.00.131250	2261	A 89	31.00.132261
1270	A 50	31.00.131270	2286	A 90	31.00.132286
1300	A 51	31.00.131300	2311	A 91	31.00.132311
1320	A 52	31.00.131320	2337	A 92	31.00.132337
1350	A 53	31.00.131350	2360	A 93	31.00.132360
1375	A 54	31.00.131375	2388	A 94	31.00.132388
1400	A 55	31.00.131400	2413	A 95	31.00.132413
1422	A 56	31.00.131422	2438	A 96	31.00.132438
1450	A 57	31.00.131450	2464	A 97	31.00.132464
1475	A 58	31.00.131475	2500	A 98	31.00.132500
1500	A 59	31.00.131500	2540	A 100	31.00.132540
1525	A 60	31.00.131525	2591	A 102	31.00.132591
1550	A 61	31.00.131550	2650	A 104	31.00.132650
1575	A 62	31.00.131575	2667	A 105	31.00.132667
1600	A 63	31.00.131600	2725	A 107	31.00.132725
1625	A 64	31.00.131625	2743	A 108	31.00.132743
1650	A 65	31.00.131650	2800	A 110	31.00.132800
1676	A 66	31.00.131676	2845	A 112	31.00.132845
1700	A 67	31.00.131700	2896	A 114	31.00.132896
1725	A 68	31.00.131725	2946	A 116	31.00.132946
1750	A 69	31.00.131750	3000	A 118	31.00.133000
1775	A 70	31.00.131775	3048	A 120	31.00.133048
1800	A 71	31.00.131800	3150	A 124	31.00.133150
1825	A 72	31.00.131825	3200	A 126	31.00.133200
1854	A 73	31.00.131854	3250	A 128	31.00.133250
1880	A 74	31.00.131880	3350	A 132	31.00.133350
1900	A 75	31.00.131900	3404	A 134	31.00.133404
1930	A 76	31.00.131930	3454	A 136	31.00.133454
1956	A 77	31.00.131956	3550	A 140	31.00.133550
1980	A 78	31.00.131980	3658	A 144	31.00.133658
2000	A 79	31.00.132000	3750	A 148	31.00.133750
2032	A 80	31.00.132032	4000	A 158	31.00.134000
2060	A 81	31.00.132060	4250	A 167	31.00.134250
2083	A 82	31.00.132083	4750	A 187	31.00.134750
2100	A 83	31.00.132100	5000	A 197	31.00.135000
2120	A 83.5	31.00.132120			
2134	A 84	31.00.132134			
2150	A 84.5	31.00.132150			

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Profil 17 / 11

Innenlänge (mm)	Zoll-mass	Artikel-nummer	Innenlänge (mm)	Zoll-mass	Artikel-nummer
570	B 23	31.00.170570	1335	B 52.5	31.00.171335
615	B 24	31.00.170615	1350	B 53	31.00.171350
630	B 25	31.00.170630	1360	B 53.5	31.00.171360
650	B 26	31.00.170650	1372	B 54	31.00.171372
670	B 26.5	31.00.170670	1400	B 55	31.00.171400
686	B 27	31.00.170686	1422	B 56	31.00.171422
710	B 28	31.00.170710	1450	B 57	31.00.171450
725	B 29	31.00.170725	1473	B 58	31.00.171473
750	B 30	31.00.170750	1500	B 59	31.00.171500
775	B 31	31.00.170775	1525	B 60	31.00.171525
800	B 32	31.00.170800	1550	B 61	31.00.171550
825	B 32.5	31.00.170825	1575	B 62	31.00.171575
836	B 33	31.00.170836	1600	B 63	31.00.171600
850	B 34	31.00.170850	1625	B 64	31.00.171625
875	B 34.5	31.00.170875	1650	B 65	31.00.171650
889	B 35	31.00.170889	1676	B 66	31.00.171676
900	B 36	31.00.170900	1700	B 67	31.00.171700
925	B 37	31.00.170925	1725	B 68	31.00.171725
950	B 37.5	31.00.170950	1750	B 69	31.00.171750
965	B 38	31.00.170965	1761	B 69.5	31.00.171761
975	B 38.5	31.00.170975	1775	B 70	31.00.171775
1000	B 39	31.00.171000	1800	B 71	31.00.171800
1016	B 40	31.00.171016	1829	B 72	31.00.171829
1030	B 40.5	31.00.171030	1850	B 73	31.00.171850
1040	B 41	31.00.171040	1880	B 74	31.00.171880
1050	B 41.5	31.00.171050	1900	B 75	31.00.171900
1060	B 42	31.00.171060	1930	B 76	31.00.171930
1075	B 42.5	31.00.171075	1950	B 77	31.00.171950
1090	B 43	31.00.171090	1981	B 78	31.00.171981
1100	B 43.25	31.00.171100	2000	B 79	31.00.172000
1120	B 44	31.00.171120	2032	B 80	31.00.172032
1150	B 45	31.00.171150	2060	B 81	31.00.172060
1163	B 45.5	31.00.171163	2083	B 82	31.00.172083
1175	B 46	31.00.171175	2100	B 83	31.00.172100
1180	B 46.5	31.00.171180	2120	B 83.5	31.00.172120
1200	B 47	31.00.171200	2134	B 84	31.00.172134
1215	B 48	31.00.171215	2160	B 85	31.00.172160
1225	B 48.5	31.00.171225	2200	B 86	31.00.172200
1250	B 49	31.00.171250	2210	B 87	31.00.172210
1275	B 50	31.00.171275	2240	B 88	31.00.172240
1300	B 51	31.00.171300	2261	B 89	31.00.172261
1320	B 52	31.00.171320	2286	B 90	31.00.172286

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Profil 17 / 11

Innenlänge (mm)	Zoll-mass	Artikel-nummer	Innenlänge (mm)	Zoll-mass	Artikel-nummer
2300	B 91	31.00.172300	3505	B 138	31.00.173505
2337	B 92	31.00.172337	3550	B 140	31.00.173550
2360	B 93	31.00.172360	3600	B 142	31.00.173600
2388	B 94	31.00.172388	3658	B 144	31.00.173658
2400	B 94.5	31.00.172400	3700	B 146	31.00.173700
2413	B 95	31.00.172413	3750	B 148	31.00.173750
2438	B 96	31.00.172438	3810	B 150	31.00.173810
2450	B 96.5	31.00.172450	3850	B 151	31.00.173850
2465	B 97	31.00.172465	3861	B 152	31.00.173861
2500	B 98	31.00.172500	3912	B 154	31.00.173912
2515	B 99	31.00.172515	3950	B 155	31.00.173950
2540	B 100	31.00.172540	3962	B 156	31.00.173962
2565	B 101	31.00.172565	4000	B 158	31.00.174000
2600	B 102	31.00.172600	4064	B 160	31.00.174064
2616	B 103	31.00.172616	4115	B 162	31.00.174115
2650	B 104	31.00.172650	4200	B 165	31.00.174200
2667	B 105	31.00.172667	4250	B 167	31.00.174250
2700	B 106	31.00.172700	4394	B 173	31.00.174394
2718	B 107	31.00.172718	4450	B 175	31.00.174450
2750	B 108	31.00.172750	4500	B 177	31.00.174500
2800	B 110	31.00.172800	4572	B 180	31.00.174572
2845	B 112	31.00.172845	4750	B 187	31.00.174750
2900	B 114	31.00.172900	4953	B 195	31.00.174953
2921	B 115	31.00.172921	5000	B 197	31.00.175000
2950	B 116	31.00.172950	5300	B 208	31.00.175300
3000	B 118	31.00.173000	5334	B 210	31.00.175334
3048	B 120	31.00.173048	5600	B 220	31.00.175600
3099	B 122	31.00.173099	6000	B 236	31.00.176000
3150	B 124	31.00.173150	6096	B 240	31.00.176096
3200	B 126	31.00.173200	6300	B 248	31.00.176300
3250	B 128	31.00.173250	6700	B 264	31.00.176700
3302	B 130	31.00.173302	7000	B 276	31.00.177000
3350	B 132	31.00.173350	7100	B 280	31.00.177100
3404	B 134	31.00.173404			
3450	B 136	31.00.173450			

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Profil 20 / 12.5

Innenlänge (mm)	Artikel-nummer	Innenlänge (mm)	Artikel-nummer
900	31.00.200900	2200	31.00.202200
1000	31.00.201000	2240	31.00.202240
1060	31.00.201060	2360	31.00.202360
1120	31.00.201120	2500	31.00.202500
1180	31.00.201180	2600	31.00.202600
1250	31.00.201250	2650	31.00.202650
1320	31.00.201320	2800	31.00.202800
1350	31.00.201350	3000	31.00.203000
1400	31.00.201400	3150	31.00.203150
1450	31.00.201450	3250	31.00.203250
1500	31.00.201500	3350	31.00.203350
1600	31.00.201600	3550	31.00.203550
1650	31.00.201650	3750	31.00.203750
1660	31.00.201660	4000	31.00.204000
1700	31.00.201700	4250	31.00.204250
1800	31.00.201800	4500	31.00.204500
1900	31.00.201900	4750	31.00.204750
1950	31.00.201950	5000	31.00.205000
2000	31.00.202000	5300	31.00.205300
2050	31.00.202050	5600	31.00.205600
2120	31.00.202120	6000	31.00.206000

Profil 22 / 14

Innenlänge (mm)	Zoll-Mass	Artikel-nummer	Innenlänge (mm)	Zoll-mass	Artikel-nummer
1090	C 43	31.00.2201090	1574	C 62	31.00.2201574
1200	C 47	31.00.2201200	1600	C 63	31.00.2201600
1215	C 48	31.00.2201215	1650	C 65	31.00.2201650
1250	C 49	31.00.2201250	1676	C 66	31.00.2201676
1295	C 51	31.00.2201295	1700	C 67	31.00.2201700
1320	C 52	31.00.2201320	1727	C 68	31.00.2201727
1350	C 53	31.00.2201350	1750	C 69	31.00.2201750
1375	C 54	31.00.2201375	1778	C 70	31.00.2201778
1400	C 55	31.00.2201400	1800	C 71	31.00.2201800
1425	C 56	31.00.2201425	1829	C 72	31.00.2201829
1450	C 57	31.00.2201450	1854	C 73	31.00.2201854
1475	C 58	31.00.2201475	1880	C 74	31.00.2201880
1500	C 59	31.00.2201500	1900	C 75	31.00.2201900
1524	C 60	31.00.2201524	1930	C 76	31.00.2201930
1550	C 61	31.00.2201550	1956	C 77	31.00.2001956

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Profil 22 / 14

Innenlänge (mm)	Zoll-mass	Artikel-nummer	Innenlänge (mm)	Zoll-mass	Artikel-nummer
1981	C 78	31.00.2201981	3099	C 122	31.00.2023099
2000	C 79	31.00.2202000	3150	C 124	31.00.2203150
2032	C 80	31.00.2202032	3200	C 126	31.00.2203200
2060	C 81	31.00.2202060	3250	C 128	31.00.2203250
2083	C 82	31.00.2202083	3302	C 130	31.00.2203302
2108	C 83	31.00.2202108	3350	C 132	31.00.2203350
2120	C 83.5	31.00.2202120	3404	C 134	31.00.2203404
2134	C 84	31.00.2202134	3450	C 136	31.00.2203450
2159	C 85	31.00.2202159	3505	C 138	31.00.2203505
2184	C 86	31.00.2202184	3550	C 140	31.00.2203550
2210	C 87	31.00.2202210	3607	C 142	31.00.2203607
2240	C 88	31.00.2202240	3658	C 144	31.00.2203658
2261	C 89	31.00.2202261	3700	C 146	31.00.2203700
2286	C 90	31.00.2202286	3750	C 148	31.00.2203750
2337	C 92	31.00.2202337	3810	C 150	31.00.2203810
2360	C 93	31.00.2202360	4000	C 158	31.00.2204000
2388	C 94	31.00.2202388	4100	C 162	31.00.2204100
2413	C 95	31.00.2202413	4250	C 167	31.00.2204250
2438	C 96	31.00.2202438	4394	C 173	31.00.2204394
2450	C 96.5	31.00.2202450	4500	C 177	31.00.2204500
2464	C 97	31.00.2202464	4572	C 180	31.00.2204572
2500	C 98	31.00.2202500	4750	C 187	31.00.2204750
2525	C 99	31.00.2202525	4826	C 190	31.00.2204826
2540	C 100	31.00.2202540	4953	C 195	31.00.2204953
2560	C 101	31.00.2202560	5000	C 197	31.00.2205000
2591	C 102	31.00.2202591	5300	C 208	31.00.2205300
2642	C 104	31.00.2202642	5334	C 210	31.00.2205334
2667	C 105	31.00.2202667	5600	C 220	31.00.2205600
2692	C 106	31.00.2202692	5715	C 225	31.00.2205715
2750	C 108	31.00.2202750	6000	C 236	31.00.2206000
2800	C 110	31.00.2202800	6096	C 240	31.00.2206096
2845	C 112	31.00.2202845	6300	C 248	31.00.2206300
2896	C 114	31.00.2202896	6700	C 264	31.00.2206700
2921	C 115	31.00.2202921	6858	C 270	31.00.2206858
2950	C 116	31.00.2202950	7100	C 280	31.00.2207100
2965	C 117	31.00.2202965	7500	C 295	31.00.2207500
3000	C 118	31.00.2203000	7620	C 300	31.00.2207620
3048	C 120	31.00.2203048	8000	C 315	31.00.2208000

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Profil 25 / 16

Innenlänge (mm)	Artikel-nummer	Innenlänge (mm)	Artikel-nummer
1400	31.00.251400	3350	31.00.253350
1500	31.00.251500	3550	31.00.253550
1600	31.00.251600	3750	31.00.253750
1700	31.00.251700	4000	31.00.254000
1800	31.00.251800	4250	31.00.254250
1900	31.00.251900	4500	31.00.254500
1950	31.00.251950	4750	31.00.254750
2000	31.00.252000	5000	31.00.255000
2050	31.00.252050	5300	31.00.255300
2120	31.00.252120	5600	31.00.255600
2200	31.00.252200	6000	31.00.256000
2240	31.00.252240	6300	31.00.256300
2325	31.00.252325	6700	31.00.256700
2360	31.00.252360	7100	31.00.257100
2450	31.00.252450	7500	31.00.257500
2500	31.00.252500	8000	31.00.258000
2650	31.00.252650	8500	31.00.258500
2700	31.00.252700	9000	31.00.259000
2800	31.00.252800		
3000	31.00.253000		
3150	31.00.253150		

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Keilriemen

Ummantelte Schmalkeilriemen

Viele weitere Keilriemen sind auf unserem Web-Shop www.peter-hefti-ag.ch ersichtlich.

Umrechnungstabelle

Profil	Längendifferenz Li =	Längendifferenz La =
	Innenlänge=	Ausssenlänge=
SPZ	Lw - 37	Lw + 13
SPA	Lw - 45	Lw + 18
SPB	Lw - 60	Lw + 22
SPC	Lw - 83	Lw + 30



Li = Innenlänge
La = Aussenlänge
Lw = Wirklänge

PRoFIL SPZ (9.5 / 8)

Wirklänge (mm) Lw	Artikel-nummer	Wirklänge (mm) Lw	Artikel-nummer
487	31.00.090487	900	31.00.090900
512	31.00.090512	912	31.00.090912
562	31.00.090562	925	31.00.090925
587	31.00.090587	937	31.00.090937
612	31.00.090612	950	31.00.090950
630	31.00.090630	962	31.00.090962
637	31.00.090637	987	31.00.090987
662	31.00.090662	1000	31.00.091000
670	31.00.090670	1012	31.00.091012
687	31.00.090687	1024	31.00.091024
710	31.00.090710	1037	31.00.091037
722	31.00.090722	1047	31.00.091047
737	31.00.090737	1060	31.00.091060
750	31.00.090750	1077	31.00.091077
762	31.00.090762	1087	31.00.091087
772	31.00.090772	1112	31.00.091112
787	31.00.090787	1120	31.00.091120
800	31.00.090800	1137	31.00.091137
812	31.00.090812	1162	31.00.091162
825	31.00.090825	1180	31.00.091180
837	31.00.090837	1187	31.00.091187
850	31.00.090850	1202	31.00.091202
862	31.00.090862	1212	31.00.091212
875	31.00.090875	1237	31.00.091237
887	31.00.090887	1250	31.00.091250

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Profil SPZ (9.5 / 8)

Wirklänge (mm) Lw	Artikel-nummer	Wirklänge (mm) Lw	Artikel-nummer
1262	31.00.091262	1787	31.00.091787
1287	31.00.091287	1800	31.00.091800
1312	31.00.091312	1812	31.00.091812
1320	31.00.091320	1837	31.00.091837
1337	31.00.091337	1862	31.00.091862
1347	31.00.091347	1887	31.00.091887
1362	31.00.091362	1900	31.00.091900
1387	31.00.091387	1937	31.00.091937
1400	31.00.091400	1987	31.00.091987
1412	31.00.091412	2000	31.00.092000
1437	31.00.091437	2037	31.00.092037
1462	31.00.091462	2120	31.00.092120
1487	31.00.091487	2137	31.00.092137
1500	31.00.091500	2187	31.00.092187
1512	31.00.091512	2240	31.00.092240
1537	31.00.091537	2262	31.00.092262
1562	31.00.091562	2272	31.00.092272
1587	31.00.091587	2360	31.00.092360
1600	31.00.091600	2500	31.00.092500
1612	31.00.091612	2650	31.00.092650
1637	31.00.091637	2800	31.00.092800
1662	31.00.091662	3000	31.00.093000
1687	31.00.091687	3150	31.00.093150
1700	31.00.091700	3350	31.00.093350
1737	31.00.091737	3550	31.00.093550
1762	31.00.091762		

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Profil SPA (12.5 / 10)

Wirklänge (mm) Lw	Artikel-nummer	Wirklänge (mm) Lw	Artikel-nummer
732	31.00.120732	1507	31.00.121507
757	31.00.120757	1532	31.00.121532
782	31.00.120782	1557	31.00.121557
800	31.00.120800	1582	31.00.121582
807	31.00.120807	1600	31.00.121600
825	31.00.120825	1607	31.00.121607
832	31.00.120832	1632	31.00.121632
850	31.00.120850	1657	31.00.121657
857	31.00.120857	1682	31.00.121682
882	31.00.120882	1700	31.00.121700
900	31.00.120900	1707	31.00.121707
907	31.00.120907	1732	31.00.121732
932	31.00.120932	1757	31.00.121757
950	31.00.120950	1782	31.00.121782
957	31.00.120957	1800	31.00.121800
982	31.00.120982	1807	31.00.121807
1000	31.00.121000	1832	31.00.121832
1007	31.00.121007	1857	31.00.121857
1032	31.00.121032	1882	31.00.121882
1060	31.00.121060	1900	31.00.121900
1082	31.00.121082	1907	31.00.121907
1107	31.00.121107	1932	31.00.121932
1120	31.00.121120	1957	31.00.121957
1132	31.00.121132	1982	31.00.121982
1157	31.00.121157	2000	31.00.122000
1180	31.00.121180	2032	31.00.122032
1207	31.00.121207	2057	31.00.122057
1232	31.00.121232	2082	31.00.122082
1250	31.00.121250	2120	31.00.122120
1257	31.00.121257	2132	31.00.122132
1272	31.00.121272	2157	31.00.122157
1282	31.00.121282	2182	31.00.122182
1307	31.00.121307	2207	31.00.122207
1320	31.00.121320	2232	31.00.122232
1332	31.00.121332	2240	31.00.122240
1357	31.00.121357	2282	31.00.122282
1382	31.00.121382	2300	31.00.122300
1400	31.00.121400	2307	31.00.122307
1407	31.00.121407	2332	31.00.122332
1432	31.00.121432	2360	31.00.122360
1457	31.00.121457	2382	31.00.122382
1482	31.00.121482	2432	31.00.122432
1500	31.00.121500	2482	31.00.122482

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Profil SPA (12.5 / 10)

Wirklänge (mm) Lw	Artikel-nummer	Wirklänge (mm) Lw	Artikel-nummer
2500	31.00.122500	2982	31.00.122982
2532	31.00.122532	3000	31.00.123000
2582	31.00.122582	3032	31.00.123032
2607	31.00.122607	3082	31.00.123082
2632	31.00.122632	3150	31.00.123150
2650	31.00.122650	3182	31.00.123182
2682	31.00.122682	3282	31.00.123282
2732	31.00.122732	3350	31.00.123350
2782	31.00.122782	3382	31.00.123382
2800	31.00.122800	3550	31.00.123550
2832	31.00.122832	3750	31.00.123750
2847	31.00.122847	4000	31.00.124000
2882	31.00.122882	4250	31.00.124250
2932	31.00.122932	4500	31.00.124500

Profil SPB (16.3 / 13)

Wirklänge (mm) Lw	Artikel-nummer	Wirklänge (mm) Lw	Artikel-nummer
1250	31.00.161250	2850	31.00.162850
1320	31.00.161320	2900	31.00.162900
1400	31.00.161400	2950	31.00.162950
1450	31.00.161450	3000	31.00.163000
1500	31.00.161500	3150	31.00.163150
1550	31.00.161550	3250	31.00.163250
1600	31.00.161600	3350	31.00.163350
1650	31.00.161650	3450	31.00.163450
1700	31.00.161700	3550	31.00.163550
1750	31.00.161750	3750	31.00.163750
1800	31.00.161800	3800	31.00.163800
1850	31.00.161850	4000	31.00.164000
1900	31.00.161900	4250	31.00.164250
2000	31.00.162000	4500	31.00.164500
2120	31.00.162120	4750	31.00.164750
2180	31.00.162180	5000	31.00.165000
2240	31.00.162240	5300	31.00.165300
2310	31.00.162310	5600	31.00.165600
2360	31.00.162360	6000	31.00.166000
2430	31.00.162430	6300	31.00.166300
2500	31.00.162500	6700	31.00.163700
2530	31.00.162530	7100	31.00.167100
2650	31.00.162650	7500	31.00.167500
2720	31.00.162720	8000	31.00.168000
2800	31.00.162800		

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Profil SPC (22 / 18) nur auf Bestellung

Wirklänge (mm) Lw	Artikel-nummer	Wirklänge (mm) Lw	Artikel-nummer
2000	31.00.212000	5000	31.00.215000
2120	31.00.212120	5300	31.00.215300
2240	31.00.212240	5600	31.00.215600
2360	31.00.212360	6000	31.00.216000
2500	31.00.212500	6300	31.00.216300
2650	31.00.212650	6700	31.00.216700
2800	31.00.212800	7100	31.00.217100
2850	31.00.212840	7500	31.00.217500
2950	31.00.212950	8000	31.00.218000
3000	31.00.213000	8500	31.00.218500
3150	31.00.213150	9000	31.00.219000
3350	31.00.213350	9500	31.00.219500
3550	31.00.213550	10000	31.00.2110000
3750	31.00.213750	10600	31.00.2110600
4000	31.00.214000	11200	31.00.2111200
4250	31.00.214250	12500	31.00.2112500
4500	31.00.214500		
4750	31.00.214750		

Profil 19 / 15

Wirklänge (mm) Lw	Artikel-nummer
1675	31.00.191675

Schmalkeilriemen mit anderen Abmessungen versuchen wir gerne für Sie zu beschaffen.

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Keilriemen

Flankenoffene Schmalkeilriemen, gezahnt

Viele weitere Keilriemen sind auf unserem Web-Shop www.peter-hefti-ag.ch ersichtlich.

Umrechnungstabelle

Profil	Längendifferenz Li =	Längendifferenz La =
XPZ	Lw - 37	Lw + 13
XPA	Lw - 45	Lw + 18
XPB	Lw - 60	Lw + 22



Profil XPZ (9.5 / 8)

Wirklänge (mm) Lw	Artikel-nummer	Wirklänge (mm) Lw	Artikel-nummer
587	31.00.110600	1012	31.00.111012
612	31.00.110612	1037	31.00.111037
630	31.00.110630	1060	31.00.111060
637	31.00.110637	1077	31.00.111077
662	31.00.110662	1087	31.00.111087
670	31.00.110670	1112	31.00.111112
687	31.00.110687	1120	31.00.111120
710	31.00.110710	1137	31.00.111137
737	31.00.110737	1162	31.00.111162
750	31.00.110750	1180	31.00.111180
762	31.00.110762	1187	31.00.111187
772	31.00.110772	1202	31.00.111202
787	31.00.110787	1212	31.00.111212
800	31.00.110800	1237	31.00.111237
812	31.00.110812	1250	31.00.111250
825	31.00.110825	1262	31.00.111262
837	31.00.110837	1287	31.00.111287
850	31.00.110850	1312	31.00.111312
862	31.00.110862	1320	31.00.111320
875	31.00.110875	1337	31.00.111337
887	31.00.110887	1362	31.00.111362
900	31.00.110900	1387	31.00.111387
912	31.00.110912	1400	31.00.111400
925	31.00.110925	1412	31.00.111412
937	31.00.110937	1437	31.00.111437
950	31.00.110950	1462	31.00.111462
962	31.00.110962	1487	31.00.111487
987	31.00.110987	1500	31.00.111500
1000	31.00.111000	1512	31.00.111512

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Profil XPZ (9.5 / 8)

Wirklänge (mm) Lw	Artikel-nummer	Wirklänge (mm)	Artikel-nummer
1537	31.00.111537	2120	31.00.112120
1562	31.00.111562	2240	31.00.112240
1587	31.00.111587	2360	31.00.112360
1600	31.00.111600	2500	31.00.112500
1612	31.00.111612	2650	31.00.112650
1662	31.00.111662	2800	31.00.112800
1700	31.00.111700	3000	31.00.113000
1762	31.00.111762	3150	31.00.113150
1800	31.00.111800	3350	31.00.113350
1900	31.00.111900	3550	31.00.113550
2000	31.00.112000		

Profil XPA (12.5 / 10)

Wirklänge (mm) Lw	Artikel-nummer	Wirklänge (mm) Lw	Artikel-nummer
732	31.00.140732	1180	31.00.141180
757	31.00.140757	1207	31.00.141207
782	31.00.140782	1232	31.00.141232
800	31.00.140800	1250	31.00.141250
807	31.00.140807	1257	31.00.141257
832	31.00.140832	1272	31.00.141272
850	31.00.140850	1282	31.00.141282
857	31.00.140857	1307	31.00.141307
882	31.00.140882	1320	31.00.141320
900	31.00.140900	1332	31.00.141332
907	31.00.140907	1357	31.00.141357
932	31.00.140932	1382	31.00.141382
950	31.00.140950	1400	31.00.141400
957	31.00.140957	1432	31.00.141432
982	31.00.140982	1457	31.00.141457
1000	31.00.141000	1482	31.00.141482
1007	31.00.141007	1500	31.00.141500
1030	31.00.141030	1507	31.00.141507
1060	31.00.141060	1532	31.00.141532
1082	31.00.141082	1557	31.00.141557
1107	31.00.141107	1582	31.00.141582
1120	31.00.141120	1600	31.00.141600
1132	31.00.141132	1607	31.00.141607
1157	31.00.141157	1632	31.00.141632

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Profil XPA (12.5 / 10)

Wirklänge (mm) Lw	Artikel-nummer	Wirklänge (mm) Lw	Artikel-nummer
1700	31.00.141700	2360	31.00.142360
1757	31.00.141757	2500	31.00.142500
1800	31.00.141800	2650	31.00.142650
1882	31.00.141882	2800	31.00.142800
1900	31.00.141900	3000	31.00.143000
2000	31.00.142000	3150	31.00.143150
2120	31.00.142120	3350	31.00.143350
2240	31.00.142240	3550	31.00.143550

Kfz-Keilriemen – flankenoffen, formgezahnt, wartungsfrei

Profil AVX 10 (9.7 / 8)

Länge aussen (mm) LA	Artikel-nummer	Länge aussen (mm) LA	Artikel-nummer
600	31.00.300600	800	31.00.300800
613	31.00.300613	813	31.00.300813
617	31.00.300617	818	31.00.300818
625	31.00.300625	825	31.00.300825
630	31.00.300630	838	31.00.300838
635	31.00.300635	844	31.00.300844
643	31.00.300643	850	31.00.300850
650	31.00.300650	864	31.00.300864
660	31.00.300660	875	31.00.300875
675	31.00.300675	888	31.00.300888
685	31.00.300685	900	31.00.300900
690	31.00.300690	913	31.00.300913
695	31.00.300695	920	31.00.300920
700	31.00.300700	925	31.00.300925
710	31.00.300710	930	31.00.300930
715	31.00.300715	935	31.00.300935
725	31.00.300725	940	31.00.300940
730	31.00.300735	950	31.00.300950
735	31.00.300735	960	31.00.300960
740	31.00.300750	965	31.00.300965
750	31.00.300750	970	31.00.300970
763	31.00.300763	975	31.00.300975
775	31.00.300775	980	31.00.300980
785	31.00.300785	990	31.00.300990

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Profil AVX 10 (9.7 / 8)

Länge aussen (mm) LA	Artikel-nummer	Länge aussen (mm) LA	Artikel-nummer
995	31.00.300995	1215	31.00.301215
1000	31.00.301000	1225	31.00.301225
1005	31.00.301005	1235	31.00.301235
1013	31.00.301013	1250	31.00.301250
1025	31.00.301025	1275	31.00.301275
1050	31.00.301050	1300	31.00.301300
1060	31.00.301060	1325	31.00.301325
1070	31.00.301070	1340	31.00.301340
1075	31.00.301075	1350	31.00.301350
1080	31.00.301080	1375	31.00.301375
1085	31.00.301085	1400	31.00.301400
1090	31.00.301090	1425	31.00.301425
1100	31.00.301100	1450	31.00.301450
1110	31.00.301110	1475	31.00.301475
1125	31.00.301125	1500	31.00.301500
1140	31.00.301140	1525	31.00.301525
1150	31.00.301150	1550	31.00.301550
1165	31.00.301165	1575	31.00.301575
1175	31.00.301175	1600	31.00.301600
1184	31.00.301184	1625	31.00.301625
1200	31.00.301200		

Profil AVX 13 (12.7 / 10)

Länge aussen (mm) LA	Artikel-Nummer	Länge aussen (mm) LA	Artikel-nummer
725	31.00.310725	1200	31.00.311200
750	31.00.310750	1225	31.00.311225
775	31.00.310775	1250	31.00.311250
800	31.00.310800	1275	31.00.311275
810	31.00.310810	1285	31.00.311285
818	31.00.310818	1300	31.00.311300
825	31.00.310825	1325	31.00.311325
835	31.00.310835	1350	31.00.311350
850	31.00.310850	1375	31.00.311375
875	31.00.310875	1400	31.00.311400
900	31.00.310900	1425	31.00.311425
918	31.00.310918	1450	31.00.311450

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Profil AVX 13 (12.7 / 10)

Länge aussen (mm) LA	Artikel-Nummer	Länge aussen (mm) LA	Artikel-nummer
925	31.00.310925	1475	31.00.311475
950	31.00.310950	1500	31.00.311500
960	31.00.310960	1525	31.00.311525
975	31.00.310975	1550	31.00.311550
985	31.00.310985	1575	31.00.311575
992	31.00.310992	1600	31.00.311600
1000	31.00.311000	1625	31.00.311625
1015	31.00.311015	1650	31.00.311650
1025	31.00.311025	1675	31.00.311675
1030	31.00.311030	1700	31.00.311700
1040	31.00.311040	1725	31.00.311725
1050	31.00.311050	1750	31.00.311750
1055	31.00.311055	1775	31.00.311775
1060	31.00.311060	1800	31.00.311800
1075	31.00.311075	1900	31.00.311900
1100	31.00.311100	1950	31.00.311950
1125	31.00.311125	2000	31.00.312000
1145	31.00.311145	2025	31.00.312025
1150	31.00.311150	2500	31.00.312500
1175	31.00.311175		

Endliche Keilriemen, gelocht

Profil	Breite x Höhe (mm)	Artikelnummer
8	8 x 5	31.10.008
Z 10	10 x 6	31.10.010
A 13	13 x 8	31.10.013
B 17	17 x 11	31.10.017
C 22	22 x 14	31.10.022





Keilriemen-Plattenverbinder

Breite (mm)	Artikelnummer
8	31.10.108
10	31.10.110
13	31.10.113
17	31.10.117
22	31.10.122



peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Keilriemenscheiben

Taper- Keilriemenscheiben

Aus Guss

Viele weitere Keilriemenscheiben sind auf unserem Web-Shop www.peter-hefti-ag.ch ersichtlich.

Profil SPZ (9.5 und 10 mm)

Wirk-∅ (mm)	Rillen	Nabenlänge (mm)	Buchsen-nummer	Artikelnummer
63	1	22	1108	32.10.10631
	2	22	1108	32.10.10632
	3	22	1108	32.10.10633
71	1	22	1108	32.10.10711
	2	22	1108	32.10.10712
	3	22	1108	31.10.10713
80	1	26.5	1210	32.10.10801
	2	25	1210	32.10.10802
	3	25	1210	32.10.10803
90	1	26.5	1210	32.10.10901
	2	25	1610	32.10.10902
	3	25	1610	32.10.10903
100	1	25	1210	32.10.11001
	2	25	1610	32.10.11002
	3	25	1610	32.10.11003
112	1	257	1610	32.10.11121
	2	28	1610	32.10.11122
	3	32	2012	32.10.11123
125	1	25	1610	32.10.11251
	2	28	1610	32.10.11252
	3	32	2012	32.10.11253
140	1	25	1610	32.10.11401
	2	25	1610	32.10.11402
	3	32	2012	32.10.11403
160	1	25	1610	32.10.11601
	2	32	2012	32.10.11602
	3	32	2012	32.10.11603
180	1	25	1610	32.10.11801
	2	32	2012	32.10.11802
	3	32	2012	32.10.11803
200	1	32	2012	32.10.12001
	2	32	2012	32.10.12002
	3	32	2012	32.10.12003
224	1	32	2012	32.10.12241
	2	32	2012	32.10.12242
	3	32	2012	32.10.12243
250	1	32	2012	32.10.12501
	2	32	2012	32.10.12502
	3	32	2012	32.10.12503

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Keilriemenscheiben

Profil SPA (12.5 und 13 mm)

Wirk-∅ (mm)	Rillen	Nabenlänge (mm)	Buchsen-nummer	Artikelnummer
71	1	22	1108	32.10.20711
	2	22	1108	32.10.20712
	3	22	1108	32.10.20713
80	1	25	1210	32.10.20801
	2	25	1210	32.10.20802
	3	25	1210	32.10.20803
90	1	25	1210	32.10.20901
	2	25	1610	32.10.20902
	3	26.5	1610	32.10.20903
100	1	26.5	1610	32.10.21001
	2	25	1610	32.10.21002
	3	26	1610	32.10.21003
112	1	25	1610	32.10.21121
	2	25	1610	32.10.21122
	3	32	2012	32.10.21123
	4	32	2012	32.10.21124
125	1	26.5	1610	32.10.21251
	2	32	1610	32.10.21252
	3	32	2012	32.10.21253
	4	32	2012	32.10.21254
140	1	25	1610	32.10.21401
	2	32	2012	32.10.21402
	3	45	2517	32.10.21403
	4	45	2517	32.10.21404
160	1	25	1610	32.10.21601
	2	32	2012	32.10.21602
	3	45	2517	32.10.21603
	4	45	2517	32.10.21604
180	1	25	1610	32.10.21801
	2	32	2012	32.10.21802
	3	45	2517	32.10.21803
	4	45	2517	32.10.21804
200	1	32	2012	32.10.22001
	2	45	2517	32.10.22002
	3	45	2517	32.10.22003
	4	51	3020	32.10.22004
224	1	32	2012	32.10.22241
	2	45	2517	32.10.22242
	3	51	2517	32.10.22243
	4	51	3020	32.10.22244

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Profil SPA (12.5 und 13 mm)

Wirk-∅ (mm)	Rillen	Nabenlänge (mm)	Buchsen-nummer	Artikelnummer
250	1	32	2012	32.10.22501
	2	45	2517	32.10.22502
	3	45	2517	32.10.22503
	4	51	3020	32.10.22504
280	1	32	2012	32.10.22801
	2	45	2517	32.10.22802
	3	45	2517	32.10.22803
	4	51	3020	32.10.22804

Profil SPB (16.5 und 17 mm)

Wirk-∅ (mm)	Rillen	Nabenlänge (mm)	Buchsen-nummer	Artikelnummer
100	1	25	1610	32.10.31001
	2	25	1610	32.10.31002
	3	25	1610	32.10.31003
112	1	25	1610	32.10.31121
	2	25	1610	32.10.31122
	3	25	1610	32.10.31113
125	1	25	1610	32.10.31251
	2	32	2012	32.10.31252
	3	32	2012	32.10.31253
140	1	25	1610	32.10.31401
	2	32	2012	32.10.31402
	3	32	2012	32.10.31403
160	1	25	1610	32.10.31601
	2	32	2012	32.10.31602
	3	45	2517	32.10.31603
180	1	25	1610	32.10.31801
	2	45	2517	32.10.31802
	3	45	2517	32.10.31803
200	1	32	2012	32.10.32001
	2	45	2517	32.10.32002
	3	45	2517	32.10.32003
224	1	32	2012	32.10.32241
	2	45	2517	32.10.32242
	3	45	2517	32.01.32243
250	1	32	2012	32.10.32501
	2	45	2517	32.10.32502
	3	51	3020	32.10.32503
280	1	32	2012	32.10.32801
	2	45	2517	32.10.32802
	3	51	3020	32.10.32803

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Zubehör zu Keilriemenscheiben

Spannbuchsen für Taper-Keilriemenscheiben

Buchsen-nummer	Bohrungs-∅ (mm)	Länge (mm)	Artikelnummer
1108	12	22.3	32.11.110812
	14	22.3	32.11.110814
	16	22.3	32.11.110816
	18	22.3	32.11.110818
	19	22.3	32.11.110819
	20	22.3	32.11.110820
	22	22.3	32.11.110822
	24	22.3	32.11.110824
	25	22.3	32.11.110825
1210	14	25.4	32.11.121014
	15	25.4	32.11.121015
	16	25.4	32.11.121016
	18	25.4	32.11.121018
	19	25.4	32.11.121019
	20	25.4	32.11.121020
	22	25.4	32.11.121022
	24	25.4	32.11.121024
	25	25.4	32.11.121025
	28	25.4	32.11.121028
	30	25.4	32.11.121030
	32	25.4	32.11.121032
1610	14	25.4	32.11.161014
	15	25.4	32.11.161015
	16	25.4	32.11.161016
	18	25.4	32.11.161018
	19	25.4	32.11.161019
	20	25.4	32.11.161020
	22	25.4	32.11.161022
	24	25.4	32.11.161024
	25	25.4	32.11.161025
	28	25.4	32.11.161028
	30	25.4	32.11.161030
	32	25.4	32.11.161032
	35	25.4	32.11.161035
	38	25.4	32.11.161038
	40	25.4	32.11.161040
	42	25.4	32.11.161042

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Zubehör zu Keilriemenscheiben

Spannbuchsen für Taper-Keilriemenscheiben

Buchsen-nummer	Bohrungs-∅ (mm)	Länge (mm)	Artikelnummer
2012	20	31.8	32.11.201220
	22	31.8	32.11.201222
	24	31.8	32.11.201224
	25	31.8	32.11.201225
	28	31.8	32.11.201228
	30	31.8	32.11.201230
	32	31.8	32.11.201232
	35	31.8	32.11.201235
	38	31.8	32.11.201238
	40	31.8	32.11.201240
	42	31.8	32.11.201242
	45	31.8	32.11.201245
	48	31.8	32.11.201248
	50	31.8	32.11.201250
2517	22	44.5	32.11.251722
	25	44.5	32.11.251725
	28	44.5	32.11.251728
	30	44.5	32.11.251730
	32	44.5	32.11.251732
	35	44.5	32.11.251735
	38	44.5	32.11.251738
	40	44.5	32.11.251740
	42	44.5	32.11.251742
	45	44.5	32.11.251745
	48	44.5	32.11.251748
	50	44.5	32.11.251750
3020	25	50.8	32.11.302025
	28	50.8	32.11.302028
	30	50.8	32.11.302030
	32	50.8	32.11.302032
	35	50.8	32.11.302035
	38	50.8	32.11.302038
	40	50.8	32.11.302040
	42	50.8	32.11.302042
	45	50.8	32.11.302045
	48	50.8	32.11.302048
	50	50.8	32.11.302050

Weitere Taper-Keilriemenscheiben-Abmessungen können wir Ihnen kurzfristig und ohne Aufpreis besorgen.
Fragen Sie uns an, wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Diverse Antriebsscheiben

Von den abgebildeten Riemenscheiben, die Sie auf dieser Seite vorfinden
und ebenfalls zur Warengruppe 5 gehören, können wir Ihnen kurzfristig
und ohne Aufpreis besorgen





Keilriemenscheiben

Taper-Spannbuchsen

Zahnriemenscheiben

Flachriemenscheiben

Keilrippenscheiben

Motorenschlitten

Aus verzinktem Stahlblech, besonders optimale Vorspannung.

Für Motoren-Baugrösse 63 - 100

Abmessung	Artikelnummer
270 x 195 mm, max. Verstellweg 180 mm	31.40.25

Für Motoren-Baugrösse 90 - 132

Abmessung	Artikelnummer
430 x 290 mm, max. Verstellweg 300 mm	31.40.40

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Flachtreibriemen

Kunststoff-Flachriemen Rapplon (gummiert)

Der Flachriemen wird auf den verschiedensten Flachriemenantrieben in Industrie, Werkstätten, Garagen und diversen Maschinen eingesetzt. Dieses Standardprodukt ist oft ausreichend, verträgt aber keine seitlichen Scherkräfte.
Temperaturbest.: 0° bis 60°C

Typ	Breite (mm)	Artikelnummer
GGE 5 grün 1.3 mm dick	15	33.10.215
	20	33.10.220
	30	33.10.230
GGE 8 blau 1.9 mm dick	40	33.10.240
	50	33.10.250
	60	33.10.260
	70	33.10.270
	80	33.10.280
	100	33.10.285
Endlosverbindung		
bis 50 mm Breite		33.11.01
ab 60 mm Breite		33.11.06-09

Braunleder-Treibriemen

Auf Anfrage

Das Sortiment der Hochleistungs-Flachriemen Optimax HF 400 - 3700mm ist auf unserem Web-Shop ersichtlich.

Polycord-Rundriemen

Aus Polyurethan, grün, dehnungsfrei, temperatur-beständig von -40° bis +120° C, Härte: 90° Shore, Rollenlänge: 50 m

Durchmesser (mm)	Artikelnummer
4	33.50.04
5	33.50.05
6	33.50.06
7	33.50.07
8	33.50.08
10	33.50.10
12	33.50.12
Endlos-Verbindung	33.51

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Flachriemenzubehör

Riemen-Konservierungs- und Adhäsionsmittel

(nicht für Kunststoff-Flachriemen geeignet)

Bezeichnung	Gebinde	Artikelnummer
Diamant, fester Wachs, 420 g	Stange à 420 g	33.21.1
Diamant Riemenzug- und Konservierungsbalsam Für Keil- und Flachriemen, verlängert die Lebensdauer und verhindert Quietschen und Rutschen.	Flasche à 1L	33.22.12

Riemenverbinder

Hai

Aus hochwertigem Bandstahl, geeignet für Leder- und Gummiriemen.
Einbau mit Hammer und Schraubstock möglich.
Streifenlänge 300 mm, eine Schachtel enthält 8 Stangen.
Lieferung immer inkl. Kupplungsstabs.

Typ	Riemen dicke (mm)	Artikelnummer Stange	Artikelnummer Schachtel
D82-C-300	3-4	33.40.19	33.41.19
D83-C-300	4 - 5	33.40.20	33.41.20
D84-C-300	5 - 6.5	33.40.25	33.41.25
D85-C-300	6.5 - 7.5	33.40.27	33.41.27
Montage pro Stange			33.42.0

Adler

Aus verzinktem, 1.4 mm dickem Stahldraht, geeignet für Leder- und Gummiriemen.
Nur verwendbar mit Verbindungsapparat.
Eine Schachtel enthält 12 Stangen

Neue Nr.	Riemendicke (mm)	Artikelnummer Stange	Artikelnummer Schachtel
R 33	4 - 5	33.30.13	33.31.13
R 34	5 - 6	33.30.24	33.31.24
R 35	6 - 8	33.30.35	33.31.35
Kupplungsstäbe (Nylon) Meterware			33.31.1
Montage pro Stange			33.31.2

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

SKF Wälzlager

Rillenkugellager

ZZ = Deckscheiben aus Metall auf beiden Seiten des Lagers
2 RS = Dichtringe aus synthetischem Kautschuk auf beiden Seiten des Lagers

Alle Abmessungen und Ausführungen, der SKF oder FAG Lager, können wir Ihnen kurzfristig und ohne Aufpreis liefern.

SKF-Nr.	Ausführung	Innen-∅ (mm)	Aussen-∅ (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
607	2 RS	7	19	6	56.10.06072
608	2 RS	8	22	7	56.10.06082
609	2 RS	9	24	7	56.10.06092
623	ZZ	3	10	4	56.10.06231
624	ZZ	4	13	5	56.10.06241
625	2 RS	5	16	5	56.10.06252
626	2 RS	6	19	6	56.10.06262
627	2 RS	7	22	7	56.10.06272
629	2 RS	9	26	8	56.10.06292
6000	offen	10	26	8	56.10.60001
	ZZ	10	26	8	56.10.60002
	2 RS	10	26	8	56.10.60003
6001	offen	12	28	8	56.10.60011
	ZZ	12	28	8	56.10.60012
	2 RS	12	28	8	56.10.60013
6002	offen	15	32	9	56.10.60021
	ZZ	15	32	9	56.10.60022
	2 RS	15	32	9	56.10.60023
6003	offen	17	35	10	56.10.60031
	ZZ	17	35	10	56.10.60032
	2 RS	17	35	10	56.10.60033
6004	offen	20	42	12	56.10.60041
	ZZ	20	42	12	56.10.60042
	2 RS	20	42	12	56.10.60043
6005	offen	25	47	12	56.10.60051
	ZZ	25	47	12	56.10.60052
	2 RS	25	47	12	56.10.60053
6006	offen	30	55	13	56.10.60061
	ZZ	30	55	13	56.10.60062
	2 RS	30	55	13	56.10.60063
6007	offen	35	62	14	56.10.60071
	ZZ	35	62	14	56.10.60072
	2 RS	35	62	14	56.10.60073
6008	offen	40	68	15	56.10.60081
	ZZ	40	68	15	56.10.60082
	2 RS	40	68	15	56.10.60083
6009	offen	45	75	16	56.10.60091
	ZZ	45	75	16	56.10.60092
	2 RS	45	75	16	56.10.60093

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Rillenkugellager

SKF-Nr.	Ausführung	Innen-∅ (mm)	Aussen-∅ (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
6010	2 RS	50	80	16	56.10.60103
6011	2 RS	55	90	18	56.10.60113
6012	2 RS	60	95	18	56.10.60123
6200	offen	10	30	9	56.10.62001
	ZZ	10	30	9	56.10.62002
	2 RS	10	30	9	56.10.62003
6201	offen	12	32	10	56.10.62011
	ZZ	12	32	10	56.10.62012
	2 RS	12	32	10	56.10.62013
6202	offen	15	35	11	56.10.62021
	ZZ	15	35	11	56.10.62022
	2 RS	15	35	11	56.10.62023
6203	offen	17	40	12	56.10.62031
	ZZ	17	40	12	56.10.62032
	2 RS	17	40	12	56.10.62033
6204	offen	20	47	14	56.10.62041
	ZZ	20	47	14	56.10.62042
	2 RS	20	47	14	56.10.62043
6205	offen	25	52	15	56.10.62051
	ZZ	25	52	15	56.10.62052
	2 RS	25	52	15	56.10.62053
6206	offen	30	62	16	56.10.62061
	ZZ	30	62	16	56.10.62062
	2 RS	30	62	16	56.10.62063
6207	offen	35	72	17	56.10.62071
	ZZ	35	72	17	56.10.62072
	2 RS	35	72	17	56.10.62073
6208	offen	40	80	18	56.10.62081
	ZZ	40	80	18	56.10.62082
	2 RS	40	80	18	56.10.62083
6209	offen	45	85	19	56.10.62091
	ZZ	45	85	19	56.10.62092
	2 RS	45	85	19	56.10.62093
6210	2 RS	50	90	20	56.10.62103
6211	2 RS	55	100	21	56.10.62113
6212	2 RS	60	110	22	56.10.62123
6300	offen	10	35	11	56.10.63001
	ZZ	10	35	11	56.10.63002
	2 RS	10	35	11	56.10.63003
6301	offen	12	37	12	56.10.63011
	ZZ	12	37	12	56.10.63012
	2 RS	12	37	12	56.10.63013

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Rillenkugellager

SKF-Nr.	Ausführung	Innen-∅ (mm)	Aussen-∅ (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
6302	offen	15	42	13	56.10.63021
	ZZ	15	42	13	56.10.63022
	2 RS	15	42	13	56.10.63023
6303	offen	17	47	14	56.10.63031
	ZZ	17	47	14	56.10.63032
	2 RS	17	47	14	56.10.63033
6304	offen	20	52	15	56.10.63041
	ZZ	20	52	15	56.10.63042
	2 RS	20	52	15	56.10.63043
6305	offen	25	62	17	56.10.63051
	ZZ	25	62	17	56.10.63052
	2 RS	25	62	17	56.10.63053
6306	offen	30	72	19	56.10.63061
	ZZ	30	72	19	56.10.63062
	2 RS	30	72	19	56.10.63063
6307	offen	35	80	21	56.10.63071
	ZZ	35	80	21	56.10.63072
	2 RS	35	80	21	56.10.63073
6308	offen	40	90	23	56.10.63081
	ZZ	40	90	23	56.10.63082
	2 RS	40	90	23	56.10.63083
6309	2 RS	45	100	25	56.10.63093
6310	2 RS	50	110	27	56.10.63103
6311	2 RS	55	120	29	56.10.63113
6312	2 RS	60	130	31	56.10.63123
16002	offen	15	32	8	56.10.16002
16003	offen	17	35	8	56.10.16003
16004	offen	20	42	8	56.10.16004
16005	offen	25	47	8	56.10.16005
16006	offen	30	55	9	56.10.16006
16007	offen	35	62	9	56.10.16007
16008	offen	40	68	9	56.10.16008
16009	offen	45	75	10	56.10.16009
16010	offen	50	80	10	56.10.16010

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Rillenkugellager

zweireihig

SKF Nr.	Ausführung	Innen-∅ (mm)	Aussen-∅ (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
4200	offen	10	30	14	56.10.4200
4201	offen	12	32	14	56.10.4201
4202	offen	15	35	14	56.10.4202
4203	offen	17	40	16	56.10.4203
4204	offen	20	47	18	56.10.4204
4205	offen	25	52	18	56.10.4205
4206	offen	30	62	20	56.10.4206
4207	offen	35	72	23	56.10.4207
4208	offen	40	80	23	56.10.4208
4209	offen	45	85	23	56.10.4209
4210	offen	50	90	23	56.10.4210



Schrägkugellager

einreihig

SKF-Nr.	Innen-∅ (mm)	Aussen-∅ (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
7202	15	35	11	56.10.7202
7203	17	40	12	56.10.7203
7204	20	47	14	56.10.7204
7205	25	52	15	56.10.7205
7206	30	62	16	56.10.7206
7207	35	72	17	56.10.7207
7208	40	80	18	56.10.7208

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Schrägkugellager

zweireihig

SKF-Nr.	Innen-∅ (mm)	Aussen-∅ (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
3202	15	35	15.9	56.10.3202
3203	17	40	17.5	56.10.3203
3204	20	47	20.6	56.10.3204
3205	25	52	20.6	56.10.3205
3206	30	62	23.8	56.10.3206
3207	35	72	27.0	56.10.3207
3208	40	80	30.2	56.10.3208
3302	15	42	19.0	56.10.3302
3303	17	47	22.2	56.10.3303
3304	20	52	22.2	56.10.3304
3305	25	62	25.4	56.10.3305
3306	30	72	30.2	56.10.3306
3307	35	80	34.9	56.10.3307
3308	40	90	36.5	56.10.3308



Pendelkugellager

SKF Nr.	Ausführung	Hülsen Nr.	Innen-∅ (mm)	Aussen-∅ (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
1200	zylindrisch	---	10	30	9	56.10.1200
1201	zylindrisch	---	12	32	10	56.10.1201
1202	zylindrisch	---	15	35	11	56.10.1202
1203	zylindrisch	--	17	40	12	56.10.1203
1204	zylindrisch	---	20	47	14	56.10.1204
1205	zylindrisch	---	25	52	15	56.10.1205
	konisch	H 205 K	25	52	15	56.10.1205K
1206	zylindrisch	---	30	62	16	56.10.1206
	konisch	H 206 K	30	62	16	56.10.1206K
1207	zylindrisch	---	35	72	17	56.10.1207
	konisch	H 207 K	35	72	17	56.10.1207K
1208	zylindrisch	---	40	80	18	56.10.1208
	konisch	H 208 K	40	80	18	56.10.1208K
1209	zylindrisch	---	45	85	19	56.10.1209
	konisch	H 209 K	45	85	19	56.10.1209K
1210	zylindrisch	---	50	90	20	56.10.1210
	konisch	H 210 K	50	90	20	56.10.1210K

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Pendelkugellager

SKF Nr.	Ausführung	Hülsen Nr.	Innen-∅ (mm)	Aussen-∅ (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
2200	zylindrisch	---	10	30	14	56.10.2200
2201	zylindrisch	---	12	32	14	56.10.2201
2202	zylindrisch	---	15	35	14	56.10.2202
2203	zylindrisch	---	17	40	16	56.10.2203
2204	zylindrisch	---	20	47	18	56.10.2204
2205	zylindrisch	---	25	52	18	56.10.2205
	konisch	H 305 K	25	52	18	56.10.2205K
2206	zylindrisch	---	30	62	20	56.10.2206
	konisch	H 306 K	30	62	20	56.10.2206K
2207	zylinidrisch	---	35	72	23	56.10.2207
	konisch	H 307	35	72	23	56.10.2207K
2208	zylindrisch	---	40	80	23	56.10.2208
	konisch	H 308 K	40	80	23	56.10.2208K
2209	zylindrisch	---	45	85	23	56.10.2209
	konisch	H 309 K	45	85	23	56.10.2209K
2210	zylindrisch	---	50	90	23	56.10.2210
	konisch	H 310 K	50	90	23	56.10.2210K
2303	zylindrisch	---	17	47	19	56.10.2303
2304	zylindrisch	---	20	52	21	56.10.2304
2305	zylindrisch	---	25	62	24	56.10.2305
2306	zylindrisch	---	30	72	27	56.10.2306

mit breitem Innenring

SKF Nr.	Ausführung	Innen-∅ (mm)	Aussen-∅ (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
11204	zylindrisch	20	47	14/40	56.10.11204
11205	zylindrisch	25	52	15/44	56.10.11205
11206	zylindrisch	30	62	16/48	56.10.11206
11207	zylindrisch	35	72	17/52	56.10.11207
11208	zylindrisch	40	80	18/56	56.10.11208



peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Pendelrollenlager

SKF-Nr.	Ausführung	Hülsen Nr.	Innen-∅ (mm)	Aussen-∅ (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
22205 CC	zylindrisch	---	25	52	18	56.10.22205
22206 CC	zylindrisch	---	30	62	20	56.10.22206
22207 CC	zylindrisch	---	35	72	23	56.10.22207
22208 CC	zylindrisch	---	40	80	23	56.10.22208
	konisch	H 308 K	40	80	23	56.10.22208K
22209 CC	zylindrisch	---	45	85	23	56.10.22209
	konisch	H 309 K	45	85	23	56.10.22209K
22210 CC	zylindrisch	---	50	90	23	56.10.22210
	konisch	H 310 K	50	90	23	56.10.22210K
22211 CC	zylindrisch	---	55	100	25	56.10.22211
	konisch	H 311 K	55	100	25	56.10.22211K
22212 CC	zylindrisch	---	60	110	28	56.10.22212
	konisch	H 312 K	60	110	28	56.10.22212K
22308 CC	zylindrisch		40	90	33	56.10.22308
22309 CC	zylindrisch		45	100	35	56.10.22309
22310 CC	zylindrisch		50	110	40	56.10.22310
22311	zylindrisch		55	120	43	56.10.22311
22312	zylindrisch		60	130	46	56.10.22312

Pendelrollenlager

Spannhülsen zu Pendelkugel- und Pendelrollenlager

SKF-Nr.	Artikelnummer
H 205	56.10.1205H
H 206	56.10.1206H
H 207	56.10.1207H
H 208	56.10.1208H
H 209	56.10.1209H
H 210	56.10.1210H
H 305	56.10.2205H
H 306	56.10.2206H
H 307	56.10.2207H
H 308	56.10.2208H
H 309	56.10.2209H
H 310	56.10.2210H
H 311	56.10.22211H
H 312	56.10.22212H

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Zylinderrollenlager

SKF-Nr.	Innen-∅ (mm)	Aussen-∅ (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
NU 204	20	47	14	56.10.204
NU 205	25	52	15	56.10.205
NU 206	30	62	16	56.10.206
NU 207	35	72	17	56.10.207
NU 208	40	80	18	56.10.208
NU 304	20	52	15	56.10.304
NU 305	25	62	17	56.10.305
NU 306	30	62	19	56.10.306
NU 307	35	80	21	56.10.307
NU 308	40	90	23	56.10.308

Kegelrollenlager

SKF-Nr.	Innen-∅ (mm)	Aussen-∅ (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
30204	20	47	15.25	56.10.30204
30205	25	52	16.25	56.10.30205
30206	30	62	17.25	56.10.30206
30207	35	72	18.25	56.10.30207
30208	40	80	19.25	56.10.30208
30209	45	85	20.75	56.10.30209
30210	50	90	21.75	56.10.30210
30211	55	100	22.75	56.10.30211
30212	60	110	23.75	56.10.30212
30302	15	52	14.25	56.10.30302
30303	17	47	15.25	56.10.30303
30304	20	52	16.25	56.10.30304
30305	25	62	18.25	56.10.30305
30306	30	72	20.75	56.10.30306
30307	35	80	22.75	56.10.30307
30308	40	90	25.25	56.10.30308
30309	45	100	27.25	56.10.30309
30310	50	110	29.25	56.10.30310
32004	20	42	15	56.10.32004
32005	25	47	15	56.10.32005
32006	30	55	17	56.10.32006
32007	35	62	18	56.10.32007



peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Kegelrollenlager

SKF-Nr.	Innen-∅ (mm)	Aussen-∅ (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
32008	40	68	19	56.10.32008
32009	45	75	20	56.10.32009
32010	50	80	20	56.10.32010
32206	30	62	21.25	56.10.32206
32207	35	72	24.25	56.10.32207
32208	40	80	24.75	56.10.32208
32209	45	85	24.75	56.10.32209
32210	50	90	24.75	56.10.32210

Axial-Rillenkugellager

SKF-Nr.	Innen-∅ (mm)	Aussen-∅ (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
51100	10	24	9	56.10.51100
51101	12	26	9	56.10.51101
51102	15	28	9	56.10.51102
51103	17	30	9	56.10.51103
51104	20	35	10	56.10.51104
51105	25	42	11	56.10.51105
51106	30	47	11	56.10.51106
51107	35	52	12	56.10.51107
51108	40	60	13	56.10.51108
51109	45	65	14	56.10.51109
51110	50	70	14	56.10.51110
51111	55	78	16	56.10.51111
51200	10	26	11	56.10.51200
51201	12	28	11	56.10.51201
51202	15	32	12	56.10.51202
51203	17	35	12	56.10.51203
51204	20	40	14	56.10.51204
51205	25	47	15	56.10.51205
51206	30	52	16	56.10.51206
51207	35	62	18	56.10.51207
51208	40	68	19	56.10.51208
51209	45	73	20	56.10.51209
51210	50	78	22	56.10.51210
51211	55	90	25	56.10.51211
51212	60	95	26	56.10.51212



peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Y-Lager, Aussenring bombiert

Mit einseitig verbreitertem Innenring und Exzenterringbefestigung

SKF-Nr.	Innen-∅ (mm)	Aussen-∅ (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
YET 204	20	47	14 / 31	56.10.Y204
YET 205	25	52	15 / 31	56.10.Y205
YET 206	30	62	18 / 35.7	56.10.Y206
YET 207	35	72	19 / 38.9	56.10.Y207
YET 208	40	80	21 / 43.7	56.10.Y208



Mit beidseitig verbreitertem Innenring und 2 Gewindestiften für die Befestigung

SKF-Nr.	Innen-∅ (mm)	Aussen-∅ (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
YAR 204-2F	20	47	14 / 31	56.10.Y2204
YAR 205-2F	25	52	15/ 34.1	56.10.Y2205
YAR 206-2F	30	62	18 / 38.1	56.10.Y2206
YAR 207-2F	35	72	19 / 42.9	56.10.Y2207
YAR 208-2F	40	80	21 / 49.2	56.10.Y2208



Y-Lagereinheiten aus Guss

Stehlagereinheit inkl. Lager

SKF-Nr.	Lager	Innen-∅ (mm)	Lochabstand (mm)	Artikelnummer
SY 20 TF	YAR 204-2F	20	88 - 106	56.10.SY20
SY 25 TF	YAR 205-2F	25	94 - 110	56.10.SY25
SY 30 TF	YAR 206-2F	30	108 - 127	56.10.SY30
SY 35 TF	YAR 207-2F	35	119 - 133	56.10.SY35
SY 40 TF	YAR 208-2F	40	125 - 146	56.10.SY40

Flanschlagereinheit inkl. Lager

SKF-Nr.	Lager	Innen-∅ (mm)	Lochabstand (mm)	Artikelnummer
FY 20 TF	YAR 204-2F	20	63.5	56.10.FY20
FY 25 TF	YAR 205-2F	25	70	56.10.FY25
FY 30 TF	YAR 206-2F	30	82.5	56.10.FY30
FY 35 TF	YAR 207-2F	35	92	56.10.FY35
FY 40 TF	YAR 208-2F	40	101.5	56.10.FY40

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Wellenmuttern

SKF-Nr.	Aussen-∅ (mm)	Gewinde	Artikelnummer
KM 4	32	M 20 x 1	56.20.04
KM 5	38	M 25 x 1.5	56.20.05
KM 6	45	M 30 x 1.5	56.20.06
KM 7	52	M 35 x 1.5	56.20.07
KM 8	58	M 40 x 1.5	56.20.08
KM 9	65	M 45 x 1.5	56.20.09
KM 10	70	M 50 x 1.5	56.20.10
KM 11	75	M 55 x 2	56.20.11
KM 12	80	M 60 x 2	56.20.12



Sicherungsbleche

SKF-Nr.	Innen-∅ (mm)	Artikelnummer
MB 4	20	56.21.04
MB 5	25	56.21.05
MB 6	30	56.21.06
MB 7	35	56.21.07
MB 8	40	56.21.08
MB 9	45	56.21.09
MB 10	50	56.21.10
MB 11	55	56.21.11
MB 12	60	56.21.12



Präzisions-Stahlkugeln

Material: INIOX A2 gehärtet

∅ in mm	Artikelnummer	∅ in (mm)	Artikelnummer
3	56.22.03	10	56.22.10
4	56.22.04	11	56.22.11
5	56.22.05	12	56.22.12
6	56.22.06	13	56.22.13
7	56.22.07	14	56.22.14
8	56.22.08	15	56.22.15
9	56.22.09		

Weitere Abmessungen oder grössere Mengen auf Anfrage.

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Wellendichtringe (Simmerringe)

Simmerringe

Für radiale Wellenabdichtung, mit Federring, aus Nitrilgummi, ölbeständig, temperaturbeständig von -40° bis +120° C.

Typ BA: Mit Gummigehäuse und Metallversteifung

Typ B1 und B2: Mit Metallgehäuse

Ausführung SL: Mit Staublippe, bei gewissen Grössen ab Lager lieferbar. Preis: + 10 %

Lagergrössen: Die folgenden Dimensionen sind Lagergrössen. Andere Abmessungen besorgen wir Ihnen kurzfristig und ohne Aufpreis.

Innen-∅ (mm)	Aussen-∅ (mm)	Breite (mm)	Typ	Artikelnummer
5	15	6	BA	55.10.051506
6	16	7	BASL	55.10.061607
	19	6	BA	55.10.061906
	22	7	BA	55.10.062207
7	16	7	BA	55.10.071607
	22	7	BA	55.10.072207
8	16	7	BASL	55.10.081607
10	18	6	BA	55.10.101806
	19	7	BASL	55.10.101907
	22	7	BASL	55.10.102207
	24	7	BA	55.10.102407
	30	7	BA	55.10.103007
11	22	7	BA	55.10.112207
	26	7	BA	55.10.112607
12	22	7	BASL	55.10.122207
	24	7	BA	55.10.122407
	25	5	BA	55.10.122505
	28	7	BASL	55.10.122807
	30	7	BA	55.10.123010
	32	7	BASL	55.10.123207
14	24	7	BA	55.10.142407
	30	10	BA	55.10.143007
	30	10	BA	55.10.143010
	32	7	BA	55.10.143207
15	24	7	BASL	55.10.152407
	26	7	BASL	55.10.152607
	28	7	BASL	55.10.152807
	30	10	BA	55.10.153010
	32	7	BASL	55.10.153207
	35	8	BA	55.10.153508
	35	10	BA	55.10.153510
	42	10	BA	55.10.154210
16	28	7	BASL	55.10.162807
	30	7	BASL	55.10.163007
	32	6	BA	55.10.163207
	35	7	BA	55.10.163507

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Wellendichtringe (Simmerringe)

Simmerringe

Innen-∅ (mm)	Aussen-∅ (mm)	Breite (mm)	Typ	Artikelnummer
17	28	7	BASL	55.10.172807
	30	7	BASL	55.10.173007
	32	7	BASL	55.10.173207
	35	7	BA	55.10.173507
	35	10	BA	55.10.173510
	37	7	BA	55.10.173707
	40	7	BA	55.10.174010
18	28	7	BASL	55.10.182807
	30	7	BASL	55.10.183007
	32	7	BASL	55.10.183207
	35	8	BA	55.10.183508
19	32	7	BA	55.10.193207
20	28	6	BA	55.10.202806
	30	7	BASL	55.10.203007
	32	7	BASL	55.10.203207
	35	7	BASL	55.10.203507
	37	10	BA	55.10.203710
	40	7	BASL	55.10.204007
	40	10	BA	55.10.204010
	42	7	BASL	55.10.204207
	42	10	BA	55.10.204210
	47	7	BASL	55.10.204708
	52	10	BASL	55.10.205210
22	32	7	BA	55.10.223207
	35	6	BASL	55.10.223507
	37	7	BA	55.10.223707
	38	8	BA	55.10.223808
	40	7	BASL	55.10.224007
	42	10	BA	55.10.224210
	47	10	BA	55.10.224710
24	37	7	BA	55.10.243707
	46	11	BA	55.10.244611
	47	10	BASL	55.10.244710
25	33	6	BA	55.10.253306
	35	7	BASL	55.10.253507
	37	7	BASL	55.10.253707
	38	7	BASL	55.10.253807
	40	7	BASL	55.10.254007
	42	7	BASL	55.10.254207
	45	10	BA	55.10.254507
	46	7	BA	55.10.254607
	47	6	BA	55.10.254707
	50	10	BASL	55.10.255010
	52	7	BASL	55.10.255207
	52	10	BASL	55.10.255210
	62	10	BASL	55.10.256210
26	37	7	BASL	55.10.263707
	47	7	BA	55.10.264707
	47	10	BA	55.10.264710
27	47	6	BA	55.10.274706

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Simmerringe

Innen-∅ (mm)	Aussen-∅ (mm)	Breite (mm)	Typ	Artikelnummer
28	38	7	BASL	55.10.283807
	40	7	BASL	55.10.284007
	42	8	BA	55.10.284208
	47	7	BASL	55.10.284707
	47	10	BA	55.10.284710
	52	7	BASL	55.10.285207
29	43	7	BA	55.10.294307
30	40	7	BASL	55.10.304007
	42	7	BASL	55.10.304207
	44	10	BA	55.10.304410
	45	7	BA	55.10.304507
	47	7	BASL	55.10.304707
	48	8	BASL	55.10.304808
	50	7	BA	55.10.305007
	52	7	BASL	55.10.305207
	52	10	BASL	55.10.305210
	55	10	BASL	55.10.305510
	56	10	BA	55.10.305610
	60	10	BA	55.10.306010
	62	7	BASL	55.10.306207
	62	10	BASL	55.10.306210
32	42	7	BA	55.10.324207
	45	7	BA	55.10.324507
	47	7	BA	55.10.324707
	50	10	BASL	55.10.325010
	52	7	BASL	55.10.325208
	52	10	BA	55.10.325210
	56	10	BASL	55.10.325610
	62	10	BASL	55.10.326210
34	46	8	BA	55.10.344608
	47	7	BASL	55.10.344707
	62	10	BA	55.10.346210
35	45	7	BASL	55.10.354507
	47	7	BASL	55.10.354707
	50	7	BA	55.10.355007
	50	10	BASL	55.10.355007
	52	7	BASL	55.10.355207
	55	8	BASL	55.10.355508
	56	10	BASL	55.10.355610
	58	10	BA	55.10.355810
	62	10	BASL	55.10.356210
	72	12	BASL	55.10.357212
36	52	7	BA	55.10.365207
	54	7	BA	55.10.365407
	56	10	BA	55.10.365610
37	52	7	BA	55.10.375207
	62	10	BA	55.10.376210

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Simmeringe

Innen-∅ (mm)	Aussen-∅ (mm)	Breite (mm)	Typ	Artikelnummer
38	50	7	BASL	55.10.385007
	52	10	BASL	55.10.385207
	54	10	BA	55.10.385410
	55	7	BASL	55.10.385507
	56	10	BA	55.10.385610
	60	10	BA	55.10.386010
	62	7	BA	55.10.386207
39	52	10	BASL	55.10.395210
40	52	7	BASL	55.10.405207
	52	10	BA	55.10.405210
	55	10	BASL	55.10.405510
	56	8	BA	55.10.405608
	60	10	BASL	55.10.406010
	62	8	BASL	55.10.406207
	62	10	BASL	55.10.406210
	65	10	BASL	55.10.406510
	68	10	BASL	55.10.406810
	72	10	BASL	55.10.407210
42	56	7	BASL	55.10.425607
	60	10	BA	55.10.426010
	62	8	BA	55.10.426208
	72	10	BASL	55.10.427210
44	62	10	BASL	55.10.446210
	65	10	BA	55.10.446510
	72	10	BA	55.10.447210
45	60	8	BA	55.10.456008
	62	8	BASL	55.10.456208
	65	8	BASL	55.10.456508
	68	10	BASL	55.10.456810
	72	10	BASL	55.10.457210
	80	10	BASL	55.10.458010
	85	10	BASL	55.10.458510
48	62	10	BA	55.10.486210
	65	10	BASL	55.10.486510
	72	8	BA	55.10.487208
	80	10	BASL	55.10.488010
50	65	8	BASL	55.10.506508
	68	10	BA	55.10.506810
	70	10	BASL	55.10.507010
	72	10	BASL	55.10.507210
	75	10	BASL	55.10.507510
	80	10	BASL	55.10.508010
	90	10	BASL	55.10.509010
52	68	10	BA	55.10.526810
	72	10	BA	55.10.527210
	80	10	BA	55.10.528010
53	68	10	BA	55.10.536810
54	72	10	BA	55.10.547210

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Wellendichtringe (Simmerringe)

Simmerring

Innen-∅ (mm)	Aussen-∅ (mm)	Breite (mm)	Typ	Artikelnummer
55	70	8	BA	55.10.557008
	70	10	BA	55.10.557010
	72	10	BASL	55.10.557210
	75	10	BA	55.10.557510
	80	10	BASL	55.10.558010
	85	10	BA	55.10.558510
56	70	8	BA	55.10.567008
58	72	8	BA	55.10.587208
	80	8	BA	55.10.588008
60	75	8	BASL	55.10.607508
	78	10	BA	55.10.607810
	80	8	BASL	55.10.608008
	85	10	BASL	55.10.608510
	90	13	BA	55.10.609013
62	90	10	BASL	55.10.629010
65	80	8	BA	55.10.658008
	85	10	BASL	55.10.658510
	90	10	BASL	55.10.659010
68	90	10	BASL	55.10.689010
	95	13	B2	55.10.689513
70	90	10	BASL	55.10.709010
	95	10	BASL	55.10.709510
	100	10	BASL	55.10.7010010
	110	13	BASL	55.10.7011013
72	100	10	BA	55.10.7210010
75	90	8	BASL	55.10.759008
	100	10	BASL	55.10.7510010
	110	12	B2	55.10.7511012
78	100	10	BA	55.10.7810013
80	100	10	BASL	55.10.8010010
	110	10	BASL	55.10.8011010
	110	12	BA	55.10.8011012
90	110	12	BASL	55.10.9011012
	115	13	B1	55.10.9011512
	120	12	BASL	55.10.9012012
	125	13	BA	55.10.9012513
92	120	12	BA	55.10.9212012

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Dichtungen / O-Ringe

O-Ringe

Aus Nitril, 75 ° Shore, zoll- und metrische Abmessungen
Temperaturbereich: -30° bis +110° C

Weitere Grössen und Qualitäten können wir Ihnen kurzfristig und ohne Aufpreis besorgen
z.B. Viton: Temp. beständig: -20° bis +200° C
oder Silikon: Temp. beständig: -50° bis +210° C

Innen-∅ (mm)	Schnur-∅ (mm)	Artikelnummer	Innen-∅ (mm)	Schnur-∅ (mm)	Artikelnummer
2.00	1.00	62.20.0200100	8.00	1.00	62.20.0800100
2.20	2.00	62.20.0200200	8.00	1.50	62.20.0800150
2.90	1.78	62.20.0290178	8.00	2.00	62.20.0800200
3.00	1.00	62.20.0300100	8.00	2.50	62.20.0800250
3.00	1.50	62.20.0300150	8.00	3.00	62.20.0800300
3.00	2.00	62.20.0300200	9.00	1.00	62.20.0900100
3.68	1.78	62.20.0368178	9.00	1.50	62.20.0900150
4.00	1.00	62.20.0400100	9.00	2.00	62.20.0900200
4.00	1.50	62.20.0400150	9.00	2.50	62.20.0900250
4.00	2.00	62.20.0400200	9.00	3.00	62.20.0900300
4.00	2.50	62.20.0400250	9.19	2.62	62.20.0920262
4.00	3.00	62.20.0400300	9.25	1.78	62.20.0925178
4.00	4.00	62.20.0400400	10.00	1.00	62.20.1000100
4.48	1.78	62.20.0418178	10.00	1.50	62.20.1000150
5.00	1.00	62.20.0500100	10.00	2.00	62.20.1000200
5.00	1.50	62.20.0500150	10.00	2.50	62.20.1000250
5.00	2.00	62.20.0500200	10.00	3.00	62.20.1000300
5.00	2.50	62.20.0500250	10.00	3.50	62.20.1000350
5.00	3.00	62.20.0500300	10.77	2.62	62.20.1077262
5.28	1.78	62.20.0528178	10.82	1.78	62.20.1082178
6.00	1.00	62.20.0600100	11.00	1.00	62.20.1100100
6.00	1.50	62.20.0600150	11.00	1.50	62.20.1100150
6.00	2.00	62.20.0600200	11.00	2.00	62.20.1100200
6.00	2.50	62.20.0600250	11.00	2.50	62.20.1100250
6.00	3.00	62.20.0600300	11.00	3.00	62.20.1100300
6.07	1.78	62.20.0607178	11.00	3.50	62.20.1100350
6.30	2.40	62.20.0630240	11.30	2.40	62.20.1130240
7.00	1.00	62.20.0700100	11.60	6.35	62.20.1160635
7.00	1.50	62.20.0700150	12.00	1.00	62.20.1200100
7.00	2.00	62.20.0700200	12.00	1.50	62.20.1200150
7.00	2.50	62.20.0700250	12.00	2.00	62.20.1200200
7.00	3.00	62.20.0700300	12.00	2.50	62.20.1200250
7.30	2.40	62.20.0730240	12.00	3.00	62.20.1200300
7.66	1.78	62.20.0766178	12.00	3.50	62.20.1200350
			12..37	2.62	62.20.1237262
			12.42	1.78	62.20.1242178

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

O-Ringe

Innen-∅ (mm)	Schnur-∅ (mm)	Artikelnummer	Innen-∅ (mm)	Schnur-∅ (mm)	Artikelnummer
13.00	1.00	62.20.1300100	18.00	1.00	62.20.1800100
13.00	1.50	62.20.1300150	18.00	1.50	62.20.1800150
13.00	2.00	62.20.13.00200	18.00	2.00	62.20.1800200
13.00	2.50	62.20.1300250	18.00	2.50	62.20.1800250
13.00	3.00	62.20.1300300	18.00	3.00	62.20.1800300
13.00	3.50	62.20.1300350	18.00	3.50	62.20.1800350
13.87	3.53	62.20.1349262	18.00	4.00	62.20.1800400
14.00	1.00	62.20.1400100	18.64	3.53	62.20.1864353
14.00	1.50	62.20.1400150	18.72	2.62	62.20.1872262
14.00	1.78	62.20.1400178	18.77	1.78	62.20.1878178
14.00	2.00	62.20.1400200	19.00	1.00	62.20.1900100
14.00	2.50	62.20.1400250	19.00	1.50	62.20.1900150
14.00	3.00	62.20.1400300	19.00	2.00	62.20.1900200
14.00	3.50	62.20.1400350	19.00	2.50	62.20.1900250
14.30	2.40	62.20.1430240	19.00	3.00	62.20.1900300
15.00	1.00	62.20.1500100	19.00	3.50	62.20.1900350
15.00	1.50	62.20.1500150	20.00	1.00	62.20.2000100
15.00	2.00	62.20.1500200	20.00	1.50	62.20.2000150
15.00	2.50	62.20.1500250	20.00	2.00	62.20.2000200
15.00	3.00	62.20.1500300	20.00	2.50	62.20.2000250
15.00	3.50	62.20.1500350	20.00	3.00	62.20.2000300
15.08	2.62	62.20.1508262	20.00	3.50	62.20.2000350
15.54	2.62	62.20.1554262	20.00	4.00	62.20.2000400
15.60	1.78	62.20.1560178	20.22	3.00	62.20.2022300
16.00	1.00	62.20.1600100	20.22	3.53	62.20.2022353
16.00	1.50	62.20.1600150	20.29	2.62	62.20.2029262
16.00	2.00	62.20.1600200	20.30	2.40	62.20.2030240
16.00	2.50	62.20.1600250	20.35	1.78	62.20.2035178
16.00	3.00	62.20.1600300	21.00	1.00	62.20.2100100
16.00	3.50	62.20.1600350	21.00	1.50	62.20.2100150
16.00	6.00	62.20.1600600	21.00	2.00	62.20.2100200
17.00	1.00	62.20.1700100	21.00	2.50	62.20.2100250
17.00	1.50	62.20.1700150	21.00	3.00	62.20.2100300
17.00	2.00	62.20.1700200	21.00	3.50	62.20.2100350
17.00	2.50	62.20.1700250	21.00	4.00	62.20.2100400
17.00	3.00	62.20.1700300	21.82	3.53	62.20.2182353
17.00	3.50	62.20.1700350	21.89	2.62	62.20.2190262
17.00	5.00	62.20.1700500	21.95	1.78	62.20.2195178
17.04	3.53	62.20.1704353	22.00	1.00	62.20.2200100
17.12	2.62	62.20.1713262	22.00	1.50	62.20.2200150
17.17	1.78	62.20.1716178	22.00	2.00	62.20.2200200
17.78	1.78	62.20.1778178			

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

O-Ringe

Innen-∅ (mm)	Schnur-∅ (mm)	Artikelnummer	Innen-∅ (mm)	Schnur-∅ (mm)	Artikelnummer
22.00	2.50	62.20.2200250	27.00	1.00	62.20.2700100
22.00	3.00	62.20.2200300	27.00	1.50	62.20.2700150
22.00	3.50	62.20.2200350	27.00	2.00	62.20.2700200
22.00	4.00	62.20.2200400	27.00	2.50	62.20.2700250
22.20	3.00	62.20.2220300	27.00	3.00	62.20.2700300
23.00	1.00	62.20.2300100	27.00	3.50	62.20.2700350
23.00	1.50	62.20.2300150	28.00	1.00	62.20.2800100
23.00	2.00	62.20.2300200	28.00	1.50	62.20.2800150
23.00	2.50	62.20.2300250	28.00	2.00	62.20.2800200
23.00	3.00	62.20.2300300	28.00	2.50	62.20.2800250
23.00	3.50	62.20.2300350	28.00	3.00	62.20.2800300
23.39	3.53	62.20.2339353	28.00	3.50	62.20.2800350
23.47	2.62	62.20.2347262	28.17	3.53	62.20.2817353
23.52	1.78	62.20.2352178	29.00	1.00	62.20.2900100
24.00	1.00	62.20.2400100	29.00	1.50	62.20.2900150
24.00	1.50	62.20.2400150	29.00	2.00	62.20.2900200
24.00	2.00	62.20.2400200	29.00	2.50	62.20.2900250
24.00	2.50	62.20.2400250	29.00	3.00	62.20.2900300
24.00	3.00	62.20.2400300	29.00	3.50	62.20.2900350
24.00	3.50	62.20.2400350	29.75	3.53	62.20.2974353
24.99	3.53	62.20.2499353	30.00	1.50	62.20.3000150
25.00	1.00	62.20.2500100	30.00	2.00	62.20.3000200
25.00	1.50	62.20.2500150	30.00	2.50	62.20.3000360
25.00	2.00	62.20.2500200	30.00	3.00	62.20.3000300
25.00	2.50	62.20.2500250	30.00	3.50	62.20.3000350
25.00	3.00	62.20.2500300	31.00	1.50	62.20.3100150
25.00	3.50	62.20.2500350	31.00	2.00	62.20.3100200
25.02	2.62	62.20.2502262	31.00	2.50	62.20.3100250
26.00	1.00	62.20.2600100	31.00	3.00	62.20.3100300
26.00	1.50	62.20.2600150	31.00	3.50	62.20.3100350
26.00	2.00	62.20.2600200	31.00	4.00	62.20.3100400
26.00	2.50	62.20.2600250	31.34	3.53	62.20.3134353
26.00	3.00	62.20.2600300	32.00	1.00	62.20.3200100
26.00	3.50	62.20.2600350	32.00	1.50	62.20.3200150
26.57	3.53	62.20.2657353	32.00	2.00	62.20.3200200
26.65	2.62	62.20.2664262	32.00	2.50	62.20.3200250
			32.00	3.00	62.20.3200300

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Dichtungen / O-Ringe

O-Ringe

Innen-∅ (mm)	Schnur-∅ (mm)	Artikelnummer	Innen-∅ (mm)	Schnur-∅ (mm)	Artikelnummer
32.00	3.50	62.20.3200350	38.00	3.50	62.20.3800350
32.92	3.53	62.203294353	38.00	4.00	62.20.3800400
33.00	1.50	62.20.3300150	39.00	1.00	62.20.3900100
33.00	2.00	62.20.3300200	39.00	1.50	62.20.3900150
33.00	2.50	62.20.3300250	39.00	2.00	62.20.3900200
33.00	3.00	62.20.3300300	39.00	2.50	62.20.3900250
33.00	3.50	62.20.3300350	39.00	3.00	62.20.3900300
34.00	1.00	62.20.3400100	39.00	3.50	62.20.3900350
34.00	1.50	62.20.3400150	39.00	4.00	62.20.3900400
34.00	2.00	62.20.3400200	39.20	3.00	62.20.3920300
34.00	2.50	62.20.3400250	40.00	1.50	62.20.4000150
34.00	3.00	62.20.3400300	40.00	2.00	62.20.4000200
34.00	3.50	62.20.3400350	40.00	2.50	62.20.4000250
34.00	5.00	62.20.3400500	40.00	3.00	62.20.4000300
34.52	3.53	62.20.3452353	40.00	3.50	62.20.4000350
35.00	1.00	62.20.3500100	40.00	4.00	62.20.4000400
35.00	1.50	62.20.3500150	41.00	1.00	62.20.4100100
35.00	2.00	62.20.3500200	41.00	1.50	62.20.4100150
35.00	2.50	62.20.3500250	41.00	2.00	62.20.4100200
35.00	3.00	62.20.3500300	41.00	2.50	62.20.4100250
35.00	3.50	62.20.3500350	41.00	3.00	62.20.4100300
35.00	4.00	62.20.3500400	41.00	3.50	62.20.4100350
36.00	1.50	62.20.3600150	42.00	1.00	62.20.4200100
36.00	2.00	62.20.3600200	42.00	1.50	62.20.4200150
36.00	2.50	62.20.3600250	42.00	2.00	62.20.4200200
36.00	3.00	62.20.3600300	42.00	2.50	62.20.4200250
36.00	3.50	62.20.3600350	42.00	3.00	62.20.4200300
36.09	3.53	62.20.3609353	42.00	3.50	62.20.4200350
37.00	1.50	62.20.3700150	43.00	1.00	62.20.4300100
37.00	2.00	62.20.3700200	43.00	1.50	62.20.4300150
37.00	2.50	62.20.3700250	43.00	2.00	62.20.4300200
37.00	3.00	62.20.3700300	43.00	2.50	62.20.4300250
37.00	3.50	62.20.3700350	43.00	3.00	62.20.4300300
37.47	5.33	62.20.3747533	43.00	3.50	62.20.4300350
38.00	1.00	62.20.3800100	43.00	4.00	62.20.4300400
38.00	1.50	62.20.3800150	43.82	5.33	62.20.4382533
38.00	2.00	62.20.3800200	44.00	1.00	62.20.4400100
38.00	2.50	62.20.3800250	44.00	1.50	62.20.4400150
38.00	3.00	62.20.3800300	44.00	2.00	62.20.4400200

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

O-Ringe

Innen-∅ (mm)	Schnur-∅ (mm)	Artikelnummer	Innen-∅ (mm)	Schnur-∅ (mm)	Artikelnummer
44.00	2.50	62.20.4400250	50.00	3.00	62.20.5000300
44.00	3.00	62.20.4400300	50.00	3.50	62.20.5000350
44.00	3.50	62.20.4400350	50.00	5.00	62.20.5000500
44.04	3.53	62.20.4404353	50.47	2.62	62.20.5040262
45.00	1.00	62.20.4500100	51.00	1.50	62.20.5100150
45.00	1.50	62.20.4500150	51.00	2.00	62.20.5100200
45.00	2.00	62.20.4500200	51.00	2.50	62.20.5100250
45.00	2.50	62.20.4500250	51.00	3.00	62.20.5100300
45.00	3.00	62.20.4500300	51.00	3.50	62.20.5100350
45.00	3.50	62.20.4500350	51.00	4.00	62.20.5100400
45.00	4.00	62.20.4500400	52.00	1.50	62.20.5200150
45.00	5.00	62.20.4500500	52.00	2.00	62.20.5200200
46.00	1.00	62.20.4600100	52.00	3.00	62.20.5200300
46.00	1.50	62.20.4600150	52.00	4.00	62.20.5200400
46.00	2.00	62.20.4600200	52.39	3.53	62.20.5240353
46.00	2.50	62.20.4600250	53.00	1.00	62.20.5300100
46.00	3.00	62.20.4600300	53.00	1.50	62.20.5300150
46.04	3.53	62.20.4600350	53.00	2.00	62.20.5300200
47.00	1.50	62.20.4700150	53.00	2.50	62.20.5300250
47.00	2.00	62.20.4700200	53.00	3.00	62.20.5300300
47.00	2.50	62.20.4700250	53.00	3.50	62.20.5300350
47.00	3.00	62.20.4700300	53.97	3.53	62.20.5397353
47.00	3.50	62.20.4700350	54.00	1.50	62.20.5400150
48.00	1.00	62.20.4800100	54.00	2.00	62.20.5400200
48.00	1.50	62.20.4800150	54.00	2.50	62.20.5400250
48.00	2.00	62.20.4800200	54.00	3.00	62.20.5400300
48.00	2.50	62.20.4800250	54.00	3.50	62.20.5400350
48.00	3.00	62.20.4800300	55.00	1.00	62.20.5500100
48.00	3.50	62.20.4800350	55.00	1.50	62.20.5500150
48.00	4.00	62.20.4800400	55.00	2.00	62.20.5500200
49.00	1.00	62.20.4900100	55.00	2.50	62.20.5500250
49.00	1.50	62.20.4900150	55.00	3.00	62.20.5500300
49.00	2.00	62.20.4900200	55.00	3.50	62.20.5500350
49.00	2.50	62.20.4900250	55.00	4.00	62.20.5500400
49.00	3.00	62.20.4900300	55.25	2.62	62.20.5525262
49.00	3.50	62.20.4900350	55.56	3.53	62.20.5556353
50.00	1.50	62.20.5000150	56.00	1.50	62.20.5600150
50.00	2.00	62.20.5000200	56.00	2.00	62.20.5600200
50.00	2.50	62.20.5000250	56.00	2.50	62.20.5600250

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Dichtungen / O-Ringe

O-Ringe

Innen-∅ (mm)	Schnur-∅ (mm)	Artikelnummer	Innen-∅ (mm)	Schnur-∅ (mm)	Artikelnummer
56.00	3.00	62.20.5600300	63.00	3.00	62.20.6300300
56.00	3.50	62.20.5600350	63.00	3.50	62.20.6300350
56.00	4.00	62.20.5600400	63.00	4.00	62.20.6300400
57.00	2.00	62.20.5700200	63.50	3.53	62.20.6350353
57.00	2.50	62.20.5700250	64.00	2.00	62.20.6400200
57.00	3.00	62.20.5700300	64.00	2.50	62.20.6400250
57.00	3.50	62.20.5700350	64.00	3.00	62.20.6400300
58.00	1.50	62.20.5800150	65.00	2.00	62.20.6500200
58.00	2.00	62.20.5800200	65.00	2.50	62.20.6500250
58.00	2.50	62.20.5800250	65.00	3.00	62.20.6500300
58.00	3.00	62.20.5800300	65.00	3.50	62.20.6500350
58.00	3.50	62.20.5800350	65.00	4.00	62.20.6500400
58.00	4.00	62.20.5800400	66.00	2.00	62.20.6600200
59.00	1.50	62.20.5900150	66.00	2.50	62.20.6600250
59.00	2.00	62.20.5900200	66.00	3.00	62.20.6600300
59.00	2.50	62.20.5900250	66.00	3.50	62.20.6600350
59.00	3.00	62.20.5900300	66.40	1.78	62.20.6640178
59.00	3.50	62.20.5900350	67.00	2.00	62.20.6700200
59.50	3.00	62.20.5950300	67.00	2.50	62.20.6700250
60.00	2.00	62.20.6000200	67.00	3.00	62.20.6700300
60.00	2.50	62.20.6000250	67.00	3.50	62.20.6700350
60.00	3.00	62.20.6000300	67.00	4.50	62.20.6700450
60.00	3.50	62.20.6000350	68.00	2.00	62.20.6800200
60.32	3.52	62.20.6032352	68.00	2.50	62.20.6800250
61.00	2.00	62.20.6100200	68.00	3.00	62.20.6800300
61.00	2.50	62.20.6100250	68.00	3.50	62.20.6800350
61.00	3.00	62.20.6100300	68.00	4.00	62.20.6800400
61.00	3.50	62.20.6100350	69.00	2.00	62.20.6900200
61.90	3.53	62.20.6190353	69.00	2.50	62.20.6900250
62.00	2.00	62.20.6200200	69.00	3.00	62.20.6900300
62.00	2.50	62.20.6200250	69.00	3.50	62.20.6900350
62.00	3.00	62.20.6200300	69.52	2.62	62.20.6952262
63.00	2.00	62.20.6300200	70.00	2.00	62.20.7000200
63.00	2.50	62.20.6300250	70.00	2.50	62.20.7000250

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Dichtungen / O-Ringe

O-Ringe

Innen-∅ (mm)	Schnur-∅ (mm)	Artikelnummer	Innen-∅ (mm)	Schnur-∅ (mm)	Artikelnummer
70.00	3.00	62.20.7000300	78.00	3.00	62.20.7800300
70.00	3.50	62.20.7000350	78.00	3.50	62.20.7800350
71.00	2.00	62.20.7100200	78.00	4.00	62.20.7800400
71.00	2.50	62.20.7100250	79.00	2.00	62.20.7900200
71.00	3.00	62.20.7100300	79.00	2.50	62.20.7900250
71.00	3.50	62.20.7100350	79.00	3.00	62.20.7900300
71.50	1.50	62.20.7150150	79.00	3.50	62.20.7900350
72.00	2.00	62.20.7200200	80.00	1.50	62.20.8000150
72.00	2.50	62.20.7200250	80.00	2.00	62.20.8000200
72.00	3.00	62.20.7200300	80.00	2.50	62.20.8000250
72.00	4.00	62.20.7200400	80.00	3.00	62.20.8000300
72.70	2.62	62.20.7270262	80.00	3.50	62.20.8000350
73.00	2.00	62.20.7300200	80.00	4.00	62.20.8000400
73.00	2.50	62.20.7300250	80.00	5.00	62.20.8000500
73.00	3.00	62.20.7300300	81.00	2.00	62.20.8100200
73.00	3.50	62.20.7300350	81.00	3.00	62.20.8100300
74.00	1.50	62.20.7400150	82.00	1.50	62.20.8200150
74.00	2.00	62.20.7400200	82.00	2.00	62.20.8200200
74.00	2.50	62.20.7400250	82.00	2.50	62.20.8200250
74.00	3.00	62.20.7400300	82.00	3.00	62.20.8200300
74.00	3.50	62.20.7400350	83.00	2.00	62.20.8300200
74.00	4.00	62.20.7400400	83.00	2.50	62.20.8300250
74.30	3.70	62.20.7430370	83.00	3.00	62.20.8300300
75.00	2.00	62.20.7500200	84.00	1.50	62.20.8400150
75.00	2.50	62.20.7500250	84.00	2.00	62.20.8400200
75.00	3.00	62.20.7500300	84.00	3.00	62.20.8400300
75.00	3.50	62.20.7500350	84.00	3.50	62.20.8400350
76.00	2.00	62.20.7600200	85.00	2.00	62.20.8500200
76.00	2.50	62.20.7600250	85.00	2.50	62.20.8500250
76.00	3.00	62.20.7600300	85.00	3.00	62.20.8500300
76.00	3.50	62.20.7600350	85.00	3.50	62.20.8500350
76.00	4.00	62.20.7600400	85.00	4.00	62.20.8500500
77.00	2.00	62.20.7700200	85.00	5.00	62.20.8500500
77.00	2.50	62.20.7700250	86.00	2.00	62.20.8600200
77.00	3.00	62.20.7700300	86.00	3.00	62.20.8600300
77.00	3.50	62.20.7700350	88.00	2.00	62.20.8800200
77.00	4.00	62.20.7700400	88.00	2.50	62.20.8800250
77.47	2.62	62.20.7747262	88.00	3.00	62.20.8800300
77.50	2.62	62.20.7750262	88.00	4.00	62.20.8800400
78.00	2.00	62.20.7800200			
78.00	2.50	62.20.7800250			

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Dichtungen / O-Ringe

O-Ringe

Innen-∅ (mm)	Schnur-∅ (mm)	Artikelnummer	Innen-∅ (mm)	Schnur-∅ (mm)	Artikelnummer
90.00	2.00	62.20.9000200	95.00	3.00	62.20.9500300
90.00	2.50	62.20.9000250	95.00	3.50	62.20.9500350
90.00	3.00	62.20.9000300	95.00	4.00	62.20.9500400
90.00	3.50	62.20.9000350	95.00	5.00	62.20.9500500
90.00	4.00	62.20.9000400	96.00	2.00	62.20.9600200
90.00	5.00	62.20.9000500	96.00	2.50	62.20.9600250
92.00	2.00	62.20.9200200	96.00	3.00	62.20.9600300
92.00	2.50	62.20.9200250	98.00	2.00	62.20.9800200
92.00	3.00	62.20.9200300	98.00	3.00	62.20.9800300
92.00	4.00	62.20.9200400	98.00	4.00	62.20.9800400
94.00	2.00	62.20.9400200	100.00	2.00	62.20.10000200
94.00	2.50	62.20.9400250	100.00	2.50	62.20.10000250
94.00	3.00	62.20.9400300	100.00	3.00	62.20.10000300
94.00	3.50	62.20.9400350	100.00	3.50	62.20.10000350
94.00	5.00	62.20.9400500	100.00	4.00	62.20.10000400
95.00	2.00	62.20.9500200	100.00	5.00	62.20.10000500
95.00	2.50	62.20.9500250			

O-Ring Sortimente

Sortimente	Abmessung	Anzahl O-Ringe	Artikelnummer
Zoll-Abmessungen	30 Grössen,	382	62.22.5
Metrische-Abmessungen	30 Grössen	404	62.22.4

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop **www.peter-hefti-ag.ch** ersichtlich.

Dichtungen

Holländer-Dichtungen

Aus Tesnit BA-50. Dicke 2mm. **SVGW-Zulassung.**
Standard-Qualität für sehr grossen Einsatzbereich ohne besondere Anforderungen: Kalt-/Warmwasser, Gase, Luft, schwache Säuren und Laugen. Betriebsdruck max. 100bar. Betriebstemperatur von -40°C bis max. +220°C.

Abmessung	Durchmesser (mm)	Artikelnummer
1/8“	17 x 10	62.01.101811
1/4"	20 x 13	62.01.102013
3/8“ kl.	24 x 17	62.01.102417
3/8“ gr.	27 x 19	62.01.102719
1/2“ kl.	30 x 21	62.01.103021
1/2“ gr.	34 x 23	62.01.103424
3/4"	38 x 27	62.01.103827
1“	44 x 32	62.01.104432
5/4“	55 x 42	62.01.105542
1 1/2	62 x 46	62.01.106246
2“	78 x 60	62.01.107860

Aus EPDM-Gummi, 2 mm dick, ozon-, und witterungsbeständig, säurebeständig, temperaturbeständig: bis +100° C

Abmessung	Durchmesser (mm)	Artikelnummer
1/8“	17 x 10	62.01.401710
1/4"	20 x 13	62.01.402013
3/8“	27 x 19	62.01.402719
1/2" kl.	30 x 21	62.01.403021
1/2" gr.	34 x 23	62.01.403424
3/4"	38 x 27	62.01.403827
1“	44 x 32	62.01.404432
5/4“	55 x 42	62.01.405542
1 1/2“	62 x 46	62.01.406246

Sortimente

Typ	Anzahl Abmessungen	Anzahl Dichtungen	Artikelnummer
GF-Block mit Holländer- und Raccord-Dichtungen aus Tesnit BA-50	25	225	62.00.102

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Dichtungen

Raccord-Dichtungen

Aus Tesnit BA-Unit. Dicke 2mm. SVGW-zugelassen.
Qualität für erhöhte Anforderungen: Heisswasser, alle Gasarten, Öle, Benzin, Lösemittel, schwach bis mittel konzentrierte Säuren und Laugen.
Betriebsdruck max. 100bar Betriebstemperatur von -40°C bis max. 250°C.

Abmessung	Durchmesser (mm)	Artikelnummer
1/4"	10 x 6	62.02.11006
3/8“	14 x 10	62.02.11410
3/8“	15 x 8	62.02.11508
3/8“	15 x 10	62.02.11510
1/2“	18 x 10	62.02.11810
1/2“	18 x 11	62.02.11811
1/2“	18 x 12	62.02.11812
1/2“	18 x 13	62.02.11813
3/4"	23 x 15	62.02.12315
3/4"	23 x 17	62.02.12317
3/4"	23 x 17 mit Steg	62.02.12317S
3/4"	24 x 15	62.02.12415
1“	30 x 22	62.02.13022
5/4“	37 x 29	62.02.13629
5/4“	39 x 32	62.02.13932
1 1/2“	44 x 37	62.02.14437
2“	56 x 48	62.02.15648

Aus EPDM-Gummi, 2 mm dick, ozon-, und witterungsbeständig, säurebeständig, temperaturbeständig: bis +100° C

Abmessung	Durchmesser (mm)	Artikelnummer
3/8““	14 x 10	62.02.41410
1/2“	18 x 13	62.02.41813
3/4"	23 x 15	62.02.42315
3/4"	23 x 17	62.02.42317
1“	30 x 22	62.02.43022
5/4“	37 x 29	62.02.43629
1 1/2“	44 x 37	62.02.44437

Spülkasten-Dichtung

Aus weichem Paragummi

Abmessung	Artikelnummer
63 x 23 x 3 mm	62.12.1
63 x 32 x 3 mm	62.12.2

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Dichtungen

Flanschendichtungen

Aus Tesnit BA-50 grün. Dicke 2mm. VSM 18655, ND 1-40.
Standard-Qualität für sehr grossen Einsatzbereich ohne besondere Anforderungen: Kalt-/Warmwasser, Gase, Luft, schwache Säuren und Laugen. Betriebsdruck max. 100bar. Betriebstemperatur von -40°C bis max. 220°C.

DN	PN	Abmessung (mm)	Artikelnummer
15	1 - 6	43 x 22	62.05.015043
15	10 - 40	50 x 22	62.05.015050
20	1 - 6	53 x 28	62.05.020053
20	10 - 40	60 x 28	62.05.020060
25	1 - 6	63 x 35	62.05.025063
25	10 - 40	70 x 35	62.05.025070
32	1 - 6	75 x 43	62.05.032075
32	10 - 40	82 x 43	62.05.032082
40	1 - 6	85 x 49	62.05.040085
40	10 - 40	92 x 49	62.05.040092
50	1 - 6	95 x 61	62.05.050095
50	10 - 40	107 x 61	62.05.050107
65	1 - 6	115 x 77	62.05.065115
65	10 - 40	127 x 77	62.05.065127
80	1 - 6	132 x 90	62.05.080132
80	10 - 40	142 x 90	62.05.080142
100	1 - 6	152 x 115	62.05.100152
100	10 - 16	162 x 115	62.05.100162
125	1 - 6	182 x 141	62.05.125182
125	10 - 16	192 x 141	62.05.125192
150	1 - 6	207 x 169	62.05.150207
150	10 - 16	218 x 169	62.05.150218

DN = Nenndurchmesser
PN = Nenndurchmesser

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Dichtungen

Kupferdichtungen

Normgrössen
Temperaturbeständig bis ca. +350° C
Geglühte Ausführung

Abmessung (mm)	Artikelnummer
6 x 10 x 1	62.07.0610
8 x 12 x 1	62.07.0812
8 x 14 x 1	62.07.0814
10 x 14 x 1	62.07.1014
10 x 16 x 1	62.07.1016
12 x 16 x 1.5	62.07.1216
12 x 18 x 1.5	62.07.1218
14 x 18 x 1.5	62.07.1418
14 x 20 x 1.5	62.07.1420
16 x 20 x 1.5	62.07.1620
16 x 22 x 1.5	62.07.1622
17 x 23 x 1.5	67.07.1723
18 x 24 x 1.5	62.07.1824
20 x 24 x 1.5	62.07.2024
20 x 26 x 1.5	62.07.2026
22 x 27 x 1.5	62.07.2227
26 x 32 x 2	62.07.2632
30 x 36 x 2	62.07.3036
32 x 38 x 2	62.07.3238
35 x 41 x 2	62.07.3541

Weitere Grössen und Dicken auf Anfrage.

Sortimente mit Kupfer- und Aludichtungen

Typ	Anzahl Abessungen	Anzahl Dichtungen	Artikelnummer
SORTIMENT mit Alu-Dichtungen	12	506	62.00.109
SORTIMENT mit Kupferdichtungen	12	206	62.00.107

Sonderanfertigung von Dichtungen

Auf Anfrage

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop **www.peter-hefti-ag.ch** ersichtlich.

Dichtungsplatten

Gummi-Korkplatten

Werkstoff: NBR/Kork-Mischung
Dichte: 0,75 g/cm³
Einsatztemperatur: -20 bis +100 °C
Eigenschaften: sehr flexibel, keine Bruchgefahr, kompressibel, preisgünstig
Medienbeständigkeit: gegen Öl
Verwendungszweck: für eher untergeordnete Flachdichtungsfunktionen (Staub, Spritzer), als Bodenlager
Ausführung: beidseitig glatt
Dickentoleranz: DIN 7715-P3
EU-Richtlinien: konform nach 2002/95/EG (RoHS); konform nach 2003/11/EG
Achtung: nicht geeignet bei Vibrationen

Dicke in mm	Plattengrösse	Artikelnummer Platte
2	960 x 580 mm	61242.2
3	960 x 580 mm	61242.3
4	960 x 580 mm	61242.4
5	960 x 580 mm	61242.5

Hochdruck-Dichtungsplatte Blue Gard 3000



Material: Aramidfaser / NBR
Farbe: Blau
Temperatur: max. +200 °C (Tmax gilt nicht für Dampf)
Hinweis: Universal-Dichtungsplatten auf Aramidfaser-Basis für den Einsatz in Warm- und Kaltwasser. Mit Zulassungen für die Gas- und Wasserversorgung.
KTW-Empfehlung und BAM-Zulassung. Toleranzen nach DIN 28091.
Gut – sehr gut beständig: Mineralöl
nicht beständig: Dieselöl, Benzin.
Maximaler Betriebsdruck: 70 bar,

Dicke in mm	Plattengrösse	Artikelnummer Platte
0.8	1.5 x 0.75 m	61251.08
1.5	1.5 x 0.75 m	61251.16
2.0	1.5 x 0.75 m	61251.20

Dichtungs-Oelpapier

Werkstoff: imprägniertes Papier (pflanzliche Fasern)
Dichte: 0,8 g/cm³
Farbe: hellbraun
Einsatztemperatur: -40 bis +120 °C
Druck: max. 0,8 MPa
Medienbeständigkeit: Öle, Benzin, Petroleum etc.; **bedingt gegen** Dampf, Heisswasser, gewisse Laugen
Verwendungszweck: Flanschdichtungen, Gehäuse- und Deckeldichtungen, für geringe Betriebsdrücke
Rollenbreite: 1000 mm

Dicke in mm	Artikelnummer
0.25	61270.02
0.50	61270.05
0.75	61270.075
1.00	61270.10

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Dichtungsplatten + -Band

HI-Therm Dichtplatte

Die HI-Therm Dichtplatte hat hervorragende elektrische, thermische und physikalische Eigenschaften.

Werkstoff: Glimmerpapier mit Spiessblech-Einlage
Dichte: 1.65 - 1.95 g/cm3
Einsatztemperatur: bis +900°C
Verwendungszweck: Die HI-Therm Dichtplatte wird im Ofenbau, im Energiesektor, der Glasindustrie und anderen Einsatzgebieten verwendeet, wo eine hohe Temperaturbeständigkeit gefordert wird.
Druck: max. 60 bar

Dicke in mm	Plattengrösse	Artikelnummer
2	1500 x 750 mm	61260.20

Hi-Thermband (ISO-Glasbänder)

Aus einer Kombination von texturiertem Glasfilamentgarn und Glas-Stapelfaserzwirn, mit festen Webkanten. Temperaturbeständig ca. +450° C, kurzfristig bis +800° C.



Typ	Abmessung	Artikelnummer
Band aus Glasfasergewebe, mit festen	40 x 2 mm	61.34.40
Webkanten, Rollenlänge: 50 m	60 x 2 mm	61.34.60

Hi-Therm-Schnur

Wie Hi-Thermband
Formstabil in links-rechts-Drehung umstrickt.

Durchmesser (mm)	Gewicht per m	Gewicht per Rolle	Artikelnummer
15	80 g	5 kg	61.35.15
20	150 g	10 kg	61.35.20
25	220 g	10 kg	61.35.25

Hi-Therm-Grafitpackung

Schwarz, geflochten, Glasfaserpackung, durchgehend grafit-imprägniert, temperaturbeständig bis 350° C, 50 bar Druck-Beständigkeit, quadratischer Querschnitt; Rollen à 5 kg

Abmessung	Gewicht per m	Artikelnummer unter 10 lfm
4 mm	30 g	61.41.04
6 mm	65 g	61.41.06
8 mm	115 g	61.41.08
10 mm	180 g	61.41.10
12 mm	260 g	61.41.12
14 mm	350 g	61.41.14
16 mm	460 g	61.41.16
18 mm	580 g	61.41.18

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Gewindedichtung, Sanitärmaterial

Gewindedichtfaden Loctite 55

Für Kalt- und Heisswasser, Trinkwasser und Gas,
SVGW zugelassen

Abmessung	Artikelnummer
150 m (z.B. für 180 1“- Gewinde)	63.19.150

Teflonband

Abmessung	Artikelnummer
12 m x 12 mm x 0.08 mm	63.20.12
12 m x 19 mm x 0.08 mm	63.20.19

Seidenhanf, extrafein

Bezeichnung	Artikelnummer
Zöpfe 100g einzeln	63.21.1
Spulen 80 g einzeln	63.21.3
Hanfspender zu Spulen	63.21.4

Bostik Kitt

Dauerplastische Dichtmasser auf Polyisobutylen-Basis, lösungsmittelfrei, knetbar. Farbe grau.
Als Zwischenlage und Pressdichtung, so wie für Abdichtungen im Sanitärbereich.

Gebinde	Artikelnummer
Stangen à 1000 g	63.10.1

Locher-Paste

Eine nichtaushärtende Dichtungspaste für metallene Gewindeverbindungen der Hausinstallation, der Gas- und Trinkwasserversorgung sowie Heizungsanlagen. Verwendung mit Hanf. Nicht PVC-schädigend.
Geprüft nach **DIN EN 751-2 Klasse A Rp** (August 1999),
DIN 30660 (December 1999) und **DIN-DVGW**

Gebinde	Artikelnummer
Dose à 850 g	63.22.1
Tuben à 250 g	63.22.2

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Dichtungsmassen

Hylomar

Dauerplastische Universal Dichtung

Bleibt plastisch mit hoher Adhäsion, hält dynamischen Belastungen wie z.Bsp. Vibrationen, stand.
Hohe Temperaturbeständigkeit von – 50 ° C bis 250° C (bis 300° C zeitlich begrenzt)
Beständig gegen fast alle Medien, insbesondere Öle, Gase, Wasser, Brems- und Hydraulikflüssigkeiten.

Der grosse Unterschied zu anderen Dichtmitteln liegt in den dauerplastischen Eigenschaften, welche jederzeit eine unproblematische Demontage ermöglichen. Hylomar ist zudem überlackierbar und silikonfrei.
WICHTIG: Vor dem Verbinden muss Hylomar 10 min. abgelüftet werden.

Die Einsatzbereiche sind: Motoren- und Fahrzeugbau (Automobil- und Traktorenbau), Luftfahrt, chemische und petrochemische Industrie, Lebensmittelindustrie, Maschinen- und Gerätebau, Turbinen in Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerken und vielen anderen Anwendungen.

Hylomar wird von den namhaften Maschinen- und Automobilbauern eingesetzt, wie auch zum Beispiel in nuklearen Anlagen.

Hylomar ist in folgenden Varianten erhältlich.

Hylomar M – für normale Dichtflächen, das meist verwendete
neu: Trinkwasserzertifizierung nach „KTW“

Hylomar L – dünnflüssig, besonders ideal für Planteile und sehr glatte Oberflächen

Hylomar H – für rauhe Dichtflächen

Hylomar	Gebinde	Artikelnummer
Typ M	Tube à 80 ml	63.03.1
	Kartusche à 300 ml	63.03.11
	Durapress à 200 ml	63.03.12
	Dose à 800 ml	63.03.13
Typ L	Tube à 80 ml	63.03.2
Typ H	Tube à 80 ml	63.03.3
	Kartusche 300 ml	63.03.31

Hylomar-Spray

Geeignet zum Aufbringen an Dichtungen (z.B. Papierdichtungen, Tesnit, BlueGard, etc.)

Gebinde	Artikelnummer
Spray à 200 ml	63.03.15

Marston Cleaner

Mit dem Marston Cleaner werden die Dichtflächen sauber, öl- und fettfrei und das Auftragen des neuen Dichtmittels ist sofort möglich.
Schnelle und einfache Handhabung für porentiefe Reinigung. Sauberes Ablösen einer verbrauchten Dichtung.

Gebinde	Artikelnummer
Spray à 400 ml	63.03.4
Dose à 1 Liter	63.03.41

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop **www.peter-hefti-ag.ch** ersichtlich.

Dichtungsmassen

Marston

Dauerplastische Universal Dichtung

Bleibt plastisch, keine Rissbildung bei Extrembelastung. Universeller Einsatz
bei Metall und Kunststoff. Sicheres Abdichten vom Flächen und Rohrverschraubungen.
Leichte Demontage, schon nach 15 Min. voll belastbar, keine Korrosion.
Unbegrenzt lagerfähig, sparsam im Verbrauch.
Beständig gegen **Öle, Fette, Treibstoffe**, Wasser, Gas, Frostschutzmittel, u.v.a
Thermischer Einsatzbereich von -55° C bis +270° C (kurzfristig bis +300° C)
Enthält keine Isocyanate.
Norm: KTW, DVGW DIN EN 751-2, NSF P1

Gebinde	Artikelnummer
Tube à 80 ml	63.03.5
Kartusche à 300 ml	63.03.6
Dose à 800 ml	63.03.7

Loctite Flächendichtung 510

Bei gut passenden Teilen; max. Spalt 0.25 mm;
schwer demontierbar, temperaturbeständig bis +200°C

Gebinde	Artikelnummer
Flache à 50 ml	63.25.510

Loctite Silikondichtmasse 5926 + 5920

Hält auf fast allen Unterlagen, dauerelastisch
und zäh, temperaturbeständig **blau:** -60°C bis +260°C, **Kupfer:** -55°C bis +350°C,
beständig gegen: Öle, Brems- und Hydraulikflüssigkeit

Gebinde	Loctite Nr.	Artikelnummer
blau Tube à 40 ml	5926	63.02.1
kupfer Tube à 80 ml	5920	63.02.21

Loctite 5923 Flüssigdichtmasse

Für Motoren und Getriebe. Für die Abdichtung von Flanschen mit alten und neuen Feststoffdichtungen,
als Flächendichtung oder zur Optimierung von Feststoffdichtungen. Ideal für Reparaturmontage.
Niederviskoses Produkt. Bis +200° C temperaturbeständig.
Wird mit dem Pinsel im Dosendeckel aufgetragen.

Gebinde	Artikelnummer
Büchse à 117 ml	54.59.231
Büchse à 450 ml	54.59.234

Dirko-Dichtmasse

Die dauerelastische kaltvulkanisierende Dichtmasse auf der Basis von Silikonkautschuk.
Zur Abdichtung von bearbeiteten oder unbearbeiteten Flächen, die grössere
Bewegungen unterliegen können.
Anwendungsbereiche: Motoren, Ölwannen, Getriebe, Wasserpumpen, Maschinen, etc.
Beständig gegen Wasser, Seewasser, Fette, Öle, aliphatische Kohlenwasserstoffe,
Reinigungsmittel und Chemikalien.
Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +180°C

Gebinde	Artikelnummer
Tube à 100 g	63.04.1
Kartusche à 310 g	63.04.2

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop **www.peter-hefti-ag.ch** ersichtlich.

Montage-Pasten, Schmiermittel

Montagepasten

MD-Kupferpaste

Hochtemperaturpaste für alle Trennvorgänge. Temp. Bereich von -30°C bis +1300° C Hohe Druckbeständigkeit, optimaler Korrosionsschutz, witterungs- und wasserbeständig.

Gebinde	Artikelnummer
Büchse à 500 g	63.40.026

Loctite Anti Seize 8009

Metallfreies Anti-Seize-Schmiermittel mit Graphit und Kalziumfluorid.
Verhindert Festfressen, Verschleiss und Korrosion temperaturbeständig bis +1300° C

Gebinde	Artikelnummer
Dose 450 ml	54.11.2

Fette

Typ	Gebinde	Artikelnummer
Kugellagerfett /Mehrzweckfett Diamant temperaturbeständig bis 130° C	Büchse à 750 g	54.41.075
	11 kg	54.41.11
Kugellagerfett / Mehrzweckfett Diamant	Patrone	54.42.1
Graphitpaste Diamant Montagepaste/Schmiermittel, Korrosionsschutz temperaturbeständig bis 130° C	750 ml	54.46.400
	Tube à 80 ml	54.46.080
Lebensmittelhahnfett Weiss temperaturbeständig 0 °C bis +50 °C Wasserbeständig, gutes Haftvermögen	Dose à 70 ml Dose à 250 ml	54.47.11 54.47.14
Silikonfett Diamant Typ 1 Schmiermittel und Isolierpaste für Ventile, Hähne, Gelenke, etc. Temperaturbeständig -45 bis +200 °C		
	Dose à 80 g	54.48.1
	Tube à 80 g	54.48.2
	Dose à 1 Kg	54.48.3
DIAMANT Silikonfett Typ 2 Für **Trinkwasserarmaturen**. Temperaturbeständig -40 bis +200 °C Geprüft nach DVGW. Für Brauereien, Getränkeindustrie	Tube à 25 g	10.0017
	Tube à 75 g	10.0118
DIAMANT Silikonfett Typ 2 (Neu auch als Dose)	Dose à 600g	10.0119
Spezial-Armaturenfett ALM Mehrzweckfett (UDSA) für die **Nahrungsmittelindustrie**. z.B. für Armaturen, Lagerschmierung temperaturbeständig: -20 - +120°C	Tube à 65 g	54.51.01
	Kartusche à 400 g	54.51.02
DIAMANT TEF-EP-Fett mit PTFE Lagerfett und zum schmieren von Edelstahlschrauben, -20 bis +140°C	Dose à 200g	54.52.01

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop **www.peter-hefti-ag.ch** ersichtlich.

Dichtungs- und Sicherungsmittel

Loctite

Befestigungs-, Sicherungs- und Dichtungsmittel; bleibt flüssig, solange es an der Luft ausgesetzt ist, härtet aus, wenn es zwischen zwei Metallflächen eingeschlossen ist.
stoss- und vibrationsfest; rost-, chemikalien- und lösungsmittelbeständig.

Nr.	Beschreibung	Inhalt	Artikel-Nr.
222	**Schraubensicherung, niedrigfest** leicht lösbar, ermöglicht Justierung der Schauben	10 ml 50 ml	63.25.2221 63.25.2225
243	**Schraubensicherung, mittel** zur Sicherung und Dichtung von Gewinde-Verbindungen; mit normalen Werkzeugen lösbar	10 ml 50 ml	63.25.2431 63.25.2435
270	**Schraubensicherung, stark** wie 243 aber schwerer lösbar, auch für Stehbolzen	50 ml	63.25.270
5331	**Gewinde-Dichtung** Zum Dichten und Sichern von Kunststoffgewindeverbindungen von kalt- und warmwasserführenden Kunststoffrohren empfohlen. Dieses Produkt härtet durch Luftfeuchtigkeit bei Umgebungstemperatur zu einer niedrigfesten, dauerelastischen Dichtung gegen Kalt- und Warmwasser aus	100 ml	63.25.5331
542	**Gewinde-Dichtung** Zum Dichten und Sichern von hydraulischen, pneumatischen und Wasserleitungen bis ¾“ Gewinde; mit normalen Werkzeugen lösbar, SVGW zugelassen. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen	50 ml	63.25.542
577	**Gewinde-Dichtung** Anwendung wie 542, aber bis 3“ Gewinde; schnell härtend	50 ml	63.25.577
638	**Fügeverbindung extra stark** Zur Befestigung von Lagern, Buchsen, Bolzen; auf Zug und dynamisch belastbar; max. Spiel: 0.25 mm; schwer demontierbar	50 ml	63.25.638
641	**Fügeverbindung, mittel** Wie 638; max. Spiel 0,1 mm, leicht demontierbar	50 ml 10 ml	63.25.641 63.25.6411
648	**Fügeverbindung, hochfest** Wie 638; max. Spiel 0,15 mm, temperaturbeständig bis +200°C	50 ml	63.25.648
7063	**Universalreiniger** Spray	400 ml	63.25.706
7200	**Dichtstoffentferner** Spraydose	400 ml	63.05.1

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

MD-MS Polymer-Montage-Kleber

Einsatzgebiete:
Automobilbereich, Kühlschrankindustrie, Schifffahrtsindustrie, Caravanbau, viele Bereiche im Haushalt, Traktorenbau, Motoren- und Elektroindustrie, Turbinen- und Kernkraftwerke, Maschinen- und Getriebebau, Lebensmittelindustrie, Bergbau, Chemische- und petrochemische Industrie, Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke u.v.a.

- frei von Isocyanat und Silikon
- **überlackierbar** und **überstreichbar**
- dauerelastisch
- **Nass auf Nass anwendbar**
- UV-, wetter-, wasser- und chlorbeständig
- sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- schnelle Durchhärtung
- **Temperaturfest von -40°C bis + 100°C**, kurzzeitig bis 120°C

Gebinde	Farbe	Artikelnummer
Kartusche à 290 ml Für Pistole	weiss	63.40.031
	schwarz	63.40.032
	grau	63.40.033
	transparent	63.40.034

Montage-Klebestoff MD-MK 3000

mit sofortiger Anfangshaftung.
Einsatzgebiete:
Verkleben von Metallen, von Holz und Kunstoffen mit-, untereinander.
Karosserie, Blechverarbeitung, Möbelindustrie, Apparatebau, Klimatechnik, Dachdeckerhandwerk, Yacht/Bootsbau, Fahrzeugbau, Fensterbau, Verklebung Von Holz, Stein, Styropor, etc, Bereiche, in denen Silikon nicht zu verarbeiten ist.
Montage von Wand- und Deckenbekleidungen im Innenbereich, Lärmschutzplatten, Wärmedämmplatten aus Polyurethan oder Polystyrol (EPS/XPS),
Tür- und Fensterrahmen, Fensterbänke, Türschwellen sowie Gipsornamente usw.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Klebstoffen ist es mit HXLO-MK 3000 möglich, auch schwere Teile wie Steine, Holz, Fliesen und Metalle an Decken und Wände ohne Nachgeben und Abrutschen zu verkleben.

Ersetzt die herkömmlichen Befestigungen – Schrauben, Nieten, oder Schrauben.

- geruchlos
- beständig gegen Witterung, UV-Strahlung, Wasser, Chlor, usw.
- schnell, einfach und kostengünstiges Verbinden von Werkstoffen
- frei von Isocyanat und Silikon
- **überlackierbar** und **überstreichbar**
- dauerelastisch und universell einsetzbar
- **Temperaturfest von -40°C bis + 100°C,** kurzzeitig bis 120°C

Gebinde	Artikelnummer
Kartusche à 290 ml, weiss	63.40.030

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

MD-SIL Silikon-Dichtmasse

Einsatzgebiete:
Automobilbereich (für Stirnraddeckel, Getriebe, Scheinwerfer, Rückleuchten, Türverkleidung, Windschutzscheiben, etc.), Kühlschrankindustrie, Schifffahrts-Industrie, Caravanbau, Viele Bereiche im Haushalt, Traktorenbau, Motoren- und Elektroindustrie, Maschinen- und Getriebebau, Lebensmittelindustrie, Bergbau, Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke,etc.
Die hochwertige Einkomponenten-Silikon-Dichtung vulkanisiert bei Raumtemperatur. Optimale Durchhärtungsgeschwindigkeit (3 mm/24 H), Sparsam im Verbrauch, einfache Verarbeitung,

- **Temperaturfest von -60°C bis + 230°C**

Gebinde	Artikelnummer
200 ml Kartusche, Aluminium	63.07.200

Silikonkitt Wikosil-color

Der Wikosil-color Silikonkitt ist universal einsetzbar und ab einer Kartusche in jeder Farbe erhältlich.
Universell einsetzbarer, dauerelastischer Silikon-Dichtstoff zum Kleben und Abdichten. Natursteinverträglich und anstrichfreundlich bis an die Fuge.
Ab einer Kartusche in jeder produzierbaren RAL- oder NCS-Farbe erhältlich.
Bei speziellen Farben bitte, um eine Anfrage per E-Mail.
Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +160 °C

Gebinde	Farbe	Artikelnummer
Kartusche à 310 ml für Pistole	weiss	63.06.010
	grau	63.06.011
	transparent	63.06.012
	schwarz	63.06.013

Kartuschenpistole H40 Spezial

Für alle 310 ml Kartuschen

Typ	Artikelnummer
Forbo H 40 Special	63.07.1

Kartuschenpistole Convoy

Für alle 310 ml Kartuschen

Typ	Artikelnummer
Convoy gelb	63.07.3

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Sekundenkleber

Typ	Beschreibung	Gebinde	Artikel-nummer	
Loctite 401 Universell	• Schnelle Aushärtung und Fixierung beim Kleben der verschiedenen Werkstoffe. • Für poröse und saugende Materialien wie Holz, Papier, Leder, Kork und Gewebe. • Für saure Oberflächen, z.B. bei chromatisierten oder galvanisierten Teilen.	Flasche à 20 g	63.44.401	
Loctite 406 Kunstoffe & Elastomere	• Hervorragende Aushärtezeit und Haftkraft auf Kunststoffen und Elastomeren. • Für Gummi und Elastomere, einschl. EPDM, NBR, SBR, Nitril. • Für schwer klebbare Werkstoffe wie PE, PP, PTFE.	Flasche à 20 g	63.44.406	
Loctite 480 Schlag- und stossfest	• Hohe Beständigkeit gegen Schlag- und Stossbelastungen; hohe Schälfestigkeit. • Gute Chemikalien- und/oder Feuchtigkeitsbeständigkeit. • Geeignet für das Kleben von Kunststoffen, Elastomeren und Metallen • Temperaturbeständig bis +100 °C	Flasche à 20 g	63.44.454	
MD-glue Typ 111	Für die hochfeste Verklebung von Metallen sowie Kunststoffe-Kombinationen. Für sehr viele Materialien	Flasche à 3 g	63.44.6	
MD-gel	Sekundenkleber in Gel Form. Verklebung von: Metall, Holz, Leder, Gummi und Kunststoff mit- und untereinander. Geeignet für poröse Materialien.	Tube à 3 g	63.40.027	
Loctite 3090 Spaltfüllend	• Innovative zwei-komponenten Technologie. • Zuverlässig und schnell unter allen Bedingungen. • Einzigartig hohes Spaltfüllvermögen bis 5 mm. • Schnelle Aushärtung von Klebstoffüberschüssen	Tube à 10 g	63.44.3090	
Loctite Aktivator T 7471	Spraydose zur Oberflächenvorbereitung	Dose à 150 ml	63.25.7471	
Loctite 770 Primer Cyanacrylat	Primer zur Vorbehandlung der Klebeflächen. Speziell geeignet, um schwer zu klebende Kunststoffe oder Elastomere (z.B. **Silikon**) in Verbindung mit Loctite 406 zu verkleben.	Flasche à 10 g	63.44.770	

Erweitertes Loctite-Sortiment auf unserer Website ersichtlich.

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Geistlich

Universal-Kontakt-Klebstoff

Ideal für schnelle und saubere Verklebungen, bei denen es auf hohe Klebkraft ankommt.
Klebt Leder, Gummi, Textilien, Papier, Holz, Glas, Porzellan, Metall usw.
Nicht geeignet für Polystyrolschaum.
Temperaturbest.: -30 °C bis ca. +70 °C

Gebinde	Artikelnummer
Tube à 120 g	63.40.140
Büchse à 850 g	63.40.100

Metall-Kontaktkleber Wärmefest

Zum Verkleben von flexiblen Materialien mit Metallen aller Art, mit Ausnahme von Kupfer und Kupfer-Legierungen. Nicht geeignet für Polystyrolschaum.
Wärmebeständig bis ca. +100°C.

Gebinde	Artikelnummer
Tube à 120 g	63.40.150

Geistlich PVC-Kontaktklebstoff

Nahezu transparenter Klebstoff zum Verkleben von Hart- und Weich-PVC auf sich Selbst, sowie auch Leder, Gummi, Gewebe, Papier, usw. Nicht geeignet für Polystyrolschaum.
Beständig gegen: Wasser, Fette, Mineralöle, Alkohol, sowie verdünnte Säuren und Laugen.
Temperaturbest.: -20° C bis +60° C

Gebinde	Artikelnummer
Tube à 42 ml	63.43.1



Zweikomponenten-Klebstoff SC 4000

Zweikomponenten-Klebstoff auf Basis Polychloropren. Für grossflächige Verbindungen, Gummi-Gummi, Gummi-Gewebe, Gummi-Metall, Gewebe-Gewebe. Aufgrund seiner kurzen Kontaktklebezeit ist SC 4000 auch hervorragend für das Verkleben von Gummibahnen unter Spannung geeignet (Radien und Kleinteile). Achtung, nur zusammen mit Härter E40 verwenden. Giftklasse 5.
Temperaturbereich: -40° C bis +125°C

Gebinde	Artikelnummer
SC 4000 Dose à 500 g	63.21.52
Härter E40 zu SC 4000 à 20g	63.09.96
Primer PR 300 für SC 4000 1Kg	63.21.2406

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

MD Sprühkleber

Löst die kleinen Klebeprobleme in den Bereichen KFZ, Handwerk Modellbau, Do-it-yourself, Hobby und Haushalt, klebt dauerhaft und zuverlässig Papier, Teppich, Holz, Kork, Textilien, Gummi und Kunststoff.

Gebinde	Artikelnummer
Spray à 400 ml	64.40.140

Loctite Double Bubble Epoxid-Klebstoff

Der Loctite Double Bubble ist durch die kleine Gebindegrösse, perfekt um unterwegs kleine Reparaturen durchzuführen.

Dieser Epoxid-Klebstoff ist eine effektive Reparaturlösung für eine Vielzahl von Materialien, hat nach 5 min Handfestigkeit und eignet sich für schnelle Klebungen zwischen kleinen Teilen.

Temperaturbeständig: -55° bis +100°C
Verarbeitungszeit: 3 min
Aushärtezeit: 24h
Farbe: transparent

Gebinde	Artikelnummer
5 x 3g	63.25.94973

Loctite 2-K Reparaturmassen / Epoxy-Flüssigmetall

Mit Loctite Epoxy-Flüssigmetall sind Reparaturen und die Nachbildung von beschädigten Metallteilen möglich.

ist ideal zum Reparieren und Kleben von Metallteilen, entwickelt eine hohe Klebkraft und ist einfach und schnell mit der Dosierspritze zu verarbeiten.

Temperaturbeständig: -55° bis +100°C
Verarbeitungszeit: 1 - 6 min
Handfest in 15 min
Eignung: Metall

Gebinde	Artikelnummer
25ml	63.25.3450

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

schmieren, pflegen

Typ	Gebinde	Artikel-Nr.
Der Alleskönner-Multispray **BRUNOX Turbo-Spray** Ist Schmiermittel, Kriechöl/Rostlöser, Korrosionsschutz, Reinigungsmittel und Kontaktspray, d.h. das perfekte **Wartungs-Spray.** Enthält kein Teflon, Graphit und Silikon. Jedes verharzen wird so ausgeschlossen. Neutral gegenüber lackierten Flächen, Gummi, Holz etc.(keine Fleckenbildung) Temperaturbereich von -55°C bis 125°C,kurzzeitig bis 160°C.	Spray 100 ml	64.10.BR0.10TS
	Spray 500 ml mit Power-Click	64.10.BRO.50TSP
	Kanister 5 l	64.10.BR5.00TS
	Kanister 20 l	64.10.BR20.00TS
	Fass 200 l	64.10.BR200.00TS
Zahnradfett- / Universalfettspray Hochleistungs-Schmierfett, für offene Getriebe, Drahtseile, Lager und Zahnräder, wasserbeständig, temperaturbeständig bis +80° C	Spray 400 ml	54.23.1
MD Teflonspray farbloses Schmier-, Gleit- und Trennmittel für Metall, Gummi, Kunststoffe. Temperaturbereich: -50° bis +260° C	Spray 400 ml	64.40.170
MD Keramik- + Anti-Seize-Spray Special-Longlife Hochleistungs-Schmiermittel mit Hightech-Eigenschaften. Temperaturbereich -40°C bis +1400°C. Druckbeständigkeit bis 220 N/mm^2. Für hochbeanspruchte Lager und Gleitflächen; Verhindert Festfressen und Kaltverschweissen durch Reibung, Verschleiss und Korrosion	Spray 400 ml	64.40.060
MD Silikonspray öl-, fett- und lösungsmittelfreies Schutz-, Gleit- Trenn- und Pflegemittel für Kunststoffe, Holz, Gummi und Metalle auch im **Lebensmittelbereich**.	Spray 400 ml	64.40.150
PARA Weissöl Schmierstoff für den **Lebensmittelbereich**. Geruchs-und geschmacksneutral, farblos, silikonfrei. Temperaturbereich: -15° bis + 120° C	Spray 400 ml	54.50.01
BRUNOX Lubri Food Lebensmittelecht **Schmierstoff, Korrosionsschutz, Kriechöl und Reinigungsmittel**. Geeignet für gelegentlichen, technisch unvermeidbaren Kontakt mit Lebensmitteln, **ist NSF H1 registriert (N° 136783).**	Spray 100 ml	64.10.BR0.10LF
	Spray 400 ml	64.10.BR0.40LF
	Kanister 5 l	64.10.BR5.00LF

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Sprays

Kette, Korrosionsschutz, Versiegelung, Rostumwandler

Typ	Gebinde	Artikel-Nr.	
MD Kettenpflegespray Vollsynthetischer, transparenter und dünnflüssiger Kettenpflegespray, Langlaufschmierung -15°C bis + 250°C	Spray 400 ml	64.40.130	
BRUNOX LUB + COR (IX 50) **High-Tec Schmierung & Korrosionsschutz** **Hochwertiges Schmiermittel,** für Witterung ausgesetzte Maschinen und Gerätschaften, für Antriebe, Seile, Winden, Ketten, Kranbahnen, Tore, etc. für Überwinterung in feuchten Räumen. Bis **-41° C** einsetzbar. Kein Auswaschen-„allwetterfest“ **Das einzige wintertaugliche Kettenschmiermittel.** **Stark haftender Korrosionsschutz** (dickflüssig) für, lange Zwischenlagerung von Halbfabrikaten, Überseetransporte im Open-Top-Container.	Tube 100 ml	64.10BR50IX0.1	
	Spray 400 ml	64.10.BR50IX0.4	
	Kanister 5 l	64.10.BR50IX5.0	
	Kanister 20 l	64.10.BR50IX20.0	
BRUNOX IX 100 Korrosionsschutz-Versiegelung Stark haftender, bienenwachsartige, aushärtende Korrosionsschutz-Versiegelung. Für langanhaltenden Komplett-Schutz für Neufabrikate vor dem Einsatz, Dauer ca. 2 Jahre	Spray 300 ml	64.10.BR100IX0.3	
	Kanister 5 l	64.10.BR100IX5.0	
	Kanister 20 l	64.10.BR100IX20.0	
BRUNOX Epoxy Rostsanierer Seine Vorteile sind: Ist mit handelsüblichen Decksystemen verträglich, dringt ca. 7-10 mal tiefer in die Rostporen ein als herkömmliche Rostumwandler, hinterlässt keine Pinselspuren, ist unbeschränkt lagerbar, enthält keine Schwermetalle und keine mineralische Säuren.	Spray 400 ml	64.10.BR0.40EP	
	Kanne 1 l	64.10.BR1.00EP	
	Kanister 5 l	64.10.BR5.00EP	
MD Zinkspray schnelltrocknender, kathodischer Korrosionsschutz mit hervorragender Langzeitwirkung für Metalle. 90 % Zink im Trockenfilm / hitzebeständig bis + 500° C	Spray 400 ml	64.40.160	

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Sprays

kühlen, lecksuch, montage, reinigen, div. Anwendungen

Typ	Gebinde	Artikel-Nr.	
MD Kältespray Zur vielseitigen Verwendung für schnelle Unterkühlung von Industrie- und Produktionsmaschinen mit Langzeiteffekt, zum kurzfristigen Vereisen von Wasserleitungen, zum kurzfristigen Schrumpfen von Metall, zur Abkühlung von überhitzten Motorenteilen. Sofortige Unterkühlung auf -65° C, nicht leitend.	Spray 400 ml	64.40.110	
Loctite Rostlöser „Eis“ Löst mit Schockfrost-Effekt festgefressene Teile, schmiert gleichzeitig. - 43° C	Spray 400 ml	54.11.5	
MD Lecksuchspray zu Aufspüren undichter Stellen in Druckluft- und Gasanlagen oder Flüssigkeitsleitungen. Kleinste Leckstellen werden sofort durch Schaumbildung angezeigt. Nicht brennbar.	Spray 400 ml	64.40.100	
Grafit – Montagespray (trocken) Verhindert Korrosion, Festbrennen, Verschleiss. Druckbeständigkeit bis 2300 kp/cmp^3 temperaturbeständig -180° C bis +1’200° C	Spray 400 ml	54.28.2	
MD Universalschnellreiniger Hochkonzentrierter Reiniger für alle Wartungs- und Montagearbeiten. Entfettet und entharzt. (Aceton-Basis)	Spray 400 ml	64.40.120	
RAPID Universal-Reiniger (Mild) Wohlriechender Schaumreiniger für Maschinen, Werkstatt- u. Fahrzeugpflege. Entfernt Schmutz, Öl, Fett, Teer und organische Rückstände von Glas, Kunststoff, Gummi, Chrom, Lacke und Metalle. Kann mach als Bildschirmreiniger einsetzten.	Spray 500 ml	54.50.02	

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

ResQ-tape Reparaturband

Das ultimative Reparaturband für unzählige Einsatzmöglichkeiten.
Ein Muss im Handwerkerkoffer oder bei Besitzern von Booten und Campingbussen.

Material: 100% Silikon
Einsatzgebiet: Das ResQ-tape Reparaturband ist zur Not-Reparatur von Schläuchen, Leitungen und Anderem bei Fahrzeugen, Booten, in der Landwirtschaft, Industrie, und im Sanitär Bereich geeignet.
Beständigkeit: gegen Kraftstoffe, Öle, Säuren, Lösungsmittel und Salz
Druckbeständigkeit: bis 12 bar
Isolationswirkung: bis 12000 Volt
Temperaturbest: -60° bis +200°C

Abmessung		Artikelnummer
3.65m x 25mm x 0.5mm	schwarz	63.18.20
3.65m x 50mm x 0.5mm	schwarz	63.18.22
3.65m x 25mm x 0.5mm	transparent	63.18.20
3.65m x 25mm x 0.5mm	rot	63.18.20
3.65m x 50mm x 0.5mm	rot	63.18.22
3.65m x 25mm x 0.5mm	weiss	63.18.20
3.65m x 25mm x 0.5mm	orange	63.18.20
3.65m x 25mm x 0.5mm	blau	63.18.20
3.65m x 25mm x 0.5mm	gelb	63.18.20
3.65m x 25mm x 0.5mm	grün	63.18.20
3.65m x 25mm x 0.5mm	grau	63.18.20

Klebespachtel

Die Klebespachtel sind in verschidenen Grössen und Zahnngen erhältlich.
Die Klebespachtel sind zum gleichmässigen Verteilen von verschidenen Klebern geeignet.

Art	Breite (mm)	Höhe (mm)	Artikelnummer
Klebespachtel klein	180	102	63.42.11
Klebespachtel gross	200	102	63.42.10

Streumittel X73 Ice Remover / Enteiser / Streusalz-Ersatz

Dieses Streumittel aus Kalziumchlorid ist eine hocheffiziente und **umweltfreundliche** Alternative zu Streusalz, Sand und Splitt.
Eignet sich auch um vereiste Leitungen frei zu machen.

Vorteile:
- bis -40°C einsatzfähig (Streusalz ist ab -7°C wirkungslos)
- bleibt während ca. 24h wirksam
- mehrfach höhere Tauwirkung gegenüber Streusalz
- geringere Korrosion an Metall und Aluminium
- für Pflanzen und Tiere ist X73 Ice-Remover unbedenklich

Dosierung: 5 - 10 g/m2
EMPA-geprüft: Nr.255 192, Giftklassefrei CH BAG 68178

Art	Gewicht	Artikelnummer
X73 Ice-Remover, Sack	22.5 kg	69.20.10
X73 Ice-Remover,Eimer	12 kg	69.20.12

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop **www.peter-hefti-ag.ch** ersichtlich.

Gummi-Bodenbeläge

Profilierte Gummimatten / Industrie-Beläge / Bodenbeläge

Zuschnitte: - nur auf Vorbestellung
- Reststücke (Rollenbreite) werden mit verrechnet.

Typ	Qualität	Dicke	Rollen-breite	Artikelnummer
fein gerippt **Qualität**: NR/SBR **Härte**: 65 +/- 5 Shore **Temp**. -20°C bis +70°C **bedingt Best.:** Alterung, Laugen **Nicht Best.:** Öl, Treibstoffe, Säuren **Einsatzbereiche**: Ablagen für Arbeitstische und Regale, Eingangsbereich und Laufbahn. schwarz, Rolle à 10 m	A	3 mm	1.4 m	61.10.01204
	B	3 mm	1.2 m	61.10.01203
flach gerippt **Qualität**: NR/SBR **Härte**: 65 +/- 5 Shore **Temp**. -20°C bis +70°C **bedingt Best.:** Alterung, Laugen **Nicht Best.:** Öl, Treibstoffe, Säuren **Einsatzbereiche**: Bodenbeläge für Busse, Boote,Werkstätten, etc. schwarz, Rolle à 10 m	A	3.5	1.4	61.10.02208
	B	3.5 mm	1.2 m	61.10.02205
Riffelprofil **Qualität**: NR/SBR **Härte**: 65 +/- 5 Shore **Temp**. -20°C bis +70°C **bedingt Best.:** Alterung, Laugen **Nicht Best.:** Öl, Treibstoffe, Säuren **Einsatzbereiche**: Bodenbeläge für Boxen, Werkstätten, etc schwarz, grau, ölbeständig Rolle à 10 m	A	5 mm	1.4 m	61.10.04205
	A	3 mm	1.4 m	61.10.04203
	B	3 mm	1.4 m	61.10.04206

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop **www.peter-hefti-ag.ch** ersichtlich.

Riffelprofil **Antistatisch, Grau**	A	3 mm	1.4 m	61.10.05203
Ölbeständig, schwarz	A	3 mm	1.4 m	61.10.06203

Körperschallentkopplung

Typ	Dicke	Artikelnummer
Qualität 3d profiliert Profilierte Gummigranulatmatte mit hoher Vibrationsdämmung sowie Körperschallentkopplung. Anwendungsbereiche: Unter Maschinensockel, Dusch- und Badewannen, Whirlpools, Tumbler, Waschmaschinen **Material:** Recycling Gummigranulat, PU gebunden Rollenmasse: 1.25 x 10 m	17 mm	61.13.17

Anwendungsinfo, zwischen der Matte und Maschine muss eine feste Zwischenlage sein, zbsp. ein Holzbrett.

Gummi-Wabenmatte

Die Gummiwabenmatte kann vielfältig eingesetzt werden. Dank den Löchern können Flüssigkeiten ungehindert abfliessen und bilden keine Pfützen. Das macht die Ringgummimatte attraktiv für den Einsatz in Ski- und Berganlagen, aber auch in Schwimmbädern und Eingangsbereichen von Gebäuden.

Einsatzempfehlung: Schulen, Eislaufbahn, Skibetriebe, Industrie, Fitnesscenter, Kitas, allg. Eingangsbereiche
Material: Vollgummi
Oberfläche: Lochstruktur
Unterfläche: Noppen
Mattendicke: 23 mm
Grösse: 100 × 150 cm
Art.Nr. 61.47.433015

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Gummi-Bodenbeläge

Gummigranulat-Bodenbelag schwarz (keine Lagerware)

Der Gummigranulat-Bodenbelag ist ein hoch verdichteter und maximal belastbarer Hightech Belag, der als Universalbodenbelag für viele Anwendungsbereiche geeignet ist.

Der Universal-Bodenbelag ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Wasser, verrottungsfest, elastisch und trittschalldämmend. Dadurch ist der Granulatbelag gerade auch für den Aussenbereich besser als andere Beläge geeignet.

Der Granulat-Bodenbelag eignet sich für Anwendungsbereichen wie z.B. Ausstellungen, Messen und Messständen, Fittnesscenter, Freizeiträume, Sportanlagen, Garderoben, Eishallen, Bergstationen, Schiessstände, usw.

Montage	Mit geeignetem PU-Kleber auf einem glatten, sauberen Untergrund kleben, bei loser Verlegung den linearen Ausdehnungskoeffizient beachten!
Material	feines recycling Gummigranulat SBR, PU gebunden
Rollenbreite	1250mm
Mattendicke	4mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm / 14mm
Mindestbestellwert	Der Mindestbestellwert beträgt 400.- CHF pro Bestellung.

Gummigranulat – Universal- Bodenbelag (keine Lagerware)

Unser hoch verdichteter und maximal belastbarer Hightech Belag ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Wasser, verrottungsfest, elastisch, tritt schalldämmend und für viele Anwendungsbereiche geeignet: Ausstellungen, Messen und Messestände, Fitnesscenter, Freizeiträume, Sportanlagen, Garderoben, Eishallen, Bergstationen, Schiessstände, Lager, Lieferwagen und Tiertransporter, Pferdeboxen usw.



Material	Feines Gummigranulat und EPDM, PU gebunden.
Materialeigenschaften	Zäh elastisch, hohe Druckbelastbar- und Schlagfestigkeit, kufensicher, spikefest, rutschfest, hohe Abriebfähigkeit, komfortabel und schalldämmend.
Formate	Bahnenbreite: 1250mm; Länge nach Bedarf Stärken: Ab 2mm bis max. 14mm
Farben	schwarz, schwarz-gelb, -rot, -grün, -blau. –hellgrau, -bunt.

Gummigranulat-Bodenbelag FIVE farbig

Der Gummigranulat-Bodenbelag ist ein hoch verdichteter und maximal belastbarer Hightech Belag, der als Universalbodenbelag für viele Anwendungsbereiche geeignet ist.

Der Bodenbelag ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Wasser, verrottungsfest, elastisch und trittschalldämmend.



Mit geeingnetem PU-Kleber auf einen glatten, sauberen Untergrund kleben, bei loser Verlegung linearen Ausdehnungskoeffizient beachten!

Material	feines recycling Gummigranulat SBR und 5% EPDM farbig, PU gebunden
Rollenbreite	1250mm
Mattendicke	4mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm / 14mm
Mindestbestellwert	Der Mindestbestellwert beträgt 400.- CHF pro Bestellung.

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Gummiplatten

Naturgummiplatten

Speziell elastisch und abriebfest, temperaturbeständig bis +70° C,
beständig gegen schwache Säuren und Laugen.
(Zuschnitte nur auf Vorbestellung)

Qualität	Dicken In mm	Rollen-abmessungen	Artikel Nr.
STANDARD SBR Schwarz, mit Glasfibereinlagen (bis 4 mm 1 Einlage, ab 5 mm 2 Einlagen), 65° +/-5° Shore, spez. Gewicht: 1.5-1.6	2	10 x 1.4 m	61212.002
	3	10 x 1.4 m	61212.003
	4	10 x 1.4 m	61212.004
	5	10 x 1.4 m	61212.005
	6	5 x 1.4 m	61212.006
	8	5 x 1.4 m	61212.008
	10	5 x 1.4 m	61212.010

Zuschnitte: - nur auf Vorbestellung
- Reststücke (Rollenbreite) werden mit verrechnet.

EPDM Gummiplatten

Schwarz, alterungs- ozon- und witterungsbeständig,
säurebeständig, temperaturbeständig bis 100° C,
(Zuschnitte nur auf Vorbestellung)

Qualität	Dicken In mm	Rollen-abmessungen	Artikel Nr.
EPDM ohne Einlage ähnlich CR/ Neopren, jedoch nicht ölbeständig. 65° +/-5° Shore Spez. Gewicht: 1.4-1.5	2	10 x 1.4 m	61225.002
	3	10 x 1.4 m	61225.003
	4	10 x 1.4 m	61225.004
	5	10 x 1.4 m	61225.005
	6	5 x 1.4 m	61225.006
	8	5 x 1.4 m	61225.008
	10	5 x 1.4 m	61225.010

Qualität	Dicken In mm	Rollen-abmessungen	Artikel Nr.
EPDM mit 2 Einlagen ähnlich CR/ Neopren, jedoch nicht ölbeständig. 65° +/-5° Shore	4	10 x 1.4 m	61225.104
	6	5 x 1.4 m	61225.106
	8	5 x 1.4 m	61225.108

Zuschnitte: - nur auf Vorbestellung
- Reststücke (Rollenbreite) werden mit verrechnet.

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Gummiplatten

Gummiplatten (Fortsetzung)

Qualität	Dicken In mm	Rollen-abmessungen	Artikel Nr.
NITRIL NBR schwarz, öl- und fett-beständig, bedingt benzinfest, temperaturbeständig bis 80° C, 65° +/- 5° Shore, spez. Gewicht: 1.5	1	10 x 1.4 m	61222.001
	2	10 x 1.4 m	61222.002
	3	10 x 1.4 m	61222.003
	4	10 x 1.4 m	61222.004
	5	10 x 1.4 m	61222.005
	6	5 x 1.4 m	61222.006
	8	5 x 1.4 m	61222.008
	10	5 x 1.4 m	61222.010
NITRIL ANT 6800 schwarz, Öl- Benzin-, und Diesel beständig, temperaturbeständig bis 100° C, 70° +/- 5°Shore. spez. Gewicht: 1.42	1	10 x 1.4 m	6168.01
	2	10 x 1.4 m	6168.02
	3	10 x 1.4 m	6168.03
NITRIL NBR Lebensmittelgummi beige-weiss, fettbeständig, temperaturbeständig bis 80° C, 65° Shore, spez. Gewicht: 1.44	2	10 x 1.4 m	61222.2
	3	10 x 1.4 m	61222.3
	5	10 x 1.4 m	61222.5
SILIKON Q Lebensmittelgummi milchig-weiss, alterungs- und ozonbeständig, temperaturbeständig bis 200° C, 50° Shore, spez. Gewicht: 1.2	2	10 x 1.2 m	61226.02

Zuschnitte: - nur auf Vorbestellung
- Reststücke (Rollenbreite) werden mit verrechnet.

Moosgummiplatten

EPDM, schwarz, beidseitig mit Haut, 40° Shore

Dicke in mm	Plattengrösse	Artikelnummer Platte
2	1 x 1 m	61231.02
3	1 x 1 m	61231.03
4	1 x 1 m	61231.04
5	1 x 1 m	61231.05
8	1 x 1 m	61231.08
10	1 x 1 m	61231.10
15	1 x 1 m	61231.15
20	1 x 1 m	61231.20

Zuschnitte: - nur auf Vorbestellung
- Reststücke (Rollenbreite) werden mit verrechnet.

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Polyamid-Stäbe

Polyamid-Stab PA 6 (Nylon)

Milchweiss, zäh, verschleissfest, gute Gleiteigenschaft,
temperaturbeständig bis +100°. Originallänge: 1 m

Durchmesser (mm)	Gewicht/m	Artikelnummer
10	0.1 kg	61.08.10
15	0.22 kg	61.08.15
20	0.40 kg	61.08.20
25	0.60 kg	61.08.25
30	0.85 kg	61.08.30
35	1.25 kg	61.08.35
40	1.50 kg	61.08.40
45	1.90 kg	61.08.45
50	2.30 kg	61.08.50
60	3.35 kg	61.08.60
70	4.50 kg	61.08.70
80	5.90 kg	61.08.80

Andere Kunststoff-Qualitäten in Form von:

- Platten
- Stäben
- Rohren
- Formartikel

Sind auf Anfrage erhältlich

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Schallschutz und Antirutsch

Kunststoffschaum / Schaumstoff

Aus Polyether, Hautverträglich, mittlere Festigkeit, Farbe: **grün**



Ab Lager verfügbare Schaumstoffe:

- **Schaumstoff 30 mm N 35/43 Farbe grün**
- **Schaumstoff 40 mm N35/43 Farbe grün**
- **Schaumstoff 100 mm N35/43 Farbe grün**

(Zuschnitte nur auf Vorbestellung)

Alle anderen Dicken und Qualitäten auf Anfrage bestellbar.

Dicke (mm)	Artikelnummer
4	41.10.004
8	41.10.008
15	41.10.015
20	41.10.020
30	41.10.030
40	41.10.040
50	41.10.050
80	41.10.080
100	41.10.100

Schallschutzmatten

Optimal geeignet für den Einsatz zur Schalldämpfung in universellen Einsatzgebieten.

Werkstoff: Melaminschaum

Mögliche Einsatzbereiche: Heizung, Lüftung, Raumakustik, Luftkanäle,

Fahrzeugbau, Produktionsräume, Schienenfahrzeugbau usw.

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +240°C

Brandschutznorm: DIN 5510-2 / CEN TS / 45545 R1

Abmessung	Farbe	Artikelnummer
2100 x 1250 x 5 mm	Hellgrau	41.20.11400
2100 x 1250 x 10 mm	Hellgrau	41.20.11401
2100 x 1250 x 15 mm	Hellgrau	41.20.11402
2100 x 1250 x 20 mm	Hellgrau	41.20.11403
2100 x 1250 x 25 mm	Hellgrau	41.20.11404
2100 x 1250 x 30 mm	Hellgrau	41.20.11405
2100 x 1250 x 40 mm	Hellgrau	41.20.11406
2100 x 1250 x 50 mm	Hellgrau	41.20.11407
2100 x 1250 x 60 mm	Hellgrau	41.20.11408
2100 x 1250 x 80 mm	Hellgrau	41.20.11409
2100 x 1250 x 100 mm	Hellgrau	41.20.11410
2500 x 1250 x 500 mm	Hellgrau	41.20.11411



Schallschutzmatte mit Noppen

Die Schallschutzmatte hat eine Noppenstruktur und eine einseitige Klebebeschichtung.

Werkstoff: Polyuretanschaum

Verwendungszweck: Der Schaumstoff eignet sich überall da, wo ein äusserst guter und effizienter Schallabsorber benötigt wird, wie z.B. Musikräume.

Einsatztemperatur: -30 °C bis +100 °C

Montage: Die Platte darf nur bei mindestens +20 °C geklebt/ oder verformt werden.

Ab Lager verfügbar sind die Dicken 30mm.

Abmessung	Farbe	Artikelnummer
2150 x 1000 x 20mm	anthrazit	41.20.11353
2150 x 1000 x 25mm	anthrazit	41.20.11354
2150 x 1000 x 30mm	anthrazit	41.20.1135
1075 x 1000 x 30mm	anthrazit	41.20.11352
2150 x 1000 x 40mm	anthrazit	41.20.11355
2150 x 1000 x 50mm	anthrazit	41.20.11356
2150 x 1000 x 60mm	anthrazit	41.20.11357
2150 x 1000 x 80mm	anthrazit	41.20.11358



Schallschutzplatte mit gelochter Haut

Die Schallschutzplatte hat eine gelochte, glatte Oberfläche und einer einseitigen Klebebeschichtung.

Werkstoff: PUR-Weichschaum mit gelochter PVC-Kunstleder Oberfläche

Verwendungszweck: Die Schallschutzplatte eignet sich zum Auskleiden von Maschinenverschallungen, Fahrzeugen, Dachhimmel, usw.

Einsatztemperatur: -30 °C bis +100 °C

Montage: Die Platte darf nur bei mindestens +20 °C geklebt/ oder verformt werden.

Ab Lager verfügbar ist die Farbe antrazit.

Abmessung	Farbe	Artikelnr.
1.4 x 2 m	anthrazit	41.20.1007
1.4 x 1 m	anthrazit	41.20.10072
1.4 x 2 m	weiss	41.20.1008
1.4 x 1 m	weiss	41.20.10082
1.4 x 2 m	beige	41.20.1009
1.4 x 1 m	beige	41.20.10092



peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Hitzeschutz und Schallschutz-Matte S 430

Die Absorptionsmatte dient als Hitzeschutz und Absorption von Schallwellen, im Fahrzeug- und Maschinenbau bei erhöhter Temperatureinwirkung.

Oberfläche: Alu-Folie, gelocht oder geprägt

Einsatztemperatur: Strahlungswärme auf Alu-Oberfläche bis +250 °C

Montage: Die Matte ist auf der Unterseite mit einer selbstklebenden Folie versehen.

Abmessung	Artikelnummer
1600 x 1000 x 7 mm, geprägte Haut	41.20.1005
1000 x 800 x 7 mm, geprägte Haut	41.20.10052
500 x 800 x 7 mm, geprägte Haut	41.20.10055
1600 x 1000 x 7 mm, gelochte Haut	41.20.1006

Pyramidenschaumstoff

Pyramidenschaumstoffe mit Selbstklebefolie für eine optimale Schallabsorbation und einfacher Montage.

Anwendung: Der Schaumstoff eignet sich überall da, wo ein äusserst guter und effizienter Schallabsorber benötigt wird, wie z.B. Musikräume oder in Aufnahmestudios.

Material: PUR Polyurethan Schaumstoff

Abmessung	Farbe	Artikelnummer
1000 x 1000 x 40 mm	Anthrazit	41.20.11359
1000 x 1000 x 50 mm	Anthrazit	41.20.11360
1000 x 1000 x 60 mm	Anthrazit	41.20.11361
1000 x 1000 x 70 mm	Anthrazit	41.20.11362
1000 x 1000 x 80 mm	Anthrazit	41.20.11363
1000 x 1000 x 90 mm	Anthrazit	41.20.11364
1000 x 1000 x 100 mm	Anthrazit	41.20.11365
1000 x 1000 x 110 mm	Anthrazit	41.20.11366

PET Akustikplatten

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Schallschutz und Antirutsch

Mit den nachhaltigen Akkustikplatten wird Ihre Raumakustik optimiert.

Verwendungszweck: Verscheidenste Anwendungen sind möglich wie z.B. Deckensegel, Trennwände, Wandabsorber, Pinnwand usw.

Material: Die Matten werden umweltfreundlich aus rezyklierten PET Flaschen hergestellt.

Abmessung	Farbe	Artikelnummer
2800 x 1225 x 12mm / L x B x D	Silbergrau	41.20.2040
2800 x 1225 x 12mm / L x B x D	Dunkelgrau	41.20.2041
2800 x 1225 x 12mm / L x B x D	Hellgrau	41.20.2042
2800 x 1225 x 12mm / L x B x D	Weiss	41.20.2043
2800 x 1225 x 12mm / L x B x D	Schwarz	41.20.2044
2800 x 1225 x 12mm / L x B x D	Hellblau	41.20.2045
2800 x 1225 x 12mm / L x B x D	Orange	41.20.2046
2800 x 1225 x 12mm / L x B x D	Gelb	41.20.2047
2800 x 1225 x 12mm / L x B x D	Rot	41.20.2048
2800 x 1225 x 12mm / L x B x D	Blau	41.20.2049
2800 x 1225 x 12mm / L x B x D	Grün	41.20.2050
2800 x 1225 x 12mm / L x B x D	Braun	41.20.2051

Antirutsch-Matte Black Cat

Die Antirutsch-Matte Black Cat eignet sich für den Kofferraum, für Werkzeugschubladen, Handwerker Ablagen (z.Bsp. auf dem Dach), usw. / Hohe Antirutschwirkung.

Dicke: 3.5 mm, hochreissfest

Rollenabmessung: 0.9 x 20m

Abmessung	Artikelnummer
90 cm (Laufmeter)	61.16.91
45x100 cm (Zuschnitt)	61.16.92
30x50 cm (Zuschnitt)	61.16.93

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Moosgummi Rundschnüre EPDM

Das runde Moosgummiprofil ist aus speziell ozon- und witterungsbeständigem EPDM-Gummi angefertigt.
Material: EPDM-Moosgummi 15° Shore A

Typ	Abmessung (mm)	Artikelnummer
Rundschnur	5	64.15.22700005
Rundschnur	6	64.15.22700006
Rundschnur	8	64.15.22700008
Rundschnur	10	64.15.22700010
Rundschnur	12	64.15.22700012
Rundschnur	15	64.15.22700015
Rundschnur	20	64.15.22700020
Rundschnur	25	64.15.22700025
Rundschnur	30	64.15.22700030
Rundschnur	40	64.15.22700040

Klemmprofile

Als Kantenschutz, aus schwarzem PVC, mit eingebettetem Stahlgerüst

Klemm-bereich	Höhe (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
Kantenschutzprofile			
1-2 mm	9.5	6.5	64.23.4818
1-4.5 mm	14	10.5	64.23.4819
Klemmprofile mit Hohlraum			
1 - 4 mm	16	24	64.23.4820
3 – 5 mm	32	16	64.23.4821

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Moosgummi Vierkantprofile EPDM

Das Vierkant-Moosgummiprofil ist aus speziell ozon- und witterungsbeständigem EPDM-Gummi angefertigt.
Material: EPDM-Moosgummi 15° Shore A

Typ	Abmessung (mm)	Artikelnummer
Vierkantprofil	3 x 10mm	64.15.22801003
Vierkantprofil	3 x 20mm	64.15.22802003
Quatratprofil	5 x 5mm	64.15.22800505
Vierkantprofil	5 x 15mm	64.15.22801505
Vierkantprofil	5 x 20mm	64.15.22802005
Vierkantprofil	5 x 30mm	64.15.22803005
Vierkantprofil	5 x 40mm	64.15.22804005
Vierkantprofil	5 x 50mm	64.15.22805005
Quatratprofil	8 x 8mm	64.15.22800808
Vierkantprofil	8 x 30mm	64.15.22803008
Quatratprofil	10 x 10mm	64.15.22801010
Vierkantprofil	10 x 15mm	64.15.22801510
Vierkantprofil	10 x 20mm	64.15.22802010
Vierkantprofil	10 x 30mm	64.15.22803010
Vierkantprofil	10 x 40mm	64.15.22804010
Quatratprofil	12 x 12mm	64.15.22801212
Quatratprofil	15 x 15mm	64.15.22801515
Vierkantprofil	15 x 20mm	64.15.22802015
Vierkantprofil	15 x 25mm	64.15.22802515
Quatratprofil	20 x 20mm	64.15.22802020
Vierkantprofil	20 x 30mm	64.15.22803020
Quatratprofil	30 x 30mm	64.15.22803030
Quatratprofil	40 x 40mm	64.15.22804040

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

U-Profile EPDM
Die U-Profile sind aus EPDM-Gummi gefertigt und eignen sich z.B. als Kantenschutz.
Material: EPDM 70° Shore

Schenkelabstand (mm)	Schenkeldicke (mm)	Höhe (mm)	Artikelnummer
1	1	9	64.16.21100410
3	1.25	12	64.16.21100090
2	2	12	64.16.21100802
3	2	15	64.16.21100435
5	2	16	64.16.21100039
6	2	12	64.16.21101206

P-Profile EPDM
Die P-Profile sind aus EPDM-Gummi gefertigt und eignen sich als Kederprofil.
Material: EPDM 70° Shore

∅ (mm)	Länge (mm)	Farbe	Artikelnummer
6	21	schwarz	64.16.21400526
10	30	schwarz	64.16.21400016

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Rund- Selbstklebende - Profile

Gummirundschnur

Nitril 70 Shore, schwarz, für O-Ringe, Antriebssaiten usw./
Temperaturbereich: -30° bis +110° C
Endlos-Verklebung: Artikelnummer 65.01.000

∅ (mm)	Toleranzen (mm)	Artikelnummer
1.78	+0.20 / -0.10	65.00.178
2	+0.30 / -0.10	65.00.2
2.5	+0.30 / -0.10	65.00.24
2.62	+0.35 / -0.15	65.00.262
3	+0.35 / -0.15	65.00.3
3.53	+0.35 / -0.15	65.00.353
4	+0.35 / -0.15	65.00.4
5	+0.45 / -0.20	65.00.5
5.34	+0.45 / -0.20	65.00.534
5.7	+0.45 / -0.20	65.00.57
6	+0.45 / -0.20	65.00.6
7	+0.50 / -0.20	65.00.699
8	+0.50 / -0.20	65.00.8
10	+0.55 / -0.30	65.00.10
12	+0.55 / -0.30	65.00.12
15	+0.60 / -0.30	65.00.15
16	+0.60 / -0.30	65.00.16

Zellkautschuk-Flachprofil

Schwarz, selbstklebend, alterungs-, temperaturbeständig bis +100° C, UV-beständig, undurchlässig für Luft und Wasser, Rollenlänge: 10 m

Dicke (mm)	Breite (mm)	Kartoninhalt	Artikelnummer
2	12	25 Rollen	64.24.0212
4	12	25 Rollen	64.24.0412
4	15	20 Rollen	64.24.0415
4	20	15 Rollen	64.24.4320
4	30	10 Rollen	64.24.0430

Andere Abmessungen, oder Materialien von selbstklebenden – Profilen auf Anfrage erhältlich.

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Gummizapfen
Die Gummizapfen bestehen aus lebensmittelechtem, weichem (40° Shore), grauem Naturgummi und sind konisch.

Durchmesser	Höhe	Artikelnummer
4 / 8 mm	20 mm	64.01.0408
5 / 8 mm	13 mm	64.01.0508
6 / 10 mm	20 mm	64.01.0509
8 / 11 mm	13 mm	64.01.0811
9 / 13 mm	20 mm	64.01.0913
11 / 15 mm	20 mm	64.01.1115
12 / 17 mm	25 mm	64.01.1217
13 / 16 mm	20 mm	64.01.1316
14 / 18 mm	20 mm	64.01.1418
16 / 21 mm	25 mm	64.01.1521
19 / 24 mm	25 mm	64.01.1924
22 / 27 mm	25 mm	64.01.2127
22 / 30 mm	40 mm	64.01.2230
25 / 31 mm	30 mm	64.01.2531
26 / 35 mm	42 mm	64.01.2635
31 / 38 mm	35 mm	64.01.3138
34 / 41 mm	35 mm	64.01.3441
38 / 45 mm	35 mm	64.01.3644
42 / 49 mm	35 mm	64.01.4149
46 / 54 mm	35 mm	64.01.4755
50 / 60 mm	45 mm	64.01.5059
56 / 65 mm	45 mm	64.01.5665
63 / 73 mm	50 mm	64.01.6070
66 / 78 mm	50 mm	64.01.6575
70 / 90 mm	45 mm	64.01.7090
72 / 85 mm	50 mm	64.01.7285
78 / 92 mm	50 mm	64.01.7892
85 / 95 mm	50 mm	64.01.8595
95 / 105 mm	50 mm	64.01.95105
95 / 125 mm	80 mm	64.01.95125
105 / 125 mm	50 mm	64.01.96125

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Gummipuffer NR

Die Gummipuffer aus Naturgummi sind zur Befestigung mit einem Schraubloch versehen.

Durchmesser	Höhe	Loch-Durchmesser	Artikelnummer
22 mm	10 mm	4 mm	64.02.2210
30 mm	25 mm	6 mm	64.02.3025
30 mm	35 mm	6 mm	64.02.3033
40 mm	35 mm	6 mm	64.02.4033
40 mm	50 mm	6 mm	64.02.4047

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Rohr-Überstülp-Puffer

Aus Weich-PVC, schwarz, rund

Innen-∅ (mm)	Höhe (mm)	Artikelnummer	Innen-∅ (mm)	Höhe (mm)	Artikelnummer
5	15	64.04.0515	18	25	64.04.1825
6	16	64.04.0616	20	27	64.04.2027
7	18	64.04.0718	22	28	64.04.2228
8	18	64.04.0818	25	31	64.04.2531
10	19	64.04.1019	30	33	64.04.3033
12	20	64.04.1220	32	32	64.04.3232
16	24	64.04.1624			

Andere Abmessungen auf Anfrage.

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Rohr-Steckpuffer

Aus Polyäthylen, schwarz, quadratisch und rechteckig
Für Rohrwandstärke 1.5-2 mm

Rohr-Aussen-mass (mm)	Artikelnummer
12 x 12	64.05.1212
15 x 15	64.05.1515
18 x 18	64.05.1818
20 x 20	64.05.2020
22 x 22	64.05.2222
25 x 25	64.05.2525
30 x 30	64.05.3030
35 x 35	64.05.3535
40 x 40	64.05.4040
45 x 45	64.05.4545
50 x 50	64.05.5050
60 x 60	64.05.6060
15 x 25	64.05.1525
20 x 30	64.05.2030

Rohr-Steckpuffer Rund

Aus Polyäthylen, schwarz
Für Rohrwandstärke 1.5-2 mm

Rohr-Aussen-mass (mm)	Artikelnummer	Rohr-Aussen-mass (mm)	Artikelnummer
10	64.06.1011	28	64.06.2814
12	64.06.1211	30	64.06.3014
14	64.06.1411	32	64.06.3214
15	64.06.1511	35	64.06.3514
18	64.06.1811	40	64.06.4014
20	64.06.2011	45	64.06.4514
22	64.06.2214	50	64.06.5017
25	64.06.2514	60	64.06.6017

Andere Abmessungen, oder Preise
für grössere Stückzahlen auf Anfrage.

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Silentblöcke

Schwing-Elemente

Aus Gummi / Metall, zylindrisch, 55° Shore.

Typ A: beidseitig mit Aussengewinde

Durchmesser	Höhe	Gewinde	Artikelnummer
25 mm	15 mm	M 6	64.10.2515A
25 mm	20 mm	M 6	64.10.2520A
25 mm	30 mm	M 6	64.10.2530A
30 mm	20 mm	M 8	64.10.3020A
30 mm	30 mm	M 8	64.10.3030A
30 mm	40 mm	M 8	64.10.3040A
40 mm	30 mm	M 8	64.10.4030A
40 mm	40 mm	M 8	64.10.4040A
50 mm	40 mm	M 10	64.10.5040A

Typ A

Typ B: Innengewinde / Aussengewinde

Durchmesser	Höhe	Gewinde	Artikelnummer
25 mm	20 mm	M 6	64.10.2520B
30 mm	20 mm	M 8	64.10.3020B
30 mm	30 mm	M 8	64.10.3030B
40 mm	30 mm	M 8	64.10.4030B
50 mm	40 mm	M 10	64.10.5040B

Typ B

Typ C: beidseitig Innengewinde

Durchmesser	Höhe	Gewinde	Artikelnummer
25 mm	20 mm	M 6	64.10.2520C
30 mm	20 mm	M 8	64.10.3020C
30 mm	30 mm	M 8	64.10.3030C
40 mm	30 mm	M 8	64.10.4030C
50 mm	40 mm	M 10	64.10.5040C

Typ C

Viele weitere Abmessungen und Typen sind kurzfristig verfügbar.

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Klebe- und Verpackungsbänder

Verpackungsband

Typ	Breite	Karton-Inhalt	Artikel-nummer
Aus Polypropylen, sehr reissfest, Rollenlänge: 66 m braun	38 mm	48 Rollen	63.35.38
	50 mm	36 Rollen	63.35.50
Tesa-Pack aus PVC, qualitativ hochstehendes Verpackungsband mit starker Klebkraft, reissfestRollenlänge: 66m, transparent	38 mm	24 Rollen	63.35.138
	50 mm	24 Rollen	63.35.150
Zubehör: TESA Klebeband-Abroller für Bandbreiten bis 50 mm			63.36.1

Stretch-Folie aus PE, Innen haftend- / aussen gleitend.

Breite	Länge	Qualität	Karton-Inhalt	Artikelnummer
100 mm	150 m	20 my	6 Rollen	63.36.2
500 mm	300 m	20 my	6 Rollen	63.36.5
500 mm	300 m	23 my	6 Rollen	63.36.7
Zubehör:	Handabroller für 100 mm			63.36.3
	Handabroller für 500 mm			63.36.6
	Set: Folie und Abroller 100 mm			63.36.4



Teppich-Messer Stanley Classic99

Sehr stabiles Messer aus Leichtmetall, zum Schneiden von Gummi, Dichtungsplatten usw. einziehbare Sicherheitsklingen, kompl. mit 3 Klingen.

Artikel	Artikelnummer
Messer	62.16.4

Cutter-Stanley Fat Max Snap 18mm und Ersatzklinge

Es ist ein Cutter mit einer hoch widerstandsfähigen Klinge bei rückwertigem Schub (bis zu 20kg) ermöglicht auch gröbere Arbeiten. Der Klingenbrecher lässt sich schnell abnehmen und die Klingen sind leicht zu ersetzen.

Artikel	Artikelnummer
Cutter-Stanley Fat Max Snap	62.1598598
Ersatzklingen 10Stk.	62.1597632

Teppich-Messer Stanley Fat Max

Klingenwechsel ohne Werkzeug. Öffnen des Messers, Drehen der Griffhälften. Bi-Material Handgriff für ergonomische Arbeit. Aufklappbares Magazin für 3 Reserveklingen.

Artikel	Artikelnummer
Messer	62.16.6

Ersatzklingen Stanley

Artikel	Artikelnummer
Ersatzklinge gerade	62.16.5
Ersatzklinge geschwungen	62.16.7

Oetiker-Elektro-Kabelaufroller

Beschreibung	Artikelnummer
Kabelaufroller mit CH Stecker und mit LED Spannungsanzeiger. Stromaufnahme: 230 V VAC/50Hz 1000W / 2000W Kabeltyp: H07RN-F 3 x 1.5 mm^2 Kabellänge: auf Trommel 15 m, Anschluss 1 m Standard: CE/IP 42 Gewicht: 6.7 Kg	13.10.5001

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop **www.peter-hefti-ag.ch** ersichtlich.

Klebe- und Verpackungsbänder

Korrosionsschutzband Coroplast 1051

Aus Polyäthylen, feuchtigkeitsabstossend (für Erdverlegung)
temperaturbeständig, 0.15 mm dick, Rollenlänge: 10 m, schwarz

Breite (mm)	Schachtelinhalt	Artikelnummer
19	36 Rollen	63.30.19
30	22 Rollen	63.30.30
50	12 Rollen	63.30.50

Elektro-Isolierband Coroplast 302

Aus PVC, schwer entflammbar, 0.15 mm dick, schwarz

Abmessung	Schachtelinhalt	Artikelnummer
15 mm x 10 m	20 Rollen	63.31.915
19 mm x 25 m	16 Rollen	63.31.919
30 mm x 25 m	10 Rollen	63.31.930

andere Farben, oder Dimensionen auf Bestellung erhältlich.
(Mindestabnahme 1 Schachtel)

Stoffklebeband Tesa

Aus imprägniertem Gewebe, mit Kunststoff beschichtet, schwarz, Rollenlänge: 2.75 m

Breite	Artikelnummer
19 mm	63.33.199
38 mm	63.33.309

Tesa Montageband

Reinacrylat, geeignete Oberflächen eben und rau.
Temperaturbeständig -20° bis +90° C. UV-, und wasserbeständig.
Rollenlänge: 5 m

Breite	Haltekraft	Artikelnummer
19 mm	10 Kg/m	66.33.465
19 mm	100 Kg/m	66.27.05598

Teppich-Klebeband

Aus Gewebe, beidseitig klebend

Abmessung	Artikelnummer
50 mm x 5 m	63.34.1



peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Klebe- und Verpackungsbänder

Abdeckband

Aus Crêpepapier, wasser- und lösungsmittelfest,
Rollenlänge: 50 m, Farbe: beige

Breite	Kartoninhalt	Artikelnummer
19 mm	48 Rollen	63.37.19
30 mm	32 Rollen	63.37.30
50 mm	24 Rollen	63.37.50

Alu-Klebeband

Temperaturbeständig von -40° bis 110° C, schwer entflammbar,
nicht geeignet bei mechanischer Beanspruchung

Abmessung	Artikelnummer
50 mm x 50 m	63.38.1

Betonband



Gewebeband, wasserfest, klebt auch auf
rauem Untergrund im Innen- und Aussenbereich
Farbe gelb: sehr gute Formanpassung
silber: höhere Klebkraft

Farbe	Breite	Artikelnummer
silber	50 mm x 50 m	63.39.1
gelb	44 mm x 50 m	63.39.2

Gyso-Folicoll



Einseitig klebendes Band aus LDPE-Folie mit Polyestergewebe-
Verstärkung und haftstarkem Kleber.
Zur Verklebung von Ecken und Anschlüssen bei Dampfbremsenfolien.

Abmessung	Artikelnummer
50 mm x 25 m	63.80.50

Absperrbänder rot/weiss

aus Kunststoff, in Tragtasche.

Abmessung	Artikelnummer
80 mm x 500 m	63.41.1

Warn-Klebebänder

PVC-Warnband, selbstklebend

Farbe	Breite	Artikelnummer
rot/weiss	50 mm x 66 m	63.41.2
Gelb/schwarz	60 mm x 66 m	63.41.27

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Seile und Kabelbinder

Polyester-Seil / Starterseil

Geflochten, weiss, Verwendung zum Beispiel als Ladenwagen-Seile, Motoren-Anwerf-Seile, usw. geringe Dehnung, beständig gegen Öl, Benzin, Nässe usw. Rollenlänge: 100 m

∅ (mm)	Artikelnummer	Reissfestigkeit
3.5	65.03.35	ca. 200 kg
4	65.03.4	ca. 350 kg
5	65.03.5	ca. 500 kg
6	65.03.6	ca. 600 kg
8	65.04.08	ca. 1100 kg
10	65.04.10	ca. 1600 kg

Elastisches Seil

geflochten, auf Spule
mit Polyester umflochtene Gummifäden, dank der Verwendung erstklassiger Gummifäden kann eine hohe Kontinuität der Dehnbarkeit gewährleistet werden
Rollenlänge: 100 m

Ø(mm)	Artikelnummer
6	10.4681003

Packschnur

Recyclingschnur, farbig, 2.5 mm Durchmesser, (andere Durchmesser kurzfristig lieferbar)

Spulengrösse	Artikelnummer
2.2 kg/ 950 m	65.08.1
0.5 kg / 225 m	65.08.5

Netze

Typ	Grösse (m)	Artikelnummer
Transportnetz	2.0 x 2.5	10.20090.999B
Transportnetz	2,5 x 4	10.20090.254
Transportnetz	3,5 x 5	10.20090.355
Ladegutnetz engmaschig	2,5 x 3,5	10.20095.2535
Ladegutnetz engmaschig	3,5 x 5	10.20095.355



Transportnetz

Ladegutnetz

Gummispannriemen 2er Pack

Grösse	Artikelnummer
600 x 8 mm	10.2641306
800 x 8 mm	10.2641314
1000 x 10 mm	10.2641322

Spannset

Typ	Artikelnummer
Zurrgurt 2-teilig, Polyester, mit Ratsche, Kurzteil 0,4 m, Langteil 5,6 m, gesamt Länge 6 m, 35 mm breit, mit Karabinerhacken, orange.	10.2647105
1-teiliger **Umreifungsgurt**, Polyester, mit Ratsche. 6 m x 35 mm, orange	10.2647121
Spanngurt 25mmx5m **Duopack.** Polyester, mit gelb verzinkter Ratsche, 5 m x 25 mm, blau	10.2648152

Zurrgurt 2-teilig

Umreifungsgurt 1-teilig

Spanngurt

Kabelbinder

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop **www.peter-hefti-ag.ch** ersichtlich.

Seile und Kabelbinder

Standardausführung, ohne Metallteile.

Material: PA6.6
Temp.: -40°C - +85°C
Flammhemmend: V2 UL94
Verpackungseinheit: 100 Stück

Transparent

Abmessung	Artikelnummer
100 x 2.5 mm	65.09.10025
200 x 3.5 mm	65.09.18546
280 x 3.6 mm	65.09.29536
360 x 4.8 mm	65.09.38047
450 x 7.5 mm	65.09.45075

Standardausführung, ohne Metallteile.

Material: PA6.6
Temp.: -40°C - +85°C
Flammhemmend: V2 UL94
Verpackungseinheit: 100 Stück * 50 Stück

Schwarz, UV-Beständig.

Abmessung	Artikelnummer
100 x 2.5 mm	65.10.10025
200 x 3.5 mm	65.10.18546
200 x 4.5 mm	65.10.20045
280 x 3.5 mm	65.10.29536
360 x 4.5 mm	65.10.38047
360 x 7.5 mm	65.10.38075
450 x 7.5 mm	65.10.45078
540 x 7.5 mm	65.10.54075
*750 x 12.5 mm	65.10.750125

Wiederöffenbare Ausführung, ohne Metallteile

Material: PA6.6
Temp.: -40°C - +85°C
Flammhemmend: V2 UL94
Verpackungseinheit: 100 Stück

Schwarz, UV-Beständig.

Abmessung	Artikelnummer
200 x 7.5 mm	65.10.120075
280 x 7.5 mm	65.10.128075
360 x 7.5 mm	65.10.136075

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Kombinations-Schmiernippel, gerade

Für Hydraulic-Greifkopf und Hohldüse, Kopf bombiert

Typ	SW	Gewinde	Artikelnummer
K 1	9	M 8	51.10.10016
	9	M 8 x 1	51.10.10014
	11	M 10	51.10.10027
	11	M 10 x 1	51.10.10022
	11	M 12	51.10.10043
	14	G 1/8“	51.10.10040
	14	G 1/4“	51.10.10042
K 5	7	M 6	51.10.10208
	7	M 6 x 0.75	51.10.10206
	7	1/4“ UNF	51.10.10263
	7	1/4“ BSF	51.10.10273
K 4	∅	5 mm	51.10.10186
	∅	6 mm	51.10.10187
	∅	8 mm	51.10.10189
	∅	10 mm	51.10.10191
H 11	7	M 6 (Kopf abgeflacht	51.10.10044

Kombinations-Schmiernippel, 45°

Für Hydraulik-Greifkopf und Hohldüse, Kopf bombiert

Typ	SW	Gewinde	Artikelnummer
K 2	9	M 6	51.10.11309
	9	M 6 x 0.75	51.10.11307
	9	M 8	51.10.11117
	9	M 8 x 1	51.10.11115
	11	M 10	51.10.11127
	11	M 10 x 1	51.10.11123
	11	G 1/8“	51.10.11141
	14	G 1/4“	51.10.11143

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Kombinations-Schmiernippel, 90°

Für Hydraulik-Greifkopf und Hohldüse, Kopf bombiert

Typ	SW	Gewinde	Artikelnummer
K 3	9	M 6	51.10.11809
	9	M 6 x 0.75	51.10.11807
	9	M 8	51.10.11617
	9	M 8 x 1	51.10.11615
	11	M 10	51.10.11627
	11	M 10 x 1	51.10.11623
	11	G 1/8“	51.10.11641
	14	G 1/4“	51.10.11643

Schmiernippel-Sortiment

Kunststoffschachtel gefüllt mit 125 Stück Kombinations-Schmiernippel folgender Grösse:

Type	Gewinde	Artikelnummer
K 1	M 6, M 8 x 1, M 10 x 1, G 1/8“, G 1/4“	51.12.1
K 5	M 6	
K 2	M 8 x 1, M 10 x 1, M 6	
K 3	M 8 x 1, M 10 x 1, M6	

Weitere Schmiernippel, zum Beispiel mit Flach-, Rund- oder Hohlkopf, können wir Ihnen kurzfristig und ohne Aufpreis besorgen.

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Schmierpressen

Stossfettpresse

Aus verzinktem Stahl, mit ausziehbarem Kolbenrohr, inkl. Hohl- und Spitzdüse.

Typ	Inhalt	Zylinderlänge (mm)	Artikelnummer
Mato	80 ccm	80	52.10.080

Hebelfettpressen

Prüfdruck 600 bar, Anschlussgewinde 1/8“; mit Einfüll-
Stutzen und Entlüftungsventil, komplett mit Gummi - Panzerschlauch und
Hydraulik -Greifkopf

Typ	Inhalt	Füllart	Artikelnummer
Mato	500 ccm	lose oder Patrone	52.20.0500

Fettpistolen

Prüfdruck 600 bar, komplett mit Rohr und Hydraulic-Greifkopf

Typ	Inhalt	Füllart	Artikelnummer
Mato	120 ccm	lose	52.40.120

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Schmierpressenzubehör

Gummipanzerschlauch

300 mm lang, 1/8“ Gewinde, mit Hydraulik-Greifkopf

Artikelnummer
52.50.1

Zerkrohr

Artikelnummer
52.20.498

Einfüllstutzen

Typ	Artikelnummer
Mato, mit Kugelventil	52.60.1
Wanner, mit Kugelventil	52.60.2

Greifköpfe

Typ	Artikelnummer
Stahl-Greifkopf Nr. 413 Für Schmiernippel Typ A und T; zum Ziehen; Stahlmembrane; Gewinde: 1/8“	52.70.1
Hydraulik-Greifkopf Aus Stahl, mit vier Backen für Schmiernippel Typ H und K; Neigungswinkel bis 20° möglich, Gewinde 1/8“	52.70.4

Düsen

Typ	Artikelnummer
Kombinationsdüse Aus Messing, mit Hohl- und Spitzdüse Gewinde: G 1/8“	52.71.1
Spitzdüse Gewinde: 1/8“	52.71.2
Hohldüse Gewinde: G 1/8“	52.71.4
Fett-Injektionsdüse Für Kugellager mit Ankoppelung an Hydraulic-Greifkopf	52.72.1

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Pumpen und Trichter

Handpumpe Reilang

Doppelt wirkende Pumpe zum Umfüllen von Flüssigkeiten.
Mit 2 Kugelventilen für Ansaug- und Ablass-Schlauch.
Sehr verschleissfeste Leichtmetallkonstruktion.
Rohrabmessung: 210 x 40 mm

Inhalt	Artikelnummer
250 ml (Rohrabmessung 250 x 40 mm)	52.80.250
750 ml (Rohrabmessung 300 x 60 mm)	52.80.750

Fass- und Kanisterpumpe Unipump

Kunststoffpumpe mit 0.25 Liter/Hub Förderleistung, geeignet für Öle, Chemikalien, Verdünner, Lösungsmittel, Frostschutz, Reiniger

Typ	Gebindegrösse	Saugrohr	Anschluss	Artikelnummer
C 25	Kanister ab 20 Liter	500 mm	2“ Gewinde	52.85.25
C 200	200-Liter-Fässer	1000 mm	2“ Gewinde	52.85.200
Für C 25 + C 200	-	-	Universaladapter	52.85.28

Benzintrichter aus Polyethylen, rot

Mit Sieb, Überlaufrand und Aufhängeöse

Typ	Durchmesser	Artikelnummer
BIRCHMEIER mit festem Ausguss, oval,	18 x 11 cm	53.60.2
mit flexiblem Ausguss, rund auch für Kat.-Fahrzeuge	20 cm	53.60.3
Flexibler Ersatzschlauch	30 x 420 mm	53.60.35

Trichter aus Polyethylen, weiss

Typ	Durchmesser	Artikelnummer
	75 / 10 mm	53.61.2
	120 / 14 mm	53.61.4
	160 / 17 mm	53.61.5
	210 / 20 mm	53.61.6
mit Sieb	345 / 35 mm	53.61.8
mit Sieb und Rohrstutzen	255 mm	53.61.9



peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Öler, Zerstäuber und div. Ölbehälter

Reilang-Pumpenöler

Mit Alu-Behälter und doppelter Pumpe
Ergonomisch dank geringem Gewicht

Typ	Inhalt	Artikelnummer
1	5 dl	53.50.1
2	3 dl	53.50.2

PVC-Ölpinten

Transparent

Inhalt	Artikelnummer
50 cm3	53.53.050
100 cm3	53.53.100
250 cm3	53.53.200

Kleinzerstäuber Birchmeier (Industrie)

Behälter und Pumpe aus Kunststoff
Auch über Kopf anwendbar.
Beständig gegen Lösungsmittel auf Mineralölbasis.

Inhalt	Artikelnummer
0.5 l	53.10.1

Handsprühgerät fix 0.5

Professionelles Handsprühgerät mit vernickelter Messingpumpe, Nebeldüse Ø 0.8 mm
Für Automobilindustrie, Reinigung & Hygiene, Bauindustrie und Nebengewerbe, Industrie.

Inhalt	Artikelnummer
0.5 l	10.0100

Ölmass aus Polyäthylen

Mit flexiblem Ausguss

Inhalt	Artikelnummer
1 l mit flexiblem Ausguss	53.40.21
2 l mit flexiblem Ausguss	53.40.22
5 l mit flexiblem Ausguss	53.40.25

Flüssigkeitsmass aus Weissblech

Auslaufsicher durch doppelt aufgebördelten Boden und geschweisste Naht, überlaufsicherer Ausgusstrichter, mit flexiblem Auslaufschlauch, eichfähig

Inhalt	Artikelnummer
1 l mit flexiblem Ausguss	10.2483402
2 l mit flexiblem Ausguss	10.2483410

PE-Flaschen und Kanister

Weiss, mit Schraubverschluss.
Mit UN Zulassung, für Gefahrentransport.

Form	Inhalt	Artikelnummer
Flasche, rechteckig	1 l	53.54.1
Stapelkanister	5 l	53.54.2
Stapelkanister	10 l	53.54.3

Birchmeier Kanister Rapidon 6

Tanken so schnell, einfach und bequem wie noch nie. Dank dem Dosierknopf lässt sich der Benzinfluss genau steuern:
Entsichern durch Ausklappen! Knopf drücken und kontrolliert tanken! Schliessen durch Einklappen! Fertig. Kein Überlaufen, kein Mühsames Hantieren, alles einfach und sauber.

Inhalt	Artikelnummer
6 Liter	42.13.104

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Fasshahnen

Typ	Artikelnummer
Aus Polyamid, 3/4“-Aussengewinde zum Abdichten mit Teflonband; v.a. für Oele, Lebensmittel, chlorhaltiges Trinkwasser, nicht oxidierende Säuren und Laugen	53.70.034
Aus Metall mit Druckhebel selbst-schliessend; 3/4“-Aussengewinde mit Nitril-Dichtung, Innendichtung aus Nylon; v.a. für Oele und Kraftstoffe	53.70.134
Aus Metall mit Kugelventil innen mit Teflondichtung, 3/4“-Aussengewinde zum Abdichten mit Teflonband; v.a. für Verdünner, Lösungsmittel, Öle und Kraftstoffe	53.70.234

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Reinigungsartikel

PUTZLAPPEN aus Baumwolle

Qualität	Gebinde	Artikelnummer
hellbunt fusselt nicht allgemeine Reinigung, Bau, Industrie	5 kg Sack	66.02.2
	25 kg Karton	66.03.2
weiss fusselt nicht, Arbeiten mit Lösungsmittel	5 kg Sack	66.02.3
	25 kg Karton	66.03.4
Tricot bunt sehr saugfähig, dunklere Farben	5 kg Sack	66.02.5
	25 kg Karton	66.03.5
Tricot hell sehr saugfähig, Arbeiten mit Lösungsmittel	5 kg Sack	66.02.4
	25 kg Karton	66.03.3

Für Lieferung ganzer Paletten, Tagespreis anfragen.

PUTZFÄDEN

Qualität	Gebinde	Artikelnummer
hellbunt langgekämmt, grobe Putzarbeiten	25 kg Sack	66.01.2
Weiss **Polierfäden** kurzgekämmt, Polierarbeiten	25 kg Sack	66.01.3

Reinigungspapier

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel
Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld
Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Typ	Gebinde	Artikelnummer
MINI, 120 m x 21 cm weiss, 2 lagig, nicht perforiert	Paket à 12 Rollen	66.05.2
MIDI, 350 m x 21 cm weiss, 1 lagig, nicht perforiert	Paket à 6 Rollen	66.05.3
MAXI, 950 m x 29 cm weiss, 1 lagig, nicht perforiert **(solange Vorrat)**	Paket à 2 Rollen	66.05.4
MAXI 2: Recycling-Papier 380 m x 29 cm, 1000 Cps, blau, 2 lagig, perforiert, saugfähig	Paket à 2 Rollen	66.05.41
Zubehör:		
Mini-Box		66.05.5
Midi-Box		66.05.6
Bodenständer Maxi		66.05.7
Wandhalter Maxi		66.05.8

Bodenständer Maxi

Wandhalter Maxi

Mini-Box

Midi-Box **Reinigungspapiere**

Reinigungspapiere

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch

Typ	Gebinde	Artikelnummer
Handtuch CosaLine Z2 quality Z-Falz 2 lagig, hochweiss, 24 x 23.5 cm	**Schachtel** (25 Pack, à je 150 Stk.)	10.1003

Zubehör

Typ		Artikelnummer
Spender Handtücher COSALine Z-/C-Falz Mini, weiss Kunststoff		10.1010
Spender Handtücher COSALine Z-/C-Falz Für mehr Füllmenge, weiss Kunststoff		10.1011
Toilettenpapier CosaLine Toilet3 quality 3 lagig, hochweiss, soft	Grosspack à 72 Rollen	10.1022

peter hefti ag
Technische Bedarfsartikel

Walzmühlestrasse 50
8500 Frauenfeld

Tel. 052 / 557 00 88
kontakt@peter-hefti-ag.ch